



Docol Strap Zimnowalcowana taśma stalowa do pakowania

Produkt

Taśma do pakowania Docol - oznaczona jako Docol Strap 800 i Docol Strap 930 - jest dostarczana w postaci zahartowanej i odpuszczonej. Jest produkowana na linii ciągłego wyżarzania. Docol Strap 800 i 930 jest w stanie zastąpić tradycyjne, hartowane ołowiem taśmy. W porównaniu z tradycyjnymi taśmami do pakowania, Docol Strap 800/930 jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska.

Oba gatunki stali łączą w sobie wysoką wytrzymałość z dobrą ciągliwością i podatnością na zginanie. Dlatego też Docol Strap 800 i Docol Strap 930 są odpowiednie do produkcji taśm do pakowania.

Skład chemiczny

(wartości typowe)

Gatunek stali	C	Si	Mn	P	S	AI
	%	%	%	%	%	%
Docol Strap 800/930	0,15	0,50	1,50	0,01	0,006	0,040

Własności mechaniczne

IPa)	
0	15 12
Ī	00

Obróbka powierzchni

Wytwarzanie Docol Strap 800/930 na linii ciągłego wyżarzania pozwala uzyskać taśmę do pakowania o bardzo czystej powierzchni. Dlatego też, proces przygotowania powierzchni taśmy do malowania jest sprowadzony do minimum lub nawet całkowicie wyeliminowany.

Jakość powierzchni

Docol Strap 800/930 posiada klasę jakości powierzchni A zgodnie z normą EN 10130.

Zakresy wymiarów

(Kręgi)

Grubość (mm)	Szerokość (mm)
0,50-(0,60)	900-1300
0,60-(0,70)	900-1340
0,70-(0,80)	900-1375
0,80-(1,00)	900-1400

Właściwości mechaniczne odnoszą się do kierunku wzdłuż kierunku walcowania

Informacje i obsługa techniczna

Knowledge Service Center (Ośrodek Doradztwa) z przyjemnością służy uzupełniającą informacją na temat tego i innych wyrobów firmy SSAB Tunnplåt.

Dane zawarte w niniejszym arkuszu są aktualne na dzień oddania go do druku a także przeznaczone są dla podania ogólnych wytycznych stosowania wyrobu. Są one przedmiotem zmian wynikających ze stałego doskonalenia wyrobu. Zawarte w nim dane i informacje nie mogą być uważane za wartości gwarantowane, o ile nie zostały potwierdzone na drodze pisemnej.

Polska

SSAB Swedish Steel Sp. z o.o.
Opacz, ul. Centralna 24
O5-816 Michałowice
Tel +48 22 723 00 43
Fax +48 22 723 02 90
info.pl@ssab.com
ssab.pl

SSAB Tunnplåt AB

SE-781 84 Borlänge Szwecja Tel +46 243 700 00 Fax +46 243 720 00 office@ssabtunnplat.com ssabdirect.com

Australia

SSAB Swedish Steel Pty. Ltd. Mount Waverley VIC 3149 Tel + 61 3 9548 8455 Fax + 61 3 9543 7055

Afryka Południowa

SSAB Swedish Steel (Pty) Ltd Elandsfontein, Germiston Tel +27 11 822 2580 Fax +27 11 822 2584

Brazvlia

SSAB Swedish Steel Ltda. Curitiba - Paraná - Brazil Tel +55 41 3014 9070 Fax +55 41 3014 7733

Chiny

SSAB Swedish Steel 100028 Beijing Tel +86 10 6440 3550 Fax +86 10 6440 3560

Dania

SSAB Svensk Stål A/S DK-2605 Brøndby Tel +45-4320 5000 Fax +45-4320 5018. -5019

Finlandia

Oy SSAB Svenskt Stål Ab FI-00100 Helsingfors 10 Tel +358-9-686 6030 Fax +358-9-693 2120

Francja

SSAB Swedish Steel SA FR-92522 Neuilly sur Seine Tel +33-1-55 61 91 00 Fax +33-1-55 61 91 09

Hiszpania

SSAB Swedish Steel S.L. ES-28033 Madrid Tel +34 91 3005422 Fax +34 91 3889697

Holandia

SSAB Swedish Steel BV 6640 AC Beuningen Tel +31 24 679 05 50 Fax +31 24 679 05 55

Japonia

SSAB Swedish Steel Ltd. Tokyo 108-0014 Tel +81 3 3456 3447

Korea

SSAB Tunnplåt Korea Branch Seoul, 150-729, Korea Tel +82 2 369 7272 Fax +82 2 369 7279

Niemcy

SSAB Swedish Steel GmbH DE-40237 Düsseldorf Tel +49 211 9125 0 Fax +49 211 9125 129

SSAB Swedish Steel GmbH DE-701 80 Stuttgart Tel +49 711 68784 0 Fax +49 711 68784 13

Norwegia

SSAB Svenskt Stål AS NO-1313 Vöyenenga Tel +47 23 11 85 80 Fax +47 67 15 35 90

Portugalia

SSAB Swedish Steel Portugal PT-4520-248 Santa Maria da Feira

Republika Czeska

SSAB Swedish Steel s.r.o. CZ-60200 Brno Tel 00420/545 422 550 Fax 00420/545 210 550

Turcja

SSAB Swedish Steel Celik Dis Tic. Ltd. Sti. Kozyatagi - Istanbul Tel +90 216 372 63 70 Fax +90 216 372 63 71

USA

SSAB Swedish Steel Inc. Pittsburgh, PA 15225 Tel +1 412 269 21 20 Fax +1 412 269 21 24

Wielka Brytania

SSAB Swedish Steel Ltd.
Droitwitch, Worcestershire WR9
Tel +44 1905 795794
Fax +44 1905 794736

Włochy

SSAB Swedish Steel S.p.A IT-25016 Ghedi Tel +39 030 905 881 1 Fax +39 030 905 893 0

