

Flat barsPiatti
Flachstahl
Plats
Pletinas

EN 10058

t (mm)

	ī	t (mm	,											
		3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
ÊΓ	10	0,24	0,31	0,39	0,47									
(IIIII) a	12	0,28	0,38	0,47	0,57									
2	14	0,33	0,44	0,55	0,66									
L	15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94								
L	16	0,38	0,50	0,63	0,75	1,00								
L	20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88	2,36					
	25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36	2,94					
L	30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53	4,71				
	35	0,82	1,10	1,37	1,65	2,20	0,14	3,30	4,12	5,50				
L	40	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	2,14	3,77	4,71	6,28	7,85	9,42		
	45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24	5,30	7,07	8,83	10,6		
	50	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71	5,89	7,85	9,81	11,8	15,7	
L	60	1,41	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,07	9,42	11,8	14,1	18,8	
L	65	1,53	2,04				5,10		7,65		12,8	15,3		
L	70	1,65	2,20	2,75	3,30		5,50		8,24		13,7	16,5		
L	80	1,88	2,51	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42	12,6		18,8	25,1	
	90	2,12	2,83	3,53	4,24	5,65	7,07	8,48	10,6	14,1	17,7	21,2	28,3	
L	100	2,36	3,14	3,93	4,71	6,28	7,85	9,42	11,8	15,7	19,6	23,6	31,4	39,3
L	110			4,32	5,18	6,91	8,64	10,4	13,0	17,3	21,6	25,9	34,5	43,2
	120			4,71	5,65	7,54	9,42		14,1	18,8	23,6	28,3	37,7	47,1
	130			5,10	6,12	8,16	10,2		15,3	20,4	25,5	30,6	40,8	51,0
L	140			5,50	6,59	8,79	11,0	13,2		22,0	27,5	33,0	44,0	55,0
L	150			5,89	7,06	9,42	11,8	14,1	17,7	23,6	29,4	35,3	47,1	58,9

(kg/m)

Product lengths


Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación

6m ► 15m (± 100 mm)

Process tolerances

	$10 \le b \le 40$	40 < b ≤ 80	80 < b ≤ 100	100 < b ≤ 120	120 < b ≤ 150
b (mm)	± 0,75	± 1,0	± 1,5	± 2,0	± 2,5

	t ≤ 20	20 < t ≤ 40	40 < t ≤ 100
t (mm)	± 0.5	± 1.0	± 1.5



DIN 59200

		t (mm	1)								
_		5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
Έ	160	6,28	7,54	10,0	12,6	15,1	18,8	25,1	31,4	37,7	50,2
(mm)	170	6,67	8,01	10,7	13,3	16,0	20,0	26,7	33,4	40,0	53,4
q	180	7,07	8,48	11,3	14,1	17,0	21,2	28,3	35,3	42,4	56,5
	190	7,46	8,95	11,9	14,9	17,9	22,4	29,8	37,3	44,7	59,7
	200	7,85	9,42	12,6	15,7	18,8	23,6	31,4	39,3	47,1	62,8
	220			13,8	17,3	20,7	25,9	34,5	43,2	51,8	69,1
	230			14,4	18,1	21,7	27,1	36,1	45,1	54,2	72,2
	240			15,1	18,8	22,6	28,3	37,7	47,1	56,5	75,4
	250			15,7	19,6	23,6	29,4	39,3	49,1	58,9	78,5
	260			16,3	20,4	24,5	30,6	40,8	51,0	61,2	81,6
	280			17,6	22,0	26,4	33,0	44,0	55,0	65,9	87,9
	300			18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
	320			20,1	25,1	30,1	37,7	50,2	62,8	75,4	100,5
	350			22,0	27,5	33,0	41,2	55,0	68,7	82,4	109,9
	400			25,1	31,4	37,7	47,1	62,8	78,5	94,2	125,6
		-	•							(kg/m)

Product lengths


Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación 6m ► 15m (-0/+200 mm)

➤ 25m (on request)

Process tolerances

Tolleranze di fabbricazione Herstellungstoleranzen Tolérances de fabrication Tolerancias de fabricación b (mm) \pm 2% b

	$4 \le t < 10$	10 ≤ t < 20	20 ≤ t < 25	25 ≤ t < 30	30 ≤ t < 40	$40 \le t < 50$
t (mm)	± 0,5	± 0,6	± 0,7	± 0,8	± 0,9	± 1,0



Equal anglesAngolari ad ali uguali Gleichschenklige Winkel Cornières à ailes égales Angulares de lados iguales

EN 10056-1 EN 10056-2

t (mm)

		t (mr	n)																		
		2,7	2,8	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24
교	15x15	0,58	0,60	0,64																	
mm)	20x20	0,79	0,82	0,88	1,00	1,14															
\sim	25x25	1,00	1,04	1,12	1,28	1,45	1,78														
axa	30x30	1,21	1,26	1,36	1,55	1,78	2,18	2,57													
I	35x35		1,48	1,60	1,85	2,09	2,57	3,04													
l	40x40			1,84	2,10	2,42	2,97	3,52													
l	45x45					2,74	3,38	4,00	4,56	5,15											
Ī	50x50					3,06	3,77	4,47	5,15	5,82											
I	60x60						4,57	5,42	6,26	7,09	7,90	8,69									
I	70x70						5,32	6,38	7,38	8,36	9,34	10,2	11,1	12,1							
l	80x80							7,34	8,48	9,63	10,7	11,9	12,9	14,0							
	90x90							8,32	9,61	10,9	12,2	13,4	14,6	15,8							
	100x100							9,20	10,7	12,2	13,5	15,0	16,4	17,8							
	110x110							10,1	11,7	13,5	15,0	16,6	18,2	19,7							
ĺ	120x120									14,8	16,5	18,2	19,9	21,6	23,3	25,0	26,6				
	150x150*											23,0	25,2	27,3	29,5	31,6	33,8	35,9	40,1		
I	200x200*																	48,5	54,3	59,9	71,1

(ka/m

Product lengths


Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación

6m ► 15m (-0/+100 mm)

(* ► 25m on request)

Process tolerances

	a ≤ 50	50 < a ≤ 100	100 < a ≤ 150	150 < a ≤ 200
a (mm)	± 1,0	± 2,0	± 3,0	± 4,0
	t ≤ 5	5 < t ≤ 10	10 < t ≤ 15	t > 15
t (mm)	± 0,50	± 0,75	± 1,00	± 1,20



Unequal angles Angolari ad ali ineguali Ungleichschenklige Winkel Cornières à ailes inégales Angulares de lados desiguales

EN 10056-1 EN 10056-2

		t (mm	1)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	30x20	1,12	1,46	1,78								
Г	40x20	1,36	1,77	2,18								
	40x25		1,93	2,37								
Г	45x30		2,25	2,77								
	50x30		2,41	2,96	3,51							
	50x40		2,72	3,35	3,96							
	60x30			3,36	3,99	4,59						
	60x40			3,76	4,46	5,14						
	70x50			4,51	5,40	6,21						
	75x50			4,71	5,65	6,28						
<u>-</u> L	75x55			4,95	5,84	6,80						
	80x40				5,41	6,21	7,07					
ΣL	80x60				6,37	7,36	8,34					
ğ	80x65				6,54	7,58	8,66	9,61	10,7			
L	90x60				6,82	7,86	8,96	9,96	11,1			
L	100x50				6,84	7,86	8,97	9,96	11,1			
	100x65				7,49	8,77	9,94	11,1	12,2	13,4		
	100x75					9,32	10,6	11,8	13,0	14,3		
	120x60						10,9	12,1	13,4	14,6		
	120x80						12,2	13,5	15,0	16,3	17,8	
I	130x65						11,8	13,1	14,6	15,9	17,3	
	150x75							15,4	17,0	18,6	20,2	
1	150x100								19,0	20,6	22,5	26,1
	160x80								18,2	19,9	21,6	24,8
												a/m)


(kg/m)

Product lengths

Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación 6m ► 15m (-0/+100 mm)

Process tolerances

	a ≤ 50	50 < a ≤ 100	100 < a ≤ 150	150 < a ≤ 200
a, b (mm)	± 1,0	± 2,0	± 3,0	± 4,0
	t ≤ 5	5 < t ≤ 10	10 < t ≤ 15	t > 15
t (mm)	± 0,50	± 0,75	± 1,00	± 1,20



Sharp edged equal angles

Angolari ad ali uguali con spigoli vivi Gleichschenklige scharfkantige Winkel Cornières à ailes égales et à angles vifs Angulares de lados iguales de aristas vivas

DIN 1022

t (mm)


	_	τ (111111	<u>'/</u>									
		3	3,5	4	4,7	5	5,8	6	6,8	8,8	10,8	11
20	x20	0,87	1,00	1,13								
25	x25	1,11	1,28	1,44								
30	x30	1,34	1,55	1,76	2,04	2,16						
31,2	x31,2	1,40	1,62	1,83	2,13	2,25	2,58	2,66				
35:	x35	1,58	1,83	2,07	2,41	2,55	2,92	3,01				
40	x40	1,81	2,10	2,39	2,78	2,94	3,38	3,49				
41,2	x41,2		2,17	2,46	2,87	3,04	3,49	3,60	4,04			
30	x50			3,01	3,52	3,73	4,29	4,43	4,98			
51,2	x51,2			3,09	3,60	3,82	4,40	4,54	5,10			
	x60					4,51	5,20	5,37	6,04			
61,2	x61,2					4,61	5,31	5,48	6,17			
81,2	x81,2							7,37	8,31	10,6	12,9	
101,2	x101,2							9,23	10,4	13,3	16,2	
101,5	x101,5							9,23	10,4	13,3	16,2	
102	x102							9,33	10,5	13,5	16,4	16,7
							•				(kg	3/m)

Product lengths

Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación 6m ► 15m (-100/+100 mm)

Process tolerances

	a ≤ 50	50 < a ≤ 100	100 < a ≤ 150
a (mm)	± 1,0	± 2,0	± 3,0
			•
	t ≤ 5	5 < t ≤ 10	10 < t ≤ 15
t (mm)	± 0.50	± 0.75	± 1,00



Sharp edged unequal angles

Angolari ad ali ineguali con spigoli vivi Ungleichschenklige scharfkantige Winkel Cornières à ailes inégales et à angles vifs Angulares de lados desiguales de aristas vivas

UNI 6762


		t (mm	1)					
		4	4,5	5	5,8	6	6,8	8,8
m)	20x12	0,88						
axb (mm)	25x15		1,25					
Сþ	30x17,5			1,67				
a	40x22				2,56	2,64		
	61,2x41,2				4,40	4,54		
	81x41				5,29	5,46	6,15	7,82
		_		- !			(k	a/m)

Product lengths

Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación 6m ► 15m (-100/+100 mm)

Process tolerances

	a ≤ 50	50 < a ≤ 100
a, b (mm)	± 1,0	± 2,0
	t ≤ 5	5 < t ≤ 10
t (mm)	± 0,50	± 0,75



T barsProfili a T
T Profilstahl
Fers à T
Perfiles T

UNI 5681 DIN 59051

		t (mm	1)										
		3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	11
n)	20x20	0,87		1,13									
mm)	25x25	1,11	1,28		1,61								
)	30x30	1,34	1,55	1,76		2,16							
axa	35x35		1,83	2,07	2,31		2,78						
	40x40			2,39		2,94		3,49					
	45x45						3,65						
	50x50							4,43	4,77	5,11			
	60x60									6,21	7,03		
	70x70										8,29	9,26	
	80x80											10,7	
	100x100												16.3

(kg/m)

Product lengths


Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación

Process tolerances

a (mm)
$$20 \le a \le 50 \quad 60 \le a \le 100$$

$$\pm 1,0 \quad \pm 1,5$$

$$t (mm) \quad \pm 0,50 \quad \pm 0,75$$



Small U-channels UPS Kleiner U-Profilstahl Petits fers U Perfiles en U

UNI EU 54 DIN 1026 NF A 45-007 EN 10279

		s (mr	n)		
_		4	5	5,5	6
J.	25x12	1,3			
Ē	30x15	1,74	2,2		
bxh (mm)	30x33		4,27		
рх	35x17,5	2,15			
	40x20		2,87		
	40x35		4,87		
	50x25		3,86		
	50x38		5,59		
	60x30				5,07
	65x42			7,09	
	70x40				6,72
,		•		(k	g/m)

Product lengths

Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación

Process tolerances

Tolleranze di fabbricazione Herstellungstoleranzen Tolérances de fabrication Tolerancias de fabricación

± 1,5

$$s (mm) \qquad \frac{s \le 10}{\pm 0,50}$$

b (mm)



EN 10059

a (mm)

4 (1111	··· <i>/</i>										
6	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20
0,28	0,50	0,64	0,79	0,95	1,13	1,54	1,77	2,01	2,54	2,83	3,14
										(kg	g/m)

a (mm)

				32								
3,80	4,52	4,91	7,07	8,04	9,62	10,7	12,6	13,8	15,9	17,3	19,6	21,2
											(1/4	-/\

(kg/m)

Product lengths

Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación

Process tolerances

	a ≤ 14	14 < a ≤ 25	25 < a ≤ 35	35 < a ≤ 50	50 < a ≤ 90
a (mm)	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,8	± 1,0



EN 10060

d (mm)

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	23	23	24	25
0,22	0,39	0,62	0,89	1,21	1,39	1,58	2,00	2,47	2,98	3,26	3,32	3,55	3,85
												(ko	1/m)

d (mm)

<u>a (iiiii)</u>														
28	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	60	62	63
4,83	5,55	6,31	7,55	8,44	9,86	10,9	12,5	13,6	15,4	16,7	18,7	22,2	23,7	24,5

(kg/m)

Product lengths

Lunghezze di fabbricazione Herstellungslängen Longueurs de fabrication Longitudes de fabricación 6m ► 15m (-100/+100 mm)

Process tolerances