3170 IFPWDCVAR1-SMB -L: 1900-PUNTAh 1mm PUNTA PELADA -GND--24V PUNTA PELADA PUNTAh 1mm <u></u>—24√-**IDREF** 3170 ORIGEN CABLE PUNTA HUECA 1mm^2 (ROJO) DESTINO CABLE 1 PUNTA PELADA NOMBRE IFPWDCVAR1-SMB 3170 IFPWDCVAR1-SMB DESTINO CABLE 2 **ETIQUETA DESTINO CABLE 3** CONECTOR ORIGEN LONGITUD (mm) 1900 PIN ORIGEN COLOR PIN DESTINO CONECTOR DESTINO PUNTA HUECA 1mm^2 (ROJO) BORNA GND NEGRO VARIADOR GND PUNTA PELADA SECCION (mm2) 0,5 **APANTALLADO** NO PUNTA HUECA 1mm^2 (ROJO) BORNA 24V VARIADOR 24V PUNTA PELADA **NUM. LINEAS MANGUERA** REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 22/12/2016 📆 simumak SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.