SMK_XXXSMT_GASPEDAL03 PED-SMT-03-ACE01

	ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID Ref
C	1	1	Arandela de goma M8	Arandela de goma M8	782
	2	2	Cojinete IGUS Clase G GFM-0810-04	Cojinete IGUS Clase G GFM-0810-04	663
	3	2	Cojinete IGUS Clase G GFM-081014-06	Cojinete IGUS De=10/Di=8/L=6.	664
	4	2	DIN 125 - A 3,2	Washer	
	5	5	DIN 125 - A 6,4	Washer	
	6	3	DIN 125 - A 8,4	Washer	
	7	2	DIN 471 - 8x0,8	Retaining rings for shaft	
	8	2	DIN 9021 - 8,4	Washer	
	9	1	DIN 912 - M3 x 10	Cylinder Head Cap Screw	
	10	1	DIN 912 - M3 x 12	Cylinder Head Cap Screw	
	11	1	DIN 912 - M3 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
	12	1	DIN 912 - M3 x 6	Cylinder Head Cap Screw	
	13	2	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
В	14	1	DIN 933 - M6 x 30	Hex-Head Bolt	
	15	1	DIN 933 - M8 x 65	Hex-Head Bolt	
	16	3	DIN 934 - M6	Hex Nut	
	17	3	DIN 934 - M8	Hex Nut	
	18	3	DIN 985 - M3	Hex Nut	
	19	3	DIN 985 - M6	Hex Nut	
	20	2	DIN 985 - M8	Hex Nut	
	21	1	Goma pedal acelerador	Goma Pad acelerador	671
	22	2	IGUS GTM_0815_005	Arandela de ajuste M8 e=0.5	2559
	23	1	P-BTC-05-APOT02	Brazo potenciometro pedales 6. Chapa 6 mm	2551
	24	1	P-BTC-05-CSP01	Chapa soporte potenciometro. e=2mm	2550
	25	1	P-BTC-05-EMP01	Manivela potenciometro pedales 6. e=2mm	2552
_	26	1	P-BTC-05-MANA01	Chapa para extremo del pedal union potenciometro. e=2 mm	2553
A	27	1	P-BTC-V002-CAZOL001	Cazoleta reposa muelle inferior	893
	28	1	P-BTC-V002-EJE001	Varilla roscada M8 calidad 8.8 longitud 238mm	789
	29	1	P-BTC-V003-CAZOLA001	Cazoleta reposa muelle superior	894
	30	1	P-BTC-V004-MUELLEG001	M. compresión 124.00x36.00x4.00 Zinc 8 espiras	666
	31	1	P-SMT-01-APEA02	Atornillamiento Pedal Embrague y Freno	
	32	1	PED-AUT-06-EJEM01	Eje de la rotula de los pedales v6	2558
	33	1	PED-AUT-06-ESP01	Soporte de los Pedales v6	2556
	34	1	Potenciómetro Giratorio. FARNELL	Potenciómetro Giratorio, Plástico Conductivo, Serie 357, 5	2694
				kohm, Lineal, 1, 1 W, Panel	
	35	1	ZNT PHSA8	Rotula M8x1.25	672

MUELLE COMPRESION ACELERADOR IDRef: 666

Ref: Muelle compresión 124 x 36 x 4

Longitud libre: 124 mm Diámetro exterior: 36 mm Diámetro del hilo: 4 mm Formado por 8 espiras

Cuerda de piano EN 10270-1

Extremos rectificados.

Muelle con acabado en cincado.

El muelle se acomoda en una cuna, su diámetro interno debe ser ligeramente mayor a 26 mm

Plano ENSAMBLAJE pedal ACELERADOR SMT v3

Simulation & training solutions

Plano ENSAMBLAJE pedal ACELERADOR CHECKED: Antonio Garcia 16/06/2016

DRAWN: Sergio Torremocha 16/06/2016

CHECKED: Antonio Garcia 16/06/2016

DWG NO:
SMK_XXXXSMT_GASPEDAL03-ENS02

REV SIZE SHEET

A3 1/5

3







