
## SMK\_XXXSMT\_CLUTCHPEDAL03

## PED-SMT-03-EMB01

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION		
1	4	Arandela DIN 125 - M3 - NYLON	Arandela DIN 125 - M3 - NYLON		
2	1	Arandela de goma M8	Arandela de goma M8		
3	2	Cojinete IGUS Clase G	Cojinete IGUS Clase G GFM-0810-04		
		GFM-0810-04			
4	2	Cojinete IGUS Clase G	Cojinete IGUS De=10/Di=8/L=6.	664	
		GFM-081014-06			
5	2	DIN 125 - A 3,2	Washer		
6	5	DIN 125 - A 6,4	Washer		
7	3	DIN 125 - A 8,4	Washer		
8	2	DIN 471 - 8x0,8	Retaining rings for shaft		
9	2	DIN 9021 - 8,4	Washer		
10	1	DIN 912 - M3 x 10	Cylinder Head Cap Screw		
11	1	DIN 912 - M3 x 16	Cylinder Head Cap Screw		
12	1	DIN 912 - M3 x 25	Cylinder Head Cap Screw		
13	1	DIN 912 - M3 x 6	Cylinder Head Cap Screw		
14	2	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw		
15	1	DIN 933 - M6 x 30	Hex-Head Bolt		
16	1	DIN 933 - M8 x 65	Hex-Head Bolt		
17	3	DIN 934 - M6	Hex Nut		
18	3	DIN 934 - M8	Hex Nut		
19	3	DIN 985 - M3	Hex Nut		
20	3	DIN 985 - M6	Hex Nut		
21	2	DIN 985 - M8	Hex Nut		
22	1	Goma pedal embrague	Goma pad embrague		
23	2	IGUS GTM_0815_005	Arandela de ajuste M8 e=0.5		
24	1	P-BTC-05-MANA01	Chapa para extremo del pedal union	2553	
			potenciometro. e=2 mm		
25	1	P-BTC-V002-CAZOL001	Cazoleta reposa muelle inferior		
26	1	P-BTC-V002-EJE001	Varilla roscada M8 calidad 8.8 longitud 238mm		
27	1	P-BTC-V003-CAZOLA001	Cazoleta reposa muelle superior		
28	1	P-BTC-V004-MUELLEG001	M. compresión 124.00x36.00x4.00 Zinc 8 espiras		
29	1	P-SMT-01-APEE02	Atornillamiento Pedal Embrague y Freno		
30	1	PED-AUT-06-APOT01	Brazo potenciometro pedales 6. Chapa 6 mm		
31	1	PED-AUT-06-CSP01	Chapa soporte potenciometro. e=2mm		
32	1	PED-AUT-06-EJEM01	Eje de la rotula de los pedales v6		
33	1	PED-AUT-06-EMP02	Manivela potenciometro pedales. e=2mm		
34	1	PED-AUT-06-ESP01	Soporte de los Pedales v6		
35	1	Potenciómetro Giratorio.	Potenciómetro Giratorio, Plástico Conductivo, Serie	2694	
		FARNELL	357, 5 kohm, Lineal, 1, 1 W, Panel		
36	1	ZNT PHSA8	Rotula M8x1.25	672	



## **MUELLE COMPRESION EMBRAGUE IDRef: 666**

Ref: Muelle compresión 124 x 36 x 4

Longitud libre: 124 mm Diámetro exterior: 36 mm Diámetro del hilo: 4 mm Formado por 8 espiras

Cuerda de piano EN 10270-1

Extremos rectificados.

Muelle con acabado en cincado.

El muelle se acomoda en una cuna, su diámetro interno debe ser ligeramente mayor a 26 mm

SCALE:				16/08/2016
	pedal EMBRAGUE SMT	CHECKED: Antonio Garcia		16/08/2016
	v3	DWG NO: SMK XXXSMT CLUTCHPEDAL03-ENS07		
Ci.	REV SIZE SHEET			
	mumak ation & training solutions	07	A3	1/5

