

Chuletero de Git

Jaime Guillermo Carrillo Salido · Programación Orientada a Objetos · UTAMED

Categoría	Comandos	Qué hace
Configuración	<code>git config --global user.name</code> <code>git config --global user.email</code>	Fija el nombre que aparece como autor en todos los commits. Fija el correo asociado a los commits (debe coincidir con el de GitHub).
Inicio y Clonado	<code>git init</code> <code>git clone <url></code>	Convierte una carpeta normal en un repositorio Git local. Descarga una copia completa de un repositorio remoto con todo su historial.
Ciclo de Vida	<code>git status</code> <code>git add .</code> <code>git commit -m "msg"</code> <code>git log --oneline</code>	Muestra qué ficheros han cambiado y cuáles están preparados. Añade todos los cambios al área de preparación (staging). Guarda una foto de los cambios preparados en el historial local. Lista el historial de commits resumido en una línea por cada uno.
Sincronización	<code>git push</code> <code>git pull</code> <code>git fetch</code>	Sube los commits locales al repositorio remoto (GitHub). Descarga los cambios del remoto y los fusiona con la rama local. Descarga los cambios sin fusionarlos, para revisarlos antes.
Ramas (Branches)	<code>git branch</code> <code>git checkout -b <rama></code> <code>git switch <rama></code> <code>git merge <rama></code>	Lista las ramas existentes en el repositorio. Crea una rama nueva y se cambia a ella en un solo paso. Cambia a la rama indicada (forma moderna de checkout). Fusiona los cambios de la rama indicada en la rama actual.