

Nombre y Apellido: N° Legajo:

Recuperatorio Primer Parcial de Programación Imperativa

27/11/2025

- ❖ **Condición mínima de aprobación: Sumar 5 (cinco) puntos.**
- ❖ **Los ejercicios que no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptados.**
- ❖ **No usar variables globales ni static.**
- ❖ **No es necesario escribir los #include**
- ❖ **Escribir en esta hoja Nombre, Apellido y Legajo**

Ejercicio 1 (4 puntos)

Implementar la función **rotaN** que reciba los siguientes parámetros:

- unsigned int **dim**: la **dimensión** de la matriz
- una **matriz de enteros** de dim filas y dim columnas
- unsigned int **veces**: que indica la **cantidad de veces que se debe rotar** la matriz hacia la derecha

La función debe **rotar la matriz recibida 90 grados hacia la derecha, tantas veces como indique el parámetro veces.**

Ejemplos: Si la matriz a rotar es

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

rotada 1 vez a la derecha	2 veces	3 veces
13 9 5 1	16 15 14 13	4 8 12 16
14 10 6 2	12 11 10 9	3 7 11 15
15 11 7 3	8 7 6 5	2 6 10 14
16 12 8 4	4 3 2 1	1 5 9 13

Ejercicio 2 (4 puntos)

Implementar la función void **snakeToCamel** que recibe como único parámetro una cadena de caracteres (puede ser corta o larga) donde la misma consiste de una serie de palabras en minúsculas separadas por el carácter '_'. La función debe **convertir el texto al formato "camel case"**, donde **no hay separación entre palabras**, y cada palabra (excepto la primera) debe **comenzar con una letra mayúscula**.

Se asegura (no hay que validarlo) que el texto recibido tiene el formato correcto: no está vacío, no hay dos '_' seguidos, no termina con '_', todas las palabras están en minúscula y no hay otro carácter además de los mencionados.

Ejemplos:

Nombre y Apellido: N° Legajo:

Si recibe el string	Luego de invocar queda así
edad	edad
edad_de_tu_perro_lanudo	edadDeTuPerroLanudo
a_b_c_d_e	aBCDE
a	a
you_play_me_like_dun_dun_dun	youPlayMeLikeDunDunDun
aqui_me_pongo_a_cantar_al_compas_de	aquiMePongoACantarAlCompasDe

Ejercicio 3 (2 puntos)

Escribir una función **secuenciaAsc** que reciba un vector de enteros (sin orden) y su dimensión y almacene en dos parámetros de salida:

- **comienzo**: Dónde comienza la secuencia de números ordenados en forma ascendente (cada elemento debe ser mayor al anterior) de mayor longitud
- **longitud**: Longitud de esa secuencia

En caso de haber más de una secuencia con la mayor longitud debe almacenar en **comienzo** donde comienza la primera de ellas.

Ejemplos:

- Para el vector {1, 1, 3, 4, 4, 7, 10, 9, 11} el comienzo es 1 y su longitud es 3
- Para el vector vacío comienzo y longitud son 0 (cero)
- Para los vectores {3}, {2, 2, 2} y {3, 2, 1, 0, -1} el comienzo es 0 y la longitud es 1
- Para el vector {1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 90, 111} el comienzo es 0 y la longitud 9