

Recuperatorio del Primer Parcial de Programación Imperativa

22/11/2018

	Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota	Firma docente
Entregado				-----	
Calificación	/4	/4	/2		

- ❖ Condición mínima de aprobación: Sumar 5 (cinco) puntos
- ❖ Los ejercicios que no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptados.
- ❖ No usar variables globales ni static.
- ❖ Puede entregarse en lápiz.
- ❖ No es necesario escribir los #include
- ❖ Escribir en cada hoja Nombre, Apellido, Legajo, Número de hoja, Total de hojas entregadas

Ejercicio 1

Escribir una función **armaFilas** que recibe una matriz de enteros de N filas y M columnas, y un vector de dimensión N.

La función debe armar los números que se forman con cada fila y guardarlos en el vector.

Si hubiera números negativos o de más de una cifra en una fila, no se completa el armado de ese número, pero se sigue con la próxima fila.

La función retorna en su nombre la dimensión final del vector de números.

Ejemplos:

Dada la siguiente matriz el vector queda {}

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

y la función retorna 0.

Dada la siguiente matriz, el vector resulta: {1325, 5018, 9672, 4541}

1	3	2	5
5	0	1	8
9	6	7	2
4	5	4	1

y la función retorna 4.

Dada la siguiente matriz, el vector resulta: {1325, 9672, 4541}

1	3	2	5
5	10	1	8
9	6	7	2
4	5	4	1

y la función retorna 3.

Ejercicio 2

Escribir una función **eliminaN** que, dados un string, una letra y un entero n **elimina del string la aparición de esa letra (sin importar si es minúscula o mayúscula) y los n caracteres siguientes a la misma**. Si el caracter recibido no es una letra o si el n no es positivo, no debe modificar el string.

Ejemplo 1

```
S = "El sol sale por el este"
Letra = 'e'
n = 2
```

Resulta:
S = "sol salor "

Ejemplo 2

```
S = "El sol sale por el este"
Letra = 't'
n = 2
```

Resulta:
S = "El sol sale por el es"

Ejemplo 3

```
S = "El sol sale por el este"
Letra = 'x'
n = 2
```

Resulta:
S = "El sol sale por el este"

Ejemplo 4

```
S = "La calle esta dura"
Letra = 'l'
n = 3
```

Resulta:
S = "aesta dura"

Ejercicio 3

Escribir una macro **TO_LOWER** que recibe un caracter y lo pasa a minúscula. Si el caracter no representa una letra mayúscula del alfabeto inglés, no lo modifica.

La macro no puede usar funciones, ya sean propias o de la biblioteca estándar.

Ejemplos de uso

```
int c = 'D';
char a = '5';
TO_LOWER(c)    // c pasa a ser 'd'
TO_LOWER(a)    // a no cambia
```