

Recuperatorio del Primer Parcial de Programación Imperativa (72.31)

28/11/2019

	Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota	Firma docente
Entregado				-----	
Calificación	/4	/4	/2		

- ❖ **Condición mínima de aprobación: Sumar 5 (cinco) puntos**

❖ **Los ejercicios que no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptados.**

❖ **No usar variables globales ni static.**

❖ **Puede entregarse en lápiz.**

❖ **No es necesario escribir los #include**

❖ **Escribir en cada hoja Nombre, Apellido, Legajo, Número de hoja, Total de hojas entregadas**

❖ **Resolver todos los ejercicios en HOJAS separadas**

Ejercicio 1

a) Escribir una función **elimina** que recibe un string y elimina las primeras apariciones de los caracteres repetidos, dejando sólo la última aparición.

Ejemplos de uso

```
char s[] = "abcbcb.cba";
elimina(s); // s es ahora ".cba"
char t[] = "123456654321";
elimina(t); // t es ahora "654321"
elimina(t); // t no cambia
char u[] = "Abc123aBC";
elimina(u); // u no cambia
```

b) Escribir un ejemplo de invocación que asegure que el programa **aborta en ejecución**. Explicar por qué aborta.

Ejercicio 2

Escribir una función **armaFilas** que recibe una matriz de enteros de N filas y M columnas (N y M son constantes simbólicas ya definidas), y un vector de dimensión N.
La función debe armar los números que se forman con cada fila y guardarlos en el vector.
Si hubiera números negativos o de más de una cifra en una fila, no se completa el armado de ese número, pero se sigue con la próxima fila.
La función retorna en su nombre la dimensión final del vector de números.

Ejemplos:

Dada la siguiente matriz el vector queda { }

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

y la función retorna 0.

Dada la siguiente matriz, el vector resulta: {1325, 5018, 9672, 4541}

1	3	2	5
5	0	1	8
9	6	7	2
4	5	4	1

y la función retorna 4.

Dada la siguiente matriz, el vector resulta: {1325, 9672, 4541}

1	3	2	5
5	10	1	8
9	6	7	2
4	5	4	1

y la función retorna 3.

Ejercicio 3

Determinar la **salida estándar** del siguiente programa

```
#include <stdio.h>

void imprimeFila(int mat[3][4], unsigned int fila) {
    for(int i=0; i < 4 ; i++)
        printf("%d ", mat[fila][i]);
    putchar('\n');
}

int
main(void) {
    int m[][3] = { {1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {10,11,12},
                   {13,14,15}, {16}, {17}, {18,19} };
    imprimeFila(m, 0);
    imprimeFila(m, 2);
    imprimeFila(m, 4);
    return 0;
}
```