



AdsMOGONative

IOS SDK

信息流广告植入流程及使用方法

## 一、在程序中使用AdsMOGONative SDK显示广告

现在让我们看看在您的app代码中都需要添加那些内容

### 1) 信息流广告植入步骤

Step 1 : 信息流广告初始化

```
AdsMoGoNative *adsMoGoNative = [AdsMoGoNative sharedInstance];  
[adsMoGoNative  
initWithMoGoID:@"dcc9d6ac2e2d493498b07c88ea9c6d89"  
withDelegate:self withNativeType:AdNativeTypeiPhone];
```

Step 2 : 加载信息流广告

调用adsMogoNative对象中的loadAd()方法，会根据芒果后台配置的广告条数进行请求，此方法为异步方法，通过回调方式返回请求到的广告物料，详细参见2，3节。

```
[adsMoGoNative loadAd];
```

Step 3 : 信息流广告展示

当广告被展示的时候开发者需要调用AdsMogoNativeAdInfo对象中的-attachAdView:(UIView\*)view方法，通知SDK广告被展示，view为当前展示广告的容器。

```
[info attachAdView:cell];
```

Step 4 : 信息流广告点击

当广告被点击的时候开发者需要调用AdsMogoNativeAdInfo对象中的clickAd方法，通知SDK广告被点击了。

```
[info clickAd];
```

## 2) 信息流广告数据说明

广告加载成功后，可以从返回的 `AdsMogoNativeAdInfo` 对象中获取广告信息，通过 `context_dic` 属性获取广告信息，返回的信息为 `Key-Value` 键值的字典格式。详见 `AdMoGoNativeUserKey.h` 文件

参数名称	说明	举例
<code>AdsMoGoNativeMoGoIconUrl</code>	图标地址	
<code>AdsMoGoNativeMoGoIconWidth</code>	图标高	
<code>AdsMoGoNativeMoGoIconHeight</code>	图标宽	
<code>AdsMoGoNativeMoGoTitle</code>	标题	
<code>AdsMoGoNativeMoGoDesc</code>	描述	
<code>AdsMoGoNativeMoGoLinkUrl</code>	点击打开的地址	“”空字符串表示 SDK 处理，开发者不需要处理。
<code>AdsMoGoNativeMoGoLinkType</code>	点击后的行为	Email = 1, Download = 2, Web = 3, SMS = 4, Call = 5, Map = 7, Other = 10, OpenApp = 11
<code>AdsMoGoNativeMoGoImageUrl</code>	广告图片地址	
<code>AdsMoGoNativeMoGoImageHeight</code>	广告图片高	
<code>AdsMoGoNativeMoGoImageWidth</code>	广告图片宽	
<code>AdsMoGoNativeMoGoRating</code>	评分	
<code>AdsMoGoNativeMoGoPName</code>	平台名称	

### 3) 信息流广告回调说明

AdsMoGoNativeDelegate广告回调实现

```
-(UIViewController *)viewControllerForPresentingModalView{
    return self;
}
//信息流请求成功回调。如果您得工程是非ARC环境， adsmogonativeadlist参数需要开发者释放。
- (void)requestNativeAdSuccess:(NSArray *)adsmogonativeadlist
{
    isLoading=N0;
    if (!nativeArray) {
        nativeArray =[[NSMutableArray
alloc] initWithArray:adsmogonativeadlist];
    }else{
        [nativeArray removeAllObjects];
        [nativeArray addObjectsFromArray:adsmogonativeadlist];
    }
    //如果您工程是非ARC环境需要您手动添加释放。
    [adsmogonativeadlist release];
}

//信息流请求失败回调
- (void)requestNativeAdFail:(int) errorCode{}
```

## 二、联系芒果

如果您有任何问题或疑问，请及时联系芒果客服。我们将在第一时间做出回应。

Email : help@adsmogo.com

QQ : 1346883530/1976719507

TEL : 400-6088-215

芒果技术论坛经验交流版块：<http://bbs.adsmogo.com/showforum-5.aspx>