

manual instalacion

Manual de la aplicación — SofTren



Fecha: 3/6/2026

Manual de Instalación — Aplicación SofTren

Idioma: Español (España) **Nivel:** Intermedio

Requisitos previos

- Docker y Docker Compose instalados.
- Git instalado.
- Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge).
- Acceso al repositorio y al código fuente.

Preparación del entorno local

1. Abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto:

```
cd /workspaces/codespaces-blank/laravel
```

2. Copiar el fichero de entorno si no existe:

```
cp .env.example .env
```

3. Generar la clave de aplicación:

```
./vendor/bin/sail artisan key:generate
```

4. Ajustar las variables de entorno en `.env` si es necesario:

- APP_URL=http://127.0.0.1
- DB_CONNECTION=mysql
- DB_HOST=mysql
- DB_PORT=3306
- DB_DATABASE=laravel
- DB_USERNAME=sail
- DB_PASSWORD=password
- SESSION_DRIVER=database

Instalación de dependencias

1. Instalar dependencias de PHP con Composer:

```
./vendor/bin/sail composer install
```

2. Instalar dependencias de JavaScript:

```
./vendor/bin/sail npm install
```

3. Compilar activos con Vite en modo desarrollo:

```
./vendor/bin/sail npm run dev
```

O para producción:

```
./vendor/bin/sail npm run build
```

Preparar la base de datos

1. Levantar los contenedores y la base de datos:

```
./vendor/bin/sail up -d
```

2. Ejecutar migraciones y sembrar datos:

```
./vendor/bin/sail artisan migrate --seed
```

3. Crear el enlace simbólico de storage si es necesario:

```
./vendor/bin/sail artisan storage:link
```

Configuración de autenticación

La aplicación utiliza autenticación LDAP en `config/auth.php` con sincronización de usuarios en la base de datos.

- Si se usa LDAP, comprueba la configuración en `config/ldap.php` y en el archivo `.env`.
- Para pruebas locales sin LDAP activo, utiliza usuarios sincronizados en la tabla `users`.

Acceso a la aplicación

- Panel de usuario: `http://127.0.0.1/` (ruta raíz).
- Página de login: `http://127.0.0.1/login`
- Panel de administración Filament: `http://127.0.0.1/admin`

Generar capturas de pantalla de la aplicación

El proyecto incluye un script para tomar capturas de pantalla automáticas desde Playwright.

1. Arrancar los servicios y asegurarse de que la aplicación esté disponible.
2. Ejecutar el script:

```
cd /workspaces/codespaces-blank/laravel
node docs/screenshots-capture-more.cjs
```

3. Las capturas se guardarán en `docs/screenshots/`.

Notas adicionales

- Para limpiar cachés del proyecto:

```
./vendor/bin/sail artisan cache:clear
./vendor/bin/sail artisan route:clear
./vendor/bin/sail artisan config:clear
./vendor/bin/sail artisan view:clear
```

- Si hay problemas con sesiones o formularios, revisa `SESSION_DRIVER` en `.env` y la tabla `sessions` en la base de datos.

Archivo generado automáticamente: guía de instalación local básica.