

PlanB - Windows Optimizer

기능명세서

1. 개요

프로젝트	PlanB
파일명	Windows Optimizer
설정파일	mapping.xml
Git	github.com/jcgAsia/WindowsOptimizer_Updater

2. XML 설정 구조

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <forcedown>off</forcedown>
  <autotab>on</autotab>
  <autotab_cycletime>1800</autotab_cycletime>
  <openhd>on</openhd>
  <openhd_closetime>600</openhd_closetime>
  <openhd_cycletime>1800</openhd_cycletime>
  <mappings>...</mappings>
</config>
```

3. 제어 변수 정의

3.1 전역 제어

변수명	값	동작
forcedown	on	exe 전체 기능 중지 (모든 기능 비활성화)
	off / null / 없음	정상 작동

용도: 서버에서 원격으로 프로그램 전체 기능을 즉시 중단시킬 때 사용

3.2 탭브라우저 기능 (autotab)

변수명	값	동작
autotab	on	새 탭에서 URL 열기 (백그라운드 탭)
	off / null / 없음	탭은 열되, 클릭 시 URL 이동
autotab_cycletime	숫자 (초)	동일 도메인 재작동 대기시간
	0 / null / 없음	cycletime 무시, frequency 횟수로만 제어

3.3 히든윈도우 기능 (openhd)

변수명	값	동작
openhd	on	화면 밖 숨겨진 새 창으로 광고 URL 열기
	off / null / 없음	기능 비활성화
openhd_closetime	숫자 (초)	숨겨진 창 유지 시간
	null / 없음	기본값 10초
openhd_cycletime	숫자 (초)	동일 도메인 재작동 대기시간
	0 / null / 없음	cycletime 무시, frequency 횟수로만 제어

4. 기능별 작동 로직

4.1 탭브라우저 기능

대상 브라우저: Chrome, Edge

작동 플로우:

1. 브라우저 활성 탭 URL 모니터링
2. URL에서 도메인 추출
3. mapping.xml의 trigger 도메인과 매칭 확인
4. 매칭 시 조건 체크:
 - autotab_cycletime > 0 → 마지막 실행 후 cycletime 경과 여부
 - autotab_cycletime = 0 → frequency 횟수만 체크
5. 조건 충족 시:
 - autotab = on → 새 탭에서 target URL 열기 (포커스 유지)
 - autotab = off → 탭 생성 후 클릭 시 URL 이동
6. frequency 카운트 증가 및 실행 시간 기록

4.2 히든윈도우 기능

작동 조건: openhd = on

작동 플로우:

1. 브라우저 활성 탭 URL 모니터링
2. URL에서 도메인 추출 및 trigger 매칭 확인
3. 매칭 시 조건 체크:
 - openhd_cycletime > 0 → 마지막 실행 후 cycletime 경과 여부
 - openhd_cycletime = 0 → frequency 횟수만 체크
4. 조건 충족 시: 현재 브라우저 창 목록(HWND) 저장
5. 화면 밖 좌표에 새 창으로 target URL 열기 (예: left=-9999, top=-9999)
6. openhd_closetime 초 대기 (쿠키 드롭 시간 확보)
7. 새로 생성된 창만 찾아서 WM_CLOSE로 닫기
8. frequency 카운트 증가 및 실행 시간 기록

창 닫기 로직 상세:

1. 현재 브라우저 창 목록 재조회
2. 이전 목록과 비교하여 새로 생긴 창 식별
3. 새로 생긴 창에만 WM_CLOSE 메시지 전송
4. 기존 사용자 창은 절대 닫지 않음

5. 도메인 맵핑 구조

5.1 맵핑 XML 예시

```
<map>
  <trigger>search.naver.com</trigger>
  <target>www.agoda.com/ko-kr/book</target>
  <frequency>2</frequency>
</map>
```

5.2 필드 정의

필드	설명
trigger	모니터링할 도메인 (예: search.naver.com)
target	열어줄 광고 URL
frequency	최대 작동 횟수

5.3 도메인 매칭 규칙

- trigger는 도메인 단위 매칭 (서브도메인 포함)
- search.naver.com → search.naver.com/* 모든 경로 매칭

- 대소문자 구분 없음

6. 기능 간 독립성

두 기능(탭브라우저, 히든윈도우)은 독립적으로 on/off 제어 가능하며, 동시 활성화 시 각각 별도로 작동한다.

탭브라우저 기능	히든윈도우 기능
autotab = on/off	openhd = on/off
autotab_cycletime 제어	openhd_time 제어
브라우저 새 탭 열기	화면 밖 새 창 열기
포커스 유지	자동 닫기

7. 예외 처리

상황	처리
XML 파싱 실패	로컬 캐시된 이전 설정 사용
서버 접속 불가	로컬 캐시된 이전 설정 사용
브라우저 미실행	대기 상태 유지
trigger 매칭 실패	다음 URL 변경 시까지 대기
잘못된 변수값	해당 변수 기본값 적용

8. 기본값 정리

변수	기본값 (null/없음 시)
forcedown	off (정상 작동)
autotab	off (클릭 시 이동)
autotab_cycletime	0 (시간 무관)
openhd	off (비활성화)
openhd_closetime	10초
openhd_cycletime	0 (시간 무관)

문서 버전: 1.0
작성일: 2025-12-07