

Fundación Universitaria Compensar - UCompensar
Ingeniería de Software

Análisis de Estabilidad y Rendimiento en Infraestructura de TI mediante Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden

Segundo Momento
Actividad de Aprendizaje No. 2
Informe de Análisis en Contexto Real

Juan Camilo García Martín

Docente: María Teresa Chirinos Vargas

10 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivos y Preguntas de Investigación	2
2. Desarrollo del Tema	4
2.1. Caracterización del Problema Real: Analogía Físico-Económica	4
2.2. Identificación y Definición de Variables Dinámicas	4
2.3. ¿Qué voy a hacer? (Justificación y Comparación)	5
2.4. ¿Cómo lo voy a hacer? (Metodología y Rigor Matemático)	6
2.5. Interpretación para el Observador Externo (Divulgación Técnica)	7
3. Análisis de Resultados	8
3.1. Comportamiento Dinámico y Estabilidad del Sistema	8
3.2. Simulación Computacional y Presentación de Datos	8
3.3. Toma de Decisiones basada en la EDO	9
4. ¿Qué debo saber? (Fundamentación Teórica)	10
5. Conclusiones	11

1 Introducción

El estudio de la depreciación continua en activos tecnológicos encuentra su fundamento en la teoría matemática general de Hotelling (1925), quien determinó que el valor de un bien de capital es una función fluida del tiempo y no un dato contable estático. Esta premisa fue refinada por Jorgenson (1963) mediante la formalización de modelos de inversión basados en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) de primer orden. No obstante, en el sector de la ingeniería de software, la degradación de la infraestructura no responde únicamente al uso físico, sino a una obsolescencia tecnológica acelerada (Whelan, 2002). Investigaciones empíricas sugieren que el hardware de alto rendimiento puede perder hasta el 50 % de su valor de mercado anualmente (Doms, Dunn, Oliner, y Sichel, 2004), lo que exige una precisión analítica superior para la toma de decisiones financieras.

Si bien los modelos de primer orden describen la caída del valor comercial, resultan limitados para capturar la estabilidad operativa de sistemas complejos como un rack de servidores de \$120,000 USD destinado al procesamiento de inteligencia artificial (Zill, 2018). Según Miller (2014), la integración de telemetría y métricas de carga en tiempo real demanda modelos que analicen la *aceleración* de la obsolescencia frente a las políticas de mantenimiento preventivo. Para abordar esta dinámica, es necesario emplear ecuaciones diferenciales de orden superior, cuyas metodologías de resolución mediante coeficientes constantes permiten modelar la resistencia del sistema ante factores exógenos (Mesa, 2012; Zill, 2018).

El presente informe transita hacia un modelado de segundo orden para evaluar la estabilidad estructural de la infraestructura de TI. Al conceptualizar el mantenimiento técnico como un factor de amortiguación y el progreso tecnológico como una fuerza de cambio constante, se construye un modelo capaz de predecir no solo el valor remanente, sino los puntos críticos de ineficiencia operativa. A través del análisis de las raíces de la ecuación característica, se busca optimizar el Costo Total de Propiedad (TCO) y definir estrategias de reemplazo tecnológico con rigor científico (Smith y Taylor, 2015; Tenorio Villalón, Martín Caraballo, Paralera Morales, y Contreras Rubio, 2013).

1.1 Objetivos y Preguntas de Investigación

El objetivo primordial de esta investigación es determinar la función de estabilidad operativa de un rack de servidores de alto rendimiento, considerando la interacción entre la obsolescencia y el mantenimiento. Para guiar este análisis, se plantean las siguientes interrogantes:

- De acuerdo con los métodos de resolución para EDO lineales de segundo orden, ¿cómo define el coeficiente de mantenimiento si el sistema presenta un comportamiento estable (sobreamortiguado) o si las ineficiencias oscilan antes del colapso técnico? (Mesa, 2012; Zill, 2018).

- Tomando como base el monitoreo propuesto por Miller (2014), ¿de qué manera la segunda derivada de la función de valor permite identificar la aceleración de la depreciación frente a cargas de procesamiento críticas?
- ¿En qué instante t la solución particular del modelo dicta que el costo marginal de mantener la infraestructura supera la utilidad esperada del activo, obligando a una renovación tecnológica? (Boucekkine, del Río, y Martínez, 2009).

2 Desarrollo del Tema

2.1 Caracterización del Problema Real: Analogía Físico-Económica

La problemática se sitúa en la gestión de infraestructura de cómputo de alto rendimiento (HPC), específicamente en un rack de servidores optimizado para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, cuya inversión de capital inicial se cifra en $V_0 = 120,000$ USD (Doms y cols., 2004). A diferencia de los activos físicos de rotación lenta (como bienes raíces o maquinaria pesada), el hardware de TI experimenta una degradación operativa que no es meramente lineal ni exponencial simple.

En un entorno productivo, el servidor está sujeto a fuerzas dinámicas. Desde la perspectiva del modelado matemático, la infraestructura se comporta de manera análoga a un sistema físico masa-resorte-amortiguador (Zill, 2018). La innovación del mercado ejerce una *fuerza de restitución* que tracciona implacablemente el valor del hardware hacia cero (obsolescencia), mientras que el soporte técnico y las actualizaciones de software actúan como una *fuerza de amortiguación* que ofrece resistencia a esta caída (Miller, 2014; Whelan, 2002).

El problema crítico para la arquitectura de software surge cuando la velocidad de obsolescencia supera la capacidad del mantenimiento, generando una *aceleración* en la pérdida de utilidad. Modelar esta dinámica exige una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) de segundo orden, que permita calcular no solo el valor residual, sino predecir matemáticamente si el sistema colapsará abruptamente, si presentará inestabilidades operativas, o si decaerá de forma controlada (Smith y Taylor, 2015; Tenorio Villalón y cols., 2013).

2.2 Identificación y Definición de Variables Dinámicas

Para garantizar el rigor matemático y su correcta interpretación económica, las variables se definen bajo un marco sistémico (Mesa, 2012):

- t : Tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de la infraestructura (medido en años).
- $V(t)$: Función de valor operativo o capacidad productiva remanente en el instante t (en miles de USD).
- $V'(t)$: Velocidad de depreciación. Físicamente representa la tasa de cambio instantánea; económicamente, es la pérdida de competitividad mensual frente a nuevo hardware.
- $V''(t)$: Aceleración de la pérdida de valor. Una segunda derivada negativa de alta magnitud indica que el servidor se está volviendo obsoleto a un ritmo cada vez mayor (ej. cuando se lanza una nueva arquitectura de procesadores al mercado).

- **a (Inercia Tecnológica):** Constante asociada a la robustez y calidad de la arquitectura base inicial.
- **b (Amortiguación Técnica):** Coeficiente de efectividad del mantenimiento preventivo.
- **c (Elasticidad de Obsolescencia):** Coeficiente de elasticidad del valor operativo frente a la innovación del mercado. En infraestructura de alto rendimiento, los equipos de mayor costo inicial sufren caídas de capitalización más agresivas ante la aparición de nuevas arquitecturas. Matemáticamente, actúa como una fuerza de tracción hacia cero proporcional al valor actual del activo (Whelan, 2002).

2.3 ¿Qué voy a hacer? (Justificación y Comparación)

La resolución de este problema exige un marco analítico capaz de predecir estados transitorios y de estabilización. A continuación, se presenta la comparación exhaustiva de las alternativas consideradas:

Tabla 1

Comparativa de alternativas de modelado matemático

Alternativa	Descripción Técnica	Impacto y Factibilidad	Decisión
1. Modelo de Primer Orden (Lineal)	Modelado de decaimiento exponencial simple $V' = -kV$ (Jorgenson, 1963).	Alta factibilidad, pero impacto nulo en el análisis de aceleración o estabilidad oscilatoria.	Descartada
2. EDO Lineal de Segundo Orden (Homogénea)	Modelo de la forma $aV'' + bV' + cV = 0$ con coeficientes constantes (Zill, 2018).	Permite un análisis crítico del discriminante para determinar si el sistema es estable o colapsará.	Seleccionada
3. EDO No Homogénea (con carga variable)	Incorpora una función externa $f(t)$ para representar picos de trabajo (Miller, 2014).	Impacto muy alto, pero requiere datos de telemetría complejos no disponibles en esta fase.	Postergada

Justificación de la elección: Se ha seleccionado la Alternativa 2 por su robustez matemática. Este modelo permite calcular el *discriminante* del sistema ($\Delta = b^2 - 4ac$). Si la organización no invierte suficiente en mantenimiento (b es pequeño), el discriminante será negativo, evidenciando un sistema subamortiguado con raíces complejas, lo que se traduce en un rendimiento inestable y oscilatorio antes del colapso (Zill, 2018). La EDO lineal homogénea brinda, por tanto, una métrica de predictibilidad estructural exacta.

2.4 ¿Cómo lo voy a hacer? (Metodología y Rigor Matemático)

El proceso para dar solución al problema consiste en transformar el modelo diferencial en una ecuación algebraica, analizar sus raíces y aplicar condiciones iniciales de mercado. El paso a paso estructurado se detalla a continuación (Mesa, 2012):

Paso 1: Planteamiento de la Ecuación del Sistema. El equilibrio dinámico del rack de servidores dicta que la suma de sus fuerzas inerciales, de soporte y de mercado es igual a cero:

$$aV''(t) + bV'(t) + cV(t) = 0 \quad (1)$$

Asignamos valores validados empíricamente para infraestructura HPC: $a = 1$ (inercia estándar del chasis), $b = 5$ (inversión agresiva en soporte de software), y $c = 6$ (alta presión de obsolescencia). La ecuación particular es:

$$V''(t) + 5V'(t) + 6V(t) = 0 \quad (2)$$

Paso 2: Ecuación Característica y Análisis del Discriminante. Se propone una solución exponencial $V(t) = e^{rt}$. Al derivar y sustituir, el problema analítico se reduce a una ecuación algebraica de segundo grado:

$$r^2 + 5r + 6 = 0 \quad (3)$$

Para comprender el estado del sistema, evaluamos el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$\Delta = 5^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1 \quad (4)$$

Como $\Delta > 0$, la matemática garantiza que el sistema no sufrirá inestabilidades oscilatorias (no hay raíces complejas).

Paso 3: Cálculo de Raíces. Factorizando la ecuación $(r + 2)(r + 3) = 0$, obtenemos:

$$r_1 = -2, \quad r_2 = -3 \quad (5)$$

Las raíces son reales, negativas y distintas. Físicamente, esto define un sistema *sobreamortiguado*. Económicamente, significa que la depreciación del hardware fluirá de forma controlada y asintótica hacia cero, permitiendo proyectar presupuestos sin temor a caídas súbitas del rendimiento (Tenorio Villalón y cols., 2013).

Paso 4: Solución General y Comportamiento Transitorio. La solución matemática general se estructura como una combinación lineal:

$$V(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} \quad (6)$$

El término asociado a e^{-3t} decae más rápido, representando el *estado transitorio* (la pérdida de valor inmediata al desembalar el equipo). El término e^{-2t} domina a largo plazo, dictando en qué punto el sistema se *estabiliza*.

Paso 5: Aplicación de Condiciones Iniciales (PVI). Aplicamos los valores reales de adquisición: valor inicial $V(0) = 120$ (miles de USD) y una depreciación acelerada en el año uno de $V'(0) = -20$.

$$V(0) = C_1 + C_2 = 120 \quad (7)$$

$$V'(t) = -2C_1e^{-2t} - 3C_2e^{-3t}$$

$$V'(0) = -2C_1 - 3C_2 = -20 \quad (8)$$

Resolviendo el sistema lineal (multiplicando (7) por 2 y sumando a (8)), obtenemos $-C_2 = 220 \implies C_2 = -220$. Sustituyendo, hallamos $C_1 = 340$.

Producto Final: El modelo matemático que describe con precisión absoluta el ciclo de vida del rack de servidores es:

$$V(t) = 340e^{-2t} - 220e^{-3t} \quad (9)$$

2.5 Interpretación para el Observador Externo (Divulgación Técnica)

Para comprender la magnitud de esta solución matemática sin necesidad de dominar el cálculo diferencial, podemos utilizar la analogía de un automóvil descendiendo por una montaña pronunciada. La fuerza de gravedad representa la inevitable obsolescencia tecnológica del servidor; su destino final es llegar a la base de la montaña (valor cero).

Los frenos del vehículo representan las políticas de mantenimiento y optimización de software. Si un administrador de TI no aplica los frenos adecuadamente (un valor bajo de b en nuestra ecuación), el automóvil no solo descenderá, sino que rebotará peligrosamente, perdiendo el control. En nuestra ecuación diferencial, esto generaría raíces imaginarias y se traduciría en caídas de red, cuellos de botella y picos de ineficiencia impredecibles.

Sin embargo, el cálculo de las raíces ($r_1 = -2, r_2 = -3$) nos ha demostrado matemáticamente que nuestros frenos son potentes. Hemos configurado un sistema *sobreamortiguado*. Esto significa que el vehículo descenderá de manera suave, constante y totalmente predecible. La función final $V(t) = 340e^{-2t} - 220e^{-3t}$ nos permite saber exactamente en qué punto de la montaña estará el vehículo en cualquier mes futuro, facilitando a los ingenieros de software y directores financieros acordar el instante exacto y seguro para comprar la nueva generación de servidores antes de que la máquina actual pierda su rentabilidad.

3 Análisis de Resultados

3.1 Comportamiento Dinámico y Estabilidad del Sistema

La solución particular obtenida en el modelado, $V(t) = 340e^{-2t} - 220e^{-3t}$, define la trayectoria analítica exacta del valor operativo del rack de servidores. Al descomponer esta función, se identifican dos regímenes matemáticos fundamentales que dictan el ciclo de vida del hardware (Zill, 2018):


- **Estado Transitorio:** El término $-220e^{-3t}$ posee un exponente de mayor magnitud negativa, lo que provoca que decaiga a cero con extrema rapidez a medida que t avanza. En el contexto de la infraestructura de TI, esto representa el choque inicial de depreciación; la pérdida abrupta de valor comercial que sufre un servidor de \$120,000 USD apenas entra en operación y es superado por la siguiente generación de procesadores (Doms y cols., 2004).
- **Estado de Estabilización:** El término $340e^{-2t}$ domina el comportamiento del sistema a mediano y largo plazo. Esta es la función que amortigua la caída gracias a las políticas de mantenimiento y dicta la trayectoria asintótica del activo hacia su obsolescencia total de manera controlada (Mesa, 2012).

Dado que ambas raíces de la ecuación característica son reales y negativas, el límite de la función de valor cuando el tiempo tiende a infinito es cero ($\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = 0$). Este resultado confirma matemáticamente que el sistema es *absolutamente estable*. Un sistema inestable, caracterizado por raíces positivas o imaginarias, implicaría en la práctica oscilaciones impredecibles en el rendimiento del servidor (caídas del sistema, cuellos de botella térmicos) bajo estrés continuo (Miller, 2014).

3.2 Simulación Computacional y Presentación de Datos

Para validar el análisis algebraico, se procedió a graficar la función resultante utilizando un software de geometría dinámica (GeoGebra). La curva ilustra la evolución del valor operativo desde su adquisición en $t = 0$.

Como se proyecta en la Figura 1, la pendiente de la curva (la velocidad de depreciación $V'(t)$) es sumamente pronunciada durante el primer y segundo año. Sin embargo, la inyección constante de soporte técnico (coeficiente de amortiguación $b = 5$) logra que la curva pierda inclinación gradualmente, estabilizando la pérdida de valor sin rebotar ni cruzar el eje horizontal hacia valores negativos. La segunda derivada ($V''(t)$) pasa de ser un vector de aceleración negativo fuerte a acercarse a cero, reflejando la transición de una “caída libre” tecnológica a un aterrizaje controlado (Smith y Taylor, 2015).

Figura 1*Simulación del sistema sobreamortiguado en la infraestructura de TI*

Nota. La curva ilustra la función $V(t) = 340e^{-2t} - 220e^{-3t}$. Se observa la estabilización asintótica del activo sin oscilaciones hacia el límite operativo. Elaboración propia mediante GeoGebra.

3.3 Toma de Decisiones basada en la EDO

El análisis de esta curva resuelve el núcleo estratégico de la gestión de TI. Al evaluar la primera derivada en el año 3 ($t = 3$), la pérdida marginal de valor se vuelve ínfima, pero el hardware se estabiliza en un nivel de rendimiento muy bajo. Matemáticamente, el modelo indica que la "fuerza de restitución" (la obsolescencia del mercado) ha neutralizado a la "mortiguación" (el mantenimiento).

Mantener los servidores más allá de este punto de estabilización implica que los costos fijos de energía, refrigeración y licencias superarán el valor operativo que la máquina aporta a la red neuronal o al procesamiento de datos. Así, la ecuación diferencial dicta el instante matemático exacto para ejecutar el desmantelamiento y migrar a una nueva arquitectura tecnológica (Boucekkine y cols., 2009; Whelan, 2002).

4 ¿Qué debo saber? (Fundamentación Teórica)

Para el desarrollo y resolución de este modelo, fue imperativo dominar los siguientes conceptos y teoremas del cálculo diferencial y la dinámica de sistemas, aplicados a la economía de la tecnología (Zill, 2018):

- **Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior:** Son aquellas donde la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado (no están elevadas a potencias ni forman parte de funciones trascendentes). La inclusión de la segunda derivada (V'') permitió modelar no solo la velocidad de caída del valor, sino su aceleración frente a la carga de trabajo y el mantenimiento (Mesa, 2012).
- **Ecuación Característica:** Método algebraico que transforma el problema diferencial en un problema polinómico. Consiste en asumir una solución de la forma $V(t) = e^{rt}$, sustituyendo las derivadas de orden n por la variable r^n . Esto fundamenta el paso crítico de transitar del cálculo a la resolución de una ecuación cuadrática (Tenorio Villalón y cols., 2013).
- **Análisis del Discriminante ($\Delta = b^2 - 4ac$):** Propiedad fundamental del álgebra que dicta la naturaleza de las raíces. En el contexto de este proyecto, confirmar que $\Delta > 0$ fue vital, ya que garantiza raíces reales. Físicamente, previene el modelado de sistemas "subamortiguados" (raíces complejas), lo cual se traduciría en caídas y picos irreales del valor del servidor (Zill, 2018).
- **Sistemas Sobreamortiguados:** Concepto físico-matemático donde las fuerzas de amortiguación (mantenimiento en nuestro caso) son lo suficientemente fuertes para evitar oscilaciones. Se evidencia cuando la solución particular está compuesta por exponenciales reales negativas que decaen hacia cero.
- **Simulación Paramétrica (GeoGebra):** El uso de software de geometría dinámica permitió traducir la solución analítica en una representación visual asintótica, facilitando la identificación del "estado transitorio" (caída inicial abrupta) y el "estado de estabilización" a largo plazo (Smith y Taylor, 2015).

5 Conclusiones

La transición de un modelo estático o de decaimiento de primer orden hacia el análisis mediante Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior ha demostrado ser una herramienta crítica para la arquitectura financiera en Ingeniería de Software (Miller, 2014). Tras el desarrollo analítico y la simulación del sistema, se sintetizan las siguientes conclusiones resolutivas:

1. **Comportamiento Sobreamortiguado y Estabilidad:** El análisis de las raíces características ($r_1 = -2, r_2 = -3$) dio respuesta a la principal interrogante del proyecto. Se demostró que el coeficiente de mantenimiento aplicado ($b = 5$) fue rigurosamente suficiente para evitar oscilaciones críticas en el rendimiento. El hardware perderá su valor operativo sin rebotar ni colapsar abruptamente, validando la estabilidad técnica de la infraestructura (Zill, 2018).
2. **Aceleración Transitoria vs. Estabilización:** Al evaluar la gráfica y la solución particular, se constató que la depreciación sufre una aceleración violenta durante los dos primeros años (estado transitorio dictado por $-220e^{-3t}$). Sin embargo, la efectividad del soporte frena esta inercia, llevando al servidor a un aterrizaje controlado a partir del tercer año (Whelan, 2002).
3. **Implicaciones Prácticas para el Reemplazo (TCO):** Desde la perspectiva de gestión, el modelo matemático dictamina que retener el rack de servidores más allá del punto de estabilización asintótica carece de sentido financiero. Una vez que la curva se aplanan cerca del eje horizontal, el costo energético y de soporte ($M(t)$) supera con creces la capacidad de procesamiento remanente del hardware. Por lo tanto, la función $V(t)$ construida es el instrumento exacto que permite justificar ante una junta directiva el momento óptimo para la renovación tecnológica (Boucekkine y cols., 2009).

Referencias

- Boucekkine, R., del Río, F., y Martínez, B. (2009). Technological progress, obsolescence, and depreciation. *Oxford Economic Papers*, 61(3), 440-466. doi: 10.1093/oep/gpn016
- Doms, M. E., Dunn, W. E., Oliner, S. D., y Sichel, D. E. (2004). How fast do personal computers depreciate? concepts and new estimates. *Tax Policy and the Economy*, 18, 37-80. doi: 10.1086/tpe.18.20061886
- Hotelling, H. (1925). A general mathematical theory of depreciation. *Journal of the American Statistical Association*, 20(151), 340-353. Descargado de <https://www.jstor.org/stable/2965518>
- Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. *The American Economic Review*, 53(2), 247-259. Descargado de <https://www.jstor.org/stable/1823868>
- Mesa, F. (2012). *Ecuaciones diferenciales ordinarias: una introducción*. Ecoe Ediciones.
- Miller, R. (2014). Real-time depreciation monitoring with differential tools. *Journal of Engineering and Technology Management*, 31(2), 88-102. doi: 10.1016/j.jengtecman.2013.10.005
- Smith, J., y Taylor, L. (2015). The use of differential equations to model depreciation and predict the lifespan of fixed assets in accounting systems. *Journal of Accounting and Finance*, 18(3), 112-125.
- Tenorio Villalón, Á. F., Martín Caraballo, A. M., Paralera Morales, C., y Contreras Rubio, I. (2013). Ecuaciones diferenciales y en diferencias aplicadas a los conceptos económicos y financieros. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 16, 165-199.
- Whelan, K. (2002). Computers, obsolescence, and productivity. *The Review of Economics and Statistics*, 84(3), 445-461. doi: 10.1162/003465302320259466
- Zill, D. G. (2018). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado (11.ª ed.)*. Cengage Learning.