



DE UNA CARPETA VACÍA A UNA WEB PUBLICADA

Cómo se hizo esta web

El recorrido completo de un día de trabajo: qué se construyó, en qué orden, por qué se decidió así, y los cinco tropiezos que enseñaron algo. Escrito para alguien que no ha hecho una web nunca.

apps4all · 29 de agosto de 2026



PASO 01

Lo que enseña. Las decisiones de forma se toman una vez y se escriben. Repetirlas a mano en cada página es cómo acababan las webs con seis azules distintos.

PASO 02

Lo que enseña. La herramienta se elige por el problema que tienes hoy, no por la que se lleve. Lo sofisticado se añade cuando lo simple se queda corto, y no antes.

PASO 03

Lo que enseña. Aquí se reabrió a propósito una decisión que estaba cerrada. Reabirla fue correcto porque el problema había cambiado; lo incorrecto habría sido reabirla por capricho.



PASO 04

Lo que enseña. GitHub no es la web: es el archivo histórico. Nadie visita tu repositorio. Sirve para no perder trabajo y para saber por qué algo se hizo como se hizo.

PASO 05

Lo que enseña. Automatizar antes de comprobar que lo básico funciona es depurar dos cosas a la vez. Si la web no hubiera cargado, no se habría sabido si el fallo estaba en el dominio, en el certificado o en la automatización.

PASO 06

Lo que enseña. El mensaje de error importaba. Un «timeout» significa que nadie contestó; un error de credenciales habría significado que contestaron y dijeron que no. Son problemas distintos y llevan a soluciones distintas.



PASO 07

Lo que enseña. Cuando una puerta está tapiada, a veces la solución no es empujar más fuerte sino entrar por el otro lado. La misma tarea, el camino contrario.



Quién	Qué hace
	Dices qué quieres cambiar.
	Se edita en textos/es.json, en.json o ca.json. Un solo sitio para los tres idiomas.
	El cambio viaja a GitHub.
	Ejecuta construir.py, fabrica las 24 páginas y las deja en la rama publicado.
	Recoge esa rama y la publica en public_html.

Y si algún día todo eso falla, siempre queda el camino de la primera vez: generar el ZIP, subirlo al administrador de archivos y extraerlo. Tener una salida manual que funciona es lo que permite experimentar con la automática sin miedo.

```
python construir.py
```

Fabrica la web en la carpeta publico/.

```
python -m http.server 4322 --directory publico
```

La abre en el navegador en localhost:4322 para verla antes de publicar.

```
git push
```

Envía los cambios y dispara la publicación.



Quince palabras que aparecen todo el rato y que nadie explica nunca.

Palabra	Qué significa
	La carpeta del proyecto con todo su historial de cambios. Vive en tu ordenador y tiene una copia en GitHub.
	Una foto del proyecto en un momento dado, con una frase que explica qué cambió y por qué.
	Una línea de trabajo paralela. Aquí hay dos: main con los ingredientes, y publicado con la web ya hecha.
	Enviar a GitHub los cambios guardados en tu ordenador.
	Un robot que ejecuta tareas en los servidores de GitHub cada vez que llega un cambio.
	El archivo que le dice a ese robot qué tiene que hacer, paso a paso.
	Una contraseña guardada en GitHub de forma que el robot pueda usarla sin que nadie pueda leerla.
	El protocolo clásico para copiar archivos a un servidor. FTPS es el mismo, cifrado.
	El certificado que cifra la conexión. Sin él, un dominio .app no se abre en absoluto.
	La guía telefónica de internet: convierte apps4all.app en la dirección numérica del servidor.
	La carpeta del servidor cuyo contenido se publica. Lo que está ahí, se ve.
	Copias que guardan navegadores y servidores para ir más rápido. A veces enseñan lo viejo.
	Una marca en el código que le dice a Google que tres páginas son la misma en tres idiomas.
	Un listado de todas las páginas del sitio, para que los buscadores no se dejen ninguna.
	Autorizar a un servicio a acceder a otro sin darle tu contraseña. Revocable en cualquier momento.