

הכסף שלנו: מדריך התקנה



התזרים של RiseUp, ועוד דבר אחד: פרויקטים. כניסה עם Face ID או טביעת אצבע.

כמה עולה
כלום. חינם לגמרי

מה צריך
מחשב, טלפון, חשבון RiseUp
וחשבון GitHub (חינם, אפשר
לפתוח תוך כדי)

כמה זמן
20 דקות

1 מתקינים Node.js

1. נכנסים ל- <https://nodejs.org/en/download>
2. מורידים ומתקינים, עם כל ברירות המחדל.
3. ב- **Mac בלבד**: נכנסים ל- <https://cli.github.com>, לוחצים **Download for Mac** ומתקינים, עם כל ברירות המחדל.

✓ סיימתם את שלב 1.

2 מורידים את האפליקציה

ב- **Windows**:

1. מורידים מכאן: <https://github.com/jchamma/our-money/archive/refs/heads/master.zip>
2. קליק ימני על הקובץ שירד ← **Extract All**.
3. מוחקים את הכתובת שבחלון וכותבים במקומה: `C:\`
4. לוחצים **Extract**.

✓ נוצרה התיקייה `C:\our-money-master`

ב- **Mac**:

1. מורידים מאותו קישור.
 2. לוחצים פעמיים על הקובץ שירד.
- ✓ נוצרה התיקייה `our-money-master` בתוך **Downloads**

3 מקבלים קוד מ־RiseUp

1. נכנסים ל־<https://input.riseup.co.il/developer/tokens>
 2. לוחצים **צור טוקן חדש**.
 3. בותנים לו שם, למשל `OurMoney`.
 4. מסמנים `budget:read` ויוצרים.
 5. מעתיקים את הקוד **מיד**: הוא מופיע רק פעם אחת.
- ✓ סיימתם את שלב 3.

4 מתקינים

1. פותחים **Terminal**.
2. מדביקים את השורה הזו ולוחצים **Enter**:

ב־Windows:

```
cd C:\our-money-master
```

ב־Mac:

```
cd ~/Downloads/our-money-master
```

3. מדביקים את השורה הזו ולוחצים **Enter**:

```
node scripts/setup.mjs
```

4. עונים על השאלות. **בכל שאלה לוחצים Enter**, חוץ מאלה:

עושים	כשרואים
נרשמים (חינם, בלי כרטיס אשראי) או נכנסים, ולוחצים Allow	נפתח דפדפן של Cloudflare
Enter לזוג, או 1 אם זה רק אתם	<code>How many people</code>
מדביקים את הקוד משלב 3 ולוחצים Enter (לא רואים כלום על המסך, וזה בסדר)	<code>RiseUp token</code>
<code>y</code> ואז Enter	<code>continue?</code>
שם קצר באנגלית, למשל שם המשפחה, ואז Enter	<code>workers.dev subdomain</code>
Enter	<code>Turn on automatic updates</code>
Yes (זו התקנה של GitHub CLI)	חלון של Windows שואל אם לאשר שינויים
Enter	<code>Authenticate Git</code>

מעתיקים את הקוד בן 8 התווים שמופיע שורה אחת מעל, ולוחצים Enter . בדפדפן שנפתח: נרשמים ל-GitHub (חינם) או נכנסים, מדביקים את הקוד ולוחצים Authorize	Press Enter to open github.com
לוחצים על הקישור הארוך שמופיע מעל, עם Ctrl (ב-Mac: Cmd). בדף שנפתח: Create Token ← Continue to summary Copy . חוזרים ל-Terminal, מדביקים ולוחצים Enter (לא רואים כלום על המסך, וזה בסדר)	Cloudflare API token
מחכים 2-4 דקות, עד שמופיע Automatic updates are on	Checking it works

✅ סיימתם את שלב 4 כשמופיעה המילה **Done**.

מעליה יש שני קישורים: **Person 1** בשבילכם, ו-**Person 2** בשביל בן או בת הזוג.

5 פותחים בטלפון

כל אחד בטלפון שלו, עם הקישור שלו:

- שולחים את הקישור לטלפון (למשל בוואטסאפ לעצמכם) ופותחים אותו.
- כותבים את השם שלכם.
- לוחצים **הפעלת כניסה ביומטרית** ומאשרים עם Face ID או טביעת אצבע.
- מוסיפים למסך הבית:

iPhone: כפתור השיתוף ← **הוספה למסך הבית**

Android: ← **התקנת אפליקציה**

🎉 זהו! האפליקציה מוכנה.

פעם בחודש

האפליקציה תבקש **לחדש**. עושים שוב את שלב 3 ומדביקים את הקוד באפליקציה.

הקישור בטלפון לא עובד

- פותחים **Terminal**, מדביקים את שורת ה-`cd` משלב 4 ולוחצים **Enter**.
- מדביקים את השורה הזו ולוחצים **Enter**:

```
node scripts/add-person.mjs
```

- פותחים בטלפון את הקישור החדש, כמו בשלב 5.

טלפון חדש

1. פותחים **Terminal**, מדביקים את שורת ה-`cd` משלב 4 ולוחצים **Enter**.
2. מדביקים את השורה הזו, לוחצים **Enter** ובוחרים את מי שקיבל טלפון חדש:

```
node scripts/remove-person.mjs
```

3. מדביקים את השורה הזו ולוחצים **Enter**:

```
node scripts/add-person.mjs
```

4. פותחים בטלפון החדש את הקישור החדש, כמו בשלב 5.

לא מוחקים את התיקיה `our-money-master`. צריך אותה לטלפון חדש.

עדכונים

גרסאות חדשות (תיקונים ושיפורים) מותקנות לבד, תוך 3 שעות מרגע שהן יוצאות. לא צריך לעשות כלום. העדכונים עוברים דרך מאגר פרטי בחשבון ה-GitHub שלכם, `our-money-updates`. הנתונים שלכם לא עוברים ל-GitHub.

משהו לא עבד?

מה קרה	מה עושים
Couldn't turn on automatic updates או The first update didn't finish	האפליקציה עובדת. פותחים Terminal , מדביקים את שורת ה- <code>cd</code> משלב 4, ואז <code>node scripts/auto-update.mjs</code> ו- Enter
RiseUp didn't accept this token	עושים שוב את שלב 3 ומדביקים את הקוד החדש
node לא מוכר	עושים שוב את שלב 1, סוגרים את ה-Terminal ופותחים מחדש
No such / cannot find path file	עושים שוב את שלב 2 בדיוק כמו שכתוב