Guía Rápida: Equivalentes de roscd en ROS 2

En ROS 2, el comando clásico de ROS 1 **roscd** no viene instalado de forma nativa debido al cambio del sistema de compilación de Catkin a Colcon. A continuación, se detallan las 3 alternativas principales para verificar y navegar en tus espacios de trabajo.

Opción 1: colcon_cd (La alternativa oficial)

Este comando te permite saltar directamente al directorio de cualquier paquete en tu espacio de trabajo actual. Para usarlo, debes habilitar su función en tu terminal (se recomienda añadirlo a tu archivo **~/.bashrc**):

```
echo "source /usr/share/colcon_cd/function/colcon_cd.sh" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Una vez configurado, puedes navegar hacia tus paquetes escribiendo:

```
colcon_cd <nombre_de_tu_paquete>
```

Opción 2: El truco rápido (Verificar variables de entorno)

Si únicamente deseas comprobar si tu terminal está apuntando al espacio de trabajo correcto sin necesidad de navegar físicamente o instalar scripts adicionales, revisa la variable **AMENT_PREFIX_PATH**:

```
echo $AMENT_PREFIX_PATH
```

Cómo interpretar el resultado: Verás una lista de rutas separadas por dos puntos (:). Si el comando devuelve la ruta hacia la carpeta **install** de tu propio espacio de trabajo (por ejemplo, */home/usuario/ros2_ws/install*), significa que el entorno está correctamente configurado.

Opción 3: Recuperar el comando exacto con ros2cd (Comunidad)

Si prefieres mantener la memoria muscular y seguir utilizando la misma sintaxis, existe una herramienta desarrollada por la comunidad llamada **ros2cd**.

Puedes descargar y configurar su script clonando el repositorio oficial en GitHub: **Martin-Oehler/ros2cd** y enlazándolo en tu archivo *.bashrc*.