

Nom :

Dans quel fichier sont stockées les informations sur les groupes ?

- A /root/group
- B /etc/group
- C /usr/group
- D /bin/group

Dans le monde Linux, pwd signifie

- A ping without destination
- B print working directory
- C password
- D power device

Comment comparer deux fichiers ?

- A diff
- B cat
- C cmp
- D cp

Comment rediriger la sortie standard ?

- A <
- B >
- C >>
- D ->

Quelle commande donne accès à la documentation ?

- A cat
- B dir
- C print
- D man

Dans quelle branche est traditionnellement placé le fichier .profile de chaque utilisateur ?

- A /dev
- B /home
- C /etc
- D /usr

A quoi correspond le caractère "|" dans le système d'exploitation Unix ?

- A un opérateur de factorielle
- B un opérateur de concaténation
- C un pipe OU pipeline
- D un OU logique

Comment lister les fichiers par tailles décroissantes ?

- A ls -F
- B ls -S
- C ls -D
- D ls -C

Quels sont les éditeurs de texte de Linux (ligne de commande)

- A regedit
- B Vi

- C Nano
- D Wordpad

Où se trouvent les répertoires de connexion des utilisateurs locaux ?

- A /var
- B /home
- C /usr
- D /users

La commande `find / -name '*' -print` va :

- A Lister tous les fichiers et répertoires récursivement à partir de la racine /
- B Lister un fichier nommé \* qui se trouve dans la racine /
- C Lister tous les fichiers qui se trouvent dans la racine /
- D Lister tous les fichiers et répertoires qui se trouvent dans la racine /

Quelle option de la commande « `ls` » utilisée pour afficher le numéro d'inode d'un fichier ?

- A -l
- B -o
- C -a
- D -i

Le mot de passe crypté d'un utilisateur est stocké dans :

- A /etc/shadow
- B /etc/enpasswdd
- C /etc/.passwd
- D /etc/passwd

Au moment de la création d'un utilisateur, l'identifiant du groupe GID est répertorié dans quel fichier ?

- A /etc/passwd
- B /etc/groups
- C /etc/login
- D /etc/profile

L'ID de l'utilisateur qui égale à 0 est

- A Un identifiant invalide
- B L'identifiant de l'utilisateur root
- C L'identifiant d'un utilisateur lorsque son compte est supprimé
- D Aucun de ces réponses

La connexion shell est

- A Le programme shell qui s'exécute lorsque l'utilisateur se connecte
- B Le programme shell qui authentifie l'utilisateur lors de la connexion
- C Le programme shell est partagé entre les utilisateurs appartenant au même groupe
- D Aucun de ces réponses

Quelle commande suivante peut être utilisée pour changer le mot de passe de l'utilisateur ?

- A l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe
- B `passwd`
- C `passd`

D        pwd

Par défaut, un utilisateur Linux appartient à quel groupe?

- A        Personnel
- B        Others
- C        Identique à l'ID utilisateur
- D        System

Quelle commande est utilisée pour amener le processus d'arrière-plan au premier plan?

- A        bg
- B        fg
- C        background
- D        foreground

Comment exécuter un processus en arrière-plan?

- A        |
- B        &
- C        \*
- D        ?

Les informations d'un processus dans le shell courant peuvent être obtenues en utilisant

- A        kill
- B        ps
- C        fg
- D        bg

Quelle commande peut être exécutée par un utilisateur qui est déjà connecté au système, afin de passer à l'utilisateur root?

- A        user
- B        chroot
- C        su
- D        root