

铜·铝合金用2刃微小径平底铣刀
Copper·Aluminum Alloy 2-Flute Micro Diameter Square Endmills

2刃·平底铣刀

2-Flute·Square



外径公差
D≤0.1: 0~-0.005
0.15≤D≤0.9: 0~-0.007


h5 0~-0.005

(mm)


高耐溶着性能。最适合铝合金·铜的加工。tac涂层。
High welding resistance makes it ideal for machining aluminum alloys and copper.tac coating.



TYPE A:



TYPE B:



- 针对铜电极加工用的平底铣刀。
- 采用锋利度和精加工表面品质兼具的高螺旋角，可抑制加工面产生水平条纹。
- 采用优化的刀刃形状和tac涂层，可确保长时间进行持续稳定的高品质加工。
- Flat end milling cutter for copper electrode machining.
- The high spiral Angle with both edge sharpness and finishing surface quality can restrain the horizontal fringe.
- High quality and stable milling performance with long tool life by optimized design and tac COATING.



产品代码 Code No.	规格型号 Spec Typ.	外径(D) Dia.	刃长(l) Length of Cut	颈角(r) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	形状 Type	价格 Retail Price
FX3SE00032	0.03x0.006L	0.03	0.06	11°	4	45	A	
FX3SE00042	0.04x0.008L	0.04	0.08	11°	4	45	A	
FX3SE00052	0.05x0.1L	0.05	0.1	11°	4	45	A	
FX3SE00062	0.06x0.12L	0.06	0.12	11°	4	45	A	
FX3SE00072	0.07x0.14L	0.07	0.14	11°	4	45	A	
FX3SE00082	0.08x0.16L	0.08	0.16	11°	4	45	A	
FX3SE00092	0.09x0.18L	0.09	0.18	11°	4	45	A	
FX3SE0013	0.1x0.3L	0.1	0.3	10+20°	4	50	B	
FX3SE00152	0.15x0.3L	0.15	0.3	10+20°	4	50	B	
FX3SE0022	0.2x0.4L	0.2	0.4	10+20°	4	50	B	
FX3SE0025	0.25x0.5L	0.25	0.5	10+20°	4	50	B	
FX3SE0032	0.3x0.6L	0.3	0.6	10+20°	4	50	B	
FX3SE0035	0.35x0.7L	0.35	0.7	10+20°	4	50	B	
FX3SE0042	0.4x0.8L	0.4	0.8	10+20°	4	50	B	
FX3SE0045	0.45x0.9L	0.45	0.9	10+20°	4	50	B	
FX3SE0052	0.5x1.0L	0.5	1	10+20°	4	50	B	
FX3SE0062	0.6x1.2L	0.6	1.2	10+20°	4	50	B	
FX3SE0072	0.7x1.4L	0.7	1.4	10+20°	4	50	B	
FX3SE0082	0.8x1.6L	0.8	1.6	10+20°	4	50	B	
FX3SE0092	0.9x1.8L	0.9	1.8	10+20°	4	50	B	

切削参数参考表
Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material	铜合金 Copper			铝合金 Aluminum Alloy		
切削速度 Cutting Speed	60 ~ 80m/min			100 ~ 200m/min		
外径 Dia.	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	
	min-1	mm/min		min-1	mm/min	
		侧面 Side Milling	沟槽 Slotting		侧面 Side Milling	沟槽 Slotting
0.03	50,000	15	5	50000	15	5
0.04	50,000	20	5	50000	20	5
0.05	50,000	25	5	50000	25	5
0.06	50,000	30	5	50000	30	5
0.07	50,000	35	10	50000	35	10
0.08	50,000	40	15	50000	40	15
0.09	50,000	45	20	50000	45	20
0.1	50,000	60	25	50,000	60	25
0.15	50,000	75	20	50,000	75	20
0.2	50,000	90	35	50,000	90	35
0.25	50,000	120	47	50,000	120	47
0.3	50,000	150	60	50,000	150	60
0.35	50,000	175	70	50,000	175	70
0.4	50,000	200	80	50,000	200	80
0.45	48,000	210	85	50,000	225	90
0.5	44,600	220	90	50,000	250	100
0.6	40,000	230	92	50,000	320	130
0.7	30,000	240	94	50,000	390	150
0.8	27,900	250	95	50,000	450	180
0.9	24000	280	100	50,000	500	200
切深量 Depth of Cut	 ae φ0.3 ~ 0.95=0.05D ap φ0.1 ~ 0.45=0.05D φ0.5 ~ 1.45=0.1D					
(D:刃径Dia.)						
备注 Notes	※请使用发烟性低的油冷却方式。 ※请以相同的比率调整主轴转速和进给速度。 ※加工参数会因切深量和机床刚性的状况而有所不同。请每次调整后在使用。 ※ Use cutting fluid with smoke retardant. ※ Adjust both spindle speed and feed at the same rate. ※ Adjust milling conditions according to the volume of Depth of Cut and rigidity of the machine.					