

차 례

Blacklist 오프라인 설치 가이드	1
1. 설치 전 요구사항	1
2. 패키지 확인과 압축 해제	1
3. 원커맨드 설치	1
4. 단계별 설치	2
5. 설치 결과 확인	2
6. WARP 프록시	2
7. 업그레이드	3

Blacklist 오프라인 설치 가이드

1. 설치 전 요구사항

- Linux x86_64 호스트
- root 또는 sudo 권한
- Docker Engine 과 Docker Compose v2 (패키지에 포함되지 않으므로 미리 설치)
- HTTPS 443 포트 사용 가능
- Docker 데이터 디렉터리에 충분한 여유 공간
- sha256sum, openssl, python3, curl, tar, unzip, gpg, gpgv
- 조직의 인증된 별도 채널로 받은 릴리스 공개키와 40 자리 fingerprint
- 실제 접속 FQDN 또는 IP 를 SAN 에 포함한 프론트엔드 TLS 서버 인증서와 개인키 (PEM)

현재 패키지는 Docker 와 Compose 가 이미 설치된 호스트를 기본 전제로 합니다. prereqs/에 Docker tarball 과 Compose 바이너리가 모두 들어 있는 패키지만 베어 호스트 설치를 지원합니다.

공개키, 인증서, 개인키는 압축을 푼 패키지 디렉터리 밖에 둡니다. 설치기는 MANIFEST.sha256 에 없는 파일이 패키지 디렉터리 안에 있으면 설치를 중단합니다.

2. 패키지 확인과 압축 해제

ZIP 패키지는 함께 배포된 SHA-256 파일로 전송 무결성을 확인한 뒤 표준 unzip 으로 풉니다. ZIP 의 진위는 설치기가 내부 MANIFEST.sha256.asc 서명으로 검증합니다.

```
sha256sum -c blacklist-<버전>-release.zip.sha256
unzip blacklist-<버전>-release.zip
cd blacklist-<버전>
```

tarball 을 받은 경우에는 4 장의 방법으로 공개키를 먼저 등록하고, 압축을 풀기 전에 최종 tarball 서명을 검증합니다.

```
gpgv --keyring /etc/blacklist/release-pubkey.gpg blacklist-<버전>.tar.gz.asc blacklist-<버전>.tar.gz
sha256sum -c blacklist-<버전>.tar.gz.sha256
tar -xzf blacklist-<버전>.tar.gz
cd blacklist-<버전>
```

서명 또는 체크섬 검증이 실패하면 압축을 풀거나 설치기를 실행하지 않습니다.

3. 원커맨드 설치

공개키, fingerprint, 접속 이름, 인증서와 개인키를 한 번에 넘기면 설치가 끝까지 진행됩니다. --fingerprint 에는 패키지 와 같은 채널이 아니라 별도 인증 채널로 받은 값을 넣습니다.

```
sudo bash install.sh \
  --release-key /root/blacklist-<버전>-release-public-key.asc \
  --fingerprint <별도 채널로 확인한 fingerprint> \
  --server-name blacklist.example.com \
  --tls-cert /root/tls/server.crt \
  --tls-key /root/tls/server.key
```

설치기는 다음 순서로 진행합니다.

1. 공개키 fingerprint, 접속 이름, 인증서 유효기간, 개인키 일치, SAN 포함 여부를 먼저 확인합니다. 부족한 항목이 있으면 모두 출력하고 아무것도 변경하지 않은 채 종료합니다.
2. 공개키를 /etc/blacklist/release-pubkey.gpg 에 등록합니다. 다른 키가 이미 등록돼 있으면 교체하지 않고 중단합니다.

3. 매니페스트 서명과 이미지 체크섬을 검증한 뒤 이미지를 로드합니다.
4. 관리자 비밀번호와 암호화 키를 생성하고, 인증서와 개인키를 /etc/blacklist/frontend-tls 에, 접속 이름을 /etc/blacklist/.env 에 기록합니다.
5. 서비스를 시작하고 다섯 컨테이너가 모두 healthy 가 될 때까지 기다립니다.

관리자 비밀번호는 화면에 출력하지 않습니다. 시크릿을 생성하는 즉시 /etc/blacklist/.env.initial-admin-password 에 권한 0600 으로 저장합니다. 이 파일에서 비밀번호 관리자로 가져온 뒤 파일을 삭제하고 관리자 화면에서 비밀번호를 변경하십시오. /etc/blacklist/.env 의 ADMIN_PASSWORD 는 최초 DB 초기화용이므로, 비밀번호를 변경한 뒤 이 값도 덮어쓰십시오.

같은 인자로 읽기 전용 사전 검증을 할 수 있습니다. 이 모드는 공개키를 호스트에 등록하지 않습니다.

```
sudo bash install.sh --verify-only --require-signature \
  --release-key /root/blacklist-<버전>-release-public-key.asc \
  --fingerprint <별도 채널로 확인한 fingerprint> \
  --server-name blacklist.example.com \
  --tls-cert /root/tls/server.crt \
  --tls-key /root/tls/server.key
```

4. 단계별 설치

원커맨드 대신 단계를 나눠 진행할 수도 있습니다. 먼저 공개키를 등록하고 fingerprint 를 별도 인증 채널의 값과 대조합니다. 출력된 fingerprint 가 일치하지 않으면 설치하지 않습니다.

```
gpg --batch --dearmor --output release-pubkey.gpg release-public-key.asc
gpg --show-keys --with-colons release-public-key.asc | awk -F: '$1 == "fpr" { print $10; exit }'
sudo install -d -o root -g root -m 0755 /etc/blacklist
sudo install -o root -g root -m 0644 release-pubkey.gpg /etc/blacklist/release-pubkey.gpg
rm -f release-pubkey.gpg
```

다음으로 시크릿을 생성하고, 인증서와 접속 이름을 준비한 뒤 설치기를 실행합니다.

```
sudo bash install.sh --check-secrets
sudo install -d -o 1001 -g 1001 -m 0700 /etc/blacklist/frontend-tls
sudo install -o 1001 -g 1001 -m 0600 server.key /etc/blacklist/frontend-tls/server.key
sudo install -o 1001 -g 1001 -m 0644 server.crt /etc/blacklist/frontend-tls/server.crt
sudoedit /etc/blacklist/.env
sudo bash install.sh
```

.env 에서 실제 접속 FQDN 또는 IP 를 설정합니다. 인증서 SAN 은 이 값과 일치해야 합니다.

```
FRONTEND_TLS_MODE=provided
FRONTEND_TLS_SERVER_NAME=blacklist.example.com
FRONTEND_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
```

개발용 자체서명 모드는 명시적으로만 사용할 수 있고 installer 가 loopback bind 를 강제합니다.

```
FRONTEND_TLS_MODE=self-signed
FRONTEND_BIND_ADDRESS=127.0.0.1
```

5. 설치 결과 확인

```
sudo docker compose --env-file /etc/blacklist/.env -f docker-compose.yml ps
curl --insecure --fail https://localhost/health
```

정상 상태는 다음과 같습니다.

- blacklist-app, blacklist-collector, blacklist-frontend, blacklist-postgres, blacklist-redis 가 모두 healthy
- 호스트 공개 포트는 frontend 의 443 하나
- PostgreSQL 5432, Redis 6379, Collector 8545, Flask 2542 는 호스트에 미공개
- 미인증 보호 API 는 HTTP 401 반환

6. WARP 프록시

WARP 는 개발 overlay 전용입니다. make dev 는 Collector 에 다음 값을 전달합니다.

```
WARP_ENABLED=true
WARP_PROXY_URL=http://host.docker.internal:40000
```

호스트 WARP proxy 가 Docker 브리지에서 접근 가능해야 합니다. 일반 설치와 release overlay 는 WARP 를 항상 비활성화하며 운영 수집은 직접 연결을 사용합니다.

7. 업그레이드

새 패키지를 별도 디렉터리에 풀고 새 install.sh 를 실행합니다. 기존 /etc/blacklist/.env, /etc/blacklist/release-pubkey.gpg, 프론트엔드 인증서, Docker 볼륨을 유지해야 저장된 자격증명을 계속 복호화하고 릴리스 서명을 검증할 수 있습니다. 기존 env 에 FRONTEND_TLS_MODE 가 없으면 installer 가 provided 로 마이그레이션하므로, 실행 전에 server certificate 와 FRONTEND_TLS_SERVER_NAME 을 준비해야 합니다. 설치기는 인증서 SAN 이 FRONTEND_TLS_SERVER_NAME 을 포함하는지 확인하고, 포함하지 않으면 아무것도 변경하지 않고 중단합니다.

```
cd blacklist-〈새 버전〉
sudo bash install.sh
```

인증서를 교체할 때는 --server-name, --tls-cert, --tls-key 를 함께 넘깁니다. --stop-all-containers 는 호스트의 모든 컨테이너를 중지하므로 일반 설치와 업그레이드에서 사용하지 않습니다.