

DevSolo Studio
OficinaPro

AVALIAÇÃO G2 • ETAPA FINAL

OficinaPro v1.0

Interface, Integração e Entrega Final

Aplicação desktop em CustomTkinter integrada ao núcleo da Etapa 3: cadastros, ordens de serviço, orçamento em PDF, WhatsApp, relatórios e backup — com validação de execução e 28 testes automatizados.

EQUIPE	INTEGRANTE	ENTREGA
DevSolo Studio	Juan Carlos Matos	19/11/2026

Python 3.12+ • CustomTkinter • SQLite • unittest • Chrome headless

Sumário

1. Introdução
2. Visão geral da entrega
3. Arquitetura da interface
4. Experiência do usuário
5. Fluxos principais
6. Integração com o núcleo
7. Qualidade e validação
8. Dados demonstrativos e resultados
9. Instalação e execução
10. Limitações e próximos passos
11. Conclusão
12. Referências

1. Introdução

1.1 Contexto

O OficinaPro nasceu como um sistema de gestão para uma oficina mecânica de bairro. A Etapa 1 delimitou o problema; a Etapa 2 consolidou a modelagem, os wireframes e o protótipo navegável; a Etapa 3 entregou o núcleo executável, com domínio, persistência SQLite, serviços, PDF, WhatsApp e testes. A Etapa Final fecha o ciclo: transforma o contrato visual da Etapa 2 em uma **interface desktop funcional**, conectada aos mesmos serviços e repositórios já validados.

O resultado é o **OficinaPro v1.0**, executado por `python3 main.py`, com interface CustomTkinter como modo padrão e painel CLI como alternativa e fallback.

1.2 Objetivo da Etapa Final

O objetivo é entregar uma aplicação completa, demonstrável e documentada, sem duplicar regras de negócio:

Objetivo	Resultado
Interface desktop	Pacote `ui/` com tema, componentes, diálogos e sete telas
Integração real	`AppContext` injeta banco, repositórios e serviços nos controladores de tela
Fluxo ponta a ponta	Cadastros → OS → itens → aprovação → execução → finalização → PDF/WhatsApp
Relatórios e gestão	Dashboard, relatórios por período, comissões, backup e configurações
Entrada unificada	`python3 main.py` abre a UI; `--cli` mantém o terminal; `--ui` força a interface
Qualidade	28 testes automatizados, compilação integral e validação de execução da UI
Documentação	Relatório final, capturas reais, slides e instruções de execução

1.3 Escopo entregue

- **Telas:** Dashboard, Clientes, Veículos, Ordens de Serviço, Editor da OS, Relatórios e Configurações.
- **Diálogos:** cliente, veículo, mecânico, nova OS, item de peça, item de mão de obra, prompt de finalização/cancelamento e visualização de orçamento/recibo.
- **Ações:** busca, filtros, cadastro, edição, inativação/reativação, transições de status, desconto, PDF, WhatsApp, CSV, backup e restauração.
- **Documentos:** orçamento e recibo em PDF com identidade visual do projeto.
- **Operação:** seed demonstrativa, banco local, fallback CLI e encerramento seguro da conexão.

2. Visão geral da entrega

2.1 O que mudou em relação à Etapa 3

A Etapa 3 já possuía o núcleo. A Etapa Final acrescentou a camada de apresentação e o acabamento de produto:

Área	Etapa 3	Etapa Final
Entrada	Painel CLI	UI CustomTkinter padrão, CLI preservado
Cadastros	Serviços e repositórios	Telas com busca, formulários e soft delete
OS	Serviço e regras	Lista filtrável e editor completo
Documentos	PDF via serviço	Visualização de orçamento/recibo e ações
Relatórios	Serviço de relatório	Dashboard e tela de relatórios com CSV
Configuração	Serviço de backup	Aba de oficina, equipe, backup e sistema
Validação	28 testes	28 testes + execução real da interface

2.2 Princípio de projeto

A interface é uma **camada de composição**. Ela não recalcula totais, não altera status diretamente e não escreve SQL. Toda operação passa por `OrdemServicoService`, `OrcamentoService`, `RelatorioService`, `ConfiguracaoService` ou pelos repositórios especializados. Isso preserva as invariantes da Etapa 3 e permite que CLI e UI compartilhem o mesmo comportamento.




Figura 1 — Arquitetura preservada: a interface consome os serviços de aplicação, que orquestram domínio e repositórios.

2.3 Entrada e modos de execução

```
python3 main.py               # UI (fallback para CLI se Tkinter/CustomTkinter faltar)
python3 main.py --ui          # força a UI e falha com diagnóstico se indisponível
```

```
python3 main.py --cli          # painel CLI
python3 main.py --db outro.db  # banco alternativo
```

O fluxo padrão cria/abre o banco, executa a seed quando necessário, fecha a conexão de preparação e abre a janela. Se a importação de `tkinter` / `customtkinter` falhar, o sistema exibe uma mensagem e cai no painel CLI; com `--ui`, o erro é explícito. Essa decisão mantém o projeto demonstrável em ambientes headless e em laboratórios sem dependências gráficas.

3. Arquitetura da interface

3.1 Organização do pacote `ui/`

Arquivo	Responsabilidade
`ui/app.py`	Janela principal, sidebar, navegação, ações globais e notificações
`ui/context.py`	Montagem do banco, repositórios e serviços usados pela UI
`ui/theme.py`	Paleta, fontes e estilos de status
`ui/components.py`	Cards, tabelas, cabeçalhos, badges, indicadores e botões
`ui/dialogs.py`	Formulários e diálogo de orçamento/recibo
`ui/utils.py`	Formatação, conversão, abertura de arquivos/URLs e helpers
`ui/screens/`	Dashboard, clientes, veículos, ordens, editor, relatórios e configurações

3.2 Composição e injeção de dependências

`AppContext` é o ponto único de montagem:

```
self.db = Database(db_path)
seed_demo(self.db)
self.clientes = ClienteRepository(self.db)
self.veiculos = VeiculoRepository(self.db)
self.mecanicos = MecanicoRepository(self.db)
self.ordens = OrdemServicoRepository(self.db)
self.oficinas = OficinaRepository(self.db)
self.ordem_service = OrdemServicoService(...)
self.orcamento_service = OrcamentoService(...)
self.relatorio_service = RelatorioService(...)
self.configuracao_service = ConfiguracaoService(...)
```

As telas recebem `app` no construtor e acessam `app.context`. Não há singleton global nem criação de repositórios dentro de eventos de botão. O encerramento da janela chama `context.fechar()`, que fecha a conexão SQLite.

3.3 Navegação

A sidebar mantém a seção ativa em laranja e reutiliza instâncias de tela. `show_screen(nome, **kwargs)` cria a tela sob demanda, chama `on_show()` e delega filtros contextuais:

- `Clientes → Veículos` abre a frota filtrada pelo cliente;
- `Veículos → Histórico` abre a lista de OS filtrada pelo veículo;
- `Nova OS` abre o editor da OS recém-criada;
- `Voltar` retorna à fila de ordens.

`refresh_screens()` atualiza as telas já instanciadas após mutações, sem recriar a janela. Uma falha em uma tela não derruba as demais.

3.4 Tema e componentes

O tema reproduz a linguagem visual da Etapa 2: sidebar escura (`#0F172A`), fundo claro (`#F1F5F9`), cartões brancos, bordas suaves e laranja (`#F97316`) como cor de ação. Os status usam badges consistentes:

Status	Cor
Orçamento	âmbar
Aprovada	verde
Em execução	azul
Finalizada	cinza
Cancelada	vermelho

Os componentes reutilizáveis (`Card`, `PageHeader`, `DataTable`, `StatCard`, `Badge`, `SectionHeader`, `SummaryRow`, `ProgressLine`) evitam repetição e mantêm espaçamento, tipografia e estados visuais uniformes.




Figura 2 — Dashboard com indicadores do mês, ordens recentes, distribuição por status e resumo rápido.

4. Experiência do usuário

4.1 Dashboard

O dashboard é a primeira tela após a abertura. Ele responde às perguntas centrais do gestor:

- quanto foi faturado no mês;
- quanto é mão de obra e quanto é peça;

- quanto há de comissões;
- quantas OS estão em cada status;
- quais são as ordens mais recentes.

Os valores são calculados por `RelatorioService` e `OrdemServicoService.resumo_dashboard()`, não pela tela. Os cartões usam `StatCard`; a lista recente usa `DataTable`; o painel de status usa `ProgressLine`.

4.2 Cadastros e frota

A tela de **Clientes** oferece busca por nome, telefone, CPF/CNPJ ou e-mail, alternância para mostrar inativos e ações de editar, abrir veículos, inativar ou reativar. O cadastro valida documento e telefone no domínio; a UI apenas coleta e apresenta erros.

A tela de **Veículos** consulta a frota por placa, marca, modelo ou cliente. Cada linha mostra veículo, ano, quilometragem, cliente, status/data da última OS e ações de edição e histórico. O filtro por cliente é contextual: ao chegar de Clientes, a tela exibe apenas os veículos daquele contato e oferece “Limpar filtro”.

4.3 Operação

A **fila de ordens** combina busca textual (número, cliente, placa, marca ou modelo) com segmentação por status. O cabeçalho resume OS abertas e orçamentos aguardando aprovação. Cada linha permite abrir a OS, gerar PDF ou abrir o WhatsApp.

O **editor da OS** concentra o ciclo operacional:

- resumo do cliente, veículo, responsável, abertura e total;
- itens de peça e mão de obra com tipo, descrição, quantidade/horas, unitário e subtotal;
- remoção de itens e aplicação de desconto enquanto a OS está em orçamento;
- observações editáveis;
- histórico append-only de status;
- ações de PDF, WhatsApp e documento;
- transições de aprovar, iniciar, finalizar e cancelar.

As ações só aparecem quando permitidas pelo status. A finalização solicita a quilometragem de saída; o cancelamento exige motivo. O histórico é exibido em ordem cronológica e inclui usuário e motivo quando existirem.




Figura 3 — Clientes com busca, situação ativa/inativa e acesso direto à frota.




Figura 4 — Frota atendida, com última OS, quilometragem e acesso ao histórico.




Figura 5 — Fila de atendimento com busca, filtro por status e ações rápidas.




Figura 6 — Editor da OS 2026-0042 com itens, totais, status e ações contextuais.

4.4 Relatórios

A tela de relatórios permite escolher o período, voltar ao mês atual e exportar comissões em CSV. Ela apresenta faturamento, mão de obra, peças, comissões, ticket médio, quantidade de OS, comissões por mecânico e composição do faturamento. Os dados vêm de `RelatorioService.resumo_formatado()`; a UI apenas formata e desenha.




Figura 7 — Relatórios do período com comissões por mecânico e composição do faturamento.

4.5 Configurações

A tela é dividida em quatro abas:

Aba	Conteúdo
Oficina	nome, CNPJ, telefone, endereço, taxa horária e comissão padrão
Equipe	mecânicos, registro, especialidade, taxa, inativação/reativação
Backup	backup imediato, restauração e abertura da pasta
Sistema	versão, Python, SQLite, schema, banco e pasta do projeto




Figura 8 — Equipe técnica com taxa de comissão e soft delete.




Figura 9 — Backup e restauração com validação de integridade.

5. Fluxos principais

5.1 Abertura de uma OS

1. O usuário clica em “Nova OS”.
2. O diálogo lista clientes ativos, veículos do cliente e mecânicos ativos.
3. A OS é criada em `ORCAMENTO` por `OrdemServicoService.criar_ordem()`.
4. O editor é aberto com a OS recém-criada.
5. Peças e mão de obra são adicionadas; o total é recalculado pelo domínio.




Figura 10 — Nova OS com seleção de cliente, veículo e responsável.




Figura 11 — Inclusão de peça com quantidade, valor, código e fornecedor.

5.2 Aprovação, execução e finalização

```
ORCAMENTO → APROVADA → EM_EXECUCAO → FINALIZADA
     └──────────────┘└──────────────┘
                CANCELADA (com motivo)
```

- A aprovação exige ao menos um item e total maior que zero.
- O início só é permitido a partir de `APROVADA`.
- A finalização atualiza a quilometragem do veículo e não permite redução.
- O cancelamento é permitido em orçamento, aprovada ou em execução e exige motivo.
- `FINALIZADA` e `CANCELADA` são terminais.

5.3 Orçamento e recibo

O diálogo de documento monta uma prévia com dados da oficina, cliente, veículo, responsável, itens, totais, desconto, observações e histórico. O título muda de “Orçamento” para “Recibo” quando a OS está finalizada. As ações disponíveis são:

- **Copiar mensagem** — texto de WhatsApp;
- **WhatsApp** — link `wa.me`;
- **Abrir PDF** — gera sob demanda e abre o arquivo;
- **Gerar PDF** — grava em `orcamentos/OS-<numero>.pdf`.




Figura 12 — Prévia do orçamento com identidade visual, itens e ações de PDF/WhatsApp.

6. Integração com o núcleo

6.1 Regras preservadas

A UI não reimplementa nenhuma regra. Exemplos:

Ação da UI	Serviço/Repositório
Criar OS	`OrdemServicoService.criar_ordem()`
Adicionar peça	`OrdemServicoService.adicionar_peca()`
Adicionar mão de obra	`OrdemServicoService.adicionar_mao_de_obra()`
Aplicar desconto	`OrdemServicoService.aplicar_desconto()`
Aprovar/iniciar/finalizar/cancelar	métodos de transição do serviço
Gerar PDF/WhatsApp	`OrcamentoService`
Relatórios/CSV	`RelatorioService`
Backup/restauração	`ConfiguracaoService`
Busca/filtros	repositórios especializados

6.2 Persistência e seed

O banco é criado em `infrastructure/migrations.py` com `PRAGMA user_version = 1`. A seed reproduz os totais da Etapa 2 e é carregada automaticamente quando o banco está vazio. As operações da UI usam transações dos repositórios; o histórico de status é append-only.

6.3 CLI preservado

O painel CLI continua disponível em `python3 main.py --cli` e é usado como fallback. Ele compartilha os mesmos repositórios e serviços, o que permite demonstrar o sistema mesmo sem interface gráfica.

7. Qualidade e validação

7.1 Testes automatizados

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

Resultado: **28 testes OK**, cobrindo domínio, validações, transições, persistência, backup/restauração, relatórios, WhatsApp e PDF.

7.2 Compilação

```
python3 -m compileall -q ui main.py domain application infrastructure
```

Resultado: sem erros.

7.3 Validação de execução da interface

A interface foi executada em ambiente com **Python 3.14.4**, **Tk 8.6** e **CustomTkinter 5.2.2**, em janela de 1440 × 900. Foram capturadas as telas e diálogos apresentados neste relatório. Além da inspeção visual, um roteiro de

integração exercitou os fluxos reais:

#	Fluxo validado	Resultado
1	Cadastro de cliente	OK
2	Cadastro de veículo vinculado	OK
3	Cadastro de mecânico	OK
4	Abertura de OS	OK
5	Inclusão de peça e mão de obra	OK
6	Desconto e recálculo	OK
7	Aprovação, início e finalização	OK
8	Geração de PDF e cópia da mensagem	OK
9	Abertura do link WhatsApp	OK
10	Cancelamento com motivo	OK
11	Inativação/reativação de cliente e mecânico	OK
12	Exportação CSV	OK
13	Backup e restauração	OK
14	PDF/WhatsApp pela janela principal	OK

O roteiro criou as OS `2026-0043` (finalizada) e `2026-0044` (cancelada) em banco temporário, sem alterar a base demonstrativa do projeto.

7.4 Evidências visuais

As capturas em `docs/final/capturas/` foram geradas a partir da aplicação em execução, não de mockups. Elas cobrem dashboard, cadastros, lista e editor de OS, relatórios, abas de configuração e diálogos principais.

8. Dados demonstrativos e resultados

A seed mantém os totais da Etapa 2:

Indicador	Valor
Faturamento	R$ 18.450,00
Mão de obra	R$ 6.320,00
Peças	R$ 12.130,00
Comissões	R$ 743,00
Ticket médio	R$ 1.025,00
OS finalizadas	18
OS totais	22

Mecânico	OS	Mão de obra	Taxa	Comissão
Marcos Silva	8	R$ 3.000,00	12%	R$ 360,00
Rafael Costa	6	R$ 2.300,00	10%	R$ 230,00
Diego Almeida	4	R$ 1.020,00	15%	R$ 153,00

A base também contém OS em orçamento, aprovada, em execução e cancelada, permitindo demonstrar todos os estados e ações da interface.

9. Instalação e execução

```
# 1. Ambiente virtual
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate        # Windows: .venv\Scripts\activate

# 2. Dependência da interface
pip install -r requirements-ui.txt

# 3. Executar
python3 main.py
```

Requisitos:

- Python 3.12+;
- Tkinter disponível na instalação do Python;
- `customtkinter` (instalado por `requirements-ui.txt`);
- Chrome/Chromium para gerar PDFs.

Comandos úteis:

```
python3 main.py --cli
python3 main.py --reset
python3 main.py --report
python3 main.py --pdf 2026-0042
python3 main.py --whatsapp 2026-0042
python3 main.py --backup
```

10. Limitações e próximos passos

10.1 Limitações atuais

- A aplicação é desktop e local; não há autenticação, perfis ou sincronização entre máquinas.
- O controle de pagamento de comissões é apenas informativo (“A pagar”); não há baixa financeira.
- O PDF depende de Chrome/Chromium headless; ReportLab não é usado.
- A interface exige Tkinter/CustomTkinter; em ambiente headless o sistema cai no CLI.
- Não há controle de estoque, agenda de oficina ou emissão fiscal.
- Os testes da UI são de integração manual/automatizada local; não há suíte de testes visuais.

10.2 Próximos passos

- Registrar pagamentos de comissões e fechar o ciclo financeiro.
- Adicionar estoque de peças e alertas de mínimo.
- Criar agenda de serviços e previsão de entrega.
- Empacotar com PyInstaller para distribuição.
- Avaliar migração do PDF para ReportLab ou WeasyPrint.
- Adicionar autenticação e trilha de auditoria por usuário.

- Ampliar testes automatizados de interface com uma ferramenta dedicada.

11. Conclusão

O OficinaPro v1.0 cumpre o contrato construído ao longo do semestre. A Etapa 2 definiu a modelagem e a linguagem visual; a Etapa 3 entregou o núcleo executável; a Etapa Final conectou esse núcleo a uma interface desktop completa, sem duplicar regras e sem alterar o contrato original.

A aplicação permite operar o ciclo completo de uma oficina — do cadastro ao orçamento, da execução ao recibo, do relatório ao backup — com dados demonstrativos consistentes, documentos em PDF, integração com WhatsApp e validação de execução. O resultado é um produto acadêmico coeso, demonstrável e preparado para evoluções futuras.



DevSolo Studio
OficinaPro

OficinaPro v1.0 • DevSolo Studio

Juan Carlos Matos • Entrega final • 19/11/2026

12. Referências

- OFICINAPRO. **Etapa 2 — Modelagem e Interfaces**. DevSolo Studio, 2026. Disponível em `docs/etapa2/`.
- OFICINAPRO. **Etapa 3 — Implementação do Núcleo**. DevSolo Studio, 2026. Disponível em `docs/etapa3/`.
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3.12+ Documentation**. Disponível em https://docs.python.org/3/.
- SQLITE. **SQLite Documentation**. Disponível em https://www.sqlite.org/docs.html.
- CUSTOMTKINTER. **CustomTkinter Documentation**. Disponível em https://customtkinter.tomschimansky.com/.
- GOOGLE. **Chrome Headless Mode**. Disponível em https://developer.chrome.com/docs/chromium/headless.
- WHATSAPP. **Click to Chat (wa.me)**. Disponível em https://faq.whatsapp.com/5913398998672934.