

Aula 10



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Pesquisa de valores em sequências
 - pesquisa sequencial
 - pesquisa binária
- Ordenação de sequências
 - ordenação sequencial
 - ordenação por flutuação
- Exemplos

- Em inúmeros problemas temos a necessidade de procurar por valores em sequências. A esta tarefa designa-se pesquisa.
- Existem vários algoritmos em programação para a pesquisa de valores em sequências mas nesta disciplina vamos apenas analisar dois dos mais simples: **pesquisa sequencial** e **pesquisa binária**.
- A pesquisa é uma tarefa computacionalmente dispendiosa se estivermos a tratar grandes quantidades de informação.
- O desenvolvimento de algoritmos eficientes torna-se essencial e, como vamos ver, a complexidade dos algoritmos não é sempre a mesma.

- A pesquisa sequencial consiste em analisar todos os elementos da sequência de forma metódica.
- A pesquisa começa por analisar o primeiro valor da sequência e percorre todos os seus valores até encontrar o valor pretendido ou até atingirmos o último elemento.
- Este método é normalmente demorado e depende da dimensão da sequência, mas não depende do arranjo dos valores.
- Em todos os algoritmos de pesquisa é sempre necessária uma forma de “sinalizar” que não encontrámos o valor pretendido.

Pesquisa sequencial (2)



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
public static int PesquisaSequencial(int seq[],int
    nElem, int valor ) {
    int n=0;
    int pos = -1; // inicia com um valor inválido

    do {
        if(seq[n++] == valor) {
            pos = n-1;
        }
    } while(pos == -1 && n <nElem);
    return pos;
}
```

- Se tivermos informação à priori sobre os elementos da sequência, podemos acelerar o processo de pesquisa.
- Por exemplo, se a sequência estiver ordenada por ordem crescente ou decrescente, podemos fazer pesquisa binária.
- O algoritmo começa por seleccionar o elemento central da sequência e compara-o com o elemento procurado.
- Se o elemento foi maior, podemos excluir a primeira metade da sequência, caso contrário podemos excluir a segunda metade.
- O processo é repetido até que o elemento seja o procurado ou até deixarmos de ter elementos para analisar.

Pesquisa binária (2)



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
public static int PesquisaBinaria(int[] lista, int
valor) {
    int inicio=0, fim=lista.length-1, meio;
    int haValor= -1;
    do {
        meio=(inicio+fim)/2;
        if (valor > lista[meio] ) {
            inicio=meio+1;
        } else if (valor < lista[meio]) {
            fim=meio-1;
        } else {
            haValor = meio;
        }
    } while(haValor == -1 && inicio <= fim );
    return haValor;}

```

Como utilizar...



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

...

```
System.out.print("Valor a procurar: ");  
valor = sc.nextInt();  
ind = PesquisaSequencial(seq_main, nElem_main, valor);  
// ind = PesquisaBinaria(seq_main, valor);  
if(ind != -1){  
    System.out.println("O numero está na pos " + ind);  
} else {  
    System.out.println("O numero não existe")  
}
```

...

- Em outros problemas temos a necessidade de manter as sequências ordenadas.
- Existem vários algoritmos em programação para a ordenação de sequências mas nesta disciplina vamos apenas analisar dois: **ordenação sequencial** e **ordenação por flutuação**.
- Na ordenação sequencial vamos colocando em cada posição da sequência o valor correcto, começando no primeiro.
- Na ordenação por flutuação vamos comparando pares de valores da sequência e trocamos se fora de ordem. Repetimos o processo enquanto houver trocas.

Ordenação sequencial



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
public static void OrdenacaoSeq(int seq[], int n){  
    int tmp, i, j;  
    for(i = 0 ; i < n - 1 ; i++){ // fixamos uma posicao  
        for(j = i + 1 ; j < n ; j++){ //percorremos as outras  
            if(seq[i] > seq[j]) // se fora de sitio, trocamos  
            {  
                tmp = seq[i];  
                seq[i] = seq[j];  
                seq[j] = tmp;  
            }  
        }  
    }  
}
```




Ordenação por flutuação



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
public static void OrdenacaoFlutuacao(int[] seq, int n){  
    int tmp, i, j;  
    boolean trocas;  
    do{  
        trocas = false; // partimos do principio que já está...  
        for(i = 0 ; i < n -1 ; i++){  
            if(seq[i] > seq[i+1]){  
                tmp = seq[i];  
                seq[i] = seq[i+1];  
                seq[i+1] = tmp;  
                trocas = true; // houve trocas...  
            }  
        }  
    }while(trocas); // enquanto houver trocas repetimos  
}
```



Como utilizar



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

...

```
int nElem = 0;
```

```
int seq[] = new int[100];
```

```
nElem = Leitura(seq);
```

```
Escrita(seq, nElem);
```

```
OrdenacaoSeq(seq, nElem);
```

```
// ou OrdenacaoFlutuacao(seq, nElem);
```

```
Escrita(seq, nElem); // os valores serão mostrados ordenados
```

...



Muitos outros algoritmos...



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Inserção
- Fusão
- QuickSort
- Odd–even sort
- ...