


Aula 5



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Introdução à programação modular
- Funções
- Tipos primitivos como argumentos
- Visibilidade das variáveis
- Exemplos




Introdução (1)



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Na especificação de um problema obtemos um conjunto de tarefas básicas (ex: `ler`, `calcular`, `imprimir`).
- Com o aumento da complexidade dos problemas que queremos resolver, torna-se vantajoso a implementação e teste de cada uma dessas tarefas em separado.
- A linguagem JAVA permite-nos criar **funções** para implementar as várias tarefas básicas de um programa.
- Uma **função** permite realizar um determinado conjunto de operações e, se necessário, devolver um valor.
- As funções desenvolvidas pelo programador são chamadas no programa da mesma forma que as funções criadas por terceiros (por exemplo as funções de leitura ou escrita de dados ou as funções da classe `Math`).



Introdução (2)



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Estrutura de um programa (relembrar):

inclusão de classes externas

```
public class Programa
```

```
{
```

```
    public static void main (String[] args)
```

```
{
```

```
    declaração de constantes e variáveis
```

```
    sequências de instruções
```


```
}
```

funções desenvolvidas pelo programador

```
}
```

```
definição de tipos de dados (registos)
```

- As funções são criadas depois da definição da função `main`.



Definição de uma função (1)



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

cabeçalho da função

{

corpo da função

}

- No cabeçalho da função indicam-se os qualificadores de acesso (neste momento sempre `public static`), o tipo do resultado de saída, o nome da função e dentro de parênteses curvos a lista de argumentos.


```
public static tipo nome (argumentos)
```

```
{
```

```
    declaração de variáveis
```

```
    sequências de instruções
```

```
}
```




Definição de uma função (2)



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Uma função é uma unidade auto-contida que recebe dados do exterior através dos argumentos, se necessário, realiza tarefas e devolve um resultado, se necessário.
- O resultado de saída de uma função pode ser de qualquer tipo primitivo (`int`, `double`, `char`, ...), de qualquer tipo referência (iremos ver mais à frente) ou `void` (no caso de uma função não devolver um valor).
- A lista de argumentos (ou parâmetros) é uma lista de pares de indentificadores separados por vírgula, onde para cada argumento se indica o seu tipo de dados e o seu nome.
- O corpo da função assemelha-se à estrutura de um programa.
- Se a função devolver um valor utiliza-se a palavra reservada `return` para o devolver.
- O valor devolvido na instrução de `return` deve ser compatível com o tipo de saída da função.



Exemplo




deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
public static int lerPositivo(){
    Scanner kb = new Scanner(System.in);
    int x;
    do{
        System.out.print("Valor inteiro: ");
        x = kb.nextInt();
    }while(x < 0);
    return x;
}

public static int soma (int x, int y){
    int soma;
    soma = x + y;
    return soma;
}
```




Exemplo completo



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
... main (...){ // Soma de dois números positivos
    int a, b, r;
    a = lerPositivo(); // utilização das funções definidas pelo programador
    b = lerPositivo(); // da mesma forma que utilizamos todas as outras...
    r = soma(a, b); // o valor de a e b são passados á função soma
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, r);
}
public static int lerPositivo(){
    ...
    do{
        ...
    }while(x < 0);
    return x; // devolução do valor lido através do teclado, após validação
}
public static int soma (int x, int y){ // neste exemplo x = a e y = b
    int soma;
    soma = x + y;
    return soma;
}
```



Outro exemplo




deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
... main(...){
    int num = lerInteiroNoIntervalo(1, 10);
    imprimeTabela(num);
}

public static int lerInteiroNoIntervalo(int linf, int lsup){
    Scanner kb = new Scanner(System.in);
    int n;
    do{
        System.out.print("Valor inteiro: ");
        n = kb.nextInt();
    }while(n < linf || n > lsup);
    return n;
}

public static void imprimeTabela(int n){
    for(int i = 0 ; i <= 10 ; i++)
        printf("%2d X %2d = %3d\n", n, i, n*i);
}
```


Tipos primitivos como argumentos



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Tomando como exemplo o programa do slide 8 (soma de dois positivos), podemos ver que a função `lerPositivo` não recebe argumentos e devolve um valor inteiro.
- Quando chamada duas vezes dentro da função `main`, o seu valor de retorno é armazenado nas variáveis `a` e `b`.
- A função `soma` recebe dois argumentos do tipo inteiro e devolve também um valor inteiro.
- Quanto executada, o conteúdo das variáveis `a` e `b` são passados para “dentro” da função `soma` através dos parâmetros `x` e `y` respetivamente (`x = a`, `y = b`).
- Sempre que uma função é usada, o computador “salta” para dentro da função, executa o seu código e quando termina continua na instrução seguinte à chamada da função.




Visibilidade das variáveis



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

- Vimos que um programa pode conter várias funções, sendo obrigatoriamente uma delas a função `main`.
- As **variáveis locais** apenas são visíveis no corpo da função onde são declaradas:
 - no exemplo anterior, `a`, `b` e `r` apenas são visíveis na função `main`;
 - os argumentos `x` e `y` apenas são visíveis na função `soma`.
- As variáveis declaradas dentro de um bloco (ou seja dentro do conjunto de instruções delimitado por `{ ... }` têm visibilidade limitada ao bloco (por exemplo ciclo `for`).
- Podemos também ter **variáveis globais**, sendo estas declaradas fora da função `main`, dentro da classe que implementa o programa (têm de ser precedidas da palavra reservada `static`).



Exemplo



deti

universidade de aveiro
departamento de electrónica,
telecomunicações e informática

```
public class visibilidade{
    static int a = 1; // variável global
    public static void main(String[] args){
        int x, y; // variáveis locais à função main
        ...
    }
    public static int f1(int y){ // variável local à função f1
        int x; // variável local à função f1
        ...
        for (int i = 0 ; i < x ; i++){ // i é visível no ciclo for
            ...
        }
        ...
    }
}
```