CENTRO DE SERVICIO HPC · ZONA 6

Robot de Guías y Diagnósticos → CSHP

Manual de uso, revisión y solución de problemas.

Cómo usar este manual Cada comando viene completo en un recuadro oscuro: se copia, se pega en PowerShell y se presiona **Enter**. Los comandos de este manual no borran archivos ni cambian la configuración de la computadora, salvo los de la sección 6, que lo indican.

Contenido

1. ¿Qué hace el robot?
2. Abrir PowerShell y pegar comandos
3. Uso diario (lo más importante)
4. Cómo leer el resumen
5. Si algo sale mal
6. Tareas de mantenimiento
7. Anexo: instalar en una PC nueva

Versión octubre 2026 · Dudas: Joshua Cotuc — jcotuc@hpc.com.gt

1 ¿Qué hace el robot?

Cuando una llamada de servicio del **Centro de Servicio Zona 6 (HPCS016)** llega al status **Logística - Envío**, alguien tiene que cerrarla e imprimir su guía y su diagnóstico. El robot hace ese trabajo solo.

1. Busca
Llamadas **LLS** en status Logística - Envío

→

2. Cierra
Cambia el status de la llamada

→

3. Guía
Se imprime en la **TSC TE200**

→

4. Diagnóstico
Se imprime en la **Logistica NODUS**

Lo que hace con cada llamada

1. Escribe **LLS** en el campo Llamada y busca. Así no mezcla las llamadas LLS con las LLM.
2. Abre la primera llamada de la lista y le cambia el status con **Cambiar Status → Aceptar**.
3. Abre la **Guía de envío** y la imprime en la TSC TE200.
4. Abre el **Diagnóstico** y lo imprime en la Logistica NODUS.
5. Presiona **Aceptar**, vuelve a buscar y sigue con la siguiente, hasta que la lista queda vacía.

Si la tarea automática está activa, no tienes que hacer nada

El robot revisa solo **cada 3 minutos, de lunes a sábado de 7:00 a 18:00**. Tarda menos de un minuto por llamada. Los comandos de este manual sirven para revisar qué hizo, correrlo a mano o resolver un problema.

Para que funcione, la PC del robot debe

estar **encendida**, con la **sesión de Windows abierta** (puede estar bloqueada con Win + L, pero no cerrada) y con las dos impresoras encendidas y con papel. Cada 3 minutos se abren y cierran ventanas del navegador: **no las toques ni las cierres**.

Si el robot se detiene a medias, se detiene a propósito

Si algo falla después de cambiar el status, el robot no sigue con las demás llamadas, para no cerrar llamadas sin imprimir sus documentos. Esa llamada aparece en **REVISAR A MANO** (sección 4).

2 Abrir PowerShell y pegar comandos

Abrir PowerShell

1. Presiona la tecla **Windows** (la del logo, abajo a la izquierda del teclado).
2. Escribe **powershell**.
3. Presiona **Enter**. Se abre una ventana azul o negra con un texto parecido a este:

```
PS C:\Users\tu-usuario> ▌
```

Ese texto se llama **"prompt"**. Significa: *"estoy lista, escribe una orden"*.

Pegar un comando

1. En este manual, selecciona el comando completo del recuadro oscuro y cópialo con **Ctrl + C**.
2. En PowerShell, pégalo con **clic derecho** del mouse (o con **Ctrl + V**).
3. Revisa que quedó **en una sola línea**, igual que en el manual.
4. Presiona **Enter**.

> **Si al pegar aparece una ventana de "Advertencia de pegado"**
> Es normal en Windows 11. Haz clic en **Pegar de todos modos**.

¿Cómo sé que ya terminó?

Cuando vuelve a aparecer el prompt `PS C:\hpc-guias>` al final, la orden terminó. Mientras no aparezca, **no cierres la ventana** y espera.

Quiero...	Hago esto
Detener algo que está corriendo	Presiono **Ctrl + C**. Si pregunta algo, escribo **S** y Enter.
Repetir el último comando	Presiono la **flecha ↑** y luego Enter.
Limpiar la pantalla	Escribo `cls` y Enter.
Salir	Cierro la ventana con la X (solo cuando ya terminó).

> **Todos los comandos empiezan con `cd C:\hpc-guias;`**
> Esa primera parte lleva PowerShell a la carpeta del robot. Por eso funcionan desde cualquier lugar: no tienes que moverte de carpeta antes.

3 Uso diario

Con la tarea automática activa, lo normal es usar **solo el comando A**, para revisar que todo salió bien.

A. Ver qué hizo el robot hoy

Muestra una tabla con cada llamada de hoy y si se imprimieron su guía y su diagnóstico. No cambia nada.

COPIA Y PEGA — Seguro · no cambia nada

```
cd C:\hpc-guias; npm.cmd run log
```

Para ver otro día, agrega la fecha al final, por ejemplo: `npm.cmd run log -- 2026-10-22`.

B. Ver la historia de una llamada

Cambia el número por el de la llamada. Muestra cada paso, en qué impresora salió cada documento y, si falló, el motivo.

COPIA Y PEGA · CAMBIA EL NÚMERO — Seguro · no cambia nada

```
cd C:\hpc-guias; npm.cmd run log -- LLS21-550699
```

C. Ver qué llamadas están esperando

Abre CSHP y muestra las llamadas LLS en Logística - Envío. **No cambia ni imprime nada.**

COPIA Y PEGA — Seguro · solo lista

```
cd C:\hpc-guias; npm.cmd run listar:prod
```

D. Procesar las llamadas ahora (sin esperar los 3 minutos)

COPIA Y PEGA · CAMBIA STATUS E IMPRIME — PRODUCCIÓN · real

```
cd C:\hpc-guias; schtasks /Run /TN "HPC Guias CSHP"
```

Esto trabaja sobre llamadas reales

Cambia el status de las llamadas e imprime sus documentos. Si la tarea ya estaba trabajando, esta corrida no hace nada y no duplica nada.

¿Cuánto tarda?

Unos 15 a 20 segundos en entrar a CSHP y menos de un minuto por llamada. Procesa todas las que haya hasta vaciar la lista.

4 Cómo leer el resumen

Así se ve `npm.cmd run log` en un día normal:

```
Robot de guías · 2026-10-22 · 3 llamada(s)

  HORA      LLAMADA         STATUS  GUÍA  DIAG  RESULTADO
  13:48:20  LLS21-550699    sí      sí    sí    OK
  13:49:25  LLS21-551016    sí      sí    sí    OK
  14:12:24  LLS21-552992    sí      sí    --    ERROR: No apareció el visor del diagnóstico

  REVISAR A MANO: LLS21-552992

Últimos eventos (logs/resumen-2026-10-22.log):
  13:48:41  OK      LLS21-550699  guía → TSC TE200 · diagnóstico → Logistica NODUS (41 s)
  14:13:08  ERROR   LLS21-552992  pasos: abrir > status > guia · ...  >> CORRIDA DETENIDA
```

Columna o mensaje	Qué significa
STATUS sí	El robot ya cambió el status de la llamada.
GUÍA sí / **DIAG sí**	Ese documento se mandó a su impresora.
--	Ese paso **no** se hizo.
`OK`	Llamada terminada: status cambiado, guía y diagnóstico impresos.
`ERROR: …`	Falló algo. Si STATUS dice **sí**, la llamada quedó a medias: ver la regla de oro.
`OMITIDA`	Falló antes de cambiar el status. No se cambió nada; el robot lo intenta otra vez en la siguiente corrida.
`REVISAR A MANO`	Llamadas que quedaron a medias. Hay que completarlas a mano.
`Ya hay otra corrida en proceso`	El robot ya está trabajando. No pasa nada; espera.

Regla de oro: una llamada en REVISAR A MANO

Su status **ya cambió**, así que el robot no la va a volver a tocar. Fíjate en las columnas GUÍA y DIAG: imprime **a mano en CSHP solo el documento que dice --**. No imprimas otra vez el que dice **sí**, porque saldría repetido. Después avisa a Joshua para que revise la causa.

5 Si algo sale mal

Busca lo que ves en la columna de la izquierda y haz lo que dice la derecha.

Veo esto	Hago esto
Las dos hojas salen en la **misma impresora**	Revisa que las dos impresoras estén encendidas y conectadas. Corre la prueba de impresoras (sección 6-C). Si sigue igual, avisa.
No sale nada impreso, pero el resumen dice **OK**	Revisa papel, etiquetas y la cola de impresión de Windows (Configuración → Impresoras). Imprime a mano en CSHP lo que falte.
`REVISAR A MANO`	Sigue la regla de oro de la sección 4.
`No se pudo iniciar sesión en CSHP`	Cambió la contraseña de CSHP. Ver "Cambiar la contraseña" en la sección 6.
`No existe "…" en …CmbFCentro`	El centro de servicio cambió en CSHP. Toma una foto del mensaje y avisa.
`Impresoras mal configuradas en .env`	Cambió el nombre de una impresora en Windows. Ver "Cambiar impresoras" en la sección 6.
`No se encuentra la ruta de acceso 'C:\hpc-guias'`	El robot no está instalado en esta PC. Usa la PC del robot o instálalo con el Anexo.
`npm : No se puede cargar el archivo…`	Escribiste `npm` en lugar de `npm.cmd`. Copia el comando tal como está en el manual.
`Missing script`	Copiaste solo una parte del comando. Copia la línea completa.
El navegador del robot se queda quieto más de 3 minutos	Presiona **Ctrl + C** en PowerShell (si lo corriste a mano) y revisa el resumen. El robot no repite llamadas que ya cerró.
Hay llamadas en Logística - Envío y el robot no las toma	Revisa que la PC esté encendida y con la sesión abierta, y que la tarea siga activa (sección 6-A). Solo toma llamadas **LLS** del centro Zona 6.

Para pedir ayuda, manda esto

Una foto de la pantalla de PowerShell con el resultado de `npm.cmd run log` y, si hay, la imagen más reciente de la carpeta de capturas:

COPIA Y PEGA — Abre la carpeta de capturas

```
explorer C:\hpc-guias\capturas
```

6 Tareas de mantenimiento

A. Ver si la tarea automática está activa

COPIA Y PEGA — Seguro · no cambia nada

```
schtasks /Query /TN "HPC Guias CSHP" /V /FO LIST | Select-String
"Estado|Status|Próxima|Next|Repetir|Repeat"
```

Debe decir **Listo** o **En ejecución** y repetir cada **3 minutos**. Si dice que no existe, actívala con el comando B.

B. Activar o detener la tarea automática

COPIA Y PEGA — Activa la tarea

```
cd C:\hpc-guias; .\programar-tarea.cmd
```

COPIA Y PEGA — Detiene la tarea

```
cd C:\hpc-guias; .\quitar-tarea.cmd
```

C. Probar las impresoras (sin tocar CSHP)

Imprime 4 hojas de prueba. Cada hoja dice en qué impresora debía salir: las de **GUÍA** en la TSC TE200 y las de **DIAGNÓSTICO** en la Logistica NODUS.

COPIA Y PEGA — Imprime 4 hojas de prueba

```
cd C:\hpc-guias; npm.cmd run probar-impresoras
```

D. Cambiar la contraseña o las impresoras

Vuelve a preguntar el usuario, la contraseña y las impresoras (de una lista con números). Cuando pregunte **"Ya existe .env. Reemplazarlo?"**, escribe **s** y Enter.

COPIA Y PEGA — Cambia la configuración

```
cd C:\hpc-guias; .\setup.cmd
```

> **Al escribir la contraseña no se ve nada**
>
> Es normal: no aparecen letras ni asteriscos. Para pegarla usa **clic derecho**, no Ctrl + V. Cuando pregunte el ambiente para la tarea, escribe **prod**.

E. Actualizar el robot

Cuando Joshua avise que hay una versión nueva. La tarea automática la usa desde su siguiente corrida.

COPIA Y PEGA — Descarga la versión nueva

```
cd C:\hpc-guias; git pull; npm.cmd install
```

7 Anexo: instalar en una PC nueva

Solo se hace una vez por computadora. Necesita internet y una cuenta de GitHub con acceso al repositorio **jcotuc/hpc-guias**.

1. **Instalar Node.js** (versión LTS) desde nodejs.org, con las opciones que trae por defecto.
2. **Instalar Git.** Después, cierra PowerShell y ábrelo otra vez.

COPIA Y PEGA — Paso 2

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

3. **Descargar el robot.** Si se abre una ventana de GitHub, inicia sesión.

COPIA Y PEGA — Paso 3

```
cd C:\; git clone https://github.com/jcotuc/hpc-guias.git
```

4. **Configurar.** Pide el ambiente (escribe **prod**), el usuario y la contraseña de CSHP y las dos impresoras.

COPIA Y PEGA — Paso 4

```
cd C:\hpc-guias; .\setup.cmd
```

5. **Probar** las impresoras y la búsqueda. Ninguno de los dos cambia nada en CSHP.

COPIA Y PEGA — Paso 5

```
cd C:\hpc-guias; npm.cmd run probar-impresoras; npm.cmd run listar:prod
```

6. **Activar la tarea automática** solo cuando las 4 hojas de prueba salieron en la impresora correcta.

COPIA Y PEGA — Paso 6

```
cd C:\hpc-guias; .\programar-tarea.cmd
```

El archivo .env es secreto

Guarda la contraseña de CSHP de esta PC. No lo copies a otras computadoras ni lo envíes por correo o chat. Cada PC tiene el suyo y se crea con `setup.cmd`.