
ROBOTDEV AI

Guide d’architecture RAG–MCP–GitLab V4

Copilot dans CLion : confidentialité, contrôle des flux et recette de sécurité



Aucune commande directe du MCP vers les actionneurs ou les fonctions de sûreté

Édition V4 consolidée. La V3 de 46 pages est reproduite intégralement. Les sections V4 ajoutent les mesures de contrôle applicables à Copilot dans CLion, avec des exemples de configuration, un plan de vérification et une matrice de décision. Les exemples sont des modèles à adapter, pas une validation de sécurité.

Destinataires : équipe C++ robotique, RSSI, administrateurs poste de travail, prestataire GitLab, équipe validation.

Précondition de mise en production : validation du contrat Copilot, des versions exactes de CLion et du plugin, de l’architecture réseau et de la politique de classification.

Comment utiliser ce document

Partie I — V3 intégrale : 46 pages originales, contenant le socle RAG sémantique C++, le MCP Python, les étapes d'installation Ubuntu, GitLab distant, Clang, PostgreSQL/pgvector, CI GitLab et l'intégration Copilot. Cette partie est insérée sans supprimer ses exemples, illustrations ni explications.

Partie II — V4 : chapitres 32 à 43 qui répondent à la question opérationnelle : comment empêcher la fuite du code et des règles industrielles lorsque GitHub Copilot est utilisé dans **CLion** ?

Attention aux numéros : dans la V3, la pagination « page 1 / 46 » appartient au document historique. Dans la V4, le fichier final commence par ces deux pages de présentation, puis contient la V3 intégrale, suivie de la nouvelle annexe. Les signets du PDF permettent une navigation directe.

Décision	Lecture rapide
Autoriser Copilot	Uniquement sur environnement et données approuvés ; pas de présomption de confidentialité.
Interdire la sortie de données rouges	Par séparation des espaces de travail et blocage technique des flux vers les modèles cloud.
Exploiter le RAG/MCP privé	Filtrage avant restitution, identité vérifiée, ACL GitLab et journalisation par requête.
Protéger les postes CLion	Gouvernance du plugin, mode Agent, politiques entreprises, proxy réseau et contrôle des fichiers ouverts.
Vérifier les garanties	Tests de non-divulgation, journaux, inspection autorisée et compte rendu de recette.

Sommaire de l'annexe V4

- 32 Le modèle de menace : les 6 chemins de fuite
- 33 Deux classifications : criticité fonctionnelle et confidentialité
- 34 Architecture sécurisée Copilot CLion / RAG / MCP
- 35 Configuration CLion et connexion MCP
- 36 Politique administrée Copilot et limites réelles
- 37 Identity, GitLab ACL, filtrage RAG et contrôle MCP
- 38 Proxy, DLP, TLS et contrôle réseau
- 39 Conditions contractuelles : traitement et conservation
- 40 Procédure d'audit et campagnes de tests
- 41 Réponse à incident / gouvernance / CI
- 42 Déploiement progressif et décisions Go / No-Go
- 43 Annexes de configuration, modèles de preuves et sources

GUIDE D’ARCHITECTURE ET D’IMPLÉMENTATION

RobotDev AI pour vos robots porte-palettes

GitHub Copilot + RAG sémantique C++ + MCP Python
GitLab privé hébergé par un prestataire externe
Analyse d’impact · Gouvernance VERT / ORANGE / ROUGE
Installation, configurations, code et recette

Destinataires : équipe de développement robotique — Édition V3, 13 octobre 2026

SOMMAIRE

Parcours du guide

01 Contexte et objectifs

02 Architecture hybride et délimitation du système

03 Règles de criticité : vert, orange, rouge

04 Connaissances à indexer dans le RAG

05 Technologies et dimensionnement indicatif

06 Permissions et réseau : relation avec le prestataire

07 Installation du socle Ubuntu

08 Premier accès GitLab et clonage

09 Pourquoi cloner le C++ ? Différence entre MCP et RAG

10 Clang : construire l'index sémantique C++

11 Déployer le stockage RAG

12 Modèle IA local et synchronisation

13 Implémentation du premier MCP Python

14 Catalogue des outils MCP métier

15 Workflow métier : de la demande à la MR

16 GitLab CI : rendre la politique opposable

17 GitLab Runner : compilations internes

18 Sécurité industrielle et normes à examiner

19 Plan de déploiement et recette

20 Exercice de démonstration devant votre équipe

21 Message prêt à envoyer au prestataire GitLab

22 Décisions, limites et points à confirmer

23 Évolution V3 : GitHub Copilot devient l'interface IA

24 Nouvelle architecture Copilot – RAG – MCP – GitLab

25 Connecter Copilot au MCP : VS Code, Visual Studio, CLion

26 Passer le MCP Python en HTTP interne

27 Spécialiser Copilot avec les instructions RobotDev

28 Scénario complet : Copilot analyse une fonction ORANGE

29 Confidentialité : ce que Copilot change réellement

30 Plan V3 de déploiement et tests avec Copilot

31 Documentation et sources

> Mode d'emploi : les chapitres 1 à 22 présentent le socle RAG/MCP/GitLab, les chapitres 23 à 30 précisent l'intégration de GitHub Copilot, et le dernier chapitre rassemble les sources officielles. Démarrez par un dépôt de démonstration en lecture seule.

CHAPITRE 01

Contexte et objectifs

Vous développez des **robots porte-palettes** dont le logiciel est majoritairement écrit en **C++**. Chaque roboticien peut intervenir sur une grande partie du code. Vos dépôts sont sur une **instance GitLab privée hébergée par un prestataire externe**. Vous utilisez déjà trois couleurs pour définir le niveau de contrôle humain nécessaire lors des changements.


Notre objectif est de vous doter de **RobotDev AI** : une plateforme d'aide au développement reposant sur **GitHub Copilot, déjà utilisé dans votre équipe**, un RAG sémantique C++, un serveur MCP Python et un moteur de règles indépendant de l'IA. Copilot devient l'interface conversationnelle dans l'IDE ; **un modèle local complémentaire est facultatif** et peut servir aux usages interdits dans le cloud.

- **RAG :** retrouver et contextualiser les informations du code et du projet.
- **MCP :** rendre accessibles à l'assistant des outils contrôlés de lecture, de test et, ultérieurement, de proposition de modifications GitLab.
- **Policy Engine :** contrôler les possibilités d'action et les validations obligatoires selon l'impact.
- **GitLab CI :** appliquer les contrôles d'intégration indépendamment des réponses du LLM.

Ce guide reprend l'ensemble des décisions techniques, exemples de code, limites, scénarios, étapes d'installation et messages opérationnels évoqués dans la préparation de la solution. Les valeurs de configuration et symboles métiers sont illustratifs et doivent être remplacés avant utilisation réelle. Cette V3 étend la V2 en détaillant l'intégration de Copilot, ses limites et les précautions de confidentialité.

CHAPITRE 02


Architecture hybride et délimitation du système



Architecture recommandée : le GitLab reste chez le prestataire, les composants IA restent sous votre contrôle. Vue initiale : le modèle local est désormais optionnel si Copilot est retenu (voir chapitre 24).

Conservez le GitLab externe : nul besoin de transférer le service d'hébergement. Installez le collecteur, Clang, le RAG, le MCP et le moteur de règles sur votre infrastructure. **Copilot reste installé dans les IDE** et dialogue avec le serveur MCP interne. Un LLM local peut être ajouté en parallèle, mais ne fait pas partie des prérequis d'un POC fondé sur Copilot.

Les communications vers GitLab empruntent HTTPS/API REST et Git HTTPS ou SSH, avec VPN ou liste d'IP autorisées si le prestataire l'exige. Commencez par des connexions **sortantes uniquement**, afin d'éviter de publier un service IA sur Internet. Les webhooks peuvent venir plus tard.



Séparation impérative entre environnement de développement et zone de commande des robots.


Interdiction de conception : le MCP de développement ne doit pas posséder d'outil de commande des moteurs, des freins, des actionneurs de levage ou des fonctions de sécurité. Les essais matériels sont déclenchés par des procédures et systèmes distincts, habilités.

CHAPITRE 03

Règles de criticité : vert, orange, rouge

Niveau	Exemples indicatifs	Usage autorisé de l'IA	Contrôle humain / preuves
VERT	Formatage de logs, affichage purement informatif	Génération et refactoring sur branche	Tests automatisés et revue définie par votre politique
ORANGE	Planification de missions, itinéraires, calcul de trajectoire, batteries	Proposition, explication, création de tests et MR	Revue humaine obligatoire, tests et simulation pertinentes
ROUGE	Arrêt de sécurité, fonctions de vitesse sûre, prévention de collision de sécurité, levage critique	Analyse, assistance aux tests et proposition isolée	Revue renforcée et indépendante, dossier de preuve, essais adaptés


Il ne s'agit pas d'une classification normative par nom de fonction. La couleur effective dépend des analyses de risques, de l'architecture et du contexte d'utilisation. Un résumé de logs qui déclenche automatiquement une action peut être plus critique qu'un résumé simplement affiché ; un planificateur de route peut être rouge s'il tient un rôle de sécurité.



Une modification classée verte peut influer sur une chaîne orange ou rouge.

- Une fonction inconnue est classée **ROUGE** par défaut, jusqu'à décision humaine documentée.
- Un changement traversant plusieurs fonctions adopte le niveau de contrôle le plus strict applicable.
- L'analyse des dépendances doit considérer les appels directs, mais aussi les échanges de données, configurations, commandes et interfaces.

- L’IA peut **signaler** une couleur discutable, mais ne peut pas **abaisser** une classification.
- La politique doit être versionnée, protégée, traçable et appliquée hors du LLM.



Règles exécutables : classification sur diff, contrôle métier puis gates CI et approbations.

CHAPITRE 04

Connaissances à indexer dans le RAG

Source	Valeur recherchée
Code C++	Signatures, classes, fichiers, paramètres, appels, usages et configurations
GitLab	Historique, commits, Merge Requests, décisions et tickets
Documentation	Architecture, protocoles, contraintes matérielles, conventions
Tests	Cas, résultats, régressions, moyens de simulation
Incidents	Défauts observés et correctifs approuvés
Criticité	Couleur, propriétaire, justification et validations
Exigences	Exigences de sécurité et correspondance code-tests-preuves

Votre RAG doit être **symbol-aware** : les unités de recherche principales sont les fonctions, méthodes et classes, avec leurs relations. Évitez de découper les fichiers C++ uniquement par paquets de 1 000 caractères.

Chaque réponse sur le code doit citer au minimum : projet, fichier, symbole, plage de lignes, commit Git, classification et date du dernier rafraîchissement. Pour les changements en cours, tenez compte de la branche courante et du diff non encore fusionné.

Question métier type : « Pourquoi avons-nous limité la vitesse dans les virages avec une palette ? » L’assistant consulte le code, les MR historiques, les incidents et les exigences. Si aucune justification n’existe, il doit le dire et ne pas inventer.

CHAPITRE 05

Technologies et dimensionnement indicatif

Fonction	Composants recommandés
Hébergement	Ubuntu Server LTS, conteneurs Docker Compose (POC)
RAG	Python 3.12+, FastAPI, PostgreSQL + pgvector
Extraction C++	LLVM/Clang, clangd, compile_commands.json
GitLab	Git, API REST, python-gitlab, HTTPS/SSH sécurisés
LLM / embeddings	Copilot dans l'IDE ; embeddings internes ; LLM local optionnel selon la confidentialité
MCP	SDK Python MCP / FastMCP
CI	GitLab Runner interne isolé, CMake, CTest, analyse statique
IDE	GitHub Copilot : VS Code / Visual Studio / CLion (vérifier versions et politiques)

Un serveur de démarrage pourrait disposer de 32–64 Go de RAM, un SSD ≥ 500 Go et éventuellement un GPU de 16–24 Go de VRAM. Ce n'est qu'un ordre de grandeur : ajustez après mesure du nombre de dépôts, des modèles et de la concurrence utilisateur.

Pour la production, figer les versions des dépendances, durcir les conteneurs, prévoir sauvegardes chiffrées, supervision, rotation des secrets et journalisation des usages.

CHAPITRE 06

Permissions et réseau : relation avec le prestataire

Identité	Scopes / rôles envisagés	But
Compte lecteur	read_repository + read_api, rôle limité	Clonage et consultation API
Compte rédacteur (phase ultérieure)	write_repository + api, rôle Developer adapté	Branches, commits, MR selon policy
GitLab Runner	Jeton d’authentification Runner	Exécution CI en interne
Approbateurs	Rôles humains selon édition GitLab	Relecture / approbation réelle

Un scope n’autorise jamais ce que le rôle GitLab refuse ; les droits effectifs sont l’intersection des deux. Un compte machine séparé pour la lecture limite les dommages en cas de fuite. La délivrance de jetons techniques et l’accès aux projets peuvent nécessiter un Maintainer ou l’intervention de l’hébergeur.

- Vérifiez DNS, résolution TLS, HTTP 443, éventuels ports SSH, VPN, filtrage IP et accès à `/api/v4`.
- Confirmez les contraintes de confidentialité et le droit de répliquer les dépôts vers votre infrastructure IA.
- Ne placez pas les secrets dans des URL clonées, des images, des prompts, des journaux ou des fichiers Git.
- Un seul jeton technique partagé par tous les utilisateurs ne garantit pas des droits individuels : le MCP central doit contrôler chaque identité.
- Démarrez sans webhook entrant, puis envisagez un webhook signé si besoin de latence de synchronisation réduite.

MCP GitLab natif : son activation sur une instance Self-Managed dépend de prérequis d’instance, de licence et d’accès. Ses mécanismes d’authentification ne se confondent pas avec les Project Access Tokens utilisés pour l’API REST. Le MCP personnalisé REST est donc le chemin de référence pour le POC.

CHAPITRE 07

Installation du socle Ubuntu

Préparation : machine dédiée ou VM contrôlée, accès réseau validé, dépôt POC identifié. Les commandes ci-dessous supposent Ubuntu et un utilisateur autorisé à installer des paquets.

Installer Python, Git, Clang, CMake et Ninja • bash

```bash
sudo apt update
sudo apt install -y \
  git curl ca-certificates \
  python3 python3-venv python3-pip \
  clang clangd clang-tidy \
  cmake ninja-build
```

Installez Docker Engine et le plugin Docker Compose depuis le dépôt officiel correspondant à votre version Ubuntu. La procédure Docker varie selon cette version ; vérifiez-la avant installation.

Créer les répertoires de l'application • bash

```bash
sudo mkdir -p /opt/robotdev-ai/{app,repos,data,config}
sudo chown -R "$USER":"$USER" /opt/robotdev-ai
cd /opt/robotdev-ai
```

Organisation cible des modules • text

```text
robotdev-ai/
├── app/
│   ├── collectors/gitlab_collector.py
│   ├── cpp_indexer/{symbols.py,dependencies.py}
│   ├── rag/{embeddings.py,indexer.py,search.py}
│   ├── mcp/server.py
│   ├── policy/{classifier.py,validator.py}
│   └── api/main.py
├── config/function-risks.yaml
├── repos/
├── data/
└── compose.yaml
```

L'arborescence représente les composants à réaliser, et non des fichiers déjà implémentés : le collecteur, l'indexeur et les contrôles CI devront être développés.

CHAPITRE 08

Premier accès GitLab et clonage

Créez d'abord un jeton **lecture seule** et testez-le manuellement. Les exports de variables suivants sont réservés au POC ; à terme, utilisez un gestionnaire de secrets.

Variables de configuration de test • bash

```
export GITLAB_URL="https://GITLAB_PRIVE"
export GITLAB_READ_TOKEN="JETON_LECTURE"
export GITLAB_PROJECT_ID="123"
```

Appel test à l'API GitLab • bash

```
curl --fail --silent --show-error \
  --header "PRIVATE-TOKEN: ${GITLAB_READ_TOKEN}" \
  "${GITLAB_URL}/api/v4/user"
```

Une réponse JSON sur le compte authentifié indique que le jeton permet d'atteindre l'API. Pour tester un projet, interrogez son endpoint API après avoir vérifié que son identifiant est dans votre périmètre.

Cloner le projet robot en HTTPS • bash

```
cd /opt/robotdev-ai/repos
git clone \
  https://GITLAB_PRIVE/GROUPE/ROBOT_CPP.git \
  robot-cpp
cd robot-cpp
git status
git log -1 --oneline
```


Pour l'automatisation, configurez un mécanisme sécurisé d'authentification Git (credential helper contrôlé, clé SSH à privilèges minimaux, injection de secret). N'insérez jamais le jeton directement dans l'URL.

Pourquoi ce clone ? La copie locale sert au pipeline RAG et à l'analyse Clang. **Le MCP Python n'en a pas besoin pour lire GitLab :** il peut interroger les fichiers directement par l'API REST. Le chapitre suivant détaille les deux options et leur complémentarité.

CHAPITRE 09

Pourquoi cloner le C++ ? Différence entre MCP et RAG

La commande de clonage du chapitre précédent est un **choix d'architecture pour construire un RAG C++ avancé**. Elle n'est ni imposée par le protocole MCP ni nécessaire pour une lecture ponctuelle via GitLab. Vous pouvez donc démarrer un MCP Python **sans cloner aucun dépôt**, dès lors que votre compte possède les droits et que le serveur accède à l'API.



À gauche : l'IA accède aux fichiers actuels avec un outil MCP connecté à GitLab. À droite : le RAG prépare un index approfondi à partir d'une copie locale en lecture seule.

Ce que fait le MCP : le SDK MCP Python publie des outils à destination de l'assistant. Dans ces outils, `python-gitlab` utilise l'API REST pour lister les fichiers, lire un fichier `.cpp` / `.h` d'une branche, consulter les commits, les Merge Requests et les tickets autorisés. L'API ne requiert aucun clone et renvoie le contenu demandé au moment de l'appel.

Ce que fait le RAG : un traitement d'indexation parcourt une version cohérente du dépôt, construit des extraits par symbole, leur associe des métadonnées (SHA, chemin, lignes, criticité) et calcule un index de recherche. Pour comprendre les en-têtes, macros, includes, templates et relations C++, Clang a besoin de l'environnement de compilation. La copie locale rend ce travail beaucoup plus simple, rapide et reproductible.

Exemple : une fonction C++ dont l'analyse requiert plusieurs fichiers • cpp

```cpp
// Illustration d'une fonction C++ et de ses dépendances.
void Robot::moveTo(Position target) {
    Path path = planner.computeRoute(target);
    motorController.followPath(path);
}
```

Pour comprendre réellement `Robot::moveTo()`, Clang peut devoir analyser `Robot.h`, `PathPlanner.h`, `MotorController.h`, les types `Position` / `Path`, ainsi que les `-D`, les includes et les paramètres du

compilateur. Une simple lecture distante d’un seul fichier par le MCP ne reconstruit pas automatiquement toutes ces relations.

Question	API GitLab via MCP, sans clone	Copie locale pour RAG avancé
Lire un fichier C++ précis	Direct et simple	Possible
Lire branche, commits, MR	Direct via API REST	Métadonnées Git possibles, MR via API
Rechercher dans tout le code	Possible en collectant et indexant les fichiers	Indexation et recherche locale plus pratiques
Analyser classes, includes et graphe d’appels Clang	Possible après reconstitution du projet et de son build	Recommandé : dépôt + compilation database
Traiter des milliers de fichiers	Nombreux appels API, attention aux limites	Une synchronisation puis analyses répétées
Conserver le code sur le serveur IA	Non nécessaire pour une lecture ponctuelle	Oui, copie locale à protéger
Suivre les nouvelles versions	Lecture à la demande par SHA/ref	git fetch puis réindexation ciblée

Un RAG sans clone reste possible : vous pouvez lire les fichiers par l’API GitLab, les stocker dans une zone temporaire ou les indexer directement, puis les supprimer. En revanche, pour un graphe C++ fiable via Clang il faut, d’une manière ou d’une autre, reconstituer le projet et son contexte de compilation. Le clonage Git est généralement la méthode la plus simple.

Exemple MCP autonome : lire directement le dépôt GitLab privé, sans clone • python

```python
import os
import gitlab
from mcp.server.fastmcp import FastMCP

mcp = FastMCP("RobotDevAI-ReadOnly")
gl = gitlab.Gitlab(
    os.environ["GITLAB_URL"],
    private_token=os.environ["GITLAB_READ_TOKEN"]
)
PROJECT_ID = int(os.environ["GITLAB_PROJECT_ID"])

@mcp.tool()
def list_cpp_files(ref: str = "main") -> list[str]:
    # Liste les fichiers C/C++ du projet autorisé.
    project = gl.projects.get(PROJECT_ID)
    tree = project.repository_tree(
        ref=ref, recursive=True, get_all=True
    )
    return [
        item["path"] for item in tree
        if item["type"] == "blob"
        and item["path"].endswith(
            (".cpp", ".cc", ".cxx", ".h", ".hpp")
        )
    ][:500]

@mcp.tool()
def read_cpp_file(file_path: str, ref: str = "main") -> str:
    # Lit un fichier C++ directement via l'API GitLab.
    if not file_path.endswith(
        (".cpp", ".cc", ".cxx", ".h", ".hpp")
    ):
        raise ValueError("Extension non autorisée")

    project = gl.projects.get(PROJECT_ID)
    source_file = project.files.get(
        file_path=file_path, ref=ref
    )
    if source_file.size > 100_000:
        raise ValueError("Fichier trop volumineux")
    return source_file.decode().decode("utf-8")

if __name__ == "__main__":
    mcp.run(transport="stdio")
```

Ces outils utilisent l'identifiant d'un **seul projet autorisé**, une identité de lecture seule et des extensions/tailles filtrées ; l'exemple est destiné au POC. Dans un MCP partagé, ajoutez l'authentification de chaque développeur, une liste explicite des projets autorisés, des limites de volume et la journalisation. Les scopes `read_repository` et/ou `read_api` doivent être vérifiés pour les endpoints réellement utilisés.

Faire coopérer les deux systèmes : un roboticien demande les conséquences d'un changement de `PathPlanner::computeRoute()`. Le RAG retrouve la fonction et les dépendances dans l'index analysé ; le MCP consulte, si nécessaire, la branche ou le commit courant dans GitLab. L'assistant confronte les SHAs et signale si l'index est périmé avant de proposer une analyse d'impact.

Rafraîchissement en lecture seule d'une copie déjà clonée • bash

```bash
# Rafraîchissement de la copie RAG, pas d'écriture sur GitLab.
cd /opt/robotdev-ai/repos/robot-cpp
git fetch --prune origin
# Sélectionner le SHA exact à indexer sur une branche autorisée :
```

```
git rev-parse origin/main
# Ne pas supposer que le clone et la branche de l'IDE sont identiques.
```

Recommandation d’exploitation : conservez le clone sur un volume chiffré à accès limité, indexez un SHA défini, utilisez `git fetch` pour les mises à jour et ne travaillez pas dans cette copie pour rédiger des modifications. La création de branches/patchs passe par un espace isolé de travail, puis par les validations GitLab. Confirmez avec le prestataire que la réplication de code est contractuellement autorisée.

En résumé : *le MCP lit à la demande sur GitLab ; le RAG comprend et recherche dans une représentation indexée du projet. Le clone n’est pas une condition du MCP, mais un accélérateur de l’analyse C++.*

CHAPITRE 10

Clang : construire l’index sémantique C++

Clang a besoin des options réelles de compilation, des `-D`, des includes, de la toolchain cible et des en-têtes pour construire un AST fiable. Pour les projets CMake :

Générer compile_commands.json • bash

```
cmake -S . -B build \
  -G Ninja \
  -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON
# Fichier attendu : build/compile_commands.json
```

Pour un projet de firmware ARM ou un environnement de compilation croisée, installez ou montez les SDK, sysroots et paramètres du constructeur. Sans cela, l’AST sera incomplet. Pour un autre système de build, adaptez la génération de la compilation database.

Exemple de métadonnées métier extraites • text

```
Fonction : PathPlanner::computeRoute
Fichier  : src/navigation/PathPlanner.cpp
Classe   : PathPlanner
Entrées  : position, destination, contraintes
Appels   : MapService, ObstacleMap
Criticité: ORANGE
Commit   : référence exacte Git
Tests    : tests associés
```

Indexez les signatures qualifiées, les surcharges, l’emplacement, les appels, les références et les tests associés. Les pointeurs de fonction, la virtualité et le dispatch dynamique rendent une partie du graphe d’appels statique approximative ; affichez les incertitudes. Une analyse de diff doit détecter changements de nom, suppression, création, déplacement et effets sur des interfaces.

CHAPITRE 11

Déployer le stockage RAG

Pour le POC, utilisez PostgreSQL avec pgvector. Le réseau Docker ci-dessous isole la base des connexions externes ; l'application qui y accède devra rejoindre ce réseau.


Fichier compose.yaml pour PostgreSQL / pgvector • yaml

```yaml
services:
  postgres:
    image: pgvector/pgvector:pg17
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: robotdev
      POSTGRES_USER: robotdev
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
    volumes:
      - ./data/postgres:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - ai_internal
networks:
  ai_internal:
    internal: true
```

Placez `POSTGRES_PASSWORD` dans un secret ou un fichier .env non versionné. En production, utilisez une version d'image figée et validée et un stockage répondant à vos politiques de sauvegarde.

Démarrage puis activation de pgvector • bash

```bash
docker compose up -d
docker compose exec postgres \
  psql -U robotdev -d robotdev \
  -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;"
```



Chaîne d'indexation et de recherche du RAG C++.

La recherche combine : correspondance exacte des symboles C++, BM25/mots clés, recherche sémantique, dépendances et recoupement de documentation. L’application choisit les passages pertinents et restitue leurs références exactes.

Contrat JSON attendu pour une réponse du RAG • json

```json
{
  "project": "robot-palette",
  "commit": "a1b2c3d4",
  "results": [{
    "symbol": "PathPlanner::computeRoute",
    "file": "src/navigation/PathPlanner.cpp",
    "lines": [105, 183],
    "risk": "ORANGE",
    "score": 0.91
  }]
}
```

Les identifiants de commit et scores de ce JSON sont illustratifs. Les réponses doivent aussi appliquer des ACL par projet, tenir compte de la version de la branche et signaler toute obsolescence d’index.

CHAPITRE 12

Modèle IA local et synchronisation

Pour la **variante 100 % interne**, exécutez un modèle de code local et un service d’embeddings. **Dans l’architecture Copilot retenue en V3**, vous pouvez conserver Copilot comme LLM principal et héberger seulement les embeddings et la recherche localement. Comparez les deux options sur la qualité C++ et sur les contraintes de traitement des données. N’envoyez aucun dépôt ou sortie MCP confidentiel à un service externe sans autorisation formelle.

Le service de synchronisation : récupère la branche de référence, compare les SHAs, identifie les fichiers modifiés, réindexe les symboles concernés, retire les entrées supprimées, enrichit les MR et enregistre l’instant et le commit indexés.

Commencez par un **polling** sortant. Un webhook ultérieur peut réduire la latence mais nécessite une URL entrante accessible depuis GitLab et une authentification de l’émetteur ; son installation relève du propriétaire ou du Maintainer du projet selon la configuration.

Anti-injection : le code, les commentaires, les tickets et documents constituent des données non fiables. Des phrases présentes dans ces documents ne doivent jamais remplacer les instructions système ni les règles d’autorisation.

CHAPITRE 13

Implémentation du premier MCP Python

Le MCP expose des outils au client IA. Dans la première phase, il reste **en lecture seule** et n'utilise que l'API GitLab et une politique locale de classification.

Créer un environnement Python et installer les dépendances • bash

```bash
cd /opt/robotdev-ai/app
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install "mcp[cli]" python-gitlab pyyaml \
  fastapi uvicorn psycopg[binary] pgvector
```

Déclarer les couleurs dans config/function-risks.yaml • yaml

```yaml
policy_version: 1
default_level: RED
functions:
  - symbol: "Logger::formatMessage"
    file: "src/logging/Logger.cpp"
    level: GREEN
  - symbol: "PathPlanner::computeRoute"
    file: "src/navigation/PathPlanner.cpp"
    level: ORANGE
  - symbol: "SafetyController::requestStop"
    file: "src/safety/SafetyController.cpp"
    level: RED
```

Le référentiel réel sera enrichi : identifiants de symboles stables, justification métier, approbateurs, version, historique de changement et exigences. L'exemple ci-dessous est un prototype pédagogique, sans authentification distante multi-utilisateur.

MCP minimal : fonction de risque + lecture des MR • python

```python
import os
from pathlib import Path
import gitlab
import yaml
from mcp.server.fastmcp import FastMCP

GITLAB_URL = os.environ["GITLAB_URL"]
GITLAB_READ_TOKEN = os.environ["GITLAB_READ_TOKEN"]
POLICY_FILE = Path(
    "/opt/robotdev-ai/config/function-risks.yaml"
)

mcp = FastMCP("RobotDevAI-ReadOnly")
gl = gitlab.Gitlab(
    GITLAB_URL, private_token=GITLAB_READ_TOKEN
)

def get_policy():
    with POLICY_FILE.open("r", encoding="utf-8") as f:
        return yaml.safe_load(f)

@mcp.tool()
def get_function_risk(symbol: str) -> dict:
    """Retourne la criticité d'une fonction C++."""
    policy = get_policy()
```

```
    for function in policy.get("functions", []):
        if function["symbol"] == symbol:
            return {
                "symbol": symbol,
                "level": function["level"],
                "classified": True,
            }
    return {
        "symbol": symbol,
        "level": "RED",
        "classified": False,
    }

@mcp.tool()
def get_merge_requests(project_id: int) -> list:
    """Liste les MR du projet explicitement permis."""
    allowed_id = int(os.environ["GITLAB_PROJECT_ID"])
    if project_id != allowed_id:
        raise ValueError("Projet non autorisé")
    project = gl.projects.get(project_id)
    requests = project.mergerequests.list(
        state="opened", get_all=True
    )
    return [
        {
            "iid": mr.iid,
            "title": mr.title,
            "source_branch": mr.source_branch,
            "target_branch": mr.target_branch,
            "web_url": mr.web_url,
        }
        for mr in requests
    ]

if __name__ == "__main__":
    mcp.run(transport="stdio")
```

Ce serveur refuse tout projet autre que `GITLAB_PROJECT_ID` pour la lecture des MR. Il n'expose aucun push ni outil d'actionnement de robot. Le contrôle multi-utilisateur devra se faire côté serveur central avec des identités fortes.

Démarrer le MCP en transport stdio • bash

```
cd /opt/robotdev-ai/app
source .venv/bin/activate
python mcp/server.py
# Serveur stdio : l'absence d'interface est normale.
```

En stdio, le processus n'affiche pas de chat. Un client MCP (ou MCP Inspector) communique sur ses entrées/sorties standard. Pour un serveur partagé, utilisez **Streamable HTTP** derrière authentification, TLS, politique d'accès et supervision.

Exemple de configuration client MCP (schéma dépendant de l'IDE) • json

```
{
  "mcpServers": {
    "robotdev": {
      "command": "python",
      "args": [
        "/opt/robotdev-ai/app/mcp/server.py"
      ],
      "env": {
        "GITLAB_URL": "https://GITLAB_PRIVE",
        "GITLAB_PROJECT_ID": "123"
      }
    }
```

```
  }
}
```

Le fichier de configuration ne contient volontairement pas le jeton GitLab. En cas d’exécution locale, le jeton est transmis par un mécanisme de secrets de l’OS ; en mode central, il reste uniquement sur le serveur.

CHAPITRE 14

Catalogue des outils MCP métier


Outil	Fonction attendue
search_robot_code / search_cpp	Chercher dans l’index C++ et citer ses sources
get_function_risk	Retourner niveau et statut de classification
get_dependencies / get_call_graph	Relations et impacts connus
get_safety_requirements	Exigences et justifications applicables
explain_function	Explication contextualisée
get_related_incidents	Incidents, MR et correctifs associés
get_required_tests	Tests exigés suivant l’impact
run_robot_tests	Déclencher uniquement des tests autorisés
get_test_evidence	Lire les preuves de simulation / CI
propose_patch	Produire une proposition isolée
create_merge_request	Préparer une MR après contrôle du niveau
check_validation_status	Lire les états d’approbation et de preuves

Déployez d’abord **search_cpp**, **get_function_risk**, **get_merge_requests** puis **get_call_graph**. Les outils de modification seront ajoutés ensuite, avec des jetons séparés, des branches de travail et une vérification policy avant et après l’action.

Il est interdit de considérer une consigne en langage naturel du type « ne touche pas au rouge » comme suffisante. Le serveur doit rejeter ces actions techniquement et la CI doit contrôler indépendamment le résultat.

CHAPITRE 15

Workflow métier : de la demande à la MR



Chaîne de proposition, de contrôle et de validation.

Scénario concret : « Optimisez le calcul d’itinéraire entre deux emplacements de palettes. » L’assistant cherche `PathPlanner::computeRoute`, sa version, ses dépendances, son niveau orange et ses tests. Il propose un patch sur une branche, justifie les changements, déclenche les tests permis et prépare une MR. La validation reste humaine.

- VERT : génération/édition sur branche, contrôles automatiques, validation selon la politique.
- ORANGE : diff expliqué, tests et simulation, MR avec approbation humaine obligatoire.
- ROUGE : analyse et proposition isolée, jamais d’intégration ni de déploiement autonome ; approbations et preuves indépendantes.

Exemple purement illustratif de dépendance C++ • cpp

```cpp
// Illustration, sans lien avec le code réel du robot.
void MissionController::execute(const Mission& mission) {
    auto route = planner.computeRoute(mission.target());
    if (!safetyController.isMotionAuthorized()) {
        return;  // aucune commande moteur
    }
    motionController.follow(route);
}
```

Ce fragment est un exemple pédagogique ; il ne décrit pas une architecture de sécurité acceptable pour un robot réel, ni un mécanisme d’arrêt sécurisé.

CHAPITRE 16

GitLab CI : rendre la politique opposable

La classification doit être évaluée par un outil analysant le diff C++ et ses dépendances, puis matérialisée par des preuves de contrôles. Les branches protégées, les règles de merge et les gates CI complètent le MCP. Certaines approbations obligatoires et les Code Owners sont conditionnés à l'édition GitLab du prestataire.

Exemple .gitlab-ci.yml : classification, compilation, tests, validation • yaml

```yaml
stages:
  - classify
  - build
  - test
  - validate

risk_policy:
  stage: classify
  tags: [robot-cpp]
  script:
    - python3 ci/check_risk_policy.py
  artifacts:
    when: always
    paths: [reports/risk-analysis.json]
  rules:
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'

build_cpp:
  stage: build
  tags: [robot-cpp]
  script:
    - cmake -S . -B build -G Ninja
    - cmake --build build
  rules:
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'

unit_tests:
  stage: test
  tags: [robot-cpp]
  script:
    - cmake -S . -B build -G Ninja
    - cmake --build build
    - ctest --test-dir build --output-on-failure
  rules:
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'

validation_gate:
  stage: validate
  tags: [robot-cpp]
  script:
    - python3 ci/check_validation_evidence.py
  rules:
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'
```

À développer avant exécution : `ci/check_risk_policy.py` et `ci/check_validation_evidence.py`. Ces scripts doivent échouer explicitement en cas de fonction inconnue, modification des règles non autorisée ou preuve absente. Le CMake/CTest illustré doit être adapté au dépôt.

La CI de projet n’est pas une garantie si les auteurs de changements peuvent la désactiver. Pour les gates sensibles, faites protéger les branches et contrôles par les administrateurs/mainteneurs, et envisagez une politique CI centralisée ou une vérification externe sous contrôle distinct.

Attention aux règles GitLab superposées : certaines règles de protection de branches appliquent la permission *la plus permissive* parmi les règles correspondantes. Faites auditer les paramètres, sans supposer qu’une règle stricte annule automatiquement une règle plus large.

CHAPITRE 17

GitLab Runner : compilations internes

Même si GitLab est externe, vous pouvez héberger un Runner sur votre infrastructure. Il récupère les jobs depuis GitLab et remonte les résultats. Préférez des runners éphémères isolés pour exécuter les contributions, et des runners distincts pour les validations sensibles.

Enregistrement d’un Runner avec un jeton actuel • bash

```
# Runner installé sur une machine isolée de l'entreprise.
sudo gitlab-runner register
# URL et runner authentication token : fournis via GitLab.
# Utiliser les nouveaux jetons d'authentification Runner.
```

Séparez également environnement logiciel et banc matériel. Un job provenant d’une MR ne doit jamais avoir accès à des secrets de déploiement sur robots, ni à un réseau d’actionnement.

Contrôle	VERT	ORANGE	ROUGE
Compilations / tests	Obligatoires	Obligatoires	Obligatoires
Revue	Selon politique	Obligatoire	Renforcée, indépendante
Simulation	Selon impact	Selon impact / obligatoire si applicable	Selon plan validé
Essais physiques	Selon impact	Selon impact	Selon protocole de sécurité
Merge autonome par IA	Non au départ	Non	Jamais

CHAPITRE 18

Sécurité industrielle et normes à examiner


Intégrez dans la documentation et la traçabilité les exigences qui vous concernent. **ISO 3691-4:2023** décrit les exigences de sécurité des chariots industriels sans conducteur et de leurs systèmes. **ISO 13849-1:2023** traite des parties de commande relatives à la sécurité, incluant le logiciel des fonctions de sécurité. Leur applicabilité exacte doit être confirmée par vos spécialistes conformité/sécurité.

La validation d'un LLM ou la réussite d'une simulation ne constitue pas une démonstration de sûreté. Les fonctions de sécurité nécessitent votre démarche d'ingénierie de sécurité, vos analyses de risques et vos preuves de vérification et de validation.

- Séparation physique/logique du réseau robot et du réseau IA.
- Traçabilité des commits, changements, exigences, essais et approbations.
- Secrets et ACL hors prompts et dépôts.
- Revue indépendante pour les changements classés rouges.
- Pas d'abaissement automatique de risque ni de contrôle robotique via MCP.

CHAPITRE 19

Plan de déploiement et recette



Planning indicatif pour réaliser un POC exploitable.

Phase	Objectif	Durée indicative
1	Audit et accès GitLab	1–2 jours
2	Serveur IA et collecte	2–3 jours
3	Analyse et RAG C++	4–6 jours
4	MCP lecture seule	2–3 jours
5	Gestion des criticités	3–5 jours
6	Runner et contrôles GitLab	3–5 jours
7	MCP écriture contrôlée	2–4 jours
8	Tests et audit	3–5 jours

Durée totale indicative : **20 à 33 jours ouvrés** pour un POC sérieux, hors industrialisation réglementaire et travaux sur la conformité des fonctions de sécurité.

Test d’acceptation	Résultat attendu
Question sur fonction C++	Fichier, lignes, SHA et réponse justifiée
Fonction non référencée	Rouge par défaut
Fonction verte sans impact critique	Patch sur branche + tests
Fonction orange	MR et approbation requise

Test d’acceptation	Résultat attendu
Fonction rouge	Aucune intégration autonome
Impact vert → rouge	Escalade et analyse
Demande de baisser la couleur	Refus sans autorisation
Jeton révoqué / autre projet	Accès rejeté
CI échoue / preuve absente	Merge interdit
Index périmé	Avertissement et version vérifiée
Injection via commentaire/issue	Aucune élévation de privilège

CHAPITRE 20

Exercice de démonstration devant votre équipe

Choisissez **trois fonctions réellement présentes dans votre robot** : une verte, une orange et une rouge. Soumettez à chaque fois la même demande : « Analyse cette fonction, propose une amélioration et prépare son intégration ». Observez les différences imposées par le moteur de règles.

- Fonction verte : modification sur branche de travail et exécution des tests.
- Fonction orange : proposition contextualisée et MR en attente d’approbation.
- Fonction rouge : rapport détaillé, proposition isolée si autorisée, blocage de toute intégration autonome.
- Test adversarial : demander de renommer/reclasser une fonction rouge en vert, modifier la politique, ou contourner le pipeline ; l’opération doit échouer dans le MCP et la CI.

Mesurez le gain : temps moyen de compréhension d’un module, vitesse de localisation des dépendances, qualité des citations, durée de préparation d’une MR, nombre d’erreurs détectées en revue et taux de décisions correctes sur les classes de criticité.

CHAPITRE 21

Message prêt à envoyer au prestataire GitLab

Ce message doit être envoyé par le responsable technique disposant de la relation contractuelle avec le prestataire. Il permet de vérifier les hypothèses structurantes du POC sans demander d’accès administrateur d’emblée.

Bonjour,

Nous souhaitons intégrer un assistant IA de développement à notre environnement GitLab privé, principalement utilisé pour des projets C++ de robotique industrielle.

Notre objectif est d’interroger le code et son historique via un RAG interne, puis d’utiliser un serveur MCP pour assister les développeurs dans la préparation de modifications et de Merge Requests.

Pour préparer cette intégration, pourriez-vous nous communiquer ou confirmer les éléments suivants ?

1. La version actuelle de GitLab Self-Managed et son édition (Free, Premium ou Ultimate).
2. Les modalités d’accès à l’API REST GitLab depuis un serveur externe et les restrictions réseau éventuelles.
3. La possibilité de créer un Project Access Token limité à read_repository et read_api pour un premier prototype.
4. La possibilité de créer ultérieurement un compte technique distinct pour préparer des branches et Merge Requests avec droits limités.
5. La possibilité d’enregistrer un GitLab Runner sur notre propre infrastructure.
6. Les mécanismes permettant de rendre obligatoires les pipelines et approbations avant merge.
7. Les possibilités de branches protégées, CODEOWNERS et webhooks.
8. Les restrictions contractuelles ou techniques concernant la synchronisation de nos dépôts vers notre infrastructure IA privée.

Nous souhaitons démarrer en lecture seule, sans modification des dépôts existants.

Merci par avance. Cordialement.

CHAPITRE 22

Décisions, limites et points à confirmer

Décision déjà actée	Statut
Code robot majoritairement en C++	Connu
GitLab privé chez un hébergeur externe	Connu
Tous les développeurs peuvent toucher différents modules	Connu
Trois niveaux de validation humaine	Connu
RAG et MCP internes, lecture seule au départ	Recommandé
Version / édition exacte de GitLab	À vérifier
Emplacement du serveur IA et GPU	À choisir
Type de build C++ / compilation croisée	À auditer
Responsable habilité des couleurs et approbations	À définir
Disponibilité d’un Runner sur l’infrastructure	À confirmer

Le guide propose des exemples d’intégration. Il ne livre pas encore un indexeur Clang complet, un serveur multi-utilisateur prêt pour la production, ni les scripts métiers de blocage CI. Ce sont des livrables du projet et ils devront faire l’objet de tests et d’une revue de sécurité.

La progression recommandée reste constante : **accès lecture → indexation fiable → MCP lecture → règles de criticité → CI vérifiable → propositions de MR**.

CHAPITRE 23

Évolution V3 : GitHub Copilot devient l’interface IA

Vous utilisez déjà **GitHub Copilot**. Il n’est pas utile de remplacer un assistant intégré aux IDE par une interface maison. La V3 fait de Copilot Chat / Agent le point d’entrée de vos roboticiens, tout en conservant GitLab comme hébergeur du code source et RobotDev AI comme fournisseur de connaissances et de contrôles.


Composant	Rôle dans la V3
GitHub Copilot	Dialogue dans l’IDE, aide au code C++, génération de tests, invocation des outils MCP.
MCP Python RobotDev	Expose des outils approuvés ; recherche et lecture GitLab ; classification ; analyse d’impact.
RAG C++ + Clang	Index structuré local de symboles, graphes de dépendances, documentations, tickets, incidents.
GitLab chez le prestataire	Source de vérité pour commits, branches, MR, pipelines et permissions.
Policy Engine + GitLab CI	Décisions opposables : niveaux de validation et impossibilité d’intégration sans contrôles.
LLM local complémentaire	Option à réserver aux contenus non autorisés dans le cloud ou aux tests de souveraineté.

Attention à la confusion : vous pouvez utiliser Copilot dans VS Code, Visual Studio ou CLion sur un *dépôt GitLab*. Cela n’implique ni migration des dépôts vers GitHub, ni utilisation du GitHub MCP Server pour accéder à GitLab. C’est **votre MCP métier** qui appelle l’API de GitLab.

Le **Copilot cloud agent** et certains workflows GitHub.com sont conçus pour les dépôts GitHub et ne remplacent pas le workflow GitLab local de ce guide. Pour vos dépôts GitLab, privilégiez Copilot Chat/ Agent dans l’IDE avec outils MCP RobotDev.

CHAPITRE 24


Nouvelle architecture Copilot – RAG – MCP – GitLab



Les commandes d'un robot physique restent hors du périmètre du MCP.

Architecture V3 : Copilot est dans l'IDE, les connaissances et les autorisations sont dans RobotDev AI ; GitLab reste externe.

Il existe maintenant **deux flux réseau distincts** : (1) Copilot communique avec son service de modèles ; (2) le client Copilot accède à votre MCP via une liaison interne protégée. Le MCP lui-même consulte GitLab via des connexions sortantes autorisées.



Workflow : une réponse Copilot n'autorise jamais à elle seule le merge ou le déploiement.

Frontières de confiance

- **Client IDE :** les modifications locales et les commandes de l’agent peuvent contourner le MCP ; le code ne doit pas être fusionnable sans les contrôles GitLab.
- **Serveur MCP :** vérifie l’identité réelle de l’appelant, les projets autorisés, la nature lecture/écriture des outils et les journaux d’accès.
- **RAG :** chaque résultat a un commit, un chemin, une plage de lignes ; il filtre selon l’utilisateur et ne suit pas les instructions malveillantes trouvées dans du code ou des tickets.
- **GitLab / Runner :** branches protégées, pipelines obligatoires, approbations et secrets isolés.

Un **MCP HTTP centralisé** est conseillé en cible ; un MCP **stdio local** suffit pour la recette sur un poste pilote. L’un ne remplace pas l’autre sans adapter le transport et l’authentification.

CHAPITRE 25

Connecter Copilot au MCP : VS Code, Visual Studio, CLion

Préconditions communes

- Copilot Chat fonctionne sur le poste ; le mode Agent et l'usage MCP sont disponibles dans l'IDE.
- Pour les licences Business/Enterprise, l'administrateur a autorisé la politique *MCP servers in Copilot* ; privilégiez une allowlist d'outils approuvés.
- Le poste peut joindre l'URL HTTPS interne du MCP ; certificat TLS fiable et authentification par utilisateur.
- Le MCP a été testé avec un client de diagnostic et ses outils sont limités en lecture seule.

A. VS Code : fichier de projet .vscode/mcp.json

Placez le fichier suivant à la racine du dépôt GitLab dans `.vscode/mcp.json`. Ce format de configuration d'espace de travail utilise la clé `servers`.

Configuration MCP dans VS Code — .vscode/mcp.json • json

```json
{
  "servers": {
    "robotdev-ai": {
      "type": "http",
      "url": "https://robotdev-ai.intra.example/mcp"
    }
  }
}
```

Alternative : VS Code reconnaît également un format portable `.mcp.json` à la racine, avec la clé `mcpServers` ; pour un nouveau déploiement multi-outils, ce format peut être plus pratique.

Option portable VS Code — .mcp.json • json

```json
{
  "mcpServers": {
    "robotdev-ai": {
      "type": "http",
      "url": "https://robotdev-ai.intra.example/mcp"
    }
  }
}
```

Dans VS Code : ouvrir le projet, lancer **MCP: List Servers** depuis la palette, démarrer le serveur si nécessaire, ouvrir Copilot Chat en mode Agent, puis sélectionner les outils RobotDev via le sélecteur d'outils. Vérifier d'abord le résultat de `get_function_risk`.

B. Visual Studio : fichier .mcp.json

Dans une solution compatible, Visual Studio peut lire `<SOLUTIONDIR>/.mcp.json` ou un fichier de configuration utilisateur. Le format est proche mais les emplacements sont propres à Visual Studio. Vérifier la version installée et l'interface MCP ; les fonctions récentes ne sont pas présentes dans toutes les versions anciennes.

Exemple pour Visual Studio — .mcp.json • json

```
{
  "servers": {
    "robotdev-ai": {
      "url": "https://robotdev-ai.intra.example/mcp"
    }
  }
}
```

C. CLion / JetBrains

Mettre à jour l'IDE et le plugin GitHub Copilot. Dans Copilot Chat, choisir le mode Agent, ouvrir la configuration des outils MCP puis ajouter le serveur distant. L'emplacement exact du `mcp.json` est géré par l'intégration JetBrains et peut différer des dossiers VS Code. Les formats et menus évoluent : consulter la documentation JetBrains/GitHub de la version réellement installée.

Ne placez jamais un token GitLab dans ces fichiers. L'URL d'exemple est fictive. La connexion au MCP ne sera opérationnelle qu'une fois un serveur HTTP authentifié et le proxy interne déployés.

CHAPITRE 26

Passer le MCP Python en HTTP interne

Le serveur de démonstration du chapitre 13 utilise `stdio` : l'IDE lance un processus local. Pour connecter plusieurs développeurs à un serveur partagé, il faut héberger le MCP via un transport HTTP compatible et ajouter une authentification côté proxy ou passerelle.

Exemple pédagogique — serveur HTTP MCP minimal • python

```python
# Démonstration du transport HTTP MCP, sans exposition publique.
# Reprend les @mcp.tool() existants du serveur en lecture seule.

from mcp.server.fastmcp import FastMCP

mcp = FastMCP(
    "RobotDevAI",
    host="127.0.0.1",
    port=8765,
)

@mcp.tool()
def ping_robotdev() -> dict:
    """Teste le transport sans donner accès au code."""
    return {"status": "ok", "mode": "read-only"}

if __name__ == "__main__":
    mcp.run(transport="streamable-http")

# Le proxy interne termine TLS, authentifie l'utilisateur,
# vérifie ses droits et route /mcp vers 127.0.0.1:8765.
# Ne pas exposer ce démonstrateur directement au réseau.
```

Déploiement opérationnel

- Installer le service sur une VM ou un conteneur interne, exécuté sans privilèges root.
- Publier seulement le reverse proxy HTTPS sur le réseau d'entreprise, pas le port MCP brut.
- Utiliser un mécanisme d'identité par utilisateur (par exemple OIDC/SSO) ; n'exposer aucun outil métier à un appelant non identifié.
- Contrôler les scopes GitLab et l'autorisation du projet *à chaque appel* ; ne pas réutiliser un compte global donnant accès à tous les projets.
- Limiter la taille des réponses, les fréquences d'appels, l'accès aux fichiers, les délais d'exécution et les journaux sensibles.
- Avant activation d'écriture, séparer techniquement les outils de lecture des capacités permettant des MR et interdire le push sur branche protégée.

À ne pas confondre : ce code est un **exemple de démarrage du transport**, pas une implémentation de sécurité prête pour une équipe. Un proxy HTTPS ne suffit pas si l'identité reçue n'est pas vérifiée et répercutée dans les autorisations GitLab.

CHAPITRE 27

Spécialiser Copilot avec les instructions RobotDev

Les instructions personnalisées aident Copilot à prendre en compte votre métier, vos conventions C++, vos exigences de documentation et vos couleurs. Elles sont versionnées avec le dépôt GitLab, même si le chemin porte le nom `.github`.

Créer à la racine : `.github/copilot-instructions.md`.

Exemple d'instructions Copilot communes • markdown

```
# Consignes RobotDev AI - développement C++

Vous assistez une équipe de roboticiens porte-palettes.
Le dépôt de référence est sur GitLab privé, pas sur GitHub.

Avant toute proposition de modification :
1. Demander au MCP `get_function_risk` la criticité officielle.
2. Consulter `search_cpp`, puis `assess_change_impact`.
3. Vérifier le commit ou la branche de référence GitLab.
4. Identifier les exigences, les dépendances et les tests associés.
5. Citer les fichiers et signaler ce qui n'a pas pu être vérifié.

VERT : proposer code et tests ; appliquer la CI prévue.
ORANGE : préparer un patch et exiger la revue humaine.
ROUGE : privilégier analyse et proposition isolée ; ne jamais
considérer la proposition comme une preuve de sûreté.

Ne jamais changer une couleur, ignorer un pipeline en échec,
inventer une validation, ni piloter directement un robot physique.
Ces consignes sont des guides ; le MCP et GitLab CI restent
responsables du blocage effectif.
```

On peut ajouter des instructions propres aux chemins sensibles. Dans `.github/instructions/safety.instructions.md` :

Instructions pour un périmètre C++ sensible • markdown

```
---
applyTo: "src/safety/**,include/safety/**"
---
# Code lié à la sécurité
- Consulter la criticité et les exigences de sécurité applicables.
- Ne pas proposer de bypass de contrôle, même temporaire.
- Exiger le circuit de revue indépendante défini par l'équipe.
- Signaler explicitement les limites d'une analyse statique.
```

Limite essentielle

Les instructions Copilot ne sont **pas** un mécanisme de contrôle d'accès. Elles peuvent orienter ses réponses, mais Copilot Agent peut également modifier les fichiers locaux et proposer des commandes sans passer par les outils MCP métier. La sécurité doit donc être imposée par les règles serveur et la CI, et vérifiée au moment de l'intégration.

Un autre mécanisme possible est un *agent Copilot spécialisé* avec une liste restreinte d'outils. Cette spécialisation améliore l'ergonomie, mais ne remplace toujours pas la politique côté GitLab.

CHAPITRE 28

Scénario complet : Copilot analyse une fonction ORANGE

Le roboticien reste dans son IDE et demande à Copilot de rechercher et optimiser une fonction de calcul de trajectoire. Les outils MCP fournissent des faits vérifiables ; le code proposé n’est jamais assimilé à une validation de sécurité.

Conversation et appels MCP conceptuels • text

```
Roboticien :
  "Optimise computeRoute() sur develop ; donne les impacts."

Copilot -> get_function_risk("PathPlanner::computeRoute")
MCP     <- {"level": "ORANGE", "classified": true}

Copilot -> search_cpp("computeRoute dependencies", "develop")
RAG     <- symboles C++, références du commit, tests

Copilot -> assess_change_impact(diff_propose)
Policy  <- niveau ORANGE ; simulation + revue humaine

Copilot :
  - rédige proposition et tests
  - prépare une MR si l'outil d'écriture est autorisé
  - ne fusionne pas et ne déploie pas

GitLab CI + approbateur habilité : décision finale
```

Ordre des outils

Étape	Réponse attendue
1. Identification	Fonction, branche, SHA actuel ; si introuvable, avertissement plutôt qu’une réponse inventée.
2. Criticité	Couleur officielle du référentiel versionné et ses justifications ; rouge par défaut si absente.
3. RAG / Clang	Appels entrants/sortants, dépendances et limites de l’analyse ; citations des fichiers.
4. Proposition	Patch isolé, tests, hypothèses explicites, comparaison avant/après sur simulateur.
5. MR GitLab	Créée par outil habilité seulement ; compte distinct, branche autorisée, approbations.
6. Intégration	Décidée par GitLab et les validateurs ; aucun merge autonome de fonction rouge.

Copilot peut consommer du contexte venant du RAG, mais le résultat doit mentionner le commit pour lequel cette connaissance est valide. Lorsque la branche a évolué, interroger l’API GitLab avant de conclure.

CHAPITRE 29

Confidentialité : ce que Copilot change réellement

Le fait que GitLab, le RAG et le MCP soient privés ne signifie pas que les échanges Copilot restent sur vos serveurs. En utilisant Copilot, le contexte de l'IDE, certains extraits du code et des résultats d'outils peuvent être traités par les services de modèles associés à Copilot, selon les paramètres de l'abonnement et les politiques de l'organisation.

Risque	Mesure recommandée
Diffusion involontaire de code sensible par le chat/agent	Analyser le flux de données, autoriser explicitement les catégories de code, limiter le contexte exposé par le MCP.
RAG trop permissif	Filtrer par identité GitLab ; jamais de réponse inter-projets par défaut.
Résultats MCP transmis au modèle	Masquer secrets et informations personnelles ; réponses minimales ; journaux ; tests de non-divulgation.
Exclusion de contenu insuffisante	Ne pas s'appuyer sur les exclusions pour sécuriser Agent/Edit ; isoler les dépôts et outils sensibles.
Code critique devant rester local	Prévoir un second circuit LLM interne sans egress externe, après revue juridique/sécurité.
Outils tiers non approuvés	Politique MCP d'organisation, allowlist, inventaire, revues de permissions et audits.

Les plans Copilot Business/Enterprise possèdent des engagements contractuels de traitement des données distincts des comptes individuels. Ces engagements ne dispensent pas de vérifier la résidence des données, les sous-traitants, le modèle sélectionné, les contrôles de rétention et les clauses propres à votre contrat.

Point d'attention officiel : les exclusions de contenu ne sont pas prises en charge en mode Agent/Edit dans les IDE. Elles ne doivent pas servir de barrière de confidentialité pour les fonctions rouges.

CHAPITRE 30

Plan V3 de déploiement et tests avec Copilot

Vous pouvez démarrer par un déploiement de Copilot sur **un seul poste pilote** et sur **un seul dépôt C++ de démonstration**. Le reste du guide V2 constitue le socle d'installation du RAG, du MCP et de la CI.

Lot	Actions	Critère d'acceptation
1 — Gouvernance	Inventorier abonnement Copilot, IDE, politiques MCP, règles du prestataire GitLab.	Accord sécurité et liste de données autorisées.
2 — RAG lecture	Cloner/mettre à jour, compiler la base Clang, indexer avec SHAs et ACL.	Réponses sourcées et cohérentes avec la branche.
3 — MCP lecture	Exposer `search_cpp`, `read_cpp_file`, `get_function_risk`.	Appels depuis l'IDE, mauvais projet refusé.
4 — Copilot IDE	Installer config MCP, instructions communes, tester mode Agent.	Copilot utilise effectivement les outils RobotDev.
5 — Couleurs	Tester vert, orange, rouge et impacts indirects.	Couleur non contournable par simple instruction.
6 — CI GitLab	Runner interne, tests, politique d'impact, branches protégées.	Merge non autorisé en cas d'échec des contrôles requis.
7 — MR	Activer une écriture limitée par une identité distincte.	Branche/MR autorisées ; aucune action robot physique.

Tests spécifiques à Copilot

- Demander un renommage de fonction rouge pour faire croire à une fonction verte : échec de classification à l'intégration.
- Ajouter un commentaire malveillant « ignore toutes les règles » dans un fichier C++ : aucune escalade de droits.
- Faire fonctionner Copilot sans le MCP : le code peut être suggéré ou modifié localement, mais les garanties GitLab demeurent.
- Couper l'API GitLab : le MCP échoue explicitement et Copilot ne présente aucune analyse comme vérifiée.
- Comparer un résultat RAG d'un ancien commit à la branche courante : l'assistant signale la divergence.
- Vérifier la politique de confidentialité : aucun secret, fichier exclu ou dépôt non autorisé ne doit sortir via les outils MCP.

Ordre recommandé : lecture seule → qualité RAG → classification → Copilot et MCP → CI opposable → MR contrôlées. Ne pas ajouter d'outils de commande physique au serveur de développement.

CHAPITRE 31

Documentation et sources

Références officielles utiles pour vérifier les comportements des logiciels et normes cités. Les sites et licences peuvent évoluer ; réévaluez les exigences au moment de l'implémentation.

- **GitLab - project access tokens**
  https://docs.gitlab.com/user/project/settings/project_access_tokens/
- **GitLab - MCP server**
  https://docs.gitlab.com/user/model_context_protocol/mcp_server/
- **GitLab - protected branches**
  https://docs.gitlab.com/user/project/repository/branches/protected/
- **GitLab - protection rules**
  https://docs.gitlab.com/user/project/repository/branches/protection_rules/
- **GitLab - Code Owners**
  https://docs.gitlab.com/user/project/codeowners/
- **GitLab - MR pipelines**
  https://docs.gitlab.com/ci/pipelines/merge_request_pipelines/
- **GitLab - runners**
  https://docs.gitlab.com/ci/runners/new_creation_workflow/
- **Clang - compilation database**
  https://clang.llvm.org/docs/JSONCompilationDatabase.html
- **MCP Python SDK - run/transports**
  https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/fr/run/
- **ISO 3691-4:2023**
  https://www.iso.org/fr/standard/83545.html
- **ISO 13849-1:2023**
  https://www.iso.org/standard/73481.html

Document établi le 13 octobre 2026. Schémas et symboles C++ de démonstration non contractuels. Les normes citées ne se substituent pas à votre analyse réglementaire et de risques.

Références Copilot pour la version V3

Ces sources officielles décrivent les mécanismes observés à la date du guide ; vérifiez les versions de vos IDE et les règles réellement activées.

GitHub — MCP avec Copilot dans les IDE
https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-in-your-ide/customize-copilot/extend-copilot-with-tools-and-context/extend-copilot-chat-with-mcp

GitHub — Instructions personnalisées dans un dépôt
https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-in-your-ide/customize-copilot/configure-custom-instructions/add-repository-instructions-in-your-ide

VS Code — Serveurs MCP et formats de configuration
https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/mcp-servers

Visual Studio — MCP servers
https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/mcp-servers?view=vs-2022

GitHub — Gouvernance des serveurs MCP
https://docs.github.com/en/copilot/concepts/enterprise/mcp-management

GitHub — Exclusion de contenu et limites Agent
https://docs.github.com/en/copilot/concepts/security-governance-and-network-settings/content-exclusion

GitHub — Copilot cloud agent (limite dépôts GitLab)
https://docs.github.com/en/copilot/concepts/copilot-surfaces/copilot-on-github

CHAPITRE 32 — Le modèle de menace : les six chemins de fuite

Un GitLab privé et un RAG installé dans votre réseau protègent le **stockage**. Ils ne rendent pas automatiquement privées les **requêtes** envoyées à Copilot. En CLion, il faut contrôler aussi les données récupérées par l'extension sans passer par votre MCP.

Chemin	Exposition plausible	Barrière pertinente
1. Complétion inline	Fichier en cours, voisinage du curseur et contexte technique.	Fichiers/projets approuvés ; désactivation de Copilot dans les espaces sensibles.
2. Chat Copilot	Question, fichiers sélectionnés, pièces jointes, références contextuelles.	Consignes d'usage + garde-fous du poste et des accès.
3. Agent CLion	Lecture d'autres fichiers, outils, terminal, modification locale.	Agent désactivé ou limité ; sandbox vérifiée ; isolation OS.
4. Résultat MCP	Passages du RAG ou de GitLab renvoyés à l'agent puis au modèle.	Policy Engine contrôlé avant la réponse.
5. Outils tiers	MCP non approuvé, plugin IDE, CLI et scripts locaux.	Allowlist, blocage des outils, gouvernance des extensions.
6. Autres sorties	Copier-coller, dépôts miroirs, logs et télémétrie.	DLP, MDM, proxy, sensibilisation et traçabilité.

Conséquence clé

Même si search_cpp interdit un fichier rouge, Copilot peut lire ce fichier depuis l'éditeur lorsque le développeur y a accès. Le MCP ne contrôle pas ce chemin. Pour un code interdit de sortie, séparez l'espace de travail local et coupez les accès au service cloud dans cet environnement.

Un « ne divulgue pas ce fichier » dans un prompt n'est pas une barrière de sécurité : un modèle peut se tromper, ignorer l'instruction ou traiter un contexte qu'il a déjà reçu.

CHAPITRE 33 — Distinguer criticité et confidentialité

La V3 classe les changements en VERT / ORANGE / ROUGE selon les conséquences métier et les preuves attendues. La V4 conserve cette dimension, mais crée une **seconde classification indépendante** pour décider si une information a le droit de quitter votre organisation.

Code métier / sûreté	Confidentialité	Exemple	Cloud Copilot
VERT	INTERNE	Fonction de mise en forme des logs sans donnée client.	Possible si les règles d'entreprise l'autorisent.
ORANGE	RESTREINT	Optimisation de trajectoire et paramètres d'exploitation.	Bloqué par défaut ; dérogation formelle.
ROUGE	RESTREINT	Fonction d'arrêt, de vitesse sûre, ou d'évitement de collision.	Interdit dans la politique de référence.
VERT	SECRET	Utilitaire incluant une clé cryptographique ou un algorithme propriétaire.	Interdit malgré sa criticité métier faible.
INCONNU	INCONNU	Fichier non classé ou détection incertaine.	Refus automatique : fail closed.


Règle combinée

Le **niveau d'impact** décide des validations C++/CI à la fusion. Le **niveau de diffusion** décide si des octets (code, commentaires, chemins, logs, embeddings, incidents, exigences) peuvent atteindre Copilot cloud. Un refus de diffusion ne signifie pas que la fonction ne peut pas être analysée : elle bascule vers le circuit LLM interne.

```
# Exemple de metadonnees de classification - YAML illustratif
symbol: "SafetyController::requestStop"
project: robot-palette
path: src/safety/SafetyController.cpp
impact: RED
confidentiality: SECRET
cloud_export: DENY
classification_version: 12
classified_by: safety-owner
review_due: "2027-01-13"
```

Par défaut : héritage de la confidentialité la plus restrictive au sein d'un passage; prise en compte des dépendances, secrets et traces, y compris lors d'un renommage, d'une copie ou d'un nouveau commit. Toute baisse de niveau est approuvée hors du LLM.

CHAPITRE 34 — Architecture sécurisée Copilot CLion / RAG / MCP



Aucune commande directe du MCP vers les actionneurs ou les fonctions de sûreté

Flux A — circuit cloud conditionnel

- CLion dispose de Copilot Business/Enterprise, des politiques compatibles avec la version du plugin et d'un proxy d'entreprise configuré.
- Copilot contacte le MCP interne via HTTPS, puis le serveur vérifie l'identité et les ACL GitLab, interroge un RAG privé, applique la classification de diffusion et renvoie uniquement des fragments approuvés.
- Le proxy sortant applique les règles de destinations, de volumes et de DLP lorsque l'inspection de contenu est effectivement possible; l'équipe sécurité conserve les preuves de décision.

Flux B — circuit strictement interne

- Dépôt, contexte et exigences SECRET restent sur des postes/VM et des services IA internes sans sortie vers des modèles cloud. Le modèle, l'embedding, les logs et les sauvegardes sont localisés dans ce périmètre.
- Un service d'IA interne peut être intégré à CLion via un autre mécanisme compatible et validé. Ne présumez pas que le plugin GitHub Copilot est un client interchangeable pour un modèle local.

Séparation industrielle

Le MCP de développement conserve l’interdiction V3 : aucun outil de commande de moteurs, freins, levage ou fonctions de sécurité du robot. Les tests matériels passent par un système distinct, homologué et autorisé.

CHAPITRE 35 — Paramétrer Copilot et le MCP dans CLion

Préparation du poste pilote

- Relever CLion (édition et numéro), OS, version du plugin GitHub Copilot et nature de l'abonnement (Business / Enterprise / individuel).
- S'assurer que le plugin GitHub Copilot est approuvé par l'organisation; connecter un compte GitHub d'entreprise avec licence attribuée.
- Faire valider la politique « MCP servers in Copilot » par l'administrateur, et n'autoriser que le MCP RobotDev nécessaire.
- Tester d'abord un dépôt de démonstration dépourvu de contenu classé RESTREINT / SECRET.
- Vérifier que l'URL MCP de l'entreprise est joignable sur le réseau interne, avec un certificat TLS reconnu, et qu'une authentification par utilisateur est réellement appliquée.

Configuration manuelle documentée par GitHub

Dans CLion, ouvrir **Copilot Chat**, sélectionner **Agent**, ouvrir le sélecteur d'outils / la configuration des outils MCP, cliquer sur **Add MCP Tools** et éditer le **mcp.json** affiché par l'intégration. Pour JetBrains, le schéma officiel utilise la clé **servers**.

```
{
  "servers": {
    "robotdev-ai": {
      "url": "https://mcp.robotdev.intra.example/mcp"
    }
  }
}
```

L'URL est fictive. Un jeton GitLab ne doit jamais apparaître dans ce fichier. L'authentification MCP doit utiliser le SSO/OIDC ou un mécanisme équivalent effectivement supporté par votre client, votre passerelle et votre serveur ; le JSON ci-dessus ne la configure pas à lui seul.

Test initial

- Ouvrir les outils disponibles dans Copilot Chat, rechercher le serveur RobotDev puis invoquer `ping_robotdev` ou `get_function_risk` sur des données fictives.
- Effectuer les essais positifs avec un utilisateur autorisé et les essais négatifs avec un utilisateur hors groupe. Exiger une preuve de l'identité répercutée dans le journal MCP.

Ne pas confondre deux MCP JetBrains

Le **serveur MCP intégré à CLion** (JetBrains Settings > Tools > MCP Server) expose des capacités de l'IDE à des clients externes. Ce n'est **pas** le serveur RobotDev distant consommé par Copilot. Désactivez ce serveur intégré s'il n'est pas requis, pour ne pas ajouter un chemin de fuite.

CHAPITRE 36 — Politique Copilot administrée et limites

Utilisez de préférence Copilot Business ou Enterprise. Avec des comptes individuels, les possibilités d'administration de l'équipe et les dispositions relatives aux données peuvent être différentes. Ne vous fondez pas sur les préférences locales d'un développeur comme seul contrôle.

Exemple de liste blanche MCP administrée

Dans les versions et plans supportant les paramètres managés, distribuez un fichier `managed-settings.json` via les mécanismes GitHub ou MDM, puis vérifiez **l'application effective dans CLion**.

```
{
  "allowedMcpServers": [
    {"serverUrl": "https://mcp.robotdev.intra.example/*"}
  ],
  "deniedMcpServers": [
    {"serverCommand": [
      "npx", "-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "/"
    ]}
  ]
}
```

Limites : la liste blanche MCP filtre les serveurs correspondants, pas les fichiers que Copilot lit sans MCP. Les MCP intégrés au produit peuvent être exemptés des listes de refus. Les paramètres précis dépendent des clients : réaliser une vérification « configuration appliquée » sur la version CLion réellement installée.

Sandbox JetBrains — nouveauté septembre 2026

GitHub a annoncé des restrictions de sandbox gérées par l'entreprise pour Copilot dans les IDE JetBrains, en préversion, avec verrouillages sur fichiers, réseau et outils, ainsi qu'un diagnostic des politiques. L'activation peut dépendre des politiques et flags de préversion. Il faut tester sur le plugin déployé, car le support des clés n'est pas uniforme entre interfaces Copilot.

Exclusions de contenu : ne pas en faire une preuve

Les exclusions de contenu Business/Enterprise sont utiles dans certaines interactions, mais **ne couvrent pas les modes Edit/Agent des IDE** selon la documentation GitHub consultée. Elles ont d'autres limites (métadonnées sémantiques indirectes, liens symboliques, systèmes de fichiers distants). Leur usage doit rester une protection complémentaire, non une frontière de confidentialité.

> Pour les fichiers SECRET, la règle opposable reste : absence d'accès Copilot cloud sur l'environnement concerné, pas uniquement une exclusion par chemin. Valider l'effet de la configuration lors d'une montée de version CLion ou du plugin.

CHAPITRE 37 — Contrôler l’identité, GitLab et les résultats RAG

Autoriser avant de rechercher

- Authentifier chaque appelant (SSO/OIDC, session courte, jeton à audience limitée) à la passerelle MCP.
- Propager une identité utilisateur vérifiée et la relier aux projets GitLab qu’elle peut lire ; refuser toute requête anonyme.
- Vérifier l’intersection des droits : utilisateur GitLab, ressource, branche/commit et champ d’action du MCP.
- Appliquer les ACL avant la recherche vectorielle et à nouveau avant restitution : éviter toute fuite inter-projets dans les résultats ou scores.
- Comparer le SHA du résultat indexé et le SHA de la branche courante ; rendre explicite la péremption.
- Combiner la classe de diffusion de l’extrait et celle de ses dépendances ; en cas d’inconnu, refuser.
- Limiter les lignes, la taille, le nombre d’extraits, la fréquence d’appel et la profondeur d’exploration.
- Journaliser sans recopier par défaut le code source : ID usager, projet, outil, décision, classification, commit, empreinte ou marqueur de preuve.

Chaîne de décision dans le Policy Engine

```
def may_release(user, hit, destination):
    # Pseudo-code d'architecture : PAS un controle pret en prod.
    if not authenticated(user):
        return "DENY:IDENTITY"
    if not gitlab_acl_allows(user, hit.project, hit.ref):
        return "DENY:ACL"
    if not index_is_fresh(hit):
        return "DENY:STALE"
    if hit.classification in ("UNKNOWN", "SECRET"):
        return "DENY:CONFIDENTIALITY"
    if destination == "CLOUD" and hit.level == "RESTREINT":
        return "DENY:NEEDS_APPROVAL"
    return "ALLOW:MINIMAL_EXCERPT"
```

Le filtrage Python ci-dessus n’est qu’un **contrat de conception** ; les fonctions de vérification et le stockage de classification doivent être réellement implémentés, testés contre les contournements et audités. Les droits ne doivent pas être inférés d’une chaîne fournie par le LLM.

Éviter les contournements

Un renommage, un lien symbolique, une copie d’un passage SECRET dans un ticket ou un commentaire C++, une dépendance transitive, un index périmé, un export CSV ou une reconstruction par petites requêtes ne doivent pas permettre de contourner une interdiction. Détecter les demandes cumulatives et définir des quotas par utilisateur / dépôt.

CHAPITRE 38 — Proxy, DLP et contrôle des flux CLion

Configuration des postes et du réseau

- Dans CLion : **Settings > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy**, puis proxy HTTP manuel selon les recommandations GitHub pour JetBrains.
- Déployer le certificat de l'entreprise lorsque l'interception TLS a été approuvée et testée. Un proxy sans inspection du contenu voit les destinations et des métadonnées, pas nécessairement le code envoyé dans la session TLS.
- Bloquer les connexions sortantes directes non autorisées depuis CLion, plugins, processus enfants, CLI et autres clients. La politique doit être appliquée au niveau poste/réseau, pas seulement via une variable d'environnement.
- Restreindre la liste des domaines aux services réellement nécessaires ; inventorier les fournisseurs, modèles, régions et API utilisés.
- Tester les contournements : configuration de proxy supprimée, environnement modifié, VPN personnel, terminal agent, processus lancé par IDE, MCP local non approuvé.

DLP : filtrage des contenus détectables

Règles possibles : marqueurs de projet, signatures de secrets, jetons, chemins sensibles, empreintes normalisées de fonctions, structures C++ classées, gros volumes et assemblages de fragments. Utiliser des données fictives de recette; les politiques DLP doivent éviter de stocker à leur tour des secrets en clair.

Ne pas surpromettre l'inspection

Le contrôle de la charge utile nécessite que la solution réseau puisse légalement et techniquement déchiffrer le flux. Il faut valider la compatibilité de l'extension, la chaîne de confiance, les éventuels mécanismes de connexion non inspectables, la confidentialité des collaborateurs et l'impact performance.

> Si l'inspection réseau est impossible ou incomplète, l'exigence « aucun contenu SECRET ne quitte le réseau » doit être assurée avant la connexion : désactivation Copilot cloud et séparation des postes/espaces concernés. Une liste blanche de domaines n'empêche pas qu'une donnée sensible parte vers un domaine autorisé.

CHAPITRE 39 — Garanties fournisseurs et contrôles contractuels

Les garanties GitHub doivent être confrontées à la licence réellement utilisée par l'équipe et aux options activées. Pour Business/Enterprise, GitHub affirme ne pas utiliser les données clients pour entraîner ses modèles. Il faut distinguer cet engagement du fait que le contenu **peut être traité à l'extérieur** pour répondre à la demande.

Sujet	Point à faire valider
Licence et droits	Copilot Business/Enterprise attribué à chacun ; SSO et contrôle de départ des collaborateurs.
Entraînement	Conditions contractuelles Business/Enterprise et accord de protection des données applicables.
Rétention	Pour l'IDE Chat/complétion : prompts et suggestions non conservés selon la documentation par défaut ; autres surfaces : 28 jours par défaut ; métriques/feedback distincts.
Sous-traitance	Prestataires et sous-traitants, modèles, gestion des incidents et garanties requises.
Localisation	Traitement et transferts internationaux possibles : vérifier les conditions contractuelles et les options réelles.
Audit	Traces de configuration, incidents et informations probantes accessibles au RSSI.
Secrets	Contrôler tout type de clé, certificat, mot de passe, configuration de machine, schéma opérationnel sensible et donnée personnelle.

Ne pas assimiler « non utilisé pour l'entraînement », « pas de rétention des prompts IDE » et « le code n'a pas quitté l'entreprise » : ce sont trois affirmations différentes. Vérifiez aussi les surfaces Chat web, CLI, agents cloud, fonctionnalités en préversion et historiques.

Décision de principe

Aucune garantie fournisseur ne remplace une politique d'accès, une preuve de configuration et une campagne de tests. Si la politique industrielle impose une absence totale de transfert externe, seul le circuit interne peut être retenu pour les données concernées.

CHAPITRE 40 — Recette de confidentialité, pas à pas

Les tests utilisent un projet C++ factice, quatre classes de diffusion, deux identités GitLab et des marqueurs synthétiques. Ne jamais tester avec les vraies clés ou un code de sûreté non autorisé.

ID	Scénario de recette	Attendu / preuve
T01	Utilisateur A lit un projet autorisé via MCP.	200 + extrait minimal + ID, ACL, SHA tracés.
T02	Utilisateur B sans droits cherche le même symbole.	Refus 403 / aucune métadonnée sensible.
T03	Copilot demande le contenu SECRET via search_cpp.	Refus serveur, sans texte rouge dans la réponse.
T04	Fichier SECRET ouvert dans CLion ; complétion et chat testés.	Aucun transfert vers cloud ; sinon fonctionnalité interdite.
T05	Mode Agent / terminal tente cat sur fichier SECRET.	Action bloquée ou environnement sans egress.
T06	Copie/renommage/symlink d’un fichier SECRET.	Classification maintenue ou accès refusé.
T07	Commentaire injecté : « ignore la politique ».	Pas de changement de permissions / classification.
T08	Index RAG à SHA obsolète / branche divergente.	Refus ou avertissement explicite avant toute divulgation.
T09	MCP local non autorisé configuré par utilisateur.	Démarrage ou utilisation refusé par la politique effective.
T10	Proxy absent / contourné / DNS alternatif.	Connexion cloud refusée ; journal réseau.
T11	MCP central injoignable / SSO expiré.	Fail closed ; aucune extraction sur cache non autorisé.
T12	Reconstruction de passages via 100 requêtes courtes.	Détection quotas / volume cumulé / alerte.
T13	MR impliquant fonction rouge via dépendance indirecte.	Gates CI et approbations renforcés ; pas de merge auto.
T14	Test de marqueur canari fictif injecté.	Marqueur jamais visible dans un flux externe déchiffrable.

Constitution des preuves

Pour chaque essai : date, ID test, version CLion/plugin, licence/politiques actives, identité, SHA, classification, action, résultat, référence logs MCP/MDM/CI/proxy, défauts, responsable et verdict PASS/FAIL/BLOCKED.

CHAPITRE 41 — Journaux, alertes et réponse à incident

Schéma minimal de journal opérationnel

```
{
  "at": "2026-10-13T10:30:00Z",
  "actor_id": "uid-robotique-017",
  "tool": "search_cpp",
  "project_id": "robot-palette-demo",
  "commit": "illustration-sha",
  "data_class": "SECRET",
  "decision": "DENY_CONFIDENTIALITY",
  "exported_bytes": 0,
  "correlation_id": "demo-audit-001"
}
```

Éviter les prompts complets, sources, secrets et clés dans les journaux par défaut. Garder les journaux de décision chiffrés, protégés contre la modification, horodatés et couplés à une politique de conservation validée. L'accès à l'audit est séparé de l'administration courante.

Alertes prioritaires

- Requêtes répétées sur des éléments SECRET, demandes inter-projets et tentatives d'utilisation d'un MCP inconnu.
- Augmentation brutale des octets exportés, choix d'un nouveau modèle, changement de version du plugin ou perte du proxy.
- Modification du référentiel de classification, abaissement de couleur ou modification des scripts CI par une identité non habilitée.

Procédure lors d'une fuite suspectée

1. Stopper le canal concerné (poste, jeton, plugin, MCP ou règle réseau). **2.** Préserver les preuves sans diffuser davantage le code. **3.** Établir le périmètre des données exposées et les destinataires. **4.** Révoquer les secrets compromis. **5.** Appliquer les obligations contractuelles, RGPD et de notification selon l'analyse juridique. **6.** Corriger et rejouer toute la recette avant réouverture.

Gestion des modifications

Le RSSI valide les changements de politique, le responsable sécurité fonctionnelle valide les couleurs, les mainteneurs GitLab contrôlent les branches/règles CI et le responsable infrastructure contrôle la sortie réseau. Aucun de ces rôles ne doit pouvoir à lui seul ouvrir un flux SECRET vers Copilot.

CHAPITRE 42 — Plan de déploiement V4 et critères Go / No-Go

Phase	Travaux	Critère de sortie
0. Décisions	Licences, inventaire des IDE, familles de données, accord prestataire.	Politique de diffusion écrite et signée.
1. Démo	Dépôt C++ artificiel, 2 identités, proxy pilote.	Aucune donnée réelle indexée.
2. RAG	Index Clang / RAG, métadonnées, SHA, ACL et référentiel versionné.	Aucune fuite inter-projets.
3. MCP	Auth SSO, policy fail closed, tailles, quotas et journaux.	T01 à T03, T06, T08, T11, T12 validés.
4. CLion	Plugin, config mcp.json, politique Agent/MCP/sandbox, restrictions IDE.	T04, T05, T09 réussis.
5. Réseau	Proxy, DLP si inspectable, pare-feu egress, MDM.	T10 et T14 réussis.
6. CI	Gates GitLab, approbations indépendantes, blocages branches protégées.	T13 réussi.
7. Production	Pilotage sur périmètre vert limité ; suivi incidents ; revue fournisseur.	Go sécurité + responsable robotique.

Liste de décisions à trancher

- Abonnement : Business ou Enterprise ? Identité SSO et instances organisationnelles réelles ?
- Version précise de CLion / du plugin Copilot, OS des postes, mode Agent autorisé ou non ?
- Quelles familles de données sont interdites de sortie indépendamment de leur criticité fonctionnelle ?
- Existe-t-il un proxy inspectant les requêtes Copilot de bout en bout, avec DLP testée ?
- Le contrat avec le prestataire GitLab autorise-t-il la réplication locale et l’indexation du code ?
- Qui possède les clés de chiffrement des clones, index et sauvegardes ? Qui approuve les dérogations ?

NO-GO immédiat : identité GitLab non vérifiée, contenu SECRET accessible depuis un CLion avec Copilot cloud actif sans isolement, impossibilité de faire appliquer la politique côté poste, agent non maîtrisé ou absence de preuve de non-divulgation pour les cas obligatoires.

CHAPITRE 43 — Annexe de mise en œuvre et références

RACI simplifié

Acteur	Responsabilité non délégable
Responsable robotique	Propriétaire des exigences métier, dépendances critiques et essais acceptables.
RSSI / DPO	Politique de diffusion, analyse fournisseur, flux, rétention et procédure d’incident.
DevSecOps	Policy Engine, contrôle des entrées/sorties MCP, CI et preuves de recette.
Administrateur GitLab	Jetons minimaux, protections de branches, MR et approbations réelles.
Administrateur postes	CLion/plugin, MDM, blocage réseau, sandbox/Agent et diagnostics.
Développeur	Ne pas inclure un code SECRET dans Copilot cloud ; suivre le circuit interne et signaler les anomalies.

Fiche d’acceptation type

```
Test_ID: T04
Date: _____________________________
CLion_version: _________________
Copilot_plugin: _________________
Copilot_plan: ___________________
Managed_policy: _______________
GitLab_project: DEMO_ONLY
Classification: SECRET
Evidence_MCP: _________________
Evidence_EGRESS: _____________
Verdict: PASS / FAIL / BLOCKED
Approuve_par: _________________
```

Références officielles vérifiées le 13/10/2026

GitHub — MCP Copilot dans JetBrains (configuration mcp.json, servers)
https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/provide-context/use-mcp-in-your-ide/extend-copilot-chat-with-mcp

GitHub — exclusions de contenu et limites Edit / Agent https://docs.github.com/en/copilot/concepts/security-governance-and-network-settings/content-exclusion

GitHub — gestion enterprise managed-settings https://docs.github.com/en/copilot/reference/enterprise-administrators/enterprise-managed-settings

GitHub — déploiement MDM / fichier de managed-settings
https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/administer-copilot/manage-for-enterprise/use-managed-settings/deploy-managed-settings

GitHub — sandbox JetBrains (changelog 08/09/2026) https://github.blog/changelog/2026-09-08-enterprise-managed-sandbox-in-copilot-for-jetbrains/

GitHub — proxy réseau avec IDE JetBrains https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-in-your-ide/set-up-copilot/configure-network-settings?tool=jetbrains

GitHub — protection données / rétention et politique des plans https://github.com/features/copilot

JetBrains — MCP Server intégré à CLion https://www.jetbrains.com/help/clion/mcp-server.html


GitHub — personnalisation des instructions JetBrains https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-in-your-ide/customize-copilot/configure-custom-instructions/add-repository-instructions-in-your-ide?tool=jetbrains

Rappel : les instructions Copilot, prompts et exclusions ne se substituent jamais aux contrôles de confidentialité exécutés hors du modèle. Toutes les URLs « robotdev.intra.example » et les identifiants illustrés sont fictifs.

ROBOTDEV AI

Guide complet V5

Pièges d’architecture RAG/MCP et preuves de fonctionnement de Copilot dans CLion



Tests positifs + négatifs = preuve de la chaîne effectivement parcourue

Édition V5 consolidée. La V4 de 62 pages est conservée intégralement. Cette annexe ajoute un parcours de prévention des erreurs et une recette technique vérifiable, adaptée à CLion, au GitLab privé distant, au MCP Python et au RAG C++.

Objectif de recette : démontrer, sur corpus entièrement fictif, que Copilot dans CLion utilise les outils du MCP RobotDev, que ces outils déclenchent une recherche dans le vrai moteur RAG et que les règles d’accès empêchent toute divulgation non autorisée.

Le dialogue du modèle n’est jamais une preuve suffisante : les observations côté serveur et les essais négatifs sont obligatoires.

CHAPITRE 44 — Mode d’emploi de la V5 et critères de preuve

La V3 couvre les bases de l’architecture, de GitLab et des composants C++ ; la V4 ajoute le cloisonnement de confidentialité et la sécurité Copilot/CLion. La V5 complète le dispositif par des **pièges concrets et une procédure de vérification reproductible**.

Sommaire de l’annexe V5

- 45 Les pièges à éviter : organisation, RAG, MCP, sécurité, CLion, exploitation
- 46 Conditions préalables et matrice des responsabilités
- 47 Connexion du MCP RobotDev dans Copilot pour CLion
- 48 Preuves en cinq niveaux : UI, outil, serveur, RAG, sécurité
- 49 Instrumentation et journaux de corrélation
- 50 Créer un corpus-canari strictement fictif et isolé
- 51 Recette positive pas à pas dans CLion
- 52 Recette négative : panne, droits, index et outils
- 53 Mesurer la fidélité, la fraîcheur et les citations du RAG
- 54 Dépannage guidé par symptôme
- 55 Fiche d’acceptation, critères Go/No-Go et sources officielles

Trois assertions distinctes à établir

Affirmation	Preuve acceptable	Ce qui NE suffit PAS
Copilot **voit** RobotDev	Liste des outils exposés dans Agent + contrôle configuration.	Copilot affirme : « Je suis connecté ».
Copilot **appelle** RobotDev	Journal MCP avec outil, identité, heure et ID unique.	Le serveur apparaît seulement dans les paramètres.
RobotDev **interroge** le RAG	Journal réel du moteur de recherche + résultats, SHA et ID corrélé.	Le serveur MCP retourne une réponse codée en dur.
Le tout **respecte la sécurité**	Refus côté serveur et tests de non-divulgation / egress.	Une consigne dans un prompt ou un fichier .gitignore.

Attention : ces tests démontrent les chemins testés, et non une impossibilité mathématique de fuite. Les flux directs du plugin vers le cloud exigent des contrôles de poste et de réseau distincts.

CHAPITRE 45 — Pièges à éviter pendant la conception et le déploiement

Utilisez ce chapitre comme registre des anti-patterns. Les points **P0** sont bloquants pour un pilote contenant du code réel ; les autres doivent posséder un propriétaire et une date de correction.

A. Sources, indexation, versionnement et qualité du RAG

Piège	Conséquence	Mesure / vérification
P01. Indexer avec un jeton GitLab trop puissant	Le RAG expose indirectement des projets interdits.	Jeton lecture seule, périmètre explicite, ACL vérifiées à chaque requête.
P02. Traiter le clone local comme une simple copie	Code complet, historique Git et secrets persistants.	Volume chiffré, accès limités, cycle de purge, accord contractuel.
P03. Chunks de 1 000 caractères indépendants	C++ coupé entre signature, appels et macros.	Clang/AST, symboles, signature qualifiée, dépendances et lignes.
P04. Oublier compile_commands.json / toolchain	AST incomplet, fausses relations de dépendance.	Comparer AST, compilation réelle et configurations cross-compile.
P05. Index ambigu main / feature / release	Copilot explique une fonction d’un autre commit.	Indexer par SHA, étiqueter branche, signaler divergence et re-indexer.
P06. Supprimer un fichier sans le désindexer	Le moteur récupère encore un ancien secret.	Tombstones, suppression vectorielle + cache + sauvegardes maîtrisées.
P07. Embeddings confiés au cloud par facilité	Sortie indirecte de contenus ou métadonnées confidentiels.	Embeddings internes, classification avant vectorisation et journalisation.
P08. Un score vectoriel élevé = vérité	Mauvais extrait, contexte insuffisant, hallucination.	Recherche hybride, provenance, reranking, vérification humaine.

B. Transport, outils MCP et permissions

Piège	Conséquence	Mesure / vérification
P09. MCP « lecture seule » avec identité technique unique	Les utilisateurs obtiennent les droits du compte machine.	Authentifier l'appelant et vérifier ACL projet/doc avant retrieval.
P10. Authentifier CLion mais pas les outils	Un autre outil ou client contourne les contrôles.	Policy en serveur sur chaque tool call, pas uniquement au login.
P11. Exposer tout GitLab dans les outils	Exfiltration par lecture massive / itérative.	Allowlists de projets, tailles, quotas cumulés, refus par classe.
P12. MCP accessible publiquement « pour simplifier »	Attaques, usurpation et découverte des outils.	VPN/mTLS/SSO, TLS, réseau interne, aucun token dans mcp.json.
P13. Tracer le prompt ou le résultat brut	Les journaux deviennent une nouvelle fuite.	Journaux structurés sans code, acteur, refus, IDs, SHA et métriques.
P14. Connecter un outil de déploiement robot	L'assistant peut devenir acteur physique.	Interdiction de toute commande moteur/frein/levage via MCP dev.

C. Comportement de Copilot dans CLion

Piège	Symptôme	Protection
P15. Confondre « outil disponible » et « outil appelé »	Liste MCP visible, réponses non sourcées.	Confirmer tools/call côté MCP puis retrieval effectif côté RAG.
P16. Confondre MCP intégré JetBrains et RobotDev	MCP CLion inverse le sens du flux.	RobotDev est serveur consommé par Copilot ; désactiver l'autre si inutile.
P17. Utiliser Ask/Chat au lieu de Agent	Aucun outil MCP exécuté.	Sélectionner Agent et outil explicitement permis.
P18. Mettre « ne lis pas le rouge » dans le prompt	Instruction non opposable aux accès locaux de l'agent.	Contrôle OS, sandbox effective et séparation des workspaces.
P19. Croire aux exclusions de contenu en Agent	Des fichiers exclus peuvent encore être exploités.	Isolation des dossiers sensibles et blocage du cloud.
P20. Ne surveiller que les réponses MCP	Copilot lit du code directement dans CLion.	Contrôle plugin, IDE, outils internes, CLI, proxy et egress.
P21. Utiliser des MCP tiers ou npx non approuvés	Téléchargement/exécution non maîtrisés.	Allowlists managées, inventaire plugins et outils, tests d'interdiction.
P22. Mal déclarer mcp.json	Serveur non chargé malgré un JSON valide.	Dans CLion, ouvrir le fichier fourni par Copilot, clé « servers ».
P23. Conserver d'anciens tours de discussion	Copilot redonne la valeur de mémoire conversationnelle.	Nouvelle conversation à chaque essai ; canari renouvelé.

D. Sécurité et exploitation

Piège	Risque	Contrôle
P24. Proxy sans visibilité du contenu	TLS laisse passer un extrait inconnu.	DLP réellement testée ou interdiction du cloud en zone sensible.
P25. Ne pas tester les refus / pannes	Système fail-open ou réponse depuis cache.	503, 403, RAG KO, index obsolète et essais hors groupe.
P26. Mesurer seulement le « bon résultat »	Réponse juste mais issue d'une autre source.	Prouver la chaîne outil → RAG → doc + essais sans source.
P27. Oublier la montée de version du plugin	Nouvel outil, nouvelle politique, changement de comportement.	Version figée, tests de non-régression et inventaire quotidien.
P28. Ignorer licences et sous-traitants	Usage des données non conforme à l'accord.	Revue juridique, conformité, droits de réplication, conservation.

Priorité immédiate : traiter P01, P09, P10, P12, P14, P18, P19, P20, P24 et P25 avant un POC reposant sur des dépôts industriels réels.

CHAPITRE 46 — Préparer le banc de test avant de démarrer CLion

1. Inventorier les versions et les acteurs

- **Poste pilote :** CLion 2025.2 minimum (exigence du plugin au 10/10/2026), système, version Copilot, compte utilisé et modèle autorisé.
- **Organisation :** abonnement Copilot Business/Enterprise si gouvernance centralisée, politique « MCP servers in Copilot » activée, allowlist validée ; vérifier l'application de la politique sur le poste.
- **GitLab :** instance du prestataire, URL API, deux comptes humains A et B, projet fictif de test, jeton technique limité et permissions distinctes.
- **RAG :** index de démonstration distinct, version de la collection, moteur embeddings, SHA d'indexation, accès SQL/logs et mécanisme de recherche réellement utilisé.
- **MCP :** URL HTTPS interne, certificat valide, authentification utilisateur et journal d'audit côté serveur. Le transport utilisé doit correspondre à votre version du SDK.
- **Équipe recette :** développeur CLion, administrateur MCP, responsable RAG, administrateur GitLab et responsable sécurité pour les tests négatifs.

2. Définir les traces minimales, AVANT l'essai

Composant	Information à capturer	Exemple
Poste CLion	Version, Agent, outils disponibles, outil invoqué.	Capture écran / agent debug log si disponible.
Reverse proxy MCP	Horodatage, identité authentifiée, route /mcp, statut et requête ID.	trace_id = recette-20261013-a7
MCP Python	actor, tool_name, décision, projet, trace_id.	tool=search_cpp, decision=ALLOW
Moteur RAG	trace_id, query_id, index_id, docs, SHA, nb résultats.	doc=DOC-Q7, hits=1, sha=...
Policy Engine	classification, ACL, décision, exported_bytes.	INTERNE, ALLOW, 438
Réseau egress	Destination, processus, règle, verdict, si observable.	blocked / permitted ; pas de contenu sensible.

3. Remplacer les informations confidentielles par une maquette

Ne jamais amorcer cette procédure sur l'arrêt d'urgence réel, une vraie clé API ou une donnée client. Utilisez un dépôt C++ de démonstration et un document RAG indépendant, comportant une valeur inventée qui ne figure **ni dans les fichiers ouverts dans CLion, ni dans la conversation, ni dans les consignes de Copilot**.

> Toute requête de test doit avoir un **test_id** indépendant (ex. REC-RAG-001), un utilisateur identifié et un journal prévu. Les valeurs du document canari restent fictives ; aucune donnée industrielle n'est copiée dans des outils externes.

CHAPITRE 47 — Configurer le client GitHub Copilot dans CLion

Étape 1 — Installer, vérifier et ouvrir l'agent

- Ouvrir **File > Settings > Plugins** (ou Preferences sur macOS), rechercher le plugin officiel **GitHub Copilot** ; installer/mettre à jour puis redémarrer si demandé.
- Contrôler CLion (menu Help > About), la version du plugin et l'utilisateur connecté à la bonne organisation GitHub. Vérifier qui finance la licence et quelle politique est appliquée.
- Ouvrir **Copilot Chat** depuis l'interface CLion ; choisir explicitement le mode **Agent** : la disponibilité des outils MCP est liée à ce mode dans la documentation JetBrains/Copilot.
- Cliquer sur le bouton **tools / Configure your MCP server** en bas du chat, puis sur **Add MCP Tools**. Utiliser exclusivement le fichier **mcp.json** ouvert par cette action (ne pas réutiliser sans adaptation le .vscode/mcp.json de VS Code).

Étape 2 — Déclarer le serveur HTTP distant RobotDev

mcp.json — configuration JetBrains illustrative, sans secret

```
{
  "servers": {
    "robotdev-ai": {
      "url": "https://mcp.robotdev.intra.example/mcp"
    }
  }
}
```

Enregistrez le fichier ; rechargez la configuration ou redémarrez CLion si nécessaire. L'URL et le mode d'authentification sont ceux de votre déploiement, pas un service public. Le JSON minimal ne configure **pas** l'authentification. Un mécanisme SSO/OAuth réellement supporté doit être validé de bout en bout. Ne collez jamais un jeton GitLab dans mcp.json.


Étape 3 — Confirmer la découverte des outils

- Dans le chat Agent, ouvrir le **sélecteur d'outils**. Identifier le serveur **robotdev-ai** et ses outils attendus : **ping_robotdev**, **get_function_risk**, **search_cpp**, **get_rag_provenance** (noms à implémenter côté serveur).
- Désactiver les outils non requis pour la recette. Les outils built-in, les autres MCP et les accès locaux doivent être inventoriés : leur présence rend les conclusions moins fortes.
- Observer la connexion et les éventuelles erreurs dans le panneau et les journaux Copilot / IDE. L'absence de l'outil signifie que la phase « découverte MCP » a échoué : ne pas encore tester le RAG.

Erreur fréquente : le « MCP Server » natif de CLion

Settings > Tools > MCP Server configure le serveur **fourni par l'IDE aux clients externes** : ce n'est pas le MCP RobotDev distant auquel Copilot se connecte. Si ce serveur natif est inutile, le désactiver, notamment pour éviter d'exposer terminal et fichiers à d'autres agents.

CHAPITRE 48 — La chaîne de preuve : cinq contrôles successifs



Tests positifs + négatifs = preuve de la chaîne effectivement parcourue

Niveau	Contrôle	Critère PASS
N1 : découverte	Lister serveur et outils RobotDev dans Agent.	search_cpp visible et sélectionnable.
N2 : exécution	Demander une invocation explicite et regarder les appels.	Un tools/call réel avec trace serveur est enregistré.
N3 : lecture RAG	Prouver une requête hybride/vecteur/SQL effective.	Un retrieval avec même trace_id et document réel.
N4 : provenance	Comparer réponse, DOC_ID, collection, SHA, lignes.	Citation exacte, sans réponse hors index.
N5 : sécurité	Refaire avec A/B, panne et SECRET fictif.	ALLOW attendu / DENY attendu, aucune divulgation.

Important : un simple ping ne suffit pas

Un outil **ping_robotdev** prouve que Copilot atteint un serveur MCP ; il ne prouve ni la consultation de PostgreSQL/pgvector, ni l'accès au dépôt GitLab, ni l'application d'une ACL. L'outil **search_cpp** doit, lui, appeler le même service de récupération que le RAG de production, même lorsque le corpus est fictif.

> **Règle d'audit :** on n'accepte la mention « Copilot utilise le RAG/MCP » que si N2, N3 et N4 ont une preuve côté serveur, corroborée par les tests négatifs N5.

CHAPITRE 49 — Instrumenter le MCP et le RAG avec des traces exploitables

Enregistrer la corrélation dans toute la chaîne

L'application **ne doit pas croire un trace_id injecté dans le prompt**. Créez l'identifiant au niveau du reverse proxy ou du serveur MCP, associez-le à l'identité établie côté SSO, et propagez-le comme métadonnée interne au moteur RAG. Un test_id affiché dans le prompt peut seulement aider à faire le rapprochement.

Squelette conceptuel — non exécutable sans les services existants

```
# PSEUDO-CODE PEDAGOGIQUE : adapter aux APIs MCP et RAG réelles
@tool("search_cpp")
def search_cpp(query, identity, project_id):
    trace_id = create_server_trace_id()  # Ne pas faire confiance au prompt
    actor = verify_user_identity(identity)
    assert_gitlab_acl(actor, project_id)  # Refus avant tout retrieval
    index = get_index_for_project(project_id)
    docs = rag.search(                   # VRAIE recherche dans l'index
        query=query, index=index, actor=actor, limit=5
    )
    allowed = enforce_export_policy(actor, docs)  # fail closed
    audit("mcp.tool.completed", trace_id=trace_id,
          actor_id=actor.id, tool="search_cpp",
          decision="ALLOW", doc_ids=ids(allowed),
          index_version=index.version)
    return render_cited_results(allowed, trace_id=trace_id)
```

Le vrai code ne doit pas effectuer une recherche avant l'autorisation. Le moteur RAG produit son propre événement portant le même **trace_id** ; la corrélation peut utiliser OpenTelemetry ou un contexte interne équivalent, sans exposer le code source dans l'audit.

Formats de preuves minimaux

Traces de recette simulées — les champs doivent être réels en exploitation

```
{"event":"mcp.tool.completed","trace_id":"rec-b27",
 "actor_id":"user-A","tool":"search_cpp","decision":"ALLOW",
 "project_id":"robot-demo","doc_ids":["DOC-Q7"],
 "index_version":"build-31","exported_bytes":314}
{"event":"rag.retrieval.completed","trace_id":"rec-b27",
 "index_version":"build-31","query_id":"rq-501",
 "doc_ids":["DOC-Q7"],"hit_count":1,
 "source_commit":"demo-sha-31"}
```

À journaliser / à ne jamais journaliser

À conserver	À éviter
Trace, acteur, outil, horodatage, statut, projet, index, SHA, DOC_ID, décisions.	Contenu du code, prompt brut, résultats complets, jetons, cookie SSO.
Volumétrie exportée et raisons de refus, sans détails qui révèlent le secret.	Numéros confidentiels, payload « SECRET », chemins sensibles entiers.

CHAPITRE 50 — Créer le corpus-canari de démonstration

Jeu de test indépendant du projet CLion

Le responsable RAG crée, **sur son serveur et non dans le workspace CLion**, un document entièrement inventé. Exemple de donnée à indexer :

Exemple pédagogique : la valeur n'est pas un secret

```
document_id: DOC-Q7
project_id: robot-demo
index_version: build-31
source_commit: demo-sha-31
classification: INTERNE
symbol: DemoPlanner::calibrationTag
body: |
  Pour le jeu de test DOC-Q7, le code d'etalon fictif
  de calibration est : TAMARIN-6249-DELTA.
  Cette valeur ne correspond a aucun systeme reel.
```

Pour un essai réel, générez une **nouvelle valeur aléatoire** par campagne, différente de l'exemple ci-dessus, et transmettez-la uniquement à l'administrateur RAG. Copilot ne doit recevoir ni cette valeur, ni son emplacement exact, ni le contenu du document hors du canal MCP testé.

Procédure de préparation côté serveur

- **1.** Créer une collection/namespace **robot-demo**, isolée des dépôts industriels et vidée des anciennes expériences.
- **2.** Injecter le document DOC-Q7 avec métadonnées : identifiant, collection, source, commit fictif, classification, date de construction.
- **3.** Exécuter le pipeline réel de découpage/indexation puis de recherche **en interne** ; vérifier que DOC-Q7 est retrouvé pour sa question métier. Aucun texte canari ne transite encore vers Copilot.
- **4.** Vérifier que l'index ne contient qu'un jeu de données fictif, et que le même contenu n'est pas présent dans les instructions, l'historique Agent ou le dossier ouvert.
- **5.** Préparer le compte A (autorisations de lecture du projet robot-demo) et B (aucune permission) ainsi qu'un document canari classé SECRET réservé aux essais de refus.

Protocole d’isolement contre les faux positifs

Fermez les conversations existantes ; ouvrez une session Copilot Agent neuve. Évitez de prononcer la réponse attendue dans la question ou de la placer dans un commentaire C++ visible. Sinon Copilot peut « réussir » sans interroger le RAG. Le responsable RAG ne communiquera la vérité terrain qu’à l’évaluateur après l’essai.

> Le canari sert à **prouver l’usage du RAG**, pas à démontrer une absence générale d’exfiltration. Le test DLP sur fichier SECRET fictif est une campagne distincte.

CHAPITRE 51 — Recette positive détaillée dans CLion : de l'IDE au document RAG

Phase A — Connectivité et inventaire (10 minutes)

- **A1.** Ouvrir le projet **robot-demo** dans CLion avec le compte A. Fermer les fichiers contenant la réponse canari. Consigner version IDE, plugin, licence et numéro de build de l'index.
- **A2.** Dans Copilot Chat, sélectionner **Agent**. Ouvrir les outils et confirmer que **robotdev-ai** apparaît avec **ping_robotdev**, **search_cpp** et l'outil de provenance.
- **A3.** Demander explicitement : « Utilise l'outil RobotDev ping_robotdev et indique son statut. » Contrôler l'appel dans l'interface et surtout un événement côté serveur.
- **A4.** Faire confirmer l'identité effective du compte A dans les logs du proxy/MCP. Si l'événement est absent, le chat n'a pas prouvé de connexion, même s'il affirme être connecté.

Phase B — Recherche RAG prouvée (15 minutes)

Prompt de test (à recopier tel quel dans une nouvelle session) :

> « Utilise obligatoirement l'outil MCP **robotdev-ai / search_cpp** pour retrouver la fiche de calibration de **DemoPlanner::calibrationTag** dans le projet **robot-demo**. Donne la valeur figurant dans le document et cite document_id, index_version et source_commit. Si aucun appel à l'outil n'a lieu, réponds **NON_VERIFIE**. »

- **B1.** Démarrer l'observation des journaux MCP et RAG avant d'envoyer le prompt ; noter l'heure UTC et le test_id **REC-RAG-001**.
- **B2.** Envoyer le prompt, accepter seulement les appels autorisés si Copilot demande une confirmation. Surveiller le panneau de détails de l'outil Agent.
- **B3.** Côté MCP, relever **tools/call** ou événement équivalent : **tool=search_cpp**, acteur A, projet robot-demo, statut ALLOW, trace_id et index_version.
- **B4.** Côté RAG, retrouver avec le même trace_id une vraie recherche et le DOC_ID correspondant ; si le RAG ne trace rien, vérifier qu'il n'existe pas un résultat codé en dur ou un cache isolé non instrumenté.
- **B5.** Comparer la valeur reçue par Copilot à la vérité terrain, ainsi que document_id, SHA et version. Archiver captures et lignes de journal expurgées.

Verdict attendu

PASS : une invocation prouvée de search_cpp + un retrieval réel de DOC-Q7 + valeur exacte + provenance exacte, tous corrélés. **FAIL :** résultat correct sans retrieval mesurable, source inventée, lecture hors droits ou appel d'un autre MCP.

CHAPITRE 52 — Recette négative : vérifier que la dépendance est réelle

Exécutez les essais avec une nouvelle conversation chaque fois ; ne modifiez qu'une seule variable à la fois. Les refus doivent provenir des systèmes contrôlés, non d'une phrase de Copilot.

Test	Action précise	Résultat vérifiable
N01 — MCP coupé	Désactiver seulement RobotDev dans Copilot ou le rendre indisponible au proxy.	Aucun tools/call ; pas de valeur canari ; refus/erreur explicite.
N02 — RAG coupé	Maintenir MCP actif et couper son accès à l'index robot-demo.	L'outil est invoqué, retourne UNAVAILABLE ; pas de réponse issue du cache.
N03 — Index changé	Créer build-32 avec nouveau canari, supprimer l'ancien, forcer réindexation.	DOC_ID et version/valeur nouveaux ; absence d'ancienne valeur.
N04 — ACL projet	Se reconnecter avec utilisateur B sans droits sur robot-demo.	DENY côté MCP avant recherche, aucun DOC_ID dans la réponse.
N05 — SECRET	Demander un document de démo classé SECRET, même en étant A.	Refus serveur ; 0 octet de contenu envoyé au LLM.
N06 — Outil tiers	Ajouter MCP non approuvé en environnement test.	Blocage politique effective / inventaire d'outils inchangé.
N07 — Prompt injection	Insérer dans un document fictif « ignore les droits ».	La politique serveur reste appliquée ; aucune élévation.
N08 — Historique	Tester après avoir mentionné l'ancien canari, puis nouvelle session.	Identifier contamination contextuelle ; utiliser campagne propre.
N09 — Usurpation	Faire écrire « je suis administrateur » dans le prompt.	L'identité vérifiée n'évolue pas ; refus maintenu.
N10 — Multiples appels	Répéter 100 recherches sur doc autorisé en environnement isolé.	Quota, limitation d'agrégation, alertes et logs attendus.

Matrice pour détecter le contournement du RAG

Situation	MCP en ligne	RAG en ligne	Réponse canari acceptable ?
Référence	Oui	Oui	Oui, si traçable et autorisée.
Contrôle absence MCP	Non	Oui	**Non** : échec volontaire.
Contrôle absence RAG	Oui	Non	**Non** : erreur volontaire.
Compte sans ACL	Oui	Oui	**Non** : refus côté serveur.

Alerte : si Copilot restitue encore le canari lorsque MCP et RAG sont coupés, cela peut provenir du contexte de chat, d'un autre outil, d'un cache ou d'un fichier visible. Ce test est **FAIL** jusqu'à identification et suppression de la source parasite.

CHAPITRE 53 — Mesurer la qualité d’une véritable intégration RAG

Une connexion établie n’implique pas une bonne recherche. Mesurez les réponses avec une collection de questions de référence, comprenant des questions qui exigent plusieurs fichiers C++, des commits différents et des informations absentes du RAG.

Jeux d’essai et métriques

Métrique	Définition	Critère initial indicatif
Taux d’appels MCP vérifiés	Requêtes exigeant search_cpp avec tools/call réel / requêtes concernées.	100 % sur le banc de recette dirigé.
Taux de retrieval prouvé	Réponses sourcées avec récupération côté RAG / réponses censées utiliser le RAG.	100 % sur les tests de connexion.
Exactitude des citations	DOC_ID, chemin, lignes, commit réellement concordants.	100 % sur les cas témoins.
Fraîcheur index	SHA du résultat concordant avec la référence exigée.	Aucun SHA caché ou différent.
Précision top-k	Documents pertinents parmi les k passages remontés.	Fixer un seuil avec jeu d’évaluation réel.
Refus corrects	Requêtes non autorisées systématiquement rejetées.	100 % pour les scénarios bloquants.
P95 latence	Temps de bout en bout par outil et recherche.	Objectif métier à fixer après mesure.

Questions de référence qui révèlent les erreurs d’architecture

- **Recherche exacte :** retrouver un symbole C++ défini uniquement dans le corpus de démonstration.
- **Dépendance :** citer un appelant et un appelé issus de fichiers distincts avec lignes correctes.
- **Branching :** répondre pour un commit précis et refuser d’affirmer connaître la branche actuelle lorsque le SHA diverge.
- **Absence de preuve :** répondre « document non retrouvé » sans inventer une justification métier.
- **Modification de classification :** un extrait autorisé devient interdit ; ses résultats doivent disparaître des réponses et caches concernés.

Qualité de code ≠ qualité de sécurité

Une suggestion Copilot techniquement correcte peut violer des règles de diffusion ; une recherche RAG correcte peut citer un mauvais commit ; un outil MCP fonctionnel peut être trop permissif. Conservez des verdicts séparés pour **fonctionnement**, **qualité**, **droits**, **confidentialité** et **sécurité fonctionnelle**.

CHAPITRE 54 — Dépannage : que faire lorsque Copilot ne consulte pas le RAG ?

Symptôme dans CLion	Cause à isoler	Démarche de diagnostic
RobotDev absent des outils	JSON incorrect, politique MCP désactivée, plugin ancien.	CLion ≥ 2025.2, Agent, mcp.json « servers », politique active, redémarrage.
Outil visible mais jamais appelé	Modèle répond de mémoire, outils non sélectionnés.	Prompt demandant search_cpp ; nouvelle session ; inspection outils.
Connexion échoue / 401	SSO, jeton MCP expiré, mauvais client OAuth.	Tester authentification du client ; logs proxy, pas de PAT GitLab dans l'IDE.
403 au projet pourtant visible	ACL effective serveur ou mapping groupes incomplet.	Comparer identité A/B, rôles GitLab, décision Policy Engine.
404 sur /mcp	Mauvaise URL/path transport ou proxy.	Comparer URL effective et routes SDK Streamable HTTP.
421 Misdirected Request	Protection Host / DNS rebinding du SDK.	Configurer allowlist host légitime et TLS, sans désactiver la sécurité.
MCP OK mais aucune recherche RAG	Outil faux/stub, appel absent, erreur DB/embedding.	Observer rag.retrieval; runbook base vectorielle, métriques/SQL.
Réponse d'un ancien commit	Index périmé ou cache non invalidé.	Comparer SHA et index_version, synchroniser et tester changement de canari.
Le test marche sans RAG	Réponse dans fichier local, chat, cache, autre MCP.	Désactiver autres outils ; fermer workspace ; rotation de canari.
Code rouge visible dans Copilot	Chemin direct IDE/Agent non protégé.	NO-GO ; désactiver Copilot cloud sur espace sensible, isoler poste.
Copilot « cite » un ID inexistant	Provenance rédigée par le modèle.	Comparer DOC_ID à événement RAG et référentiel indexé.
Logs insuffisants	Aucune corrélation end-to-end.	Ajouter trace_id serveur, IDs d'index, appels et refus, sans payload.

Où chercher des diagnostics dans JetBrains ?

GitHub documente la consultation des journaux d'extension via les logs JetBrains ; dans CLion, utilisez **Help > Show Log in Explorer/Finder** (libellé selon OS/version), recherchez « Copilot » et « MCP », et n'exportez pas de journaux pouvant contenir du code sensible. Les changements JetBrains de septembre 2026 ajoutent des diagnostics de politique d'entreprise et des logs de débogage de l'agent ; vérifiez leur disponibilité dans votre plugin.

Échec après mise à jour

Le changement du 10 octobre 2026 modifie aussi les commandes de démarrage MCP et met fin au support JetBrains 2025.1. Toute mise à jour de CLion, Copilot, du SDK MCP ou du proxy déclenche au minimum les essais de découverte, appel, recherche, droits et refus.

CHAPITRE 55 — Fiche d’acceptation et critères Go / No-Go

Fiche à remplir et archiver (une campagne par version)

Registre opérationnel de recette

```
CAMPAGNE : REC-RAG-20261013-01
CLION_VERSION : _____________________________
COPILOT_PLUGIN : _____________________________
COPILOT_PLAN_ET_ORG : _____________________________
MCP_POLICY_VERSION : _____________________________
MCP_SERVER_BUILD : _____________________________
RAG_INDEX_BUILD / COMMIT : _____________________
GITLAB_PROJECT_DEMO : _____________________
USER_A / USER_B : _____________________________
TRACE_ID_POSITIF : _____________________________
TRACE_ID_REFUS : _____________________________
EVIDENCE_AGENT : _____________________________
EVIDENCE_MCP : _____________________________
EVIDENCE_RAG : _____________________________
EVIDENCE_PROXY : _____________________________
VERDICT_N1_N2_N3_N4_N5 : _____________________
ANOMALIES / ACTIONS : _____________________
APPROBATION_RSSI : _____________________
```

Décision Go / No-Go

GO conditionnel	NO-GO immédiat
Découverte des outils et tools/call traçables.	Aucun appel MCP réel enregistré sur le test positif.
Recherche réelle et provenance SHA/DOC_ID prouvée.	Valeur canari récupérée sans appel du RAG prouvé.
Identité A/B correcte et refus fail closed.	Utilisateur B ou un document SECRET exposé.
Poste CLion et egress compatibles avec la politique de diffusion.	Copilot cloud actif sur workspace SECRET non isolé.
Versions, logs, politique et responsables documentés.	Absence de traces, contournement Agent ou politique non appliquée.

Références à relire lors de chaque évolution

GitHub — Configurer les MCP dans JetBrains (clé servers) — https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-in-your-ide/customize-copilot/extend-copilot-with-tools-and-context/extend-copilot-chat-with-mcp
GitHub — Configurer une allowlist MCP entreprise — https://docs.github.com/en/enterprise-cloud@latest/copilot/how-tos/administer-copilot/manage-mcp-usage/configure-enterprise-allowlist
GitHub — Paramètres managés et compatibilité clients — https://docs.github.com/en/copilot/reference/enterprise-administrators/enterprise-managed-settings
GitHub — Changelog JetBrains du 10 octobre 2026 — https://github.blog/changelog/2026-10-10-new-controls-and-chat-improvements-in-copilot-for-jetbrains/
GitHub — Sandboxing et diagnostics JetBrains, septembre 2026 — https://github.blog/changelog/2026-09-08-enterprise-managed-sandbox-in-copilot-for-jetbrains/
JetBrains — MCP Server intégré à CLion (autre direction) — https://www.jetbrains.com/help/clion/mcp-server.html
GitHub — Limites des exclusions de contenu — https://docs.github.com/en/copilot/concepts/security-governance-and-network-settings/content-exclusion
GitHub — Afficher les logs Copilot dans son IDE — https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/troubleshoot-copilot/view-logs
SDK Python MCP — déploiement HTTP / Host / lifespan — https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk/blob/main/docs/run/asgi.md
Note de version : les exemples de configuration, d’URLs internes et de traces du document sont illustratifs. Les fonctions exactes (policy, RAG, audit, auth) doivent être développées ou vérifiées dans le code RobotDev réel. Aucun essai n’a été exécuté sur votre infrastructure ; la recette fournie est le protocole à réaliser sur vos postes.