

관리자 매뉴얼

블로그 콘텐츠 운영자를 위한 관리 업무 안내서

문서 버전 v1.0

작성일 2026-09-25

대상 독자 콘텐츠 편집·발행 권한 또는 구독자 개인정보 관리 권한을 가진 운영자

작성 기준 실제 서비스 동작 검증 결과(08 전체 시스템 테스트, 09 보안점검 PASS) 반영

목차

1. 이 매뉴얼 소개	3
2. 지금 바로 실습해보기 (로컬 개발 서버)	3
3. 관리자 권한 체계와 로그인	3
3.1 역할(그룹)별 권한	4
4. 블로그 글 작성 실전 가이드	4
4.1 새 글 만들기	4
4.2 본문 작성	4
4.3 저장 · 미리보기 · 발행	5
4.4 리비전(이력) 관리	5
4.5 발행 전 SEO 필드 확인	5
4.6 AI 검색 시대 글쓰기 가이드 (권장)	6
5. 카테고리 · 태그 관리	6
6. 댓글 모더레이션 실전 가이드	6
6.1 처리 절차	6
6.2 권한과 알림	7
7. 뉴스레터 구독자 관리	7
7.1 되돌리기 어려운 작업: 구독자 하드 삭제	7
8. 계정 · 보안 관리	8
8.1 비밀번호 정책	8
8.2 로그인 무차별대입(brute-force) 방어	8
8.3 최초 슈퍼유저 계정 생성 (운영 배포 환경)	8
8.4 이상 동작 발견 시 대응	9
9. 백업 · 복구 개요	9
10. 부록: 로컬 개발 서버 실행 · 전체 테스트 방법 (기술 담당자용)	9
10.1 로컬 서버 실행	9
10.2 전체 자동 테스트 실행	10
10.3 블로그 글 작성 · 댓글 기능 실습 순서 (요약)	10

1. 이 매뉴얼 소개

이 문서는 이 블로그 서비스의 콘텐츠를 작성·발행하거나 댓글·구독자 정보를 관리하는 운영자를 위한 매뉴얼입니다. 서비스를 처음 관리하게 된 사람도 이 문서만으로 추가 질문 없이 업무를 수행할 수 있도록, 실제 검증된 동작을 기준으로 작성했습니다.

Wagtail 관리자 화면 자체(로그인 화면 레이아웃, 페이지 편집기 등)는 벤더가 기본 제공하는 화면이며 이 프로젝트가 새로 디자인하지 않았습니다. 이 문서는 그 기본 화면의 **어떤 메뉴를 어떤 순서로 쓰는지, 무엇을 하면 되돌릴 수 없는지, 실패하면 어떻게 되는지**에 집중합니다.

TIP 서버 배포·인프라·시크릿 관리·백업 인프라 설정 등 "운영 인프라" 영역은 이 문서의 범위가 아닙니다(별도 운영 인수인계 문서 영역). 이 문서는 웹 관리자 화면에서 수행하는 콘텐츠·구독자 관리 업무만 다룹니다.

2. 지금 바로 실습해보기 (로컬 개발 서버)

이 매뉴얼을 보며 실제로 손으로 따라 해 볼 수 있도록, 검토용 로컬 개발 서버와 실습용 관리자 계정을 아래와 같이 준비해 두었습니다. 이 계정 정보는 **로컬 테스트 전용**이며, 실제 운영(배포) 서비스에는 적용되지 않습니다.

항목	값
콘텐츠 관리자(Wagtail) 로그인	<code>http://127.0.0.1:8010/cms-admin/login/</code>
구독자 관리(Django 기본 관리자) 로그인	<code>http://127.0.0.1:8010/django-admin/login/</code>
아이디	<code>admin</code>
비밀번호	실습 진행자에게 별도로 안내받은 값을 사용
댓글 모더레이션 화면	<code>http://127.0.0.1:8010/cms-admin/snippets/comments/comment/</code>

TIP 비밀번호는 보안을 위해 이 문서에 기재하지 않습니다. 로컬 실습 환경을 준비한 담당자에게 별도로 확인하거나, 아래 명령으로 직접 새 비밀번호를 설정할 수 있습니다: **`python manage.py changepassword admin`**

주의 실제 운영 환경에서는 이 로컬 실습용 계정과 절대 동일한 비밀번호를 재사용하지 마십시오. 최초 슈퍼유저 발급과 운영 비밀번호 관리 절차는 §8.3~8.4를 따릅니다.

3. 관리자 권한 체계와 로그인

관리자 진입점은 정확히 2개이며, 둘 다 동일한 계정(아이디·비밀번호)을 공유합니다. 다만 **세션은 화면마다 별도로 로그인해야 합니다** — 한쪽에 로그인했다고 다른 쪽도 자동으로 로그인되지 않습니다.

진입점	용도	비고
Wagtail 관리자 (/cms-admin/login/)	콘텐츠(블로그 글/카테고리/태그/이미지) 작성·발행·권한 관리 — 이 서비스의 실질적인 운영 화면	기본 경로 /admin/ 대신 /cms-admin/을 사용(자동화 스캐너 노출 감소 목적)
Django 기본 관리자 (/django-admin/login/)	뉴스레터 구독자 목록 조회 및 하드 삭제(개인정보 파기절차) 전용	콘텐츠 관리 기능 없음. 콘텐츠 작업 시 로그인할 필요 없음

3.1 역할(그룹)별 권한

1인/소규모 운영을 전제로 설계되어, 기본값은 슈퍼유저 1명입니다. 추가 편집자가 필요해지면 Wagtail 어드민(설정 → 그룹)에서 아래 그룹 중 하나에 배정합니다.

그룹	블로그 글 권한	카테고리 권한	댓글 승인 권한
Editors	추가/수정 가능 (발행 권한 없음)	추가/수정/삭제	없음
Moderators	추가/수정/발행 가능	추가/수정/삭제	승인/거부/삭제 가능
슈퍼유저	전체 권한 (제한 없음)	전체	전체

TIP Editors 그룹으로 로그인한 경우 "발행" 버튼이 보이지 않거나 눌러도 실제로 공개되지 않을 수 있습니다. 오류가 아니라 의도된 권한 구조입니다 — Editors가 작성한 글은 Moderators 또는 슈퍼유저가 별도로 발행해야 공개됩니다.

주의 2단계 인증(2FA)은 이 서비스에 구현되어 있지 않습니다. 계정 비밀번호가 유일한 인증 요소이므로 \$8의 비밀번호 관리 원칙을 반드시 지켜야 합니다.

4. 블로그 글 작성 실전 가이드

4.1 새 글 만들기

- 1 <http://127.0.0.1:8010/cms-admin/login/>에 로그인합니다.
- 2 왼쪽 메뉴에서 페이지 트리를 열고 "블로그 인덱스" 페이지를 찾습니다. **반드시 블로그 인덱스 하위에 새 글을 만들어야** 목록·RSS·사이트맵에 정상 반영됩니다 — 다른 위치에 만들면 홈 화면에도, RSS 피드에도 나타나지 않습니다.
- 3 "블로그 인덱스" 페이지에서 "하위 페이지 추가" → "블로그 게시물"을 선택합니다.

4.2 본문 작성

본문은 여러 종류의 블록을 자유롭게 조합해 작성하는 방식(스트림필드)입니다.

블록	용도
문단(Rich text)	일반 텍스트, 굵게/기울임/링크 등 기본 서식

블록	용도
이미지	본문 중간에 삽입하는 이미지. 대체 텍스트(alt)를 함께 입력하면 접근성이 향상됩니다.
인용	출처가 있는 인용문을 강조해서 보여줄 때 사용
FAQ	질문/답변 쌍을 등록하면 화면에 노출되는 동시에 검색엔진용 구조화 데이터로도 자동 변환됩니다(\$4.6 참고)

이 외에 필수/권장 입력 항목은 다음과 같습니다.

- 카테고리(필수, 단일 선택) — §5의 콘텐츠 정책을 먼저 확인한 뒤 선택합니다.
- 태그(자유 입력, 복수 가능)
- 대표 이미지 — 등록하면 SNS 공유 카드와 검색 결과 미리보기에 이미지가 함께 노출됩니다. 등록하지 않으면 텍스트만 노출됩니다.

4.3 저장 · 미리보기 · 발행

- **임시저장:** 저장만 하고 공개하지 않는 상태(live=False)입니다. 이 상태에서는 주소를 직접 입력해 접근해도 방문자에게 "페이지를 찾을 수 없습니다"가 표시됩니다.
- **미리보기:** 실제 게시 전 화면을 확인할 수 있는 기본 기능입니다. 미리보기는 방문자 노출과 무관합니다.
- **즉시 게시:** 저장 시 "게시" 옵션을 선택하면 바로 공개되어 홈/목록/카테고리/태그/RSS/사이트맵에 즉시 반영됩니다.
- **예약발행:** 공개 시작 시각(go_live_at)과 필요 시 공개 종료 시각(expire_at)을 입력합니다. 시작 시각이 되면 자동으로 공개되고, 종료 시각이 지나면 자동으로 다시 비공개(404) 처리됩니다 — 별도의 수동 작업이 필요 없습니다.

상태	방문자에게 보이는가
임시저장(초안)	아니오 — 404
예약발행 대기(시작 시각 이전)	아니오 — 404
게시됨(시작 시각 도달)	예 — 목록/상세/RSS/사이트맵 전부 노출
만료(종료 시각 경과)	아니오 — 404 (자동, 별도 조치 불필요)

4.4 리비전(이력) 관리

발행 이후에도 수정할 때마다 이전 버전이 리비전 이력에 자동으로 남습니다. 실수로 잘못된 내용을 게시했을 때는 리비전 이력 화면에서 이전 버전과 비교하고 복원할 수 있습니다 — 별도의 백업 절차가 필요 없는 기본 제공 기능입니다.

4.5 발행 전 SEO 필드 확인

발행 전, 편집 화면 상단의 "Promote"(홍보) 탭에서 아래 두 필드를 확인합니다.

- **SEO title:** 비워두면 본문 제목이 그대로 쓰입니다. 검색 결과/공유 카드에 더 명확하게 보이도록 다듬고 싶을 때만 채웁니다.
- **Search description:** 검색 결과와 SNS 공유 카드에 노출되는 한두 문장 요약입니다. 비워두면 목록 카드용 요약이 대신 쓰입니다.

4.6 AI 검색 시대 글쓰기 가이드 (권장)

Google AI Overviews·네이버 AI 브리핑처럼 검색 결과 화면에서 AI가 답을 요약해 보여주는 기능이 늘면서 유기 검색 클릭이 줄어드는 추세입니다. 아래는 "AI 요약에 인용되기 쉬우면서 동시에 클릭해서 원문을 읽을 이유도 남기는" 글쓰기 권장 사항입니다(강제 사항 아님 — 지키지 않아도 글은 정상적으로 발행됩니다).

- 1 소제목(H2/H3)은 독자가 검색창에 입력할 법한 **질문 형태**로 씁니다. (나쁜 예: "설치 방법" / 좋은 예: "Wagtail은 어떻게 설치하나요?")
- 2 소제목 바로 아래 첫 1~2문장에 핵심 답을 먼저 제시하고, 그다음 문단에 배경·근거·예시를 덧붙입니다. AI 요약 엔진은 소제목 직후 문장을 그대로 인용하는 경향이 있습니다.
- 3 본문에 FAQ 블록을 적극 활용합니다 — 질문/답변이 검색엔진이 이해하기 쉬운 구조화 데이터(FAQPage)로 자동 변환되어 함께 노출됩니다. 글 마지막에 "자주 묻는 질문" 형태로 배치하는 것을 권장합니다.

TIP 아래는 운영자가 별도로 조작하지 않아도 이미 자동으로 처리됩니다: 제목/설명 메타태그, Open Graph/Twitter Card, canonical 주소, sitemap.xml/robots.txt 등록, BlogPosting/FAQPage 구조화 데이터(JSON-LD). 위 1~3번 가이드만 따르면 자동으로 채워집니다.

5. 카테고리 · 태그 관리

카테고리는 Wagtail 어드민의 스니펫 메뉴에서 추가·조회·수정·삭제합니다.

주의 새 카테고리 추가는 단순 분류 편의가 아니라 정책적 행위입니다. 이 서비스는 콘텐츠 주제를 "운영자가 사전에 허용한 카테고리로만" 제한하는 운영 정책을 카테고리 생성 권한을 통해 실행합니다. 신규 카테고리를 추가하기 전, 그 주제가 금융/투자·의료/건강·법률·보험 등 전문 인허가가 필요한 분야에 해당하지 않는지 먼저 확인합니다.

TIP 카테고리는 게시물의 필수 항목이며, 이미 게시물이 참조 중인 카테고리는 **삭제할 수 없습니다**(삭제 시도 시 오류와 함께 거부됨). 해당 카테고리를 없애려면 먼저 그 카테고리를 쓰는 모든 게시물의 카테고리를 다른 값으로 바꾼 뒤 삭제해야 합니다 — "실수로 지웠는데 관련 글이 카테고리를 잃어버리는" 사고는 구조적으로 발생하지 않습니다.

태그는 별도 관리 화면 없이, 게시물 작성 화면에서 자유 입력으로 추가하면 자연스럽게 생성·재사용됩니다.

6. 댓글 모더레이션 실전 가이드

이 사이트의 댓글은 **사전 승인제**입니다 — 방문자가 작성한 댓글은 운영자가 승인하기 전까지 공개 화면에 전혀 노출되지 않습니다.

6.1 처리 절차

- 1 <http://127.0.0.1:8010/cms-admin/snippets/comments/comment/> (Wagtail 어드민 좌측 메뉴 "댓글")로 이동합니다.

2. 목록에서 "승인 대기" 상태의 댓글을 열어, 함께 표시되는 게시물명·작성자 표시명·본문·마스킹된 접속 IP를 보고 스팸·부적절한 내용 여부를 판단합니다.
3. 문제가 없으면 status 필드를 "승인됨"으로, 부적절하면 "거부됨"으로 바꾸고 저장합니다.

처리 결과	동작
승인	즉시 해당 게시물 하단 댓글 목록에 노출됩니다. 다만 게시물 페이지가 10분간 캐시되므로, 승인 직후 최대 10분간은 반영이 지연될 수 있습니다(오류 아님).
거부	공개 화면에 영원히 노출되지 않습니다. 완전히 지우려면 목록에서 삭제합니다 — 삭제하면 복구할 수 없습니다.

6.2 권한과 알림

- **Moderators 그룹과 슈퍼유저만** 댓글 상태를 바꿀 수 있습니다. Editors는 글 발행 권한이 없는 것과 동일한 이유로 댓글 승인 권한도 없습니다.
- 새 댓글이 등록되면 운영자 알림 메일 주소(500 에러 알림과 동일한 채널)로 즉시 메일이 발송됩니다 — 게시물 제목/작성자 표시명/본문/모더레이션 화면 링크가 포함됩니다.
- 알림 메일 주소를 설정하지 않았다면 알림이 조용히 발송되지 않을 뿐이며(서버 기동에는 영향 없음), 이 경우 댓글 목록을 주기적으로 직접 열어봐야 합니다. 메일 발송 자체가 실패해도(SMTP 오류 등) 댓글 저장에는 영향이 없습니다.
- 댓글 작성자에게는 이름만 받으며 이메일은 받지 않습니다 — 회신이 필요하면 댓글이 아닌 별도 채널로 안내합니다.

7. 뉴스레터 구독자 관리

<http://127.0.0.1:8010/django-admin/login/>에 로그인한 뒤 "Newsletter Subscribers"(뉴스레터 구독자) 항목으로 이동합니다.

- 조회/검색: 이메일, 상태(구독중/구독취소), 동의 시각, 마스킹된 접속 IP, 생성일을 목록에서 확인하고 이메일로 검색할 수 있습니다.
- **수정은 불가능합니다(의도된 제한):** 동의 시각/버전/IP 등은 구독 시점에 시스템이 자동 기록한 "처리 근거 데이터"이므로 임의로 고쳐 쓰면 개인정보 처리 근거의 추적성이 깨집니다. 값이 잘못된 것처럼 보여도 직접 고치지 말고 기술 담당자에게 문의합니다.
- **신규 추가도 불가능합니다** — 구독자는 반드시 공개 구독 폼을 통해서만 생성됩니다.
- **"status" 값을 삭제 판단 근거로 삼지 않습니다:** 이 필드는 향후 기능을 위해 미리 만들어 둔 필드이며, 현재 버전에서는 자동으로 "구독취소"로 바뀌는 경로가 없습니다. 실제 삭제 여부는 아래 §7.1의 탈퇴 요청 절차만을 근거로 판단합니다.

7.1 되돌리기 어려운 작업: 구독자 하드 삭제

주의 이 서비스에서 가장 신중하게 다뤄야 하는 관리 작업입니다. 삭제된 구독자 레코드는 이 화면에서 복구할 방법이 없습니다. 데이터베이스 행 자체가 삭제되는 하드 삭제이며, "구독취소"로 상태만 바꾸는 것이 아닙니다.

목록 화면에서 체크박스로 여러 건을 선택해 한 번에 삭제할 수 있습니다. 삭제 전 확인 화면이 뜨지만, 검색/필터를 걸어둔 상태에서 "전체 선택"을 잘못 누르면 의도하지 않은 다수 삭제로 이어질 수 있습니다.

삭제 전 반드시 지킬 확인 절차

- 1 삭제 근거를 먼저 확보합니다 — 구독자 본인이 명시적으로 탈퇴/삭제를 요청했는지 확인합니다. 근거 없이 임의로 삭제하지 않습니다.
- 2 이메일 검색으로 정확히 그 1건만 특정합니다 — 요청받은 이메일과 검색 결과가 정확히 일치하는지(대소문자·오타 포함) 다시 확인합니다.
- 3 체크박스는 확인된 1건만 선택합니다. "전체 선택"은 사용하지 않습니다.
- 4 삭제 실행 전 확인 화면의 이메일 주소를 다시 한 번 육안으로 대조한 뒤에만 최종 확인을 누릅니다.
- 5 삭제 완료 후 요청자에게 처리 완료를 회신합니다.

TIP 요청 이메일이 여러 건 비슷하게 검색되거나 본인 확인이 애매한 경우에는 삭제를 진행하지 말고 먼저 요청자에게 재확인하거나 기술 담당자와 상의합니다. 백업에서 특정 구독자 1건만 선택적으로 복구하는 절차는 이 서비스에 마련되어 있지 않습니다 — "나중에 백업에서 복구하면 된다"고 가정하고 삭제하지 않습니다.

8. 계정 · 보안 관리

8.1 비밀번호 정책

- 사용자 속성(아이디/이메일 등)과 너무 비슷한 비밀번호 금지
- 최소 길이(기본 8자) 미만 금지
- 자주 쓰이는 비밀번호(사전 목록) 금지
- 숫자로만 이루어진 비밀번호 금지

이 정책은 관리자 화면의 "비밀번호 변경" 폼과 최초 계정 생성 절차 양쪽에 동일하게 적용됩니다.

8.2 로그인 무차별대입(brute-force) 방어

두 로그인 화면(Wagtail·Django 기본 관리자) 모두, 같은 IP에서 15분 동안 합산 10회를 초과하는 로그인 실패가 발생하면 11번째 시도부터 즉시 429(너무 많은 요청)로 거부됩니다.

- **두 로그인 화면은 이 카운터를 서로 공유합니다.** 한쪽에서 여러 번 틀리면 다른 쪽에서 시도할 수 있는 남은 횟수도 함께 줄어듭니다 — 두 화면이 같은 계정을 공유하기 때문에, 카운터를 따로 두면 공격자가 시도 예산을 2배로 늘리는 우회가 가능해지는 것을 막기 위한 설계입니다.
- 잠금은 **IP 기준**이며 계정(아이디) 기준이 아닙니다 — 1인 운영 환경에서 계정 자체가 잠기면 대체 관리자가 없어 복구가 어려워지는 상황을 막기 위한 설계입니다.

TIP 429가 발생하면 15분 뒤 자동으로 해제됩니다. 별도의 수동 잠금 해제 절차나 화이트리스트 기능은 없습니다. 급하게 재시도해야 한다면 IP가 바뀌는 다른 네트워크로 접속을 시도할 수 있으나, 정상적인 대응은 15분 대기입니다.

8.3 최초 슈퍼유저 계정 생성 (운영 배포 환경)

무료 등급 배포 환경은 서버에 직접 접속해 대화형으로 계정 생성 명령을 실행할 수 없습니다. 대신 아래 절차를 사용합니다.

- 1 배포 플랫폼의 환경변수(Environment)에 슈퍼유저 아이디/이메일/비밀번호 3개 값을 채웁니다.
- 2 배포를 실행(또는 재배포)합니다 — 빌드 스크립트 마지막 단계가 슈퍼유저가 아직 하나도 없을 때만 이 값으로 계정을 만듭니다(역등 동작).
- 3 빌드 로그에서 계정 생성 확인 메시지를 확인합니다.
- 4 **계정 생성이 확인되면 세 환경변수를 대시보드에서 지웁니다(강력 권장)** — 평문 비밀번호를 환경변수에 계속 남겨두지 않기 위한 조치입니다. 지워도 이미 생성된 계정에는 영향이 없습니다.
- 5 이후 비밀번호를 바꾸고 싶으면 환경변수를 다시 쓰지 말고, 관리자 화면에 로그인한 뒤 우측 상단 프로필의 비밀번호 변경 기능을 사용합니다.

로컬 개발 환경(SQLite, DEBUG=True)에서는 이 제약이 없으므로 평소처럼 계정 생성 명령을 대화형으로 실행하면 됩니다(\$10 참고).

8.4 이상 동작 발견 시 대응

주의 관리자 화면에서 명백히 이상한 동작(권한이 있어야 할 기능이 안 보임, 발행한 글이 반영 안 됨, 429가 15분이 지나도 안 풀림 등)을 발견하면, 이 문서에 없는 원인 조사나 서버 설정 변경을 직접 시도하지 않습니다. 관리자 계정 자체가 콘텐츠 전체와 구독자 개인정보를 통제하는 단일 지점이므로, 확신 없는 임의 조치보다 기술 담당자에게 확인을 요청하는 것이 안전합니다.

9. 백업 · 복구 개요

운영 배포 환경에서는 매일 1회 데이터베이스 전체가 자동으로 백업되어 별도 저장소에 14일간 보관됩니다. 아래는 사고 발생 시 복구 우선순위 요약이며, 상세 절차는 별도의 백업/복구 가이드 문서를 따릅니다(로컬 개발 환경에는 해당하지 않음).

사고 발생 시점	1차 복구 수단
최근 6시간 이내	실시간 시점 복구(PITR) — 콘솔에서 특정 시각으로 즉시 복원
6시간 초과 ~ 14일 이내	일일 자동 백업 파일로 복구
14일 초과	복구 불가 (설계상 한계, 알려진 트레이드오프)

TIP 구독자 1건만 선택적으로 복구하는 기능은 없습니다(\$7.1 참고). 대규모 삭제/변경 작업을 앞두고 있다면, 사전에 기술 담당자에게 수동 백업 트리거를 요청하는 것을 권장합니다.

10. 부록: 로컬 개발 서버 실행 · 전체 테스트 방법 (기술 담당자용)

이 절은 콘텐츠 운영 업무가 아니라, 이 서비스를 로컬에서 실행하고 점검해야 하는 기술 담당자를 위한 참고 절차입니다.

10.1 로컬 서버 실행

- 1 저장소의 webapp/ 폴더로 이동합니다.
- 2 가상환경(.venv)을 활성화하거나, 가상환경의 python 실행 파일을 직접 지정해 실행합니다.

- 3 다음 명령으로 개발 서버를 실행합니다: **python manage.py runserver 127.0.0.1:8010** (8000번 포트가 다른 프로그램에 이미 점유되어 있다면 위와 같이 다른 포트 번호를 지정합니다).
- 4 브라우저에서 <http://127.0.0.1:8010/> 으로 접속해 정상 동작을 확인합니다.

TIP 별도 설정 없이 실행하면 SQLite 데이터베이스로 자동 폴백되며, DEBUG=True 상태로 실행됩니다. 이메일 발송은 실제 메일 서버 대신 콘솔(서버 실행 창)에 출력되는 방식으로 동작합니다.

10.2 전체 자동 테스트 실행

webapp/ 폴더에서 아래 명령을 실행하면 전체 앱(구독자·댓글·블로그·법적 페이지·핵심 기능)의 자동 테스트가 모두 실행됩니다.

TIP **python manage.py test** — 총 86개 테스트가 실행되며, 이번 로컬 환경 기준 완료까지 약 14~15분이 걸렸습니다(이미지 렌더링·마이그레이션 재생 등으로 다소 시간이 걸리는 것은 정상입니다). 모든 테스트가 통과하면 마지막 줄에 "OK"가 표시됩니다.

특정 기능만 빠르게 점검하고 싶다면 앱 이름을 지정해 일부만 실행할 수 있습니다.

범위	명령
댓글 기능만	python manage.py test comments
블로그 글 기능만	python manage.py test blog
뉴스레터 구독 기능만	python manage.py test subscribers
로그인·보안 관련(core)만	python manage.py test core

10.3 블로그 글 작성 · 댓글 기능 실습 순서 (요약)

- 1 <http://127.0.0.1:8010/cms-admin/login/> 로 로그인합니다(\$2 계정 정보).
- 2 블로그 인덱스 하위에 새 글을 만들고, 본문·카테고리·대표 이미지를 채운 뒤 임시저장합니다(\$4 참고).
- 3 "게시"를 선택해 즉시 발행합니다.
- 4 발행된 글 주소로 방문자 화면에 접속해, 하단 댓글 작성 폼에 이름과 내용을 입력해 댓글을 제출합니다(\$6, 사용자 매뉴얼 §4.3 참고).
- 5 다시 <http://127.0.0.1:8010/cms-admin/login/> 로 돌아와 "댓글" 메뉴에서 방금 작성한 댓글이 "승인 대기" 상태로 들어와 있는지 확인하고, 상태를 "승인됨"으로 바꿔 저장합니다.
- 6 발행된 글 화면을 새로고침(최대 10분 캐시 지연 고려)해, 댓글이 실제로 노출되는지 확인합니다.