# Introducción a bpftrace

#### Juan Carlos Sáez Alcaide

## Índice

1	Introducción	1
2	Tecnologías relacionadas	1
3	Fundamentos del lenguaje de scripting de bpftrace	2
4	Ejemplos	5
5	Referencias	7

### 1 Introducción

La depuración del kernel Linux y de sus módulos cargables es en general una tarea mucho más compleja que la depuración de programas de usuario. En particular, en el kernel la depuración basada en breakpoints no es tan sencilla de implementar como en espacio de usuario, y su uso además ocasiona problemas de temporización significativos. Por ejemplo, poner un breakpoint en el kernel no detiene la ejecución de una función concreta de una CPU, sino de todo el sistema, lo cual provoca que no se procesen interrupciones durante esta parada de la ejecución. Esto, a su vez, puede desencadenar el mal funcionamiento de partes críticas del núcleo.

Debido a éste y otros problemas relacionados, muchos desarrolladores del kernel optan por el uso de herramientas de trazado o *tracing* para llevar a cabo la depuración en Linux. La idea general de este tipo de herramientas es permitirnos capturar el valor de parámetros de funciones y variables locales de éstas durante la ejecución del código, sin llegar a detener la ejecución del sistema operativo, y todo ello sin contaminar el código del kernel o del módulo cargable en cuestión con sentencias de depuración (p.ej., mostrar mensajes con printk ()).

En la actualidad existen distintas herramientas de tracing para el kernel Linux, como es el caso de bpftrace, systemtap o LTTng. Este artículo realiza una introducción a bpftrace, que constituye una herramienta de tracing de nueva creación. A pesar de ser una tecnología tan novedosa, bpftrace ya se emplea en diversas empresas a nivel mundial (como Netflix, Facebook, Red Hat, etc.) para identificar problemas de rendimiento y de seguridad en entornos de producción. Una de las claves de su éxito es la rapidez con la que el código de trazado, que es el que permite recopilar datos durante la ejecución del código del núcleo, se inserta en el kernel.

# 2 Tecnologías relacionadas

bpftrace se basa en BPF (Berkeley Packets Filter) para capturar estadísticas y otra información del kernel Linux. BPF es una máquina virtual integrada en el kernel que procesa bytecode específico; BPF es también el nombre del lenguaje de ese bytecode (secuencias de instrucciones). La particularidad de los programas BPF es que constituyen un entorno seguro de ejecución dentro del núcleo, permitiendo extender su funcionalidad en caliente de diversas formas sin afectar a la integridad del sistema.

bpftrace permite al usuario escribir programas de trazado a medida usando un lenguaje de scripting de alto nivel. Cada script lanzado con bpftrace se convierte a código BPF y el programa (o programas) BPF correspondiente(s) se inyectan en el kernel para recabar información en tiempo de ejecución. Una vez el script finaliza, el código BPF inyectado se elimina del kernel.

En realidad el comando bpftrace actúa como un frontend para utilizar tecnologías de trazado de más bajo nivel que implementa el propio kernel Linux, como *tracepoints* o *kprobes*. Ambas tecnologías, de forma combinada, nos permiten capturar estadísticas –recabar valores de parámetros o variables– en puntos marcados de forma estática en el kernel (caso de *tracepoints*) o cuando se produce la llamada o el retorno de una determinada función (caso de kprobes). En este artículo, no profundizaremos en el funcionamiento interno de kprobes y tracepoints, pero la idea general es que nos permiten invocar código inyectado dinámicamente en el kernel cuando se produce un evento de interés. Por ejemplo, mediante el uso de *kprobes* desde bpftrace es posible recabar el valor de los parámetros de una función del kernel cuando ésta se invoca. Para más información sobre el funcionamiento a bajo nivel de las tecnologías de *tracing* del kernel, se recomienda consultar el capítulo 3 del Trabajo Fin de Grado de Lázaro Clemen, antiguo alumno de LIN.

### 3 Fundamentos del lenguaje de scripting de bpftrace

El comando bpftrace, que ha de ejecutarse como *root* o vía sudo, permite la ejecución de sentencias de trazado especificadas en la propia línea de comandos (*one liners*) o bien de scripts almacenados en ficheros con la extensión .bt.

Aquí se muestra un ejemplo de *one liner* de bpftrace (uso de opción -e) que imprime en pantalla el mensaje "Function was invoked" cada vez que se invoca la función vfs\_read() del kernel Linux:

```
$ sudo bpftrace -e 'kprobe:vfs_read { printf("Function was invoked\n"); }
Attaching 1 probe...
Function was invoked
....
```

Otro ejemplo, sería la ejecución del siguiente script vfs\_read\_count.bt.

```
kprobe:vfs_read {
     @times_vfs_read=count();
}
```

Este script de <code>bpftrace</code> contabiliza el número de veces que se invoca la función <code>vfs\_read()</code> del kernel durante la ejecución del script. Para ello, se usa una variable global llamada <code>times\_vfs\_read</code> que se actualiza de forma segura mediante la función built-in <code>count()</code> de <code>bpftrace</code>.

La ejecución del script puede interrumpirse en cualquier momento con CTRL+C:

```
$ sudo bpftrace ./vfs_read_count.bt
Attaching 1 probe...
^C
@times_vfs_read: 13
```

Un script de bpftrace ya sea codificado como *one liner* (argumento de la opción -e) o incluido en un fichero aparte, consta de una serie de sentencias de trazado que especifican qué evento o eventos se quiere capturar, y qué hacer cuando el evento se produzca. La sintaxis de una sentencia de trazado es la siguiente:

```
probe[,probe,...] /filter/ { action }
```

probe determina el evento específico que queremos capturar (puede haber varios); filter es una condición booleana opcional que puede emplearse para filtrar eventos más específicos (p.ej. seleccionar eventos por comando o pid); y action es un programa de dimensiones reducidas, formado por un conjunto de sentencias de asignación, llamadas a funciones (como printf()) o sentencias de control (p.ej., if-then-else) que indican qué hacer cuando se captura el evento. El lenguaje de scripting para codificar este programa es muy parecido a C, y se documenta de forma detallada aquí. Si bien probe se asocia a una tecnología de trazado del kernel (p.ej. kprobes), action se acaba traduciendo a código BPF que se inyecta en el kernel, y que se ejecutará cuando ocurra el evento seleccionado.

La siguiente tabla resume los tipos de probes actualmente soportados por bpftrace.

Tipo	Descripción	
tracepoint	Punto de instrumentación estático del kernel (Linux tracepoints )	
usdt	Punto de instrumentación estático definido en programa de usuario	
kprobe	Instrumentación dinámica de la invocación de una función del kernel (tecnología kprobes)	
kretprobe	Instrumentación dinámica del retorno de una función del kernel (tecnología <i>kprobes</i> )	
uprobe	instrumentación dinámica de la invocación de una función definida en un programa de	
-	usuario (tecnología <i>uprobes</i> )	
uretprobe	instrumentación dinámica del retorno de una función definida en un programa de usuario	
_	(tecnología <i>uprobes</i> )	
software	Evento software definidos en el kernel (subsistema perf events)	
hardware	Instrumentación basada en contadores hardware (subsistema perf events)	
profile	Probe que se ejecuta cada cierto tiempo (configurable) en cada CPU	
interval	Probe que se ejecuta cada cierto tiempo (configurable) en una sola CPU	
BEGIN	Se ejecuta al iniciar un script de bpftrace	
END	Se ejecuta al finalizar la ejecución de un script de bpftrace	

En un script de bpftrace la mayor parte de las probes (todas menos las cuatro últimas de la tabla) se especifican usando el tipo de la probe y el nombre de evento que se desea capturar, ambos separados por ":". Por lo tanto, en el caso del ejemplo anterior kprobe: vfs\_read denota que se desea registrar el evento vfs\_read de tipo kprobe; es decir, el código asociado a la probe se ejecutará cuando se invoque la función vfs\_read() del kernel. Mediante este tipo de probes es posible también trazar la invocación de funciones que están definidas en el código un módulo del kernel que se encuentra actualmente cargado; la sintaxis en ese caso es la misma: kprobe: <nombre\_función>

Para otros tipos de probe como tracepoint o software, el nombre de evento indicado tras ":" no hace referencia a un nombre de función, sino que identifica un punto de traza estático o evento software específico definido en el kernel. Por ejemplo, el siguiente comando (que emplea una tracepoint) permite imprimir un mensaje por pantalla cuando cualquier proceso de usuario abre un fichero en el sistema:

```
$ sudo bpftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_enter_open { printf("%s %s\n", comm, str(args->filename)) }'
Attaching 1 probe...
...
```

Para obtener los eventos disponibles para un determinado tipo de probe es posible ejecutar el comando <code>bpftrace -l</code> <probe\_selector>, donde <probe\_selector> es una cadena que especifica el tipo de probe y un patrón de evento. Por ejemplo, el siguiente comando permite listar todos los eventos de tipo <code>software</code> que podemos capturar en el kernel:

```
$ sudo bpftrace -l 'software:*'
software:alignment-faults:
software:bpf-output:
software:context-switches:
software:cpu-clock:
software:cpu-migrations:
```

```
software:dummy:
software:emulation-faults:
software:major-faults:
software:minor-faults:
software:page-faults:
software:task-clock:
```

Además de probes asociadas a puntos de traza de funciones del kernel, e incluso de funciones de un programa de usuario, bpftrace ofrece también las probes BEGIN y END, que cuando están definidas en el script se ejecutan al comienzo y al final del script respectivamente. Estas probes suelen emplearse para inicializar variables globales del script, o registrar el tiempo de inicio y fin (respectivamente) de la sesión de tracing de bpftrace.

El siguiente script ilustra un uso trivial de las probes especiales BEGIN y END:

```
BEGIN {
    printf("Hello bpftrace!\n");
}

END {
    printf("Goodbye bpftrace!\n");
}
```

Dentro de una probe es posible utilizar variables globales, locales o *built-in*. La siguiente tabla resume la notación empleada para hacer referencia a los distintos tipos variables globales y locales soportadas por bpftrace.

Notación	Tipo / Ámbito
@global_name	Diccionario (Map) / Global
@thread_local_variable_name[tid]	Diccionario (Map) / Global por hilo
\$scratch_name	Local (también llamada scratch)

Para una referencia completa del uso de estas variables se ha de consultar la sección "Variables" de la guía de referencia de bftrace.

La siguiente tabla enumera alguna de las variables built-in (accesibles automáticamente desde cada probe mediante su identificador):

Variable	Descripción		
pid	PID del proceso en nombre del cual se está ejecutando código del kernel en el ámbito de		
_	la probe		
comm	Comando del programa asociado al proceso en nombre del cual se está ejecutando código		
	del kernel en el ámbito de la probe		
nsecs	Tiempo actual en nanosegundos (para registrar timestamps)		
kstack	Traza de la pila del kernel		
ustack	Traza de la pila del proceso de usuario actual		
arg0argN	Argumentos de la función (para kprobes)		
args	Argumentos de un tracepoint		
retval	Valor de retorno de una función (para evento de tipo kretprobe)		
name	Nombre de la probe actual (para diferenciar cuando hay varias en la misma definición de		
	probe)		

## 4 Ejemplos

Para concluir con esta breve introducción a bpftrace analizaremos una serie de ejemplos prácticos haciendo uso del módulo del kernel clipboard de la Práctica 1.

Supongamos que el módulo se encuentra actualmente cargado y deseamos imprimir un mensaje por pantalla cada vez que se invoque la función clipboard\_read(). Esto puede lograrse con bpftrace sin modificar el código del módulo del kernel de la siguiente manera:

```
$ sudo bpftrace -e 'kprobe:clipboard_read { printf("clipboard_read was invoked\n");}'
Attached 1 probe...
```

Para comprobar el funcionamiento de este *one liner*, procederemos a escribir un mensaje en /proc/clipboard, y a continuación leeremos su contenido, empleando para ello otra ventana de terminal:

```
$ echo "hello" > /proc/clipboard
$ cat /proc/clipboard
```

Mientras tanto en la otra terminal, podremos observar que se muestran dos mensajes:

```
$ sudo bpftrace -e 'kprobe:clipboard_read { printf("clipboard_read was invoked\n");}'
Attached 1 probe...
clipboard_read was invoked
clipboard_read was invoked
```

Esto revela que read\_clipboard() se ha invocado dos veces al ejecutar cat /proc/clipboard. Se deja como ejercicio averiguar por qué se imprimen dos mensajes y no uno solo.

bpftrace también nos permite imprimir por pantalla el valor de retorno de funciones y el valor de los argumentos pasados a la función, y todo ello sin modificar el código del kernel o módulo cargable. Para ilustrar esta funcionalidad analizaremos el caso de la función clipboard\_read(), que tiene el siguiente prototipo:

```
static ssize_t clipboard_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *off);
```

Procederemos ahora a crear un script en un fichero trace\_clipboard.bt que imprimirá el valor de los parámetros y valor de retorno de la función. Para el acceso a esta información se usan las variables *builtin* arg0-arg3 y retval de bpftrace. El contenido del script trace\_clipboard.bt es el siguiente:

```
kprobe:clipboard_read {
    printf("Arguments: %p %p %d %ld\n",arg0,arg1,arg2,*arg3);
}
kretprobe:clipboard_read {
    printf("Return value: %ld\n",retval);
}
```

Nótese que el modificador de formato %p de printf() sirve para imprimir direcciones de memoria de punteros (parámetros 0 y 1 de la clipboard\_read()).

Tras lanzar este script y repetir las mismas acciones en otra terminal (escritura con echo y lectura con cat de /proc/clipboard) la salida será la siguiente:

```
$ sudo bpftrace clipboard_trace.bt
Attaching 2 probes...
Arguments: 0xffff941b89e36c00 0x7fda22e25000 131072 0
Return value: 6
Arguments: 0xffff941b89e36c00 0x7fda22e25000 131072 131072
Return value: 0
```

Se deja también como ejercicio analizar esta salida para comprobar si los valores son consistentes con la ejecución de

una operación de lectura del "clipboard" cuando su contenido es hello\n (valor escrito previamente con echo).

En la actualidad no es posible imprimir con bpftrace el valor de variables globales definidas en el código del kernel o dentro de un módulo cargable. No obstante, se puede recurrir a la inclusión de puntos de traza estáticos en el kernel para notificar a bpftrace en puntos críticos de la ejecución donde sea conveniente conocer el valor de algunas de esas variables. Para ello existen dos opciones: (1) crear una tracepoint en el kernel, o bien (2) añadir una invocación a una función vacía que reciba como parámetro el valor de las variables que se deseen consultar en un determinado punto.

Debido a que la inserción de tracepoints en un módulo del kernel es una tarea árdua, se procede a continuación a ilustrar cómo crear un punto de traza mediante la segunda aproximación: la invocación de una función que no hace nada. Para ello, emplearemos de nuevo el módulo clipboard, que modificaremos para "capturar" el valor de la variable global clipboard justo después de modificar su valor tras una escritura satisfactoria.

En primer lugar añadiremos en *clipboard.c* una nueva función de traza llamada trace\_clipboard() justo antes de la definición de clipboard\_write():

```
void noinline trace_clipboard(char* cur_clipboard) {
  asm(" ");
}
```

La función se define mediante el modificador no inline y con un cuerpo definido en ensamblador pero sin instrucciones, empleando la macro asm(). Esto permite que el compilador no elimine la invocación a la función vacía incluso empleando niveles de optimización agresivos (p.ej., qcc -O3).

Finalmente el código de la función clipboard\_write() quedará de la siguiente forma (solo se introduce la invocación a trace\_clipboard() tras cerrar la cadena de caracteres):

Para realizar la impresión de la variable clipboard cuando la ejecución alcanza el punto indicado por la función de traza, se puede usar el siguiente *one liner* de bpftrace

```
bpftrace -e 'kprobe:trace_clipboard{ printf("Clipboard contents are as follows: %s\n",str(arg0)); }'
```

El script incrustado en el comando emplea la función *builtin* str() para convertir el primer y único argumento —que por defecto se asume de tipo entero— a cadena de caracteres, y poder así imprimir su valor en combinación con el modificador "%s" de printf() en bpftrace.

Para probar este script se han de emplear dos terminales, ejecutando en uno de ellos bpftrace, y en el otro realizando

escrituras a /proc/clipboard. Una posible ejecución de los comandos (tras compilar y volver a cargar el módulo del kernel) sería la siguiente:

#### TERMINAL 1

```
$ sudo bpftrace -e 'kprobe:trace_clipboard{ printf("Clipboard contents are as follows: %s\n",str(arg0));
Attaching 1 probe...
Clipboard contents are as follows: hello
Clipboard contents are as follows: goodbye
```

#### TERMINAL 2

```
$ echo "hello" > /proc/clipboard
$ echo "goodbye" > /proc/clipboard
```

### 5 Referencias

- *BPF Performance Tools. Linux System and Application Observability*. Brendan Gregg. 2020 Addison-Wesley. (Libro disponible en la biblioteca de la Facultad de Informática de la UCM)
- An introduction to bpftrace for Linux por Brendan Gregg
- Manual de BPFTrace