

Sistemas de Gestión Empresarial

# **UD5 Anexo I - Resumen Python 3**

---

Actualizado Octubre 2021


## Licencia



**Reconocimiento – NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA):** No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

## Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

 **Importante**

 **Atención**

 **Interesante**

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introducción</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>Resumen características Python 3</b>    | <b>3</b>  |
| <b>Elementos del lenguaje Python 3</b>     | <b>3</b>  |
| <b>Comentarios</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>Tipos de datos y operadores</b>         | <b>3</b>  |
| <b>Variables y colecciones</b>             | <b>6</b>  |
| <b>Control de flujo</b>                    | <b>11</b> |
| <b>Funciones</b>                           | <b>14</b> |
| <b>Clases</b>                              | <b>16</b> |
| <b>Módulos</b>                             | <b>18</b> |
| <b>Avanzado: generadores y decoradores</b> | <b>19</b> |
| <b>Bibliografía</b>                        | <b>20</b> |
| <b>Autores (en orden alfabético)</b>       | <b>20</b> |

## 1. INTRODUCCIÓN

En este documento, vamos a realizar un resumen de los principales elementos del lenguaje Python, basándonos en la documentación de <https://learnxinyminutes.com/docs/es-es/python-es/>, comentando cada elemento y en algunos casos añadiendo ejemplos adicionales.

## 2. RESUMEN CARACTERÍSTICAS PYTHON 3

Por lo que respecta Python, comentar que se trata de una opción muy atractiva para comenzar a codificar o para aprender rápidamente a programadores expertos. Algunas características:

- **Sintaxis sencilla:** los programas escritos con Python son auto-expresivos, muy cercanos a un algoritmo escrito en pseudocódigo o lenguaje natural.
- **Muy potente:** en pocas líneas de código Python puede ejecutar muchas acciones (y habitualmente implementadas de una forma muy óptima) que con otros lenguajes de programación equivaldrían a muchas líneas más para poder conseguir el mismo efecto.
- **Lenguaje interpretado:** las instrucciones son traducidas y ejecutadas instrucción a instrucción. No hay ficheros de código intermedio, ni tampoco tiempo de compilación.
- **Lenguaje sin obligación de declarar tipos de datos:** este aspecto puede considerarse una ventaja o no por al desarrollador de código.
- **Curva de aprendizaje suave:** para comenzar a programar desde cero, Python es de las mejores opciones. Además, para programadores expertos es un lenguaje sencillo de aprender.

## 3. ELEMENTOS DEL LENGUAJE PYTHON 3

### 3.1 Comentarios

Los comentarios se realizan con el carácter “#” para una línea y “tres comillas” para multilinea. Además, las 3 comillas pueden utilizarse para definir cadenas multilinea.

```
# Comentarios de una línea comienzan con una almohadilla (o signo gato)

""" Strings multilinea pueden escribirse
    usando tres '''s, y comunmente son usados
    como comentarios.
"""
```

### 3.2 Tipos de datos y operadores

```
#####
## 1. Tipos de datos primitivos y operadores.
#####
```

La nomenclatura para esta sección es “operación # => resultado esperado”, donde la parte a la

derecha del carácter “#” es un comentario y solo nos da información de como va a funcionar la operación.

Si en Python pones un número, obtienes simplemente ese número.

```
# Tienes números
3 # => 3
```

Si realizas operaciones aritméticas con enteros, obtienes el resultado con un número entero. Los paréntesis modifican la precedencia entre operadores.

```
# Matemática es lo que esperarías
1 + 1 # => 2
8 - 1 # => 7
10 * 2 # => 20
# Refuerza la precedencia con paréntesis
(1 + 3) * 2 # => 8
```

La división, aunque entre enteros, devuelve un tipo de dato “float” (decimal) si se hace con “/”, pero si se desea un resultado entero (con truncado de decimales) puedes utilizar “//”.

```
# Excepto la división la cual por defecto retorna un número 'float'
(número de coma flotante)
35 / 5 # => 7.0
# Sin embargo también tienes disponible división entera
34 // 5 # => 6
```

Si en una operación aritmética, alguno de los dos operadores es un “float”, el resultado siempre es un float (se convierte al tipo de datos que mayor engloba).

```
# Cuando usas un float, los resultados son floats
3 * 2.0 # => 6.0
```

Aquí vemos el tipo de datos “boolean” y los operadores lógicos que nos devuelven un “boolean”.

```
# Valores 'boolean' (booleanos) son tipos primitivos
True
False

# Niega con 'not'
not True # => False
not False # => True

# Igualdad es ==
```

```
1 == 1 # => True
2 == 1 # => False

# Desigualdad es !=
1 != 1 # => False
2 != 1 # => True

# Más comparaciones
1 < 10 # => True
1 > 10 # => False
2 <= 2 # => True
2 >= 2 # => True

# ¡Las comparaciones pueden ser concatenadas!
1 < 2 < 3 # => True
2 < 3 < 2 # => False
```

Aquí observamos como definir “Strings” (cadenas de caracteres) y como operar con ellos (formato, concatenación, acceso a un elemento, etc.)

```
# Strings se crean con " o '
"Esto es un string."
'Esto también es un string'

# ¡Strings también pueden ser sumados!
"Hola " + "mundo!" # => "Hola mundo!"

# Un string puede ser tratado como una lista de caracteres
"Esto es un string"[0] 'E'

# .format puede ser usado para darle formato a los strings, así:
"{0} pueden ser {}".format("strings", "interpolados")

# Puedes reutilizar los argumentos de formato si estos se repiten.
"{0} sé ligero, {0} sé rápido, {0} brinca sobre la {1}".format("Jack",
"vela") # => "Jack sé ligero, Jack sé rápido, Jack brinca sobre la vela"
# Puedes usar palabras claves si no quieres contar.
"{nombre} quiere comer {comida}".format(nombre="Bob", comida="lasaña") #
=> "Bob quiere comer Lasaña"
# También puedes interpolar cadenas usando variables en el contexto
```

```

nombre = 'Bob'
comida = 'Lasaña'
f'{nombre} quiere comer {comida}' # => "Bob quiere comer Lasaña"

```

None es un objeto predefinido en Python, utilizado para comparar si algo es “nada”.

```

# None es un objeto
None # => None

# No uses el símbolo de igualdad `==` para comparar objetos con None
# Usa `is` en su lugar
"etc" is None # => False
None is None # => True

# None, 0, y strings/listas/diccionarios/conjuntos vacíos(as) todos se
evalúan como False.
# Todos los otros valores son True
bool(0) # => False
bool("") # => False
bool([]) # => False
bool({}) # => False
bool(set()) # => False

```

### 3.3 Variables y colecciones

```

#####
## 2. Variables y Colecciones
#####

```

La función “print” nos permite imprimir cadenas de caracteres.

```

# Python tiene una función para imprimir
print("Soy Python. Encantado de conocerte")

```

En Python no es necesario declarar variables antes de utilizarlas. Una convención es usar \_ para separar las palabras, pero hay otras como Camel Case [https://es.wikipedia.org/wiki/Camel\\_case](https://es.wikipedia.org/wiki/Camel_case)

```

# No hay necesidad de declarar las variables antes de asignarlas.
una_variable = 5 # La convención es usar guiones_bajos_con_minúsculas
una_variable # => 5
otraVariable = 3 # Aquí en formato Camel Case
otraVariable # => 3

```

```
# Acceder a variables no asignadas previamente es una excepción.  
# Ve Control de Flujo para aprender más sobre el manejo de excepciones.  
otra_variable # Levanta un error de nombre
```

La principal colección de elementos en Python son las listas. Aquí vemos ejemplos de uso:

```
# Listas almacena secuencias  
lista = []  
# Puedes empezar con una lista prellenada  
otra_lista = [4, 5, 6]  
  
# Añadir cosas al final de una lista con 'append'  
lista.append(1) #lista ahora es [1]  
lista.append(2) #lista ahora es [1, 2]  
lista.append(4) #lista ahora es [1, 2, 4]  
lista.append(3) #lista ahora es [1, 2, 4, 3]  
# Remueve del final de la lista con 'pop'  
lista.pop()      # => 3 y lista ahora es [1, 2, 4]  
# Pongámoslo de vuelta  
lista.append(3) # Nuevamente lista ahora es [1, 2, 4, 3].
```

Para acceder a elementos de una lista, accedemos como accederemos en otros lenguajes a un array: si tiene N elementos, con valores del 0 al N-1. Además Python permite referencia negativas. Por ejemplo, -1 en una lista de N elementos, equivale a acceder al elemento “N-1”.

```
# Accede a una lista como lo harías con cualquier arreglo  
lista[0] # => 1  
# Mira el último elemento  
lista[-1] # => 3  
# Mirar fuera de los límites es un error 'IndexError'  
lista[4] # Levanta la excepción IndexError
```

Las listas permite obtener una nueva lista formada por un rango de elementos usando “:”. La parte izquierda al “:” es donde comienza, y la parte derecha donde acaba. Si se mete un segundo “:”, indica el número de pasos del rango a tomar. Al final sigue una sintaxis “lista[inicio:final:pasos]”.

A continuación, algunos ejemplos de rangos y otras operaciones (concatenación, comprobar elementos, tamaño, borrado, etc.) con listas:

```
# Puedes mirar por rango con la sintaxis de trozo.
```

```
# (Es un rango cerrado/abierto para los matemáticos.)
lista[1:3] # => [2, 4]
# Omite el inicio
lista[2:] # => [4, 3]
# Omite el final
lista[:3] # => [1, 2, 4]
# Selecciona cada dos elementos
lista[::2] # => [1, 4]
# Invierte la lista
lista[::-1] # => [3, 4, 2, 1]
# Usa cualquier combinación de estos para crear trozos avanzados
# lista[inicio:final:pasos]

# Remueve elementos arbitrarios de una lista con 'del'
del lista[2] # lista ahora es [1, 2, 3]

# Puedes sumar listas
lista + otra_lista # => [1, 2, 3, 4, 5, 6] - Nota: lista y otra_lista no
se tocan

# Concatenar listas con 'extend'
lista.extend(otra_lista) # lista ahora es [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Verifica la existencia en una lista con 'in'
1 in lista # => True

# Examina el largo de una lista con 'len'
len(lista) # => 6
```

Otro elemento (menos utilizado en Python que las listas) son las tuplas. Las tuplas son como las listas, solo que son inmutables (no podemos cambiar valores, añadir, borrar, etc.).

```
# Tuplas son como listas pero son inmutables.
tupla = (1, 2, 3)
tupla[0] # => 1
tupla[0] = 3 # Levanta un error TypeError

# También puedes hacer todas esas cosas que haces con listas
len(tupla) # => 3
tupla + (4, 5, 6) # => (1, 2, 3, 4, 5, 6)
```



```
tupla[:2] # => (1, 2)
2 in tupla # => True

# Puedes desempacar tuplas (o listas) en variables
a, b, c = (1, 2, 3) # a ahora es 1, b ahora es 2 y c ahora es 3
# Tuplas son creadas por defecto si omites los paréntesis
d, e, f = 4, 5, 6
# Ahora mira que fácil es intercambiar dos valores
e, d = d, e # d ahora es 5 y e ahora es 4
```

Otra estructura de datos interesante y óptima es la implementación de diccionarios (es decir, asociación clave/valor) en Python mediante la estructura "{ }". A continuación vemos algunos ejemplos.

```
# Diccionarios relacionan claves y valores
dicc_vacio = {}
# Aquí está un diccionario pre-rellenado
dicc_lleno = {"uno": 1, "dos": 2, "tres": 3}

# Busca valores con []
dicc_lleno["uno"] # => 1

# Obtén todas las claves como una lista con 'keys()'. Necesitamos
envolver la llamada en 'list()' porque obtenemos un iterable. Hablaremos
de eso luego.
list(dicc_lleno.keys()) # => ["tres", "dos", "uno"]
# Nota - El orden de las claves del diccionario no está garantizada.
# Tus resultados podrían no ser los mismos del ejemplo.

# Obtén todos los valores como una lista. Nuevamente necesitamos
envolverlas en una lista para sacarlas del iterable.
list(dicc_lleno.values()) # => [3, 2, 1]
# Nota - Lo mismo que con las claves, no se garantiza el orden.

# Verifica la existencia de una llave en el diccionario con 'in'
"uno" in dicc_lleno # => True
1 in dicc_lleno # => False

# Buscar una llave inexistente deriva en KeyError
```

```
dicc_lleno["cuatro"] # KeyError

# Usa el método 'get' para evitar la excepción KeyError
dicc_lleno.get("uno") # => 1
dicc_lleno.get("cuatro") # => None
# El método 'get' soporta un argumento por defecto cuando el valor no
# existe.
dicc_lleno.get("uno", 4) # => 1
dicc_lleno.get("cuatro", 4) # => 4

# El método 'setdefault' inserta en un diccionario solo si la llave no
# está presente
dicc_lleno.setdefault("cinco", 5) #dicc_lleno["cinco"] es puesto con
# valor 5
dicc_lleno.setdefault("cinco", 6) #dicc_lleno["cinco"] todavía es 5
# Elimina claves de un diccionario con 'del'
del dicc_lleno["uno"] # Remueve la llave 'uno' de dicc_lleno
```

Otra estructura de datos óptima para este proceso son los conjuntos. Permite hacer de manera óptima operaciones relacionadas con los conjuntos (intersección, unión, etc.).

```
# Sets (conjuntos) almacenan conjuntos
conjunto_vacio = set()
# Inicializar un conjunto con montón de valores. Yeah, se ve un poco
# como un diccionario. Lo siento.
un_conjunto = {1,2,2,3,4} # un_conjunto ahora es {1, 2, 3, 4}

# Añade más valores a un conjunto
conjunto_lleno.add(5) # conjunto_lleno ahora es {1, 2, 3, 4, 5}

# Haz intersección de conjuntos con &
otro_conjunto = {3, 4, 5, 6}
conjunto_lleno & otro_conjunto # => {3, 4, 5}

# Haz unión de conjuntos con |
conjunto_lleno | otro_conjunto # => {1, 2, 3, 4, 5, 6}

# Haz diferencia de conjuntos con -
{1,2,3,4} - {2,3,5} # => {1, 4}
```

```
# Verifica la existencia en un conjunto con 'in'
2 in conjunto_lleno # => True
10 in conjunto_lleno # => False
```

### 3.4 Control de flujo

```
#####
## 3. Control de Flujo
#####
```

Aquí vemos ejemplos de como utilizar la estructura de control de flujo “if”:

```
# Creemos una variable para experimentar
some_var = 5

# Aquí está una declaración de un 'if'. ¡La indentación es significativa
en Python!
# imprime "una_variable es menor que 10"
if una_variable > 10:
    print("una_variable es completamente mas grande que 10.")
elif una_variable < 10:    # Este condición 'elif' es opcional.
    print("una_variable es mas chica que 10.")
else:                    # Esto también es opcional.
    print("una_variable es de hecho 10.")
```

Aquí vemos como utilizar la estructura “for” para iterar sobre cada elemento de los elementos que Python considera “iterables” (listas, tuplas, diccionarios, etc.).

```
"""
For itera sobre iterables (listas, cadenas, diccionarios, tuplas,
generadores...)
imprime:
    perro es un mamifero
    gato es un mamifero
    raton es un mamifero
"""
for animal in ["perro", "gato", "raton"]:
    print("{} es un mamifero".format(animal))
```

La función “range” es un generador de números. Nos puede ayudar para realizar iteraciones numéricas utilizando for:

```
"""
`range(número)` retorna un generador de números
desde cero hasta el número dado
imprime:
    0
    1
    2
    3
"""
for i in range(4):
    print(i)
```

La estructura de control de flujo “While”, itera mientras una condición sea cierta.

```
"""
While itera hasta que una condición no se cumple.
imprime:
    0
    1
    2
    3
"""
x = 0
while x < 4:
    print(x)
    x += 1 # versión corta de x = x + 1
```

Python 3 permite el manejo de excepciones mediante “try” y “catch” como se observa aquí:

```
# Maneja excepciones con un bloque try/except
try:
    # Usa raise para levantar un error
```

```
    raise IndexError("Este es un error de indice")
except IndexError as e:
    pass # Pass no hace nada ("pasa"). Usualmente aquí harías alguna
recuperacion.
```

Aquí vemos un ejemplo de como crear elementos iterables y algunas propiedades. En el ejemplo, trabajaremos utilizando las "claves" (keys) de un diccionario y poder recorrerlos con un for.

```
# Python ofrece una abstracción fundamental llamada Iterable.
# Un iterable es un objeto que puede ser tratado como una secuencia.
# El objeto es retornado por la función 'range' es un iterable.

dicc_lleno = {"uno": 1, "dos": 2, "tres": 3}
nuestro_iterable = dicc_lleno.keys()
print(nuestro_iterable) # => dict_keys(['uno', 'dos', 'tres']). Este es
un objeto que implementa nuestra interfaz Iterable

Podemos recorrerla.
for i in nuestro_iterable:
    print(i) # Imprime uno, dos, tres

# Aunque no podemos seleccionar un elemento por su índice.
nuestro_iterable[1] # Genera un TypeError

# Un iterable es un objeto que sabe como crear un iterador.
nuestro_iterator = iter(nuestro_iterable)

# Nuestro iterador es un objeto que puede recordar el estado mientras lo
recorremos.
# Obtenemos el siguiente objeto llamando la función __next__.
nuestro_iterator.__next__() # => "uno"

# Mantiene el estado mientras llamamos __next__.
nuestro_iterator.__next__() # => "dos"
nuestro_iterator.__next__() # => "tres"

# Después que el iterador ha retornado todos sus datos, da una excepción
StopIteration.
nuestro_iterator.__next__() # Genera StopIteration
```

```
# Puedes obtener todos los elementos de un iterador llamando a list() en el.  
list(dicc_lleno.keys()) # => Retorna ["uno", "dos", "tres"]
```

### 3.5 Funciones

```
#####  
## 4. Funciones  
#####
```

Aquí algunos ejemplos de definición y llamada de funciones en Python 3.

```
# Usa 'def' para crear nuevas funciones  
def add(x, y):  
    print("x es {} y y es {}".format(x, y))  
    return x + y # Retorna valores con una la declaración return  
  
# Llamando funciones con parámetros  
add(5, 6) # => imprime "x es 5 y y es 6" y retorna 11  
  
# Otra forma de llamar funciones es con argumentos de palabras claves  
add(y=6, x=5) # Argumentos de palabra clave pueden ir en cualquier orden.  
  
# Puedes definir funciones que tomen un número variable de argumentos  
def varargs(*args):  
    return args  
  
varargs(1, 2, 3) # => (1,2,3)  
  
# Puedes definir funciones que toman un número variable de argumentos  
# de palabras claves  
def keyword_args(**kwargs):  
    return kwargs  
  
# Llamémosla para ver que sucede
```

```
keyword_args(pie="grande", lago="ness") # => {"pie": "grande", "lago":
"ness"}

# Puedes hacer ambas a la vez si quieres
def todos_los_argumentos(*args, **kwargs):
    print args
    print kwargs
"""
todos_los_argumentos(1, 2, a=3, b=4) imprime:
    (1, 2)
    {"a": 3, "b": 4}
"""

# ¡Cuando llames funciones, puedes hacer lo opuesto a varargs/kwargs!
# Usa * para expandir tuplas y usa ** para expandir argumentos de
palabras claves.
args = (1, 2, 3, 4)
kwargs = {"a": 3, "b": 4}
todos_los_argumentos(*args) # es equivalente a foo(1, 2, 3, 4)
todos_los_argumentos(**kwargs) # es equivalente a foo(a=3, b=4)
todos_los_argumentos(*args, **kwargs) # es equivalente a foo(1, 2, 3, 4,
a=3, b=4)
```

Para facilitar algunas operaciones, Python permite tanto funciones definidas (de primera clase) como funciones anónimas. Estas funciones anónimas nos ayudan sobre todo a utilizar “programación funcional” con funciones como “map”, “filter” y “reduce”.

```
# Python tiene funciones de primera clase
def crear_suma(x):
    def suma(y):
        return x + y
    return suma

sumar_10 = crear_suma(10)
sumar_10(3) # => 13

# También hay funciones anónimas
(lambda x: x > 2)(3) # => True
```

```
# Hay funciones integradas de orden superior
map(sumar_10, [1,2,3]) # => [11, 12, 13]
filter(lambda x: x > 5, [3, 4, 5, 6, 7]) # => [6, 7]

# Podemos usar listas por comprensión para mapeos y filtros agradables
[add_10(i) for i in [1, 2, 3]] # => [11, 12, 13]
[x for x in [3, 4, 5, 6, 7] if x > 5] # => [6, 7]
# también hay diccionarios
{k:k**2 for k in range(3)} # => {0: 0, 1: 1, 2: 4}
# y conjuntos por comprensión
{c for c in "la cadena"} # => {'d', 'l', 'a', 'n', ' ', 'c', 'e'}
```

### 3.6 Clases

```
#####
## 5. Clases
#####
```

Las clases en Python, heredan inicialmente del objeto predefinido “object”. Aquí un ejemplo de definición de clase con atributos, constructor y métodos.

```
# Heredamos de object para obtener una clase.
class Humano(object):

    # Un atributo de clase es compartido por todas las instancias de
    # esta clase
    especie = "H. sapiens"

    # Constructor basico
    def __init__(self, nombre):
        # Asigna el argumento al atributo nombre de la instancia
        self.nombre = nombre

    # Un metodo de instancia. Todos Los metodos toman self como primer
    # argumento
    def decir(self, msg):
        return "%s: %s" % (self.nombre, msg)

    # Un metodo de clase es compartido a través de todas las
    # instancias
```



```
# Son llamados con la clase como primer argumento
@classmethod
def get_especie(cls):
    return cls.especie

# Un metodo estatico es llamado sin la clase o instancia como referencia
@staticmethod
def roncar():
    return "*roncar*"

# Instancia una clase
i = Humano(nombre="Ian")
print i.decir("hi")    # imprime "Ian: hi"

j = Humano("Joel")
print j.decir("hello") #imprime "Joel: hello"

# Llama nuestro método de clase
i.get_especie() # => "H. sapiens"

# Cambia los atributos compartidos
Humano.especie = "H. neanderthalensis"
i.get_especie() # => "H. neanderthalensis"
j.get_especie() # => "H. neanderthalensis"

# Llama al método estático
Humano.roncar() # => "*roncar*"
```

### 3.7 Módulos

```
#####
## 6. Módulos
```

```
#####
```

Python permite importar módulos, tanto creados por nosotros, como existentes en el sistema. Una potente herramienta para descargar módulos más populares es “pip” <https://pypi.org/project/pip/>

```
# Puedes importar módulos
import math
print(math.sqrt(16)) # => 4.0

# Puedes obtener funciones específicas desde un módulo
from math import ceil, floor
print(ceil(3.7)) # => 4.0
print(floor(3.7))# => 3.0

# Puedes importar todas las funciones de un módulo
# Precaución: Esto no es recomendable
from math import *

# Puedes acortar los nombres de los módulos
import math as m
math.sqrt(16) == m.sqrt(16) # => True

# Los módulos de Python son sólo archivos ordinarios de Python.
# Puedes escribir tus propios módulos e importarlos. El nombre del
módulo
# es el mismo del nombre del archivo.

# Puedes encontrar que funciones y atributos definen un módulo.
import math
dir(math)
```

### 3.8 Avanzado: generadores y decoradores

Ejemplo de creación de generadores:

```
# Los generadores te ayudan a hacer un código perezoso (lazy)
def duplicar_numeros(iterable):
    for i in iterable:
        yield i + i

# Un generador crea valores sobre la marcha.
# En vez de generar y retornar todos los valores de una vez, crea uno en
# cada iteración.
# Esto significa que valores más grandes que 15 no serán procesados en
# 'duplicar_numeros'.
# Fíjate que 'range' es un generador. Crear una lista 1-9000000000
# tomaría mucho tiempo en crearse.
_rango = range(1, 9000000000)
# Duplicará todos los números hasta que un resultado >= se encuentre.
for i in duplicar_numeros(_rango):
    print(i)
    if i >= 30:
        break
```

Ejemplo de utilización de decoradores en Python.

```
# Decoradores
# en este ejemplo 'pedir' envuelve a 'decir'
# Pedir llamará a 'decir'. Si decir_por_favor es True entonces cambiará
# el mensaje a retornar
from functools import wraps

def pedir(_decir):
    @wraps(_decir)
    def wrapper(*args, **kwargs):
        mensaje, decir_por_favor = _decir(*args, **kwargs)
        if decir_por_favor:
            return "{} {}".format(mensaje, "¡Por favor! Soy pobre")
        return mensaje

    return wrapper
```

```
@pedir
def say(decir_por_favor=False):
    mensaje = "¿Puedes comprarme una cerveza?"
    return mensaje, decir_por_favor

print(decir()) # ¿Puedes comprarme una cerveza?
print(decir(decir_por_favor=True)) # ¿Puedes comprarme una cerveza?
¡Por favor! Soy pobre :()
```

#### 4. BIBLIOGRAFÍA

- Learn X in Y Minutes: <https://learnxinyminutes.com/docs/es-es/python-es/>
- Aprende Python con Alf <https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/>
- Python para todos: [http://do1.dr-chuck.com/pythonlearn/ES\\_es/pythonlearn.pdf](http://do1.dr-chuck.com/pythonlearn/ES_es/pythonlearn.pdf)

#### 5. AUTORES (EN ORDEN ALFABÉTICO)

A continuación ofrecemos en orden alfabético el listado de autores que han hecho aportaciones a este documento.

- Jose Castillo Aliaga
- Sergi García Barea

Gran parte del contenido ha sido obtenido del material con licencia CC BY SA disponible en <https://learnxinyminutes.com/docs/es-es/python-es/>