

Hulajnoga Miejska 'Speedy E-Scooter Gen2'

Kategoria: Transport Osobisty

OSTRZEZENIE: Uzywac wytlacznie ladowarki dolaczonej do zestawu (42V). Ladowanie inna ladowarka grozi poZarem baterii Li-Ion.

Skladanie i Rozkladanie

1. Zwolnij blokade bezpieczenstwa znajdujaca sie przy podstawie kierownicy.
2. Pociagnij dzwignie skladania w dol, az uslyszysz charakterystyczne 'klikniecie'.
3. Zloz kolumne kierownicy, az zaczep na blotniku zablokuje kierownice.
4. Aby rozlozyc: Nacisnij tylny blotnik, zwolnij zaczep i podnies kierownice do pionu.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW (TROUBLESHOOTING):

Objaw / Problem	Mozliwa Przyczyna	Rozwiazanie
Hulajnoga nie przyspiesza	Tryb 'Safe' jest wlaczony	Przelacz tryb w aplikacji
Halas przy hamowaniu	Zuzyte klocki hamulcowe	Wymien klocki (Serwis)
Wyswietlacz nie dziala	Rozlaczony kabel w kierownicy	Sprawdz polaczenie wtyczki