Hoja de Referencia

Juan Diego Bermudez 31.608.369

May 2026

Instrucción — Formato — Ejemplo — Significado

1. add — Suma — R — add $s1,$s2,$s3 — $s1 = $s2 + $s3
2. addi — Suma Inmediata — I — addi $s1,$s2,100 — $s1 = $s2 – $s3
3. lw — Cargar Palabra — I — lw $s1,100($s2) — $s1 = Memory[$s2 + 100]
4. sw — Guardar Palabra — I — sw $s1,100($s2) — Memory[$s2 + 100] = $s1
5. and — Y Lógico — R — and $s1,$s2,$s3 — $s1 = $s2 & $s3
6. or — O Lógico — R — or $s1,$s2,$s3 — $s1 = $s2 — $s3
7. sll — Desplazamiento Lógico a la izquierda — R — sll $s1,$s2,10 — $s1 = $s2 ¡¡ 10
8. beq — Salto Si Igual — I — beq $s1,$s2,L — if ($s1 == $s2) go to L PC + 4 + 100
9. bne — Salto Si Distinto — I — bne $s1,$s2,L — if ($s1 != $s2) go to L PC + 4 + 100
10. slt — Fijar Si Menor Que — R — slt $s1,$s2,$s3 — if ($s2 ¡ $s3) $s1 = 1; else $s1 = 0
11. slti — Fijar Si Menor Que Inm — I — slt $s1,$s2,100 — if ($s2 ¡ 100) $s1 = 1; else $s1 = 0
12. j — Salto Incondicional — J — j 2500 — go to 10000