📘 Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Proyectos - Assessment SENA

---

1. Requisitos del Sistema

Para instalar y ejecutar este sistema de forma local, el desarrollador o administrador debe contar con el siguiente software en su máquina:

- **SDK .NET 8.0:** Requerido para compilar y ejecutar el servidor web C# (Descargar aquí).
- **PostgreSQL:** O configuración remota de base de datos relacional (como `Supabase`).

> ***Nota:*** *A diferencia de SPA basadas en npm, en esta arquitectura monolítica NO es necesario instalar Node.js y todo el frontend ya está construido en la arquitectura.*

2. Pasos de Instalación y Ejecución

2.1 Configuración de la Base de Datos

1. En el backend (carpeta `CoursePlatform.Api/`), abra el archivo `appsettings.json`.
2. Confirme o modifique la cadena de text en la propiedad `ConnectionStrings:DefaultConnection` si usa su propia instancia local de PostgreSQL.

2.2 Ejecución del Sistema Web

1. Abra una terminal directamente dentro de la carpeta `CoursePlatform.Api/` (o en la raíz del SLN).
2. Despliegue estructuralmente la base de datos EF Core (generar tablas de Identity, Proyectos y Permisos):

   ```
   dotnet ef database update --project ../CoursePlatform.Infrastructure --startup-project .
   ```

3. Inicie el servidor embebido `Kestrel` nativamente con el comando general de .Net:

   ```
   dotnet run
   ```

4. Abra su navegador y acceda automáticamente al panel del puerto nativo generado: `http://localhost:5119/Projects` (puede variar si el sistema asignó otro puerto).

3. Descripción de las Funcionalidades

Pantalla de Autenticación

- **Registro Automático:** Para realizar pruebas como estudiante o miembro del proyecto, cree una cuenta rápida en `/Auth/Register`. La cuenta es generada internamente bajo el rol restrictivo general **User**.
- **Seguridad:** Las credenciales están encriptadas con algoritmos robustos (Bcrypt integrados) y la sesión es persistida por Cookies del sistema nativo.

Gestión y Navegación de Proyectos

- **Bandeja de Proyectos:** El menú principal le mostrará `Proyectos Activos`. Aquí se presenta:
- Cantidad de Tareas Totales dentro del proyecto.
- Un medidor visual (*ProgressBar*) que calcula de 0 a 100% las tareas en estado "Completado".
- **Inscribirse a Proyecto (`Enroll`):** Los usuarios **Usuario** deben hacer clic en el botón estrella `Inscribirse` de aquellos proyectos activos en los que vayan a participar y ver sus tareas.

Tablero Avanzado de Gestión de Tareas (Kanban list)

- Al entrar a un proyecto estando inscrito, visualizará un *layout oscuro Premium*.
- **Para Administradores:** Aparecerán botones para agregar subtareas, reordenarlas jerárquicamente con flechas direccionales (`▲` `▼`), así como opciones de borrado (`🗑`) y edición de títulos/prioridad.
- **Para Usuarios Inscritos:** En la misma pantalla, podrán utilizar dinámicamente cuadros de selección simple (Dropdowns nativos) para seleccionar el avance explícito de cada asignación:
  1. `○ Por Hacer` (Básico - Gris)
  2. `⏳ En Proceso` (Activo - Naranja)
  3. `✓ Completada` (Finalizado - Verde). Al modificar el selector, el servidor actualizará silenciosamente la vista completa mostrando los contadores automáticos reformulándose con los nuevos cambios de estadística en tiempo real.

4. Capturas de Pantalla de Referencia

Por políticas de formato Markdown estas son representaciones para ilustración textual del diseño.

Tablero de Tareas con Estados Dinámicos en Oscuro

ID / Prioridad	*Nombre de la Tarea*	*Estado Atual*	*Opciones (Dropwdown)*
#1 Alta	*Configurar Base de Datos*	✓ ***Completada*** *(Verde)*	*`[✓ Completada] v`*
#2 Normal	*Renderizado de Razor Views*	⏳ ***En Proceso*** *(Naranja)*	*`[ ⏳ En Proceso] v`*

5. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

- **El API rechaza conexión / Address ya está en uso:** Asegúrese de cerrar la terminal previa o usar `ps` y matar el hilo en Linux / `taskkill` en Windows antes de correr `dotnet run` por segunda vez.
- **La sesión de Identity caduca o se borra aleatoriamente:** Durante el desarrollo local asegúrese de no borrar sus cookies; pruebe en una capa general sin modo incógnito múltiple.