

Integração: Abertura de Conta Escrow (com Risk Solution)

Visão geral

Este documento descreve o fluxo de integração para abertura de contas Escrow, considerando que os dados passam pelo serviço de Risk Solution antes da reserva/abertura final na plataforma QiTech/PlugQi.

Fluxo resumido: 1. Enviar dados ao Risk Solution (Natural ou Legal). 2. Aguardar análise (automatic_approval / manual_analysis / automatic_rejection). 3. Se aprovado/pendente, criar reserva de conta Escrow (POST /account_request/escrow). 4. Aguardar webhook de atualização de status (ex.: pending_additional_data, pending_bacen_validation). 5. Enviar confirmação (PATCH /account_request/{account_request_key}/escrow) com dados completos.

Criar reserva - Método: POST /account_request/escrow - Objetivo: iniciar solicitação; retorno contém account_request_key e account_request_status.

Exemplo (request PF)

```
{
  "account_owner": {
    "document_number": "999999999999",
    "email": "teste@gmail.com",
    "birthdate": "1990-05-06",
    "name": "Nome do Titular da Conta",
    "documents": { "cnh": { "ocr_key": "<uuid>" } },
    "face": "<uuid>"
  }
}
```

Exemplo (resposta)

```
{  
  "account_info": { "account_branch": "0001", "account_digit": "2", "account_num"  
  "account_request_key": "fee89de6-e62e-4e88-b77d-457ebb439555",  
  "account_request_status": "pending_bacen_validation"  
}
```

Consultar status - Método: GET /account_request/{account_request_key} - Uso: verificar current status antes de tentar confirmar.

Confirmar abertura - Método: PATCH /account_request/{account_request_key}/escrow - Objetivo: enviar dados completos para concluir a abertura.

Exemplo (PATCH resumo)


```
}
```

Erros importantes: ACR000042 — conta não pronta para confirmação (aguardar webhook `pending_additional_data`).

Fim.

```
  "email": "fulano@example.com"
}'
```

PJ (Legal Person):

```
curl -X POST "https://api.sandbox.caas.qitech.app/onboarding/legal_person?anal
-H "Authorization: <API_KEY>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "document_number": "12.345.678/0001-90",
  "name": "Empresa Exemplo LTDA",
  "foundation_date": "2010-01-01",
  "email": "contato@empresa.com"
}'
```

Exemplos CURL — PlugQi Escrow

Criar reserva (POST):

```
curl -X POST "https://{plugqi-host}/account_request/escrow" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account_owner": { "document_number": "999999999999", "email": "teste@gmail.
}'
```

Consultar status (GET):

```
curl -X GET "https://{plugqi-host}/account_request/{account_request_key}" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Confirmar abertura (PATCH):

```
curl -X PATCH "https://{plugqi-host}/account_request/{account_request_key}/esc
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ /* payload de confirmação completo */ }'
```

Respostas de erro comuns

Exemplo — conta não pronta (ACR000042):

```
{
  "error": "Account not ready",
  "code": "ACR000042",
  "message": "Account request still in status pending_additional_data"
}
```

Exemplo — rejeição automática no Risk Solution:

```
{
  "id": "rs_abc123",
  "status": "automatic_rejection",
  "score": 12,
  "details": { "reason": "high_risk_document" }
}
```

Verificação de assinatura HMAC (exemplo Python)

O repositório contém a função `compute_webhook_signature(endpoint, method, payload, signature_key)` em `risk_solution.py`.

Exemplo de verificação para uso no listener:

```
import hmac
import hashlib

def verify_webhook(endpoint: str, method: str, payload_str: str, header_signature: str):
    message = (endpoint + method + payload_str).encode('utf-8')
    expected = hmac.new(signature_key.encode('utf-8'), message, hashlib.sha1).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(expected, header_signature)

# uso:
# verify_webhook('/webhook/escrow', 'POST', received_body_string, header_signature)
```

Se quiser que eu gere o PDF automaticamente, autorize instalar dependências (markdown, weasyprint ou pandoc) ou me diga qual ferramenta prefere.