

Devoir 1

$\begin{array}{c} \text{pr\'esent\'e \`a} \\ \textbf{Ronald Beaubrun} \end{array}$

 $\begin{array}{c} \text{par} \\ \text{\'Equipe GLO-2000} \\ \text{Maxence Caron, Jules Caron, Hugues Soares} \end{array}$

Université Laval 11 octobre 2017

Chapitre 1

Réseaux - lab 1

Question 1

(a)

$$P(\%) = f(m, p, h_1, h_2, h_3) = \frac{m}{\frac{8*2p}{3}h_1 + \frac{8*p}{6}h_2 + \frac{8*p}{6}h_3 + m} 100\%$$

(b) En assumant que le meme nombre de couches qui ajoutent h_3 reste le même qu'à la question a) :

$$P(\%) = f(m, p, h_1, h_2, h_3, h_4) = \frac{m}{\frac{8*2p}{3}h_1 + \frac{8*p}{6}h_2 + \frac{8*p}{6}h_3 + \frac{8*p}{6}h_4 + m} 100\%$$


En assumant que le nombre de couches qui ajoutent h_3 est le nombre de couches restantes :

$$P(\%) = f(m, p, h_1, h_2, h_3, h_4) = \frac{m}{\frac{8*2p}{3}h_1 + \frac{8*p}{6}h_2 + 0h_3 + \frac{8*p}{6}h_4 + m} 100\%$$

(c)

$$P(\%) = f(16000, 6, 128, 256, 0, 64) = \frac{16000}{\frac{8*2*6}{3}128 + \frac{8*6}{6}256 + \frac{8*6}{6}64 + 16000)}100\% = 70.62\%$$

Question 2A



Question 2B


(a)

(b)

$$R_m = 1500$$

$$D=R_m\log_2V=1500\log_24=3000bits/sec$$

Ou V est égale au nombre de valeurs



Question 3

3. a) Polynôme: 6(x) = x+1 => 100001 Pegré 5: r=5 Message M= 0110010 11011 M'= 01100101101100000 +5 bit à 0 ((=5) (R(=) 1000 \$1100001, 1100000 100001 11111 0100111 100001 000110101 T= M+ CRC 0101001 T= 0110010110111000 100001 CRC 001000000 D 100001 000001000

(a)

Question 4

(b)

(a) utilisation max du canal = $\frac{1000bits}{2*0.250s} = 2000\frac{bits}{s}$

(b) $W = 2^n - 1 = 2^(3bits) - 1 = 7trames$ utilisation max du canal = $\frac{7*1000bits}{2*0.250s} = 14000 \frac{bits}{s}$

(c) $W = 2^n - 1 = 2^{(3bits)} - 1 = 7trames$ utilisation max du canal = $\frac{7*1000bits}{2*0.250s} = 14000 \frac{bits}{s}$