

Huit types de datasets, une autorité d'édition

Tables, fichiers, modèles et index suivent le même principe de publication. L'export est un effet externe qui consomme une édition ; il n'ajoute pas un neuvième dataset.

DONNÉES TABULAIRES

Le snapshot publié porte les données et leur provenance

CIBLE

TABLE

Résultat tabulaire

CIBLE

INCREMENTAL

Évolution incrémentale

CIBLE

STREAM

Raw publié par lots bornés

DÉFINITIONS ET ARTEFACTS

Le snapshot peut publier un manifeste plutôt que les octets de l'artefact

CIBLE

VIEW

Définition versionnée

CIBLE

FILESET

Manifeste + objets privés

CIBLE

MODEL

Manifeste + artefacts

DÉRIVÉS POUR L'USAGE

Les index et stores sont des projections d'une édition autoritaire

CIBLE

EMBEDDINGS

Édition source → index

CIBLE

FEATURESET

Offline → store en ligne

SOURCE · OP · TEST

Nœuds de flow, pas des kinds

EFFETS EXTERNES

Une autre forme de reprise : journal d'effets, idempotence et réconciliation

EFFET

EXPORT

Édition consommée → livraison externe + reçu

Taxonomie cible : 8 kinds de datasets ; EXPORT est un effet, EXPOSURE déclare un consommateur. SOURCE, OP et TEST décrivent le flow.

Huit types de datasets, une autorité d'édition

Cible proposée · 2 octobre 2026 · L'HTML associé contient tous les blocs, les scénarios et les références.

STREAM conserve WAP

Contrat cible · Le raw forme des éditions bornées, auditable et rejouable.

La capture protocolaire peut être mutualisée et permanente ; les traitements restent des runs bornés. Les audits d'intégrité du raw précèdent sa publication et l'ack. Les audits métier aval s'appliquent à leurs propres éditions.

INCREMENTAL

Cible proposée · L'opération incrémentale publie un nouvel état complet de référence.

Un curseur n'est jamais validé par un simple succès de worker. Upsert, deletes et checkpoint vide doivent préserver les transactions de source et être testés avec le moteur cible.

Maintenance

La compaction peut publier une nouvelle édition sous WAP. Expiration et GC utilisent un plan audité puis une suppression protégée : une branche ne peut pas annuler un effacement physique.

TABLE

Cible proposée · Le résultat d'une transformation forme une édition Iceberg.

Le manifeste déclare entrées, schéma, contrat et audits. L'édition conserve les pins d'entrée et la provenance. Un veto n'autorise pas de bouton « forcer la publication ».

VIEW

Cible proposée · La définition, son contrat et ses références ont une édition autoritaire.

Le manifeste publié peut décrire une vue logique. Ne pas inventer un snapshot de données matérialisées lorsqu'il n'existe qu'une définition. Les entrées sont résolues selon un contrat explicite de pins.

Provenance

Une maintenance conserve le checkpoint source couvert et ajoute sa provenance d'opération. Elle ne se présente pas comme une nouvelle plage ingérée.

Sources détaillées dans l'HTML : Kinds, contrats et maintenance.

Les mécanismes proposés ne sont pas des fonctionnalités déjà livrées. Taxonomie cible : 8 kinds de datasets ; EXPORT est un effet, EXPOSURE déclare un consommateur. SOURCE, OP et TEST décrivent le flow.