

Parcours utilisateurs et recette

ÉTUDE DE DOMAINE

Parcours utilisateurs et recette de compatibilité

Le dossier relie les fiches techniques aux usages. Les critères ci-dessous valent pour le frontend, le SDK et les interfaces automatisées lorsqu'ils exposent la même opération.

Parcours à conserver de bout en bout

Persona	Séquence	Critère visible
Administrateur	Créer projet, inviter, déléguer, configurer secrets et egress	Droits effectifs expliqués ; révocation vérifiée sur données, listings et URLs déjà émises.
Data engineer	Connexion → source → bootstrap → incrémental → reprise	Plage observée, plage préparée, édition publiée et ack affichés séparément.
Analyste	Trouver dataset → prévisualiser → SQL → exporter	Même édition sur pagination, statistiques, requête et export ; provenance consultable.
Développeur	Dev zéro-copie → draft → run → audits → promotion	Branches Git, branches métier et refs Iceberg identifiées ; promotion conditionnelle.
Steward / approubateur	Décrire → classifier → auditer → approuver ou veto	Preuve du candidat exact ; aucun bouton pour forcer un veto.
Data scientist	Notebook → features → entraînement → modèle → app	Données, code, artefacts et évaluations liés ; routage app dans son contrôle durable.
Utilisateur métier	Explorer Eidos → proposition → approbation → résultat	Action passe par Flows ; undo devient compensation sur le nouvel état.
Utilisateur assistant	Question → outils → citations → action éventuelle	Permissions du sujet conservées ; approbation explicite d'effet, coûts et sources visibles.
Exploitant	Incident → diagnostic → restauration → réouverture	Statuts et journaux cohérents ; aucun effet rejoué silencieusement.

Références de l'analyse

[study](#) · [docs/hemera-v2/03-design-frontend.html:1](#) Parcours historiques dont les exceptions sont corrigées par les addenda.

Contrat d'interface pour une édition stable

- Le frontend conserve le contexte identité/projet/environnement/édition/version sémantique dans ses clés de cache et ses requêtes. Une bascule d'environnement invalide les appels pendants. Un tableau paginé doit afficher le pin de lecture, pas une valeur latest recalculée entre deux pages.
- Les événements de progression utilisent une séquence rejouable ou imposent un rechargement complet. Un événement SSE perdu ne change pas l'autorité d'une publication. L'interface distingue PREPARED, AUDITING, VETOED, CONFLICT, PUBLISHED, ACK_PENDING et résultat de commit inconnu à réconcilier.

- Les clients reçoivent des erreurs versionnées avec `operation_id` et informations suffisantes pour décider d'un retry. Un retry automatique n'est permis que lorsque l'idempotence du contrat le couvre. Annuler une tentative publiée ne promet pas de rétracter un ack ou une livraison externe.

Références de l'analyse

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:49](#) Requêtes et polling des datasets.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/utils/xhrSource.ts:3](#) Transport SSE actuel.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/entities/authz/authz.service.ts:44](#) Appels d'autorisation frontend.

Recette transverse minimale

Famille	Scénario	Acceptation
Concurrence	Deux approbations contre la même base	Une publication valide ; l'autre conflit explicite, aucune perte silencieuse.
Confidentialité	Reader tente les octets staging et une ressource voisine	Refus avant/après veto, via SQL, catalogue, URL et cache.
Panne	Arrêt worker avant/après publication et avant/après ack	Reprise documentée, reçu exact, ni perte ni double effet.
Schéma	Renommage, ajout, type incompatible, changement spec	Compatibilité validée ou blocage lisible ; pas de binding par nom erroné.
UI	Révocation et changement de contexte durant pagination/export	Pas de fuite ni mélange d'éditions.
Événements	SSE perdu, doublé, désordonné puis reconnexion	Projection réparée et commandes non répétées.
Accessibilité	Clavier, focus, contraste, langues et écran mobile	Toutes les actions critiques utilisables, statuts non fondés sur la couleur seule.
Performance	Gros scan/join, skew, mémoire, quotas, cancellation	Mesures reproductibles par workload ; placement refusé s'il ne tient pas le contrat.

Références de l'analyse

[study · docs/hemera-v2/10-preuves-et-campagnes.html:20](#) Distinction entre résultats du banc et gates encore ouverts.