

SERVICE ACTUEL · CLEYROP-FRONT-END

Interface de conception, catalogue et administration

8 capacités analysées

services/cleyrop-front-end · TypeScript/React, shell Next.js pages router, SPA React Router sous /app, Chakra UI 2, TanStack Query, Redux pour état client, bun, Keycloak JS, Socket.io et SSE/XHR.

Interface principale des développeurs, responsables de données et administrateurs : projets, sources, datasets, flows, exécutions, IA, applications et sécurité.

Lecture de code

Pas de qualification runtime nouvelle

Domaines cible : Frontends, IAM, Catalog, Datasets, Flows, Query, Connectors, Runtimes, Applications, AI, Notifications.

Périmètre de lecture

- Rapport 14-front-api, routes racine/projet/admin/factory et builders d'API.
- Clients datasets, SQL, autorisation, token, SSE et Socket.io.
- Instructions composant et conventions de cache, formulaires, traductions et runtime config.

Objets et cycle de vie

- Projets/espaces, datasets/branches/historique, sources, graphes/versions/MR, exécutions/clusters.
- Applications/instances/images/dépôts/devspaces, agents/corpus, notifications et politiques IAM.
- Caches serveur TanStack Query, état client Redux, formulaires et config publique.

Dépendances du service

- Gateway et services IAM, Catalog/Datasets, Flows, Query, Connectors, Runtimes, Applications, AI, Notifications.
- Keycloak JS et transport HTTP/SSE/Socket.io ; runtime Next/bun.

Fonctionnalités et compatibilité à préserver

FE-01 Cible non qualifiée

Connexion, permissions et navigation autorisée

COMPORTEMENT OBSERVÉ

Le shell Next charge une SPA cliente sous /app. Les routes distinguent interface complète, applications accessibles, profil, clés SSH et écrans d'administration. Les clients HTTP nommés utilisent un token renouvelé ; les permissions viennent d'IAM avec traitement distinct d'un refus et d'une réponse dégradée. Les gates de route et navigation doivent poser la même question. Les routes admin séparent accès organisation et capacités exclusivement plateforme. La dépendance Keycloak JS est encore explicite.

UTILISATEURS ET RÔLES

Tous les utilisateurs et administrateurs.

INTERFACES DANS LE CODE

AppRoutes ; getFreshToken ; effectivePermissionsOptions ; AdminRoutes.

DONNÉES ET ÉTATS

Session navigateur, snapshot de permissions, caches TanStack Query et contexte de navigation.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

IAM, IdP Keycloak et gateway.

COMPORTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Frontends TypeScript reste en place ; un adaptateur OIDC remplace Keycloak JS pour l'IdP sans JVM. Les décisions sont serveur ; refus et indisponibilité restent distincts.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Conserver liens et routes, qualifier refresh/logout et révocation. Remplacer les noms/rôles locaux comme source de droit par les capacités canoniques.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Une panne IAM affiche une reprise et aucun écran autorisé par défaut. La saisie directe d'une route et son menu appliquent la même décision ; une révocation termine les accès suivants.

Références de l'analyse

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/modules/AppRoutes.tsx:48](#) Racine de la SPA et route groups.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/authz/authz.service.ts:66](#) Réponse IAM et état dégradé.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/utils/http/auth.ts:29](#) Renouvellement partagé.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/modules/admin/AdminRoutes.tsx:46](#) Séparation des capacités administratives.

FE-02 **Cible non qualifiée****Projets, espaces personnels et outils de développement****COMPORTEMENT OBSERVÉ**

Les routes projet réunissent bibliothèque de données, flows, applications, notebooks, SQL et fonctions IA. Les identifiants de projet sont passés aux clients des services. Les pages disposent d'une structure commune de navigation, formulaires, états de chargement et erreurs. Redux garde l'état client de projet/flow tandis que les lectures serveur utilisent TanStack Query. Les notebooks et devspaces ouvrent des environnements provisionnés par les services applicatifs.

UTILISATEURS ET RÔLES

Développeur et membre de projet.

INTERFACES DANS LE CODE

ProjectRoutes ; ProjectLibraryRoutes ; ProjectDataflowRoutes ; ProjectAIRoutes ; DevspaceRoutes.

DONNÉES ET ÉTATS

Projet sélectionné, personnel space, formulaires/drafts locaux et réponses serveur.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

IAM, data-dev, app-management, services IA et Query actuel.

COMPORTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Frontends inclut projet et environnement de données dans le contexte ; les objets exécutés portent leur édition/révision. Applications/Runtimes Rust fournit les outils sans JVM.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Préserver bookmarks et espaces personnels, introduire des liens explicites vers l'environnement sans assimiler une branche Git à une édition publiée.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Passer de projet ou d'environnement annule les requêtes obsolètes et ne réaffiche pas une réponse tardive du contexte précédent.

Références de l'analyse

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/modules/project/ProjectRoutes.tsx:23](#) Composition des parcours projet.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/modules/devspace/DevspaceRoutes.tsx:6](#) Parcours devspace.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/AGENTS.md:44](#) Séparation ressources et données serveur.

FE-03 **Cible non qualifiée****Sources, connecteurs et préparation de collecte****COMPORTEMENT OBSERVÉ**

Les builders d'API exposent connecteurs, datasources, droits de datasource, datasets d'une source et accès SFTP. Le client dataset prépare un import par preview de configuration, lecture d'en-têtes, feuilles de classeur et vérification d'en-têtes. Ces parcours permettent de régler le format avant la création/exécution côté serveurs. L'interface ne doit pas interpréter un aperçu comme preuve de publication.

UTILISATEURS ET RÔLES

Intégrateur de données et administrateur de sources.

INTERFACES DANS LE CODE

COLLECT_CONNECTORS_URL ; COLLECT_DATASOURCES_URL ; getDatasetConfigPreview ; getDatasetSheetNames ; checkDatasetHeaders ; DataOriginsRoutes.

DONNÉES ET ÉTATS

Formulaire de source, configuration d'import, échantillon, schéma proposé et cache.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

Connecteurs/data-collect, Files, SFTP et IAM.

COMPORTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Frontends consomme Connectors/Flows Rust avec jobs bornés de découverte et secrets référencés. L'écran montre source, epoch/range, candidat, drift et dernier acquittement séparément.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Conserver options de format et erreurs ; mapper chaque ancien formulaire à un contrat versionné. Rendre les fonctions JVM non prises en charge visibles avant activation.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Un drift de schéma ouvre le contrat et une nouvelle décision ; il ne relance pas automatiquement un import destructif. Une preview ne change ni le checkpoint ni l'édition approuvée.

Références de l'analyse

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/utils/endpoints/endpoints.ts:66](#) API sources et connecteurs.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:63](#) Préparation et preview de configuration.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:90](#) Vérification des en-têtes.

FE-04 Cible non qualifiée

Catalogue, aperçu, schéma, qualité et historique des datasets

COMPORTEMENT OBSERVÉ

Le client dessert catalogue global/projet, détail, permissions de téléchargement, preview par branche, historique, schéma, métadonnées, règles et politiques de labels/chiffrement. Le détail est rafraîchi périodiquement ; sa clé actuelle utilise dataset et projet. Les clés ne portent pas systématiquement environnement et édition, ce qui constitue un contrat à étendre sans conclure à une fuite déjà prouvée. Les actions de qualité et chiffrement sont des appels serveur distincts.

UTILISATEURS ET RÔLES

Data steward, analyste et développeur.

INTERFACES DANS LE CODE

getDatasetsCatalog ; getDatasetDetailsOptions ; getDatasetPreview ; updateDatasetSchema ; getDatasetPolicies ; encryptDataset.

DONNÉES ET ÉTATS

Cache dataset, page de catalogue, version historique, aperçu et état des traitements.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

Catalog/data-model, data-serve, IAM et services de gouvernance.

COMPORTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Catalog/Datasets Rust retournent une édition approuvée explicite. Preview, schéma, statistiques, pagination et export épinglent la même édition. L'historique approuvé reste distinct de tous les snapshots techniques.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Ajouter identité/projet/environnement/édition/version sémantique aux clés ; annuler les lectures anciennes lors d'un changement. Conserver les champs métiers et vues FILESET/MODEL/EMBEDDINGS adaptées.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Une publication pendant la pagination ne mélange pas deux éditions. Un snapshot candidat refusé n'apparaît pas dans le sélecteur public ; une révocation masque aussi totaux et métadonnées.

Références de l'analyse

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:54](#) Identité actuelle du cache.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:274](#) Catalogue et polling.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:308](#) Politique du dataset.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:301](#) Contrat de changement de schéma.

FE-05 Cible non qualifiée

Éditeur de flows, branches, propositions et publication

COMPORTEMENT OBSERVÉ

Les routes et builders desservent graphes, validation/génération de schéma, branches, merge requests, versions et modules internes. Le front porte un état local de flow et des formulaires de transformation ; le serveur data-dev contrôle la sauvegarde et les conflits. La publication actuelle de définition ne garantit pas à elle seule une édition de données publiée. Les chemins de run ciblent une version précise du flow.

UTILISATEURS ET RÔLES

Auteur de flow et relecteur.

INTERFACES DANS LE CODE

ProjectDataflowRoutes ; DEV_DATAFLOW_VALIDATE_URL ; DEV_DATAFLOW_GENERATE_URL ; DATA_DEV_DATAFLOW_MERGE_REQUESTS_URL ; DATA_DEV_MODULES_URL.

DONNÉES ET ÉTATS

Draft de graphe, branche, révision, proposition et paramètres d'exécution.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

Flows/data-dev, Runtimes/process-data, schémas datasets et modules.

COMPORTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Frontends distingue enregistrer une révision, approuver un plan et publier une édition. L'approbation porte hash du plan, bases, manifeste et politique ; une modification l'invalide. Aucun bouton de publication forcée ne contourne un veto.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Préserver les opérateurs et graphes ; exposer préconditions de sauvegarde et incompatibilités sans JVM. Les kinds sont TABLE, INCREMENTAL, VIEW, FILESET, MODEL, EMBEDDINGS, FEATURESET, STREAM ; EXPORT reste un effet.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Deux sauvegardes concurrentes montrent un conflit sans perte de draft. Après audit refusé, aucune édition n'est visible ; modifier le plan requiert nouvelle approbation et nouvel audit.

Références de l'analyse

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/modules/project/dataflow/ProjectDataflowRoutes.tsx:10](#) Parcours de conception.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/utils/endpoints/endpoints.ts:25](#) Validation/génération du graphe.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/utils/endpoints/endpoints.ts:31](#) Branches et propositions.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/utils/endpoints/endpoints.ts:38](#) Bibliothèque de modules.

FE-06 Cible non qualifiée

Exécutions, exploration SQL et mises à jour temps réel

COMPORTEMENT OBSERVÉ

Les clients appellent exécutions, versions et clusters, et envoient une requête SQL avec projet et branche optionnelle. Le helper SSE emploie XHR pour joindre un bearer renouvelé. Socket.io utilise uniquement WebSocket, connexion explicite et token dans auth ; il dispose de namespaces général, collect et admin ainsi que de réinscription aux rooms. Le helper SSE lu ne fournit pas le protocole de replay durable de l'édition. Un changement de build vide caches et localStorage avant rechargement.

UTILISATEURS ET RÔLES

Développeur, analyste et opérateur.

INTERFACES DANS LE CODE

execSQLQuery ; PROCESS_EXECUTIONS_URL ; XhrSource ; socket/collectSocket/adminSocket ; handleNewBuild.

DONNÉES ET ÉTATS

Résultats SQL, run, logs, état affiché et caches navigateur éphémères.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

Query/data-serve, Runtimes, Notifications et gateway.

COMPORTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Frontends expose préparation, audit, conflit, publication et ACK_PENDING séparément. Les événements ont séquence/curseur ; les éditions sont relues depuis Catalog. Une réponse perdue récupère le reçu idempotent au lieu de recommencer la publication.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Ajouter pins d'entrées, annulation de requête et curseur de reprise. Les drafts qui doivent survivre à un déploiement sont persistés côté serveur, pas seulement dans localStorage.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Reconnecter sur un autre pod après une publication récupère le reçu sans régression d'état. SQL, export et pagination utilisent les mêmes éditions ; ack en retard ne devient pas ingestion échouée.

Références de l'analyse

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/entities/sql/sql.service.ts:6](#) Requête SQL avec contexte projet/branche.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/utils/xhrSource.ts:34](#) Transport SSE authentifié.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/socket/socket.ts:37](#) Transport WebSocket et authentification.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/modules/index.tsx:9](#) Invalidation au changement de build.

FE-07 **Cible non qualifiée****Factory, images, instances, dépôts et applications publiées****COMPORTEMENT OBSERVÉ**

La Factory possède création/modification d'application, création/modification d'instance, création d'image et gestion des dépôts. Un groupe de routes distinct conserve les détails d'application, instance et image en lecture dans l'interface Applications restreinte. Les pages de devspace et applications s'appuient sur app-management ; les commandes et états de build/déploiement restent serveur.

UTILISATEURS ET RÔLES

Développeur applicatif et utilisateur d'une application partagée.

INTERFACES DANS LE CODE

FactoryRoutes ; FactoryReadRoutes ; FactoryRepositoriesRoutes ; ApplicationsRoutes ; DevspaceRoutes.

DONNÉES ET ÉTATS

Formulaires applicatifs, image, instance, dépôt et statut de déploiement.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

Applications/app-management, IAM et événements de build.

COMPOTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Frontends conserve la Factory sur Applications/Runtimes Rust. Chaque lancement montre révision de configuration, digest qualifié et état opérationnel ; partage et exposition portent une autorisation serveur.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Maintenir les routes de détail partagé ; qualifier les droits lecture/écriture séparément et les états longs de build avant remplacement des endpoints.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Un lecteur d'application partagée peut ouvrir le détail autorisé sans obtenir les boutons ni l'API de déploiement. Une image reconstruite affiche son nouveau digest sans changer l'historique.

Références de l'analyse

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/modules/factory/FactoryRoutes.tsx:29](#) Parcours de construction et déploiement.

[monorepo · services/cleyrop-front-end/app/src/modules/factory/FactoryRoutes.tsx:43](#) Détails accessibles dans interface restreinte.

FE-08 Cible non qualifiée**IA, gouvernance administrative, notifications et configuration UI****COMPOTEMENT OBSERVÉ**

Les routes comprennent agents/corpus du projet, applications IA, notifications, utilisateurs, projets, clusters, clés de modèle, monitoring, audit, permissions et sécurité. Les builders couvrent sessions utilisateur, teams/memberships, comptes de service, fournisseurs d'identité et politiques de mot de passe/session. La configuration navigateur est injectée au runtime ; les traductions couvrent français, anglais et allemand. Ces groupes partagent design system, formulaires et contrôle de permissions, mais gardent des services métier distincts.

UTILISATEURS ET RÔLES

Administrateur plateforme/organisation, auteur d'agent et utilisateur.

INTERFACES DANS LE CODE

ProjectAIRoutes ; AdminRoutes ; NOTIFICATIONS_URL ; IAM_ADMIN_* ; publicRuntimeConfig.

DONNÉES ET ÉTATS

Formulaires et projections des politiques, notifications et ressources IA ; paramètres publics de déploiement.

DÉPENDANCES ET ÉCHANGES

IAM, AI, Embeddings, MCP, Notifications et Applications.

COMPOTEMENT CIBLE PROPOSÉ

Frontends garde les parcours TypeScript en appelant les domaines Rust dédiés. La découverte des noms, relations et erreurs exige un droit explicite ; l'indisponibilité des décisions n'accorde jamais un accès.

MIGRATION DE CETTE CAPACITÉ

Garder les trois langues, focus et clavier ; vérifier l'équivalence des formulaires et erreurs, puis retirer les contrats Keycloak/JVM exposés à l'utilisateur.

CRITÈRE D'ACCEPTATION À EXÉCUTER

Chaque persona accède uniquement aux pages et métadonnées autorisées. Le changement de politique a un reçu serveur ; les traductions et navigation clavier restent utilisables après migration.

Références de l'analyse

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/modules/admin/AdminRoutes.tsx:46](#) Groupes administratifs et capacités.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/utils/endpoints/endpoints.ts:125](#) Parcours IA projet et corpus.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/utils/endpoints/endpoints.ts:203](#) Politiques et audit.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/AGENTS.md:52](#) Configuration publique injectée.

Architecture et exploitation du service cible

Plan de contrôle Rust proposé

- Interfaces TypeScript conservées, DTO versionnés et adaptateurs de chemins legacy.
- Pins d'édition, manifestes approuvés et reçus de publication visibles ; aucune autorité métier dans le cache.

Plan de données proposé

- Rendu, téléchargement autorisé et flux événementiels ; aucun commit catalogue effectué par navigateur.

Découpage du core Rust

- Aucun portage Rust de la SPA proposé. Les APIs métier migrent vers les domaines Rust et publient leurs schémas de contrat.

Identité, autorisation et isolation

- Permissions de découverte couvrent noms, schémas, compteurs, erreurs et lignage.
- Refus et indisponibilité distincts ; menu masqué ne remplace pas contrôle serveur.
- Changer identité/projet/environnement invalide le contexte et annule les requêtes anciennes.

Exploitation et reprise

- Runtime config synchronisée entre manifeste frontend, Next et chart.
- Changement de build efface caches/localStorage : conserver les drafts durables côté serveur.
- Tests UI, accessibilité, trois langues et contrats à exécuter avant bascule ; aucun résultat revendiqué ici.

Séquence de migration

- Extraire adaptateur OIDC et maintenir guards.
- Versionner DTO et ajouter pins édition/environnement dans URLs et caches.
- Séparer sauvegarde, audit, publication, ack et release multi-sorties.

- Basculer les parcours par projet puis retirer les contrats Spark/Keycloak/JVM exposés.

Écarts et décisions encore ouverts

- Les clés actuelles ne portent pas toutes une édition ; l'étendue des changements doit être mesurée par parcours.
- Reprise SSE durable et cohérence multi-sorties ne sont pas établies par le code client actuel.
- L'étude antérieure décrit des écrans cible ; leur qualification n'est pas un test de l'interface existante.

Références de l'analyse

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/modules/AppRoutes.tsx:54](#) Composition réelle du frontend.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/entities/dataset/dataset.service.ts:54](#) Contrat de cache.

[monorepo](#) · [services/cleyrop-front-end/app/src/utils/http/auth.ts:29](#) Authentification client.