

Vitrine de Apps — Plano de Criação

Domínio público: <https://vitrinedeapps.cloud>

Pasta do projeto: `C:\Users\Jeanc\vitrine-de-apps` (repositório git próprio)

Última atualização: 16/08/2026

1. O que é

Um **app gerenciador dos seus projetos**: uma dashboard inicial com visão geral de tudo, um menu lateral, e uma seção dedicada para cada aplicativo.

Objetivo declarado: ****automações, integrações e redirecionamentos completos entre os seus aplicativos****.

Navegação

MENU	DASHBOARD (tela inicial)

▵ Dashboard	• Cards de status dos 5 apps
	• Quais estão online/offline
— APPS —	• Atividade recente
💬 Mult-Chat	• Atalhos rápidos
📚 Estante	
🐮 Cruzamento	— ou, ao clicar num app —
📄 Mestre PC	SEÇÃO DO APP
🐼 BoiControl	• Status, versão, repo, porta
	• Botão iniciar/parar
— — — —	• Abrir app / abrir código
⚙ Automações	• Logs e histórico
🤖 Agente	• Integrações com outros apps
📊 Logs	

2. Os 5 aplicativos da vitrine

Levantamento feito direto no disco e no GitHub (16/08/2026):

App	Stack	Porta	Tipo	Banco	Login próprio
MULT-CHAT-HUB	Monorepo pnpm+turbo, Vite+React+Electron / Next.js	3001 (lite), 3000 (API), 3002 (cloud)	Web + Electron	Supabase	Parcial
Estante de Ebooks	Electron + React + Vite + Fastify + PWA	5173 (Vite), 3000 (Fastify)	Desktop + Web	SQLite	Sim (bcrypt+JWT)
app-cruzamento-bovinos	React 19 + Vite + Tailwind v4 + Electron	5173 (dev), 3000 (prod)	SPA + Electron	Supabase	Não
Mestre do PC V10	Node + PowerShell + MCP + Ollama	7777	Serviço local	Nenhum	Não
BoiControl	React + Vite + shadcn + PWA	8080	SPA / PWA	Supabase + IndexedDB	Não

Onde cada um está

App	Pasta local	Repositório
MULT-CHAT-HUB	C:\Users\Jeanc\MULT-CHAT-HUB	avila2026/MULT-CHAT-HUB
Estante de Ebooks	F:\DOWNLOADS\Estante de Ebooks\app	jeanavila997-ux/Estante-de-Ebooks
app-cruzamento-bovinos	C:\Users\Jeanc\projects\app-cruzamento-bovinos	avila2026/app-cruzamento-bovinos
Mestre do PC V10	C:\Users\Jeanc\Mestre-do-PC-V10-clean	jeanavila997-ux/Mestre-do-PC-V10
BoiControl	C:\Users\Jeanc\projects\boicontrol	jeanavila997-ux/boicontrol

Divergências encontradas — precisam da sua decisão

1. **Estante de Ebooks tem dois repositórios**, ambos públicos e com conteúdo:

`avila2026/Estante-de-Ebooks` e `jeanavila997-ux/Estante-de-Ebooks`. A cópia

local aponta para o segundo. Qual é o oficial?

2. **A Estante mora no drive F:** (`F:\DOWNLOADS\...`). Se esse drive for

removível, a vitrine não vai encontrá-la quando estiver desconectado.

3. `app-cruzamento-bovinos` tem branch padrão `main-` (com hífen no fim) —

provavelmente um erro de digitação em algum momento.

4. **Cópias duplicadas:** MULT-CHAT-HUB e Mestre do PC existem em dois lugares

cada. A vitrine vai catalogar a mais recente e ignorar a antiga.

3. ⚠ Ação urgente de segurança

** `C:\Users\Jeanc\projects\boicontrol\.env` está commitado no GitHub, num

repositório público.** Confirmado com `git ls-files .env`. A chave do Supabase

está exposta publicamente.

Correção recomendada (fora do escopo desta vitrine, mas urgente):

```
cd C:\Users\Jeanc\projects\boicontrol
git rm --cached .env
echo ".env" >> .gitignore
git commit -m "fix: remove .env do versionamento"
git push
```

E depois **rotacionar a chave no painel do Supabase** — remover do git não apaga

o histórico, a chave antiga continua acessível para quem procurar.

Outros pontos, menos graves:

- `MULT-CHAT-HUB/.env.example` lista chaves sensíveis (conferir se são

placeholders de verdade antes de qualquer publicação)

- Senha do MySQL da Hostinger apareceu num print de tela — trocar após a Fase 7

4. Decisões tomadas

Decisão	Escolha
Linguagem do agente	TypeScript E Python — mesmo agente espelhado nos dois SDKs
Banco de dados	SQLite local (fonte da verdade offline) + MySQL Hostinger (produção)
Autenticação	Login próprio, e-mail e senha (bcrypt + cookie httpOnly)
Escopo do MVP	Dashboard + menu + seções dos 5 apps + iniciar/parar + agente
Deploy	<code>vitrinedeapps.cloud</code> via SSH (Hostinger)

5. Dois modos de operação

Essa distinção é o ponto mais importante da arquitetura, porque os apps são muito diferentes entre si:

Modo Local (na sua máquina, porta 4400)

A vitrine controla os apps de verdade: inicia, para, mostra status ao vivo, abre o código. Funciona com todos os 5, inclusive o Mestre do PC (que só roda em `127.0.0.1`) e os Electron.

Modo Público (`vitrinedeapps.cloud`)

O servidor da Hostinger não tem como iniciar processos na sua máquina. Lá a vitrine é um **portal**: mostra cada app, o que faz, prints, e leva para onde

o app realmente está.

App	Como aparece no site público
MULT-CHAT-HUB	Link para a versão cloud (Next.js)
Estante de Ebooks	Página do app + download do instalador
app-cruzamento-bovinos	Build estático hospedado em subpasta
Mestre do PC V10	Página de apresentação + download (é local-only)
BoiControl	Build estático (PWA) hospedado em subpasta

Estrutura no servidor:

```
vitrinedeapps.cloud/           → dashboard (portal)
vitrinedeapps.cloud/apps/boicontrol/ → build estático
vitrinedeapps.cloud/apps/cruzamento/ → build estático
vitrinedeapps.cloud/apps/estante/   → página + download
vitrinedeapps.cloud/apps/mestre-pc/ → página + download
vitrinedeapps.cloud/apps/mult-chat/ → redireciona para o cloud
```

6. Infraestrutura Hostinger

Banco MySQL

Banco provisionado no hPanel da Hostinger. Host, nome, usuário e senha ficam

todos em `.env` (git-ignorado) — ver `.env.example` para as chaves esperadas:

```
DB_HOST , DB_PORT , DB_NAME , DB_USER , DB_PASSWORD .
```

O banco roda **MariaDB 11.8.8**, não MySQL. O schema passou sem ajuste, mas

vale lembrar disso se um dia precisarmos de recurso específico do MySQL 8.

Acesso SSH

Habilitado no hPanel (Avançado → Acesso SSH). Host, porta e usuário ficam em

```
.env : SSH_HOST , SSH_PORT , SSH_USER , SSH_REMOTE_PATH .
```

Recomendação: troque a autenticação por senha por **chave SSH** (o hPanel

tem a opção "Adicionar chave SSH"). Isso permite deploy automatizado sem senha

digitada e é bem mais seguro. Eu gero o par de chaves quando você quiser.

Por que dois bancos? O app roda na sua máquina controlando processos locais, então precisa funcionar sem internet — daí o SQLite. O MySQL guarda a cópia sincronizada que alimenta o site público.

7. Portas escolhidas

Seu ambiente já tem colisões — **3000** é disputada por MULT-CHAT-HUB, Estante e cruzamento-bovinos; **5173** por Estante e cruzamento-bovinos. A vitrine usa faixa livre:

Porta	Uso
4400	Servidor Express (API + serve a UI em produção)
4401	Vite dev server (só em desenvolvimento)
4410–4460	Pool reservado para apps lançados pela Vitrine

A vitrine vai **detectar colisão antes de iniciar** um app e avisar, em vez de falhar silenciosamente.

8. Estrutura de pastas

```
vitrine-de-apps/
├─ server/                                # Backend Express (porta 4400)
│   ├── index.js                          # Entrada do servidor
│   ├── db.js                             # SQLite + pool MySQL
│   ├── auth.js                           # Login, sessão, bcrypt
│   ├── scanner.js                        # Varre o disco e cataloga projetos
│   ├── process-manager.js                # Inicia/para apps (spawn + taskkill)
│   ├── sync-mysql.js                     # Sincroniza SQLite → MySQL Hostinger
│   ├── apps-registry.json                # Os 5 apps: caminho, comando, porta, ícone
│   ├── allowed-commands.json             # Allowlist de comandos permitidos
│   └─ schema.sql                         # DDL das tabelas
│
├─ web/                                   # Frontend Vite + React + TypeScript
│   ├── src/
│   │   ├── layouts/AppShell.tsx          # Menu lateral + área de conteúdo
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── Login.tsx
│   │   │   ├── Dashboard.tsx             # Tela inicial
│   │   │   ├── AppSection.tsx            # Seção individual de cada app
│   │   │   ├── Automacoes.tsx
│   │   │   ├── Agente.tsx
│   │   │   └─ Logs.tsx
│   │   └─ components/
│   └─ vite.config.ts
│
├─ agent-ts/                              # Agente em TypeScript
├─ agent-py/                              # Agente em Python (espelho)
├─ shared/agent-contract.json              # Fonte única das ferramentas
├─ deploy/deploy.sh                        # Build + rsync via SSH
├─ .env                                    # Credenciais (git-ignorado)
└─ PLANO.md                               # Este arquivo
```

9. Schema do banco

Oito tabelas, iguais no SQLite e no MySQL:

Tabela	Guarda
<code>usuarios</code>	Login: e-mail, hash da senha, data de criação
<code>sessoes</code>	Sessões ativas com expiração
<code>apps</code>	Os 5 apps: nome, slug, caminho, repo, stack, porta, comando, ícone
<code>app_status</code>	Última checagem: online/offline, PID, uptime
<code>execucoes</code>	Histórico de quem iniciou/parou qual app e quando
<code>automacoes</code>	Regras "quando X acontecer, faça Y"
<code>integracoes</code>	Ligações entre apps (ex.: app A chama a API do app B)
<code>logs_agente</code>	Tudo que o agente fez, para auditoria

10. As 7 ferramentas do agente

Definidas uma vez em `shared/agent-contract.json` e implementadas identicamente nos dois SDKs — é isso que garante que o agente TS e o Python sejam o mesmo agente.

#	Ferramenta	O que faz	Destrutiva?
1	<code>listar_apps</code>	Lista os apps do catálogo	Não
2	<code>detalhar_app</code>	Detalhes de um app específico	Não
3	<code>status_apps</code>	Quais apps estão rodando agora	Não
4	<code>escanear_disco</code>	Varre o disco procurando projetos novos	Não
5	<code>iniciar_app</code>	Sobe um app	Sim — pede confirmação
6	<code>parar_app</code>	Derruba um app	Sim — pede confirmação
7	<code>registrar_automacao</code>	Cria uma regra de automação	Sim

11. Segurança

Regras herdadas do Mestre do PC V10, que já provaram valor:

1. **Allowlist obrigatória** — todo comando executável fica registrado em

`allowed-commands.json`. Nada de comando livre ou gerado por IA.

2. **Sanitização de entrada** — argumentos passam por filtro que rejeita

qualquer coisa fora de `[a-zA-Z0-9_. \-]`, máximo 128 caracteres.

3. **Confirmação para operações destrutivas** — `iniciar_app`, `parar_app` e

qualquer escrita em disco exigem confirmação explícita.

4. **Segredos só no `.env`** — nunca em `.env.example`, nunca commitado.

(O caso do `boicontrol` na seção 3 é exatamente o que não pode acontecer.)

5. **Validação de origem** — POST só aceita requisições da própria origem.

Sem CORS `*`.

6. **Sessão em cookie `httpOnly`** + rate limit no login.

12. Fases de construção

Fase	Entrega	Como saber que funcionou
0	Plano + PDF + estrutura de pastas	Você lê e aprova
1	Banco + login	Criar conta, entrar, sair
2	Registro dos 5 apps + scanner	Catálogo mostra os 5 corretamente
3	Gerenciador de processos	Iniciar e parar o BoiControl pela API
4	Dashboard + menu + seções	Navegar entre os 5 apps na interface
5	Agente TypeScript	Perguntar "quais apps estão rodando?" e ter resposta
6	Agente Python (espelho)	Mesma pergunta, mesma resposta
7	Sync MySQL	Dados aparecem no phpMyAdmin da Hostinger
8	Deploy SSH	<code>vitrinedeapps.cloud</code> no ar

13. O que vem depois do MVP

- **Redirecionamentos entre apps** (o objetivo original): clicar num app e cair

direto na rota certa de outro, com sessão compartilhada

- Automações agendadas (Windows Task Scheduler)
 - Notificações quando um app cai
 - Métricas de uso: qual projeto você mais abre
 - Deploy automático: push no GitHub → build → rsync para a Hostinger
-

14. Riscos conhecidos

Risco	Mitigação
SQLite é padrão novo no seu portfólio	<code>better-sqlite3</code> , síncrono e simples
Estante de Ebooks mora no drive <code>F:</code>	Detectar drive ausente e marcar como indisponível
Estante tem dois repositórios	Você decide qual é o oficial
Chave do Supabase do BoiControl exposta	Rotacionar — ver seção 3
Senha do MySQL exposta em print	Trocar no hPanel após a Fase 7
Matar processo no Windows é traiçoeiro	<code>taskkill /PID /T /F</code> mata a árvore inteira
Portas em conflito	Verificar antes de subir e avisar
Mestre do PC não roda hospedado	No site público vira página de download