

VEILLE & RAPPORT DE CADRAGE

PAVOIS

Détection optique passive et distribuée
d'objets volants à basse altitude

Projection Avancée de Voxels pour l'Observation et l'Identification de Signatures

Rapport individuel de cadrage

Auteur : Jean Cazals de Fabel | Groupe : 11

Équipe projet : Jean Cazals de Fabel, Achraf Aberwag et Tanel Oubadia

Mohamed Amine Dridi et Mélissa Hanouti | 31 juillet 2026

Sommaire

STRUCTURE DU RAPPORT

01	Contexte et problématique	4
1.1	Énoncé court du problème	4
1.2	Énoncé court de la solution	4
1.3	Origine et périmètre	4
1.4	Hypothèses structurantes	4
1.5	Pourquoi maintenant ?	4
02	Analyse du marché et dispositif de veille	5
2.1	État du marché	5
2.2	État de l'art technologique	5
2.3	Innovations et apports hiérarchisés	6
2.4	Benchmark concurrentiel	6
2.5	TAM, SAM et SOM	7
2.6	Dispositif de veille	7
2.7	Qualification de la fiabilité	7
2.8	Autocritique de la veille	8
03	Analyse approfondie de la problématique	9
3.1	Parties prenantes	9
3.2	Douleur principale	9
3.3	Persona prioritaire	9
3.4	Typologie des utilisateurs	9
3.5	Use case principal	10
3.6	Recherche utilisateur : hypothèses à valider	10
3.7	Priorisation des besoins	11
3.8	Contraintes juridiques et éthiques	11
04	Proposition de solution	12
4.1	Proposition de valeur	12
4.2	Exigences et fonctionnalités	12
4.3	Critères d'acceptation complémentaires	12
4.4	Forces et faiblesses	12
4.5	Expérience opérateur	13
05	Architecture technique et normes	13
5.1	Nœuds terrain	13
5.2	Traitement edge	14
5.3	Backend et temps réel	14
5.4	Déploiement	14
5.5	Modèle de données cible	15
5.6	Alternatives et décisions	15
5.7	Normes de programmation et qualité	15

Sommaire - suite

SECTIONS 6 À 10 ET ANNEXES

06	Vision, objectifs SMART et KPI.....	17
6.1	Vision.....	17
6.2	Objectifs SMART	17
6.3	KPI par partie prenante	17
07	Ressources, rôles, planning et chiffrage	18
7.1	Équipe projet	18
7.2	Matrice RACI simplifiée	18
7.3	Planning.....	18
7.4	Budget prototype	19
7.5	Simulation d'une équipe start-up	19
7.6	Modèle économique	19
08	Gestion de projet et communication	20
8.1	Méthode Kanban	20
8.2	Guide d'accueil d'un nouveau membre	22
8.3	Rituels et reporting	22
8.4	Plan de communication	23
8.5	Escalade et décision	23
09	Preuve de concept, déploiement et risques	23
9.1	Ce qui fonctionne aujourd'hui	23
9.2	Ce qui reste à démontrer	23
9.3	Protocole de validation d'octobre.....	24
9.4	SLA cible	24
9.5	Risques opérationnels	25
10	Conclusion	25
A	Annexe A - Guide d'entretien utilisateur.....	27
B	Annexe B - Matrice de résultats terrain	27
C	Annexe C - Sources	27

1. Contexte et problématique

1.1 Énoncé court du problème

Problème Les collectivités et exploitants de petits sites sensibles ne disposent pas toujours d'une solution abordable et rapidement déployable pour détecter et suivre les drones ou aéronefs légers à basse altitude, notamment lors d'événements temporaires.

1.2 Énoncé court de la solution

Solution PAVOIS transforme un réseau de caméras standards synchronisées en capteur aérien passif : la vision par ordinateur détecte le mouvement, plusieurs points de vue permettent la localisation, et une interface temps réel fournit une piste et une alerte à l'opérateur.

1.3 Origine et périmètre

Le projet a démarré environ trois mois avant cette rédaction. Son point de départ est un constat d'accessibilité : les briques de calcul embarqué, les caméras CSI et les frameworks de vision sont devenus suffisamment abordables pour explorer une détection distribuée avec du matériel standard. Le projet ne prétend pas égaler immédiatement les systèmes militaires intégrés. Il cherche à vérifier si une couche optique plus légère peut compléter une surveillance humaine ou un dispositif de sûreté existant.

Le MVP se concentre sur des cibles visibles - drones et avions - dans un ciel dégagé ou faiblement encombré. La neutralisation, le brouillage, la détection nocturne garantie, la certification tous temps et l'intégration à un système militaire de commandement restent hors périmètre. Ces extensions ne deviennent pertinentes qu'après validation du cœur optique.

1.4 Hypothèses structurantes

1. Une cible occupe suffisamment de pixels pour être distinguée du bruit de capteur.
2. Au moins deux caméras observent la cible au même instant ; trois caméras améliorent la redondance.
3. Les positions, orientations et paramètres intrinsèques des caméras sont connus avec une erreur maîtrisée.
4. L'opérateur humain conserve la décision : l'alerte PAVOIS est une aide, pas une preuve automatique d'intention hostile.
5. La connexion réseau peut être intermittente ; le traitement critique doit donc rester au plus près des capteurs.

1.5 Pourquoi maintenant ?

La Commission européenne a présenté en février 2026 un plan d'action consacré à la sécurité des drones et aux capacités contre-drones. Il met notamment l'accent sur la préparation, l'amélioration des capacités de détection et la protection des infrastructures critiques et des espaces publics [12]. En

France, la posture Vigipirate été-automne 2026 mentionne explicitement la lutte contre la menace drone et la sécurité des zones d'affluence et bâtiments publics [13]. Ce contexte renforce l'intérêt d'une brique de détection civile accessible, sans pour autant valider à lui seul le marché de PAVOIS.

2. Analyse du marché et dispositif de veille

2.1 État du marché

Le marché Counter-UAS progresse rapidement, mais ses chiffres varient fortement selon que les études incluent uniquement la détection ou aussi l'identification, le brouillage et la neutralisation.

MarketsandMarkets estime le marché anti-drone mondial à 4,48 milliards de dollars en 2025 et 14,51 milliards en 2030 [3]. Fortune Business Insights estime pour sa part le seul marché de la détection de drones à 1,78 milliard de dollars en 2025, puis 6,12 milliards en 2034 [4]. L'écart entre ces valeurs impose de ne pas confondre marché complet et segment adressé.

La Commission européenne accompagne parallèlement le développement d'un marché civil du drone et du cadre U-space [1]. L'identification directe à distance est devenue une brique réglementaire importante [2], mais elle ne couvre pas tous les cas : drones anciens, fabrication artisanale, cible non coopérative ou aéronef léger. Une détection optique indépendante des émissions radio garde donc une utilité complémentaire.

2.2 État de l'art technologique

Technologie	Forces	Limites	Place de PAVOIS
Radar	Portée, distance directe, suivi multi-cibles, jour/nuit	Coût, émission active, installation et filtrage du clutter	Complément ; PAVOIS ne vise pas le radar haut de gamme
Radiofréquence	Passive, identification possible du protocole et du pilote	Échec sur cible autonome ou RF silencieuse ; dépend des signatures	Optique indépendante du lien de commande
EO/IR thermique	Vérification visuelle, nuit selon capteur	Prix, météo, compromis champ/portée	Extension future ou capteur de confirmation
Acoustique	Passive, parfois utile hors ligne de vue	Bruit ambiant, portée et base de signatures	Capteur secondaire possible
Vision standard	Passive, faible coût, images interprétables	Météo, lumière, occultation, faux positifs	Cœur initial de PAVOIS
Remote ID	Identification coopérative normalisée	Ne détecte pas les cibles non conformes ou non coopératives	Source complémentaire, non substitut

Les offres industrielles confirment la logique multi-capteurs. Dedrone combine RF, caméras PTZ, radar et effecteurs [5]. DroneShield propose une plateforme C2 fusionnant RF, radar et optique [6]. Echodyne se différencie par le radar haute fidélité [7], tandis que Sentrycs s'appuie sur l'analyse et la manipulation de protocoles RF [8]. PAVOIS ne cherche donc pas à affirmer qu'une caméra remplace ces systèmes : il explore une brique optique distribuée plus accessible.

Les solutions EagleSHIELD de Thales, CERBAIR et le radar IRIS de Robin Radar illustrent d'autres niveaux de maturité et de spécialisation [16][17][18]. Elles servent de références de comparaison, mais ne sont pas des concurrents directs sur le coût et la simplicité d'un POC optique pédagogique.

2.3 Innovations et apports hiérarchisés

Priorité	Innovation	Apport potentiel	Décision
1	Fusion multi-capteurs et interfaces ouvertes	Ajouter plus tard radar, RF ou thermique sans remplacer le cœur	Prévoir un modèle d'observation commun
2	Traitement edge	Réduire bande passante, latence et exposition des images	Conserver la détection locale déjà engagée
3	Triangulation probabiliste	Associer incertitude et score de confiance à chaque position	Après validation de la triangulation analytique
4	Remote ID	Séparer trafic coopératif et cible non coopérative	Connecteur futur, sans en faire une dépendance
5	Faible lumière	Étendre éventuellement la couverture nocturne	Option future après preuve du MVP visible
6	Cartographie 3D / jumeau numérique	Améliorer l'interprétation et la planification des nœuds	Étudier CesiumJS [19] après stabilisation d'Angular/Leaflet

2.4 Benchmark concurrentiel

Acteur	Positionnement	Force principale	Ouverture pour PAVOIS
Dedrone	Plateforme multi-capteurs	Couverture fonctionnelle et fusion	Complexité et coût d'un système complet
DroneShield	C2, RF, radar, optique	Interopérabilité et réponse	Segment institutionnel à budget élevé
Echodyne	Radars Counter-UAS	Précision et suivi	Infrastructure spécialisée et émission active
Sentrycs	Cyber over RF	Détection/identification passive des liens	Limite sur cibles sans protocole exploitable
Thales / CERBAIR	Systèmes institutionnels et lutte anti-drone	Robustesse, intégration et expertise RF	Positionnement haut de gamme et spécialisé
Robin Radar IRIS	Radar 3D Counter-UAS	Couverture 3D et classification	Capteur actif, spécialisé et nettement plus coûteux
VMS	Axis, Genetec, Milestone, BriefCam	Infrastructure vidéo souvent déjà présente	Souvent centrée sur la 2D ; intégration possible de PAVOIS
Surveillance humaine	Opérateur + caméras	Coût marginal faible si infrastructure existante	Fatigue, couverture et absence de 3D automatisée
PAVOIS	Optique distribuée low-cost	Passif, modulaire, edge, composants standards	Performance terrain et industrialisation à démontrer

2.5 TAM, SAM et SOM

Le TAM correspond au marché mondial de la détection de drones, estimé par une source secondaire à 1,78 milliard de dollars en 2025 [4]. Le SAM n'est pas l'ensemble de ce montant : PAVOIS vise d'abord les besoins européens de courte portée, les petits sites, les collectivités et les événements où une couche optique est pertinente. Faute de données segmentées publiques suffisamment robustes, une hypothèse de travail prudente de 5 % du TAM donne un ordre de grandeur d'environ 89 millions de dollars. Cette hypothèse doit être validée par une étude primaire.

Le SOM est construit par le bas plutôt que comme un pourcentage arbitraire : 20 à 40 premiers clients ou pilotes sur cinq ans, pour un revenu moyen initial de 30 000 à 60 000 euros par client incluant matériel, déploiement et logiciel, représenteraient 0,6 à 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Il s'agit d'un scénario, pas d'une prévision commerciale acquise.

2.6 Dispositif de veille

Dimension	Dispositif retenu
Objectifs	Suivre innovations de détection, réglementation, concurrence, composants et besoins des collectivités
Sources primaires	Commission européenne, EASA, CNIL, documentation fabricants, dépôts techniques officiels
Sources secondaires	Études de marché, presse spécialisée, publications scientifiques et retours de salons
Outils	Jira pour qualifier une information en action ; GitHub pour tracer les décisions techniques ; flux RSS/alertes ; Zotero recommandé pour la bibliographie
Fréquence	Revue mensuelle courte ; synthèse trimestrielle ; veille déclenchée avant toute décision réglementaire ou capteur
Traitement	Collecter, dater, vérifier par une deuxième source, évaluer l'impact, créer un ticket ou archiver
Responsable	Rôle produit/veille proposé à Mélissa, avec validation technique par le responsable du domaine concerné

2.7 Qualification de la fiabilité

Niveau	Sources	Usage dans PAVOIS
A - primaire	Textes officiels, normes, documentation constructeur, dépôt officiel	Faits techniques, droit, exigences et décisions structurantes
B - secondaire reconnue	Rapports d'organismes, presse spécialisée sourcée, études documentées	Contexte, tendances et ordres de grandeur à recouper
C - commerciale	Pages marketing des fournisseurs et cabinets d'étude	Fonctionnalités annoncées ; validation indépendante requise
D - signal faible	Forums, réseaux sociaux et contenus non signés	Piste de recherche uniquement ; jamais preuve unique

Une affirmation structurante doit idéalement être confirmée par une source primaire et une source indépendante. Les chiffres de marché restent des ordres de grandeur lorsque les périmètres diffèrent entre détection, identification et neutralisation.

2.8 Autocritique de la veille

La veille actuelle repose surtout sur des documents publics et des analyses de l'équipe. Elle souffre de trois biais : forte présence de sources commerciales, absence d'entretiens utilisateurs et difficulté à comparer des chiffres dont les périmètres diffèrent. Pour la rendre pérenne, chaque source devra être datée, classée par niveau de fiabilité et reliée à une décision. Les données marché devront être recoupées, et les hypothèses commerciales testées par des entretiens.

3. Analyse approfondie de la problématique

3.1 Parties prenantes

Partie prenante	Besoin	Pouvoir / décision	Critère de réussite
Opérateur de sûreté	Alerte claire, position, confiance	Utilisateur quotidien	Peu de fausses alertes et lecture immédiate
Responsable sécurité	Couverture et traçabilité	Décideur fonctionnel	Réduction du risque et disponibilité
Collectivité / organisateur	Protection temporaire abordable	Financier / acheteur	Coût, délai de déploiement, conformité
DSI / RSSI	Intégration, sécurité et maintien en condition	Valide l'exposition SI	API documentée, chiffrement, logs et déploiement maîtrisé
Autorités compétentes	Données horodatées et respect du droit	Réaction et moyens réservés	Informations exportables sans automatiser la décision
Intégrateur sûreté	Brique interopérable	Prescripteur et canal de vente	API, maintenance, documentation
Équipe technique	Système observable et maintenable	Constructeur / exploitant	FPS, latence, qualité et incidents
Public et riverains	Respect de la vie privée	Partie concernée	Minimisation et orientation des caméras

3.2 Douleur principale

La douleur n'est pas l'absence totale de moyens techniques. Elle vient du décalage entre des systèmes industriels puissants mais coûteux, et des dispositifs vidéo accessibles mais essentiellement passifs pour l'opérateur humain. Pour un événement ou un petit site, le besoin est de disposer d'une alerte aérienne exploitable sans déployer un radar complet ni mobiliser en permanence plusieurs observateurs.

3.3 Persona prioritaire

Le persona de départ est le responsable sûreté d'une collectivité qui organise un événement extérieur. Il dispose d'un poste de supervision, d'une équipe limitée et d'un budget contraint. Il cherche un dispositif temporaire, installé en quelques heures, capable de signaler une trajectoire inhabituelle sans automatiser la décision de sécurité.

3.4 Typologie des utilisateurs

6. Opérateur temps réel : surveille les alertes et applique la procédure locale.
7. Superviseur sûreté : configure zones, seuils, scénarios et rapports.
8. Technicien installateur : positionne, oriente, calibre et diagnostique les nœuds.
9. Administrateur SI : gère identités, intégrations, mises à jour et sauvegardes futures.
10. Analyste après incident : consulte chronologie, traces et exports lorsque la persistance existera.

11. Intégrateur partenaire : adapte PAVOIS à un écosystème vidéo ou de commandement existant.

3.5 Use case principal

12. Avant l'événement, le responsable sélectionne trois emplacements offrant des champs de vision recouvrants.

13. L'équipe installe trois nœuds caméra/Pi/IMU et réalise la calibration ainsi que le contrôle de synchronisation.

14. Pendant l'exploitation, chaque Pi analyse localement le flux et ne transmet que les détections utiles.

15. Le service de fusion associe les observations et produit une piste lorsque la cohérence géométrique et temporelle est suffisante.

16. Le backend diffuse la piste ; la console Angular l'affiche sur la carte avec altitude, historique et niveau de confiance.

17. L'opérateur vérifie la situation, applique la procédure locale et documente l'incident. PAVOIS n'engage aucune neutralisation.

3.6 Recherche utilisateur : hypothèses à valider

Limite actuelle Aucun entretien utilisateur formel n'a encore été réalisé. Le tableau suivant reprend des hypothèses de cadrage issues de l'analyse de l'équipe ; il ne constitue pas un résultat d'enquête. Le guide d'entretien en annexe devra confirmer, corriger ou invalider ces valeurs avant un pilote commercial.

Critère	Événement / collectivité	Petit site sensible
Scénarios redoutés	Survol d'une foule, captation illicite, perturbation d'une manifestation	Repérage, intrusion, espionnage ou livraison illicite
Moyens actuels supposés	Vigilance humaine et caméras ; alerte tardive, peu d'information d'altitude	Vidéosurveillance orientée au sol ; ciel souvent hors couverture
Réaction utile à tester	Alerte compréhensible en moins d'une minute	Alerte permettant de déclencher une procédure locale en quelques minutes
Tolérance aux faux positifs	Hypothèse : 1 à 2 par heure maximum	Hypothèse : très faible si une alerte déclenche une procédure lourde
Attentes interface	Carte, trajectoire, altitude, confiance et chronologie	Zone survolée, coordonnées, historique et export
Budget à investiguer	Hypothèse OPEX de quelques milliers d'euros par événement	Hypothèse CAPEX + licence annuelle ; ordre de grandeur non validé
Contraintes	Installation courte, masquage du public et des habitations	Intégration SI/VMS, confidentialité, maintenance et disponibilité
Critères de succès du POC	Déploiement rapide, détection mesurée et filtrage des oiseaux	API exploitable, erreur géométrique mesurée et mode dégradé documenté

3.7 Priorisation des besoins

Besoin	Importance	Risque technique	Priorité
Détecter un objet aérien en mouvement	5/5	Moyen	Must
Associer les observations de plusieurs caméras	5/5	Élevé	Must
Estimer une position 3D et un score de confiance	5/5	Élevé	Must
Afficher trajectoire et altitude	4/5	Moyen	Must
Alerter et journaliser	4/5	Moyen	Should
Classifier automatiquement le type d'objet	3/5	Élevé	Could
Fonctionner de nuit et sous pluie	5/5	Élevé	Future / autre capteur

3.8 Contraintes juridiques et éthiques

Le ciblage des collectivités rend la vidéoprotection centrale. La CNIL rappelle que les caméras filmant la voie publique et les lieux ouverts au public relèvent du Code de la sécurité intérieure, que les accès doivent être réservés aux personnes habilitées et que l'orientation des caméras doit protéger les habitations [9]. PAVOIS doit donc appliquer la minimisation : traitement local, absence d'enregistrement par défaut, masquage des zones privées, journalisation des accès et conservation limitée.

PAVOIS n'intègre aucun brouilleur. L'ANFR rappelle que les brouilleurs sont interdits en dehors de dérogations strictement encadrées, et les dispositifs visant les aéronefs sans personne à bord relèvent d'autorisations spécifiques [24][25]. La réaction et toute neutralisation restent donc hors périmètre et sous la responsabilité d'autorités habilitées.

4. Proposition de solution

4.1 Proposition de valeur

Pour les collectivités, organisateurs et petits sites sensibles qui doivent surveiller temporairement leur espace aérien sans infrastructure lourde, PAVOIS propose une détection passive distribuée à partir de caméras standards. La valeur repose sur une installation modulaire, un traitement local et une représentation cartographique immédiatement compréhensible.

4.2 Exigences et fonctionnalités

Besoin	Fonctionnalité	État juillet 2026	Cible octobre 2026
Voir de petites cibles	Fond lent + top-hat + centroïde	Implémenté et autotesté	Valider sur avion/drone réel
Maintenir une piste	Tracker temporel multi-cibles	Implémenté et autotesté	Mesurer pertes et faux positifs
Localiser en 3D	Triangulation multi-caméras	Prototype voxel / analytique à finaliser	Trois caméras calibrées
Superviser	Carte, feeds, détails et alertes	Angular implémenté	Captures et test opérateur
Transporter les événements	UDP puis WebSocket	NestJS implémenté	Sécuriser UDP et WSS
Déployer	Docker Compose + GitHub Actions	VPS AWS opérationnel	Monitoring et rollback

4.3 Critères d'acceptation complémentaires

ID	Exigence cible	Critère d'acceptation du pilote
F-01	Configurer chaque nœud	Identifiant, position, altitude, orientation, FOV et version valides
F-02	Recevoir les observations	Message incomplet, trop ancien ou de source non autorisée rejeté
F-03	Associer plusieurs caméras	Fenêtre temporelle configurable et score de compatibilité visible
F-04	Calculer une position 3D	Coordonnées, incertitude, résidu et nœuds contributeurs disponibles
F-05	Maintenir une piste	Historique ordonné, vitesse/direction estimées et expiration définie
NF-01	Latence	p95 détection-affichage inférieur ou égal à 2 s pendant le pilote
NF-02	Sécurité	WSS cible, authentification, validation des messages et journalisation
NF-03	Vie privée	Traitement local prioritaire, pas d'enregistrement par défaut et accès limité
NF-04	Maintenabilité	Tests, logs structurés, versionnement et procédure de retour arrière

4.4 Forces et faiblesses

Forces	Faiblesses
Passif et indépendant des émissions de la cible	Dépendance à la visibilité, à la lumière et à la météo

Forces	Faiblesses
Composants standards et architecture modulaire	Calibration et synchronisation exigeantes
Traitement edge limitant la bande passante	Capacité Raspberry Pi à confirmer sous charge réelle
Interface temps réel déjà déployée	Chaîne terrain trois caméras non encore validée
Équipe couvrant vision, embarqué, backend et frontend	Pas encore d'entretiens ni de pilote client

4.5 Expérience opérateur

La console ne doit pas ressembler à un outil scientifique nécessitant une interprétation permanente. L'écran principal rassemble la carte, les cônes de vision, les pistes et deux flux d'information : détections brutes et pistes consolidées. Le niveau de confiance filtre le bruit. Un clic sur une piste ouvre latitude, longitude, altitude, heure, classification reçue et historique.

La capture ci-dessous provient de l'application Angular exécutée avec son serveur de démonstration WebSocket. Elle montre deux caméras configurées, les cônes de vision, les pistes simulées, les KPI et l'état de connexion ; elle valide l'intégration visuelle, sans être présentée comme un résultat d'essai terrain.





Figure 1 - Console Angular PAVOIS : carte Leaflet, caméras, pistes, KPI et état WebSocket connecté.

5. Architecture technique et normes

Architecture fonctionnelle de PAVOIS



Principe : traiter au plus près des capteurs, centraliser uniquement les événements utiles et conserver l'opérateur dans la boucle.

Figure 2 - Architecture fonctionnelle cible et chaîne temps réel.

5.1 Nœuds terrain

Le dispositif cible associe trois caméras INNO-MAKER CAM-OV5647, deux Raspberry Pi 4 et un Raspberry Pi 5. La caméra OV5647 dispose d'un capteur de 5 MP, d'un mode 1080p à 30 images/s, d'un mode 720p à 60 images/s, d'une focale de 2,8 mm et d'un champ horizontal annoncé de 72 degrés [11]. Les supports 3D présents dans le dépôt fixent le Pi, la caméra et l'IMU afin de réduire les variations mécaniques.

Le nœud de test photographié ci-dessous réunit un Raspberry Pi 5, une IMU BNO085 et une caméra OV5647 sur le support imprimé en 3D. Ces vues documentent l'assemblage matériel utilisé pour préparer les essais ; elles ne constituent pas encore une validation du dispositif complet à trois caméras.




Figure 3 - Deux vues du nœud de test PAVOIS : Raspberry Pi 5, IMU BNO085 et caméra OV5647 sur support imprimé en 3D.

5.2 Traitement edge

Python et OpenCV portent le pipeline expérimental : modèle de fond, filtres morphologiques, extraction d'un centroïde sous-pixel et association temporelle. Le traitement local évite d'envoyer en permanence trois flux vidéo vers le cloud. Seules les détections 2D et les pistes utiles transitent, ce qui réduit la bande passante et améliore la confidentialité.


5.3 Backend et temps réel

Le backend NestJS écoute les datagrammes UDP sur le port 41234. Il distingue les détections brutes et les mises à jour de pistes, puis les diffuse par WebSocket sur le port 3002. La passerelle contrôle le token, l'origine, le nombre de connexions par IP, le débit entrant et la structure JSON. Le frontend Angular se reconnecte automatiquement en cas de coupure.

5.4 Déploiement

Deux conteneurs Docker sont orchestrés par Docker Compose : le serveur NestJS et l'application Angular servie par Nginx. Une GitHub Action se connecte au VPS AWS par SSH après une fusion dans main ou master, récupère la version, reconstruit les conteneurs et redémarre la pile. Cette automatisation est déjà présente, mais elle doit être précédée à terme par des étapes bloquantes de lint, build et tests.

Architecture de déploiement et flux réseau



Lecture : GitHub Actions livre la pile sur le VPS ; les nœuds envoient les événements UDP à NestJS, puis l'opérateur reçoit la carte et les alertes via Angular/WebSocket.

Figure 4 - Déploiement PAVOIS : GitHub Actions vers VPS AWS, Docker Compose, Nginx/Angular, NestJS et ports UDP/WebSocket.

5.5 Modèle de données cible

Entité	Champs essentiels	Règles cibles
Node	id, position WGS84, altitude, heading, pitch, roll, FOV, statut, version	Configuration versionnée et calibration datée
Observation	node_id, timestamp, centroïde/bbox, confiance, rayon monde, qualité	Immuable, validée et expiration courte
Track	id, positions 3D, vitesse, covariance, classification reçue, statut	Fusion d'observations et historique borné
Alert	track_id, zone, niveau, horodatage, acquittement, commentaire	Audit des changements et décision humaine
HealthMetric	node_id, CPU, FPS, réseau, dernière détection	Rétention distincte des éventuelles images

5.6 Alternatives et décisions

Décision	Alternative	Choix et justification
Backend	Django + Channels	NestJS : cohérence TypeScript, WebSocket natif et code déjà déployé. Django reste intéressant pour ORM/admin mais n'est plus l'architecture réelle.
Frontend	React + Zustand	Angular : implémentation officielle de l'équipe, structure modulaire et services injectables. Le prototype React devient historique.
3D	Grille voxel dense	Triangulation analytique cible : mémoire et précision plus adaptées aux longues distances ; le voxel reste un outil d'exploration.
Transport terrain	HTTP/MQTT	UDP : latence et simplicité. Contrepartie : ajouter signature, numéro de séquence et contrôle de source.

Décision	Alternative	Choix et justification
Calcul	Cloud vidéo centralisé	Edge : moins de bande passante, latence et exposition des images ; le VPS agrège et supervise.

5.7 Normes de programmation et qualité

- 18.Python : PEP 8, annotations de types sur les modules réutilisables, docstrings et tests déterministes des algorithmes.
- 19.TypeScript : compilation stricte, ESLint et Prettier ; modèles partagés pour les formats de détection et de piste.
- 20.API/flux : validation systématique, versionnement des schémas, horodatage explicite et unités documentées.
- 21.Git : un ticket Jira par changement, branche courte, pull request, revue croisée et fusion traçable.
- 22.Sécurité : secrets hors du dépôt, variables d'environnement, allowlist d'origines, limitation de débit et journalisation sans token.
- 23.Documentation : toute décision structurante est enregistrée sous forme d'ADR ou dans le ticket associé.

Cible de qualité Black/Ruff/pytest, mypy ou pyright, Conventional Commits, OpenAPI 3.1 [21], OWASP ASVS 5.0 [22], SBOM et logs corrélés constituent une trajectoire d'industrialisation. Ces contrôles ne sont pas tous automatisés dans le dépôt actuel et ne doivent pas être présentés comme déjà appliqués.

Les contrôles déjà présents sur le WebSocket rejoignent plusieurs recommandations OWASP : validation de l'origine, authentification, contrôle des messages, limitation de débit et journalisation [10]. Les principaux écarts sont l'absence de WSS explicitement configuré dans le dépôt, l'absence de limite de taille visible et l'authentification du canal UDP.

6. Vision, objectifs SMART et KPI

6.1 Vision

Vision D'ici 2027, faire de PAVOIS une brique optique passive, modulaire et interopérable permettant à une collectivité ou à un petit site sensible d'ajouter rapidement une surveillance aérienne de courte portée à son dispositif existant.

6.2 Objectifs SMART

Objectif	Mesure	Échéance	Responsable
Assembler trois nœuds stables caméra/Pi/IMU	3 nœuds démarrent et diffusent un flux identifié	31 août 2026	Embarqué + vision
Calibrer le dispositif	Erreur de reprojection documentée ; poses et baseline enregistrées	15 septembre 2026	Vision
Valider la chaîne temps réel	Détection -> UDP -> NestJS -> Angular sans intervention manuelle	30 septembre 2026	Tous les leads
Réaliser une campagne terrain	Au moins 10 passages avion/drone, mesures et journal d'essai	Avant examen d'octobre	Chef de projet
Réduire la latence	p95 détection-affichage < 1 seconde sur le réseau de test	Octobre 2026	Backend + frontend
Valider le besoin	5 entretiens et 1 synthèse de décision	Décembre 2026	Produit/veille
Préparer un pilote	1 collectivité ou organisateur accepte un test encadré	Mars 2027	Chef de projet + produit

6.3 KPI par partie prenante

Partie prenante	KPI	Cible de validation
Opérateur	Latence, faux positifs/heure, temps de compréhension	p95 < 1 s ; tendance < 6 faux positifs/h en ciel dégagé ; lecture < 10 s
Responsable sûreté	Couverture, continuité de piste, disponibilité	Zone documentée ; > 80 % des frames utiles associées ; > 95 % pendant essai
Équipe vision	FPS, erreur de centroïde, résidu 3D	>= 20 FPS/nœud ; métriques consignées ; seuil 3D calibré
Équipe plateforme	Connexions, erreurs de message, temps de reprise	Reconnexion < 5 s ; zéro message invalide accepté
Projet	Lead time Jira, tickets terminés, défauts bloquants	Cycle médian < 10 jours ; blocage escaladé sous 24 h

Partie prenante	KPI	Cible de validation
Acheteur	Coût d'installation, délai de déploiement, maintenance	Mesurer lors du pilote ; aucune promesse contractuelle avant données

Prudence Ces seuils sont des critères de validation, pas des performances déjà obtenues. Ils seront remplacés par les résultats de la campagne d'octobre.

7. Ressources, rôles, planning et chiffrage

7.1 Équipe projet

Profil	Responsabilités	Livrables
Chef de projet / vision	Pilotage, détection de pixels, arbitrage technique	Pipeline de détection, protocole de test, coordination
Produit / veille (Mélissa)	Veille, recherche utilisateur, documentation et suivi des KPI	Revue de veille, entretiens, synthèse produit
Backend / DevOps (Achraf)	NestJS, UDP/WebSocket, sécurité, AWS	Passerelle temps réel, déploiement et logs
Frontend (Tanel)	Angular, Leaflet, visualisation et alertes	Console opérateur et captures
Embarqué (Mohamed Amine)	Raspberry Pi, acquisition, caméra/IMU, intégration vision	Nœuds terrain et capture stable

7.2 Matrice RACI simplifiée

Légende : A = responsable final, R = réalise, C = consulté, I = informé. La répartition reste ajustable par le chef de projet selon les disponibilités.

Livrable	Chef/vision	Produit	Backend	Front	Embarqué
Problématique et besoins	A	R	C	C	C
Architecture et contrats de données	A	I	R	C	C
Détection et tracking	A/R	I	C	I	R
Nœuds et calibration	A	I	C	I	R
Interface opérateur	A	C	C	R	I
Déploiement et sécurité	A	I	R	C	C
Protocole de test	A/R	C	C	C	R

7.3 Planning

Période	Jalon	Livrable / décision
---------	-------	---------------------

Période	Jalon	Livrable / décision
Mai-juillet 2026	Fondations	Détecteur, tracker, interface, backend, VPS et supports
Août 2026	Assemblage	Trois nœuds fixés, alimentés et identifiés
Septembre 2026	Intégration	Calibration, synchronisation, pipeline de bout en bout
Octobre 2026	Validation	Campagne avion/drone, métriques, démonstration finale
Novembre-décembre 2026	Découverte marché	Entretiens, exigences révisées, sécurité et persistance
T1 2027	Pilote	Test avec collectivité/événement et décision go/no-go

7.4 Budget prototype

Les dépenses engagées à ce stade sont modestes : environ 100 euros financés personnellement et 200 à 350 euros par l'école, soit 300 à 450 euros. Ce montant correspond à un prototype pédagogique et ne couvre ni le temps de développement, ni le durcissement, ni la maintenance.

7.5 Simulation d'une équipe start-up

Poste annuel	Hypothèse basse	Hypothèse haute
5 profils techniques/produit, coût employeur	340 000 €	420 000 €
Matériel, bancs d'essai et prototypes	15 000 €	30 000 €
AWS, supervision, sauvegardes et domaines	6 000 €	18 000 €
Outils, sécurité, juridique et assurance	10 000 €	25 000 €
Déplacements, pilotes et support terrain	15 000 €	30 000 €
Total annuel simulé	386 000 €	523 000 €

Le chiffrage représente une société en phase de validation, pas le budget scolaire. Il faudra ajouter une marge d'incertitude de 15 à 20 % tant que le coût de certification, le besoin de matériel durci et le niveau de support ne sont pas connus.

7.6 Modèle économique

Estimation très incertaine Les prix et taux ci-dessous sont des hypothèses de cadrage. Ils peuvent changer drastiquement après établissement de la nomenclature complète, mesure des coûts de support, essais terrain, exigences de conformité et entretiens clients. Ils ne constituent ni un tarif commercial ni une prévision acquise.

24. Pilote payant : campagne d'installation et de tests limitée dans le temps, avec critères de succès écrits ; le pilote réduit le risque du client et finance l'adaptation au site.

25. Vente ou location de nœuds : hypothèse initiale de 1 500 euros par nœud, à laquelle s'ajouteraient déploiement, calibration, formation et intégration. Ce prix devra être recalculé à partir d'une BOM réelle.

26. Récurrence annuelle : licence de la console, mises à jour, maintenance, support, supervision et éventuellement hébergement.

27. Grands comptes : offre sur devis pour hébergement dédié, cybersécurité renforcée, SLA, multi-sites, intégration VMS/C2 et capteurs tiers.

KPI économique	Formule / cible initiale à confirmer
Marge brute matérielle	(Prix du nœud - coût complet du nœud) / prix du nœud ; cible après BOM
ARR par site	Licence annuelle + maintenance + hébergement éventuel
Conversion pilote vers vente	Pilotes convertis / pilotes terminés ; hypothèse initiale de 30 %
CAC	Coûts commerciaux et démonstrations / nouveaux clients
Délai de déploiement	Jours entre commande et mise en service
Coût de support par nœud	Temps et interventions / parc actif

8. Gestion de projet et communication

8.1 Méthode Kanban

L'équipe adopte Kanban car les cinq membres interviennent sur des briques très différentes et ne disposent pas tous du même rythme. La méthode permet de visualiser les dépendances entre matériel, détection, backend et frontend sans imposer un sprint artificiel. Jira constitue la source de vérité pour le travail ; GitHub porte le code ; Discord porte la communication quotidienne. Les règles de flux et de limitation du travail en cours s'inspirent du Kanban Guide [23].

Élément Kanban	Règle retenue
Flux	Backlog -> Prêt -> En cours -> Revue -> Test terrain -> Terminé
Limite WIP	Une tâche principale en cours par personne et au maximum deux tickets en revue pour l'équipe
Priorisation	Risque technique et valeur utilisateur avant confort ou automatisation prématurée
Definition of Ready	Besoin, responsable, critère d'acceptation, dépendances et données de test identifiés
Definition of Done	Code relu, tests pertinents passés, documentation et métriques mises à jour, retour arrière prévu
Cadence	Deux points d'équipe par mois hors cours, complétés par les mises à jour asynchrones

Flux Kanban et livraison



Blocage > 24 h : signalement Discord. Blocage > 48 h : arbitrage du chef de projet et du responsable d'architecture.

Figure 5 - Flux cible d'un ticket jusqu'au déploiement AWS.

Le tableau Jira réel ci-dessous matérialise les états À faire, En cours et Terminé ainsi que les tickets portant la détection, la triangulation, l'intégration cartographique et l'optimisation Raspberry Pi. La carte historique mentionnant React correspond au premier prototype de visualisation ; la solution maintenue et présentée dans ce rapport est désormais Angular.




Figure 6 - Tableau Kanban Jira PAVOIS en cours d'utilisation : backlog, tâches en cours et éléments terminés.

GitHub centralise le code, les branches et les pull requests du projet. L'historique GitHub Actions ci-dessous montre le workflow Deploy VPS avec une exécution réussie et une exécution en échec. La conservation des deux états apporte une trace utile : un déploiement n'est considéré comme terminé qu'après contrôle du résultat et traitement de l'échec éventuel.




Figure 7 - Dépôt GitHub PAVOIS : branches, historique des contributions et pull requests.




Figure 8 - Historique du workflow GitHub Actions Deploy VPS avec une exécution réussie et une exécution en échec.

8.2 Guide d'accueil d'un nouveau membre

28. Lire le résumé d'architecture, les formats de messages et les règles de sécurité.
29. Choisir un ticket Jira marqué Prêt, vérifier son responsable et ses critères d'acceptation.
30. Créer une branche courte feature/PAV-xxx-description à partir de main.
31. Développer avec les standards du langage et ajouter ou mettre à jour les tests pertinents.
32. Ouvrir une pull request décrivant le besoin, la solution, les tests et les risques.
33. Obtenir une revue d'un membre qui n'est pas l'auteur ; arbitrage par le lead du domaine en cas de désaccord.
34. Fusionner seulement après validation. La fusion déclenche le déploiement AWS actuel.
35. Vérifier le service, documenter l'écart éventuel et fermer le ticket après confirmation.

8.3 Rituels et reporting

Rituel	Fréquence	Participants	Sortie attendue
Point projet	2 fois par mois hors cours	Toute l'équipe	Avancement, démonstration, priorités
Mise à jour asynchrone	Hebdomadaire sur Discord	Chaque responsable	Fait / prochain / blocage
Revue de backlog	Mensuelle	Chef de projet + leads	Tickets ordonnés et capacité réaliste
Revue technique	À chaque pull request	Auteur + relecteur	Qualité, sécurité et traçabilité
Rétrospective	Après un jalon	Toute l'équipe	Deux améliorations maximum à appliquer

8.4 Plan de communication

Public	Information	Canal	Fréquence	Responsable
Équipe	Backlog, décisions, blocages	Jira/GitHub + Discord	Continu	Chef de projet
Encadrants	Progression, risques, besoins	Compte rendu + démonstration	Selon jalons	Chef de projet
Client pilote futur	KPI, planning, incidents, changements	Comité + rapport	Pendant pilote	Produit + sûreté
DSI/RSSI futur	Architecture, accès, vulnérabilités	Dossier technique	À chaque jalon	Backend/DevOps
Opérateurs futurs	Procédure, alertes et limites	Formation + guide	Avant mise en service	Produit

8.5 Escalade et décision

Un blocage est signalé sur Discord et dans Jira dès qu'il menace le ticket. Après 24 heures, le responsable de domaine propose une décision ou un contournement. Après 48 heures, le chef de projet arbitre le périmètre, la priorité ou la date. Une décision affectant l'architecture, la sécurité ou les formats de données est consignée pour éviter qu'elle soit rediscutée sans nouvel élément.

9. Preuve de concept, déploiement et risques

9.1 Ce qui fonctionne aujourd'hui

36. Détecteur de petites cibles et tracker temporel avec autotests synthétiques réussis.
37. Capture et outillage Raspberry Pi/IMU en cours d'intégration physique.
38. Passerelle NestJS recevant les formats UDP de détection et de piste.
39. Diffusion WebSocket authentifiée vers l'interface.
40. Frontend Angular : connexion, KPI, carte, cônes caméra, pistes, historique, filtres et alertes.
41. Déploiement Docker Compose sur un VPS AWS et automatisation GitHub Actions.
42. Supports mécaniques présents dans le dépôt pour caméra, Pi et IMU.

9.2 Ce qui reste à démontrer

- 43.Acquisition simultanée et stable de trois caméras en extérieur.
- 44.Synchronisation suffisamment précise pour associer les observations.
- 45.Calibration intrinsèque/extrinsèque reproductible après installation.
- 46.Triangulation analytique et rejet par résidu géométrique.
- 47.Performances sur véritable avion et, si possible, véritable drone.
- 48.Persistance des pistes et replay réel ; l'historique frontend est actuellement en mémoire.
- 49.Classification : le frontend affiche une classe reçue, il ne la calcule pas.

9.3 Protocole de validation d'octobre

- 50.Documenter les positions, baselines, orientations, résolutions, FPS et conditions météo.
- 51.Calibrer chaque caméra puis mesurer l'erreur de reprojection.
- 52.Enregistrer au moins dix passages exploitables d'avion ou de drone et conserver une vérité terrain approximative.
- 53.Mesurer FPS, latence bout en bout, nombre de détections, continuité de piste, faux positifs et résidu de triangulation.
- 54.Répéter avec différentes distances, orientations et conditions de ciel.
- 55.Simuler une coupure réseau et une limitation de bande passante afin de mesurer perte, tampon, reprise et temps de reconnexion.
- 56.Vérifier authentification, validation des messages, rejet des sources non autorisées et absence de secrets dans les journaux.
- 57.Faire exécuter un scénario chronométré à un opérateur et recueillir compréhension, erreurs et satisfaction sans présenter ces observations comme une étude complète.
- 58.Publier résultats positifs et négatifs, paramètres utilisés et limites observées.

Grille de collecte prévue pour la campagne d'octobre

Scénario | cible | distance estimée | FPS | latence p95 | détection | faux positifs | erreur 3D | observations

9.4 SLA cible

Cibles contractuelles futures Ces niveaux de service ne décrivent pas l'état actuel du prototype. Ils devront être validés, financés et adaptés au risque du site avant tout engagement client.

Dimension	Pilote non critique	Cible de production	Mesure
Disponibilité	99 % pendant les plages de test	99,5 % ou selon contrat	Sondes et temps d'indisponibilité défini

Dimension	Pilote non critique	Cible de production	Mesure
Latence	p95 inférieur ou égal à 2 s	p95 inférieur ou égal à 1 s pour alertes critiques	Horodatages nœud, ingestion et affichage
Perte de données	Moins de 1 % des observations	Moins de 0,1 %	Compteurs émis/reçus et reprise du tampon
RTO	4 h	1 h	Exercice de restauration
RPO	24 h pour la configuration ; observations non critiques	15 min pour configuration/alertes	Sauvegarde et journal transactionnel futurs
Support	Heures de projet	P1 : 15 min ; P2 : 1 h selon offre	Tickets et éventuelle astreinte

9.5 Risques opérationnels

Les notes P et I utilisent une échelle de 1 à 5. Le produit P x I sert à prioriser les actions ; il ne remplace pas l'analyse détaillée du scénario.

Risque	P	I	Prévention	Contingence
Calibration / orientation incorrecte	4	5	Support rigide, repères, reprojection et contrôle croisé	Élargir l'incertitude ou exclure le nœud incohérent
Faux positifs oiseaux/nuages	4	4	Tracking, triangulation, zones, seuils et confirmation humaine	Mode observation et ajustement des seuils
Faible lumière / météo	4	4	Limiter le MVP au jour et documenter les conditions	Suspendre la démo ou prévoir plus tard IR/thermique
Désynchronisation	3	5	Horodatage source, mesure de dérive et fenêtre contrôlée	Fenêtre adaptative ou rejet des observations
Perte réseau	3	4	Traitement edge, reconnexion, tampon local et health check	Mode local puis reprise et retransmission
Injection UDP	3	5	HMAC, allowlist, séquence et réseau privé	Isoler la source, révoquer l'identité et analyser les logs
VPS unique	3	4	Monitoring, sauvegarde, rollback et test de restauration	Redéployer puis envisager la redondance
Atteinte à la vie privée	2	5	Orientation ciel, masquage, minimisation et habilitations	Suspendre l'enregistrement, purger et notifier selon le contexte
Validation utilisateur absente	4	3	Cinq entretiens et critères de pilote écrits	Revoir le besoin avant industrialisation
Dérive du périmètre	4	3	Priorité au cœur optique ; RF, CoT et IA après preuve	Arbitrage du chef de projet et report au backlog
Dépendance fournisseur	3	3	Interfaces ouvertes et composants substituables	Second sourcing et adaptateurs

10. Conclusion

PAVOIS répond à un espace de besoin crédible : apporter à des collectivités, événements et petits sites sensibles une couche optique passive plus légère qu'un système Counter-UAS complet. Le projet dispose

déjà de briques concrètes - vision, temps réel, interface et déploiement - ainsi que d'une équipe couvrant les principales compétences.

La valeur du projet dépend néanmoins d'une preuve encore à produire : trois caméras doivent observer la même cible, les observations doivent être associées, puis transformées en une piste 3D suffisamment stable pour aider un opérateur. La campagne d'octobre est donc le jalon de décision central. Avant cette preuve, les performances, la portée et le coût industriel doivent rester présentés comme des objectifs.

La stratégie recommandée est de concentrer le MVP sur la journée, un environnement extérieur dégagé et un événement ou petit site. Les entretiens, la sécurité réseau, la conformité vidéo et la persistance seront traités en parallèle. Si la validation technique et utilisateur est positive, PAVOIS pourra ensuite devenir une brique interopérable dans une architecture multi-capteurs plus large.

Annexe A - Guide d'entretien utilisateur

Cible : responsables sûreté de collectivités, organisateurs d'événements, opérateurs de supervision et intégrateurs. Durée recommandée : 30 minutes. Ne pas présenter immédiatement la solution ; commencer par le travail actuel.

59. Dans quelles situations surveillez-vous l'espace aérien d'un site ou d'un événement ?
60. Quels incidents ou quasi-incidents avez-vous déjà rencontrés ?
61. Quels moyens utilisez-vous aujourd'hui et que vous manque-t-il ?
62. Quel délai d'alerte est réellement utile ?
63. Combien de fausses alertes sont acceptables avant que l'outil ne soit ignoré ?
64. Quelles informations doivent apparaître en premier à l'écran ?
65. Qui décide de la réaction et quelles preuves doivent être conservées ?
66. Quelles contraintes d'installation, de réseau, de confidentialité et de maintenance existent ?
67. Qui valide l'achat et sur quel budget ?
68. Accepteriez-vous un pilote temporaire ? À quelles conditions ?

Annexe B - Matrice de résultats terrain

Test	Cible	Conditions	Distance	Détection	Latence	Erreur 3D	Notes
T01							
T02							
T03							
T04							
T05							
T06							
T07							
T08							
T09							
T10							

Annexe C - Sources

[1] [Commission européenne - Drone Strategy 2.0](#) - consulté le 31 juillet 2026

[2] [EASA - Remote identification across Europe](#) - consulté le 31 juillet 2026

- [3] [MarketsandMarkets - Anti-Drone Market, 2025-2030](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [4] [Fortune Business Insights - Drone Detection Market, 2026-2034](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [5] [Dedrone - Counter-drone technology](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [6] [DroneShield - Counter-UAS software and analytics](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [7] [Echodyne - Counter-UAS radar](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [8] [Sentrycs - Counter-drone technology](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [9] [CNIL - La vidéoprotection](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [10] [OWASP - WebSocket Security Cheat Sheet](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [11] [INNO-MAKER - CAM-OV5647 User Manual](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [12] [Commission européenne - Action Plan on Drone and Counter Drone Security, 2026](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [13] [SGDSN - Posture Vigipirate été-automne 2026](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [14] [JRC - Drones, counter-drones and autonomous systems](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [15] [U.S. DHS - Counter-UAS Technology Guide](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [16] [Thales - EagleSHIELD Counter-UAS](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [17] [CERBAIR - Expertise de lutte anti-drone](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [18] [Robin Radar - IRIS Drone Radar](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [19] [Cesium - CesiumJS, visualisation géospatiale 3D](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [20] [Adafruit - BNO085 9-DOF Orientation IMU](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [21] [OpenAPI Initiative - OpenAPI Specification](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [22] [OWASP - Application Security Verification Standard 5.0](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [23] [Kanban Guides - The Kanban Guide, mai 2025](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [24] [ANFR - Cadre juridique des brouilleurs](#) - consulté le 31 juillet 2026
- [25] [Légifrance - Décret relatif au brouillage des aéronefs sans personne à bord](#) - consulté le 31 juillet 2026