

ENC/ XSLT/ Exercices (séance 4)

Jean-Damien G      

2023

Exercice 4.1 : <xsl:for-each/>

- Faire une boucle sur les deux <title> du <titleStmt> pour
 - les reproduire    l'identit   (avec leur attribut) ;
 - ajouter leur texte dans une sous balise <title> ;
 - ajouter les pr  noms et noms de l'auteur dans une balise <persName> juste apr  s ;
 - ajouter la date de publication entre parenth  se apr  s <persName> ;
 - mettre **par** entre le nouveau <title> et le <persName>.

Exercice 4.2 : <xsl:sort/>

- Faire une boucle sur les deux r  f  rences bibliographiques dans <listBibl> :
 - Reproduisez les <biblStruct> sans changement ;
 - Mais les trier :
 - * Une premi  re fois par date de parution ;
 - * Une deuxi  me fois par ordre alphab  tique (en vous basant sur le nom de famille).

Exercice 4.3 : <xsl:for-each-group/>

- S  lectionner le <text/> et reproduire les balises <text>.
- Reproduire les balises <body> ;
- Reproduire les deux <div> des chapitres sans changement ;
- Ajouter un index des noms de personnes et un index des noms de lieux dans une nouvelle <div> apr  s celles des chapitres.
 - Ajouter un <head>Index</head> ;
 - Utiliser plusieurs <xsl:for-each-group/> :
 1. Un premier <xsl:for-each-group/> pour s  lectionner les <hi> et les grouper en fonction de leur attribut.    l'int  rieur, cr  er une <div> avec un @type. Utiliser une condition pour sp  cifier la valeur de l'@type : **name** si l'it  ration est sur les <hi rend="b"/> et **place** si elle est sur les <hi rend="i"/> ;

2. Un deuxième `<xsl:for-each-group/>` pour créer **un seul** `<p/>` par entrée d'index (attention, il y a un doublon : **Julien**). Ajouter le nom de l'individu ou du lieu dans le `<p>` et deux points (:) devant. Exemple : `<p>Julien :</p>` ;
3. Un troisième `<xsl:for-each-group/>` pour ajouter devant les deux points le numéro des chapitres où apparaissent les entrées d'index. Exemple : `<p>Julien : 1, 2.</p>`.