

Memento CSS3

1. Textes

Propriété	Valeur	Description
font-family	police1, police2, police 3, serif, sans-serif, mono-space	Nom de la police de caractères
@font-face	Nom et source de la police	Police personnalisée
font-size	1.3em, 16px, 120%	Taille des caractères du texte
font-weight	bold, normal	Gras
font-style	italic, oblique, normal	Italique
text-decoration	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
font-variant	small-caps, normal	Petites capitales
text-transform	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
font	-	Super propriété de la police de caractères, cela combine : font-weight, font-style, font-size, font-variant, font-family.
text-align	left, center, right, justify	Alignement horizontal du texte.
vertical-align	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical du texte (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement.)
line-height	18px, 120%, normal, ...	Hauteur de ligne
text-indent	25px	Alinéa (indentation)
white-space	pre, nowrap, normal	Césure
word-wrap	break-word, normal	Césure forcée
text-shadow	5px 5px 2px blue (horizontal, vertical, fondu, couleur)	ombre de texte

2. Couleurs

color	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge, vert, bleu, transparence) # CF1A20	Couleur de texte
background-color	Identique à color	Couleur de fond
background-image	url('image.png')	image de fond
background-attachment	fixed, scroll	Fond fixe
background-repeat	repeat-x, repeat-y, non repeat, repeat	Répétition du fond
background-position	(x y), top, left, right, bottom	Position du fond
background		Super propriété du fond, combine background-image, background-repeat, background-attachment, background-position
opacity	0.5	Transparence

3. Tableaux

boder-collapse	collapse, separate	Fusion des bordures
empty-cells	hide, show	Affichage des cellules vides
caption-side	bottom, top	Position du titre du tableau.

4. Curseur souris

cursor	crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait, e-resize, ne-resize, auto, ...	Curseur de souris.
--------	---	--------------------

5. Boîtes

width	150px, 80% ...	Largeur
height	150px, 80% ...	Hauteur
min-width	150px, 80% ...	Largeur minimale
max-width	150px, 80% ...	Largeur maximale
min-height	150px, 80% ...	Hauteur minimale
max-height	150px, 80% ...	Hauteur maximale
margin-top	23px	Marge en haut
margin-left	23px	Marge à gauche
margin-bottom	23px	Marge en bas
margin-right	23px	Marge à droite
margin	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super propriété de margin, combine margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
padding-left	23px	Marge intérieure à gauche
padding-bottom	23px	Marge intérieure en bas
padding-right	23px	Marge intérieure à droite
padding-top	23px	Marge intérieure en haut
padding	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super propriété de padding, combine padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
border-width	3px	Épaisseur de bordure
border-color	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu, transparence) # 20EC123	Couleur de bordure
border-style	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	Type de bordure
border	3px solid black	Super propriété de bordure, combine border-width, border-color, border-style. Existe aussi en version border-top, border-right, border-bottom, border-left
border-radius	5px	Bordure arrondie
box-shadow	6px 6px 0px black (horizontal, vertical, fondu, couleur)	Ombre de boîte

6. Position

display	block, inline, inline-block, table, table-cell, none, ...	Type d'élément (block, inline, inline-block, none, ...)
visibility	visible, hidden	Visibilité
clip	rect(0px, 60px, 30px, 0px) rect(haut, droite, bas, gauche)	Affichage d'une partie de l'élément
overflow	auto, scroll, visible, none	Comportement en cas de dépassement
float	left, right, none	Flottant
clear	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant
position	relative, absolute, static	Positionnement
top	20px	Position par rapport au haut
bottom	20px	Position par rapport au bas
left	20px	Position par rapport à la gauche
right	20px	Position par rapport à la droite
z-index	10	Ordre de l'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par dessus les autres.

7. Listes

list-style-type	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
list-style-position	inside, outside	Position en retrait
list-style-image	url('puce.png')	Puce personnalisée
list-style		Super propriété de liste, combine list-style-type, list-style-position, list-style-image