REQUEST - REQUISIÇÃO

```
POST/consultaCliente HTTP/1.1
Host: www.minhaempresa.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
Xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
<soap: Body xmls:m=http://www.minhaempresa.com/consultaCliente>
       <m:consultaClienteRequest>
              <m:cpf>132331231313</m:cpf>
       </m:consultaClienteRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
RESPONSE – RESPOSTA:
HTTP/1.1 - 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
Xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>
<soap: Body xmls:m=http://www.minhaempresa.com/consultaCliente>
       <m:consultaClienteResponse>
              <m:nome>Jean Silva</m:nome>
              <m:endereco>Rua João e Maria 14</m:endereco>
              <m:telefone>81993098661</m:telefone>
       </m:consultaClienteRequest>
</soap:Body>
```

-1	soa	an.	En	امرر	on	
</td <td>500</td> <td>au:</td> <td></td> <td>vei</td> <td>UU</td> <td>ヒン</td>	500	au:		vei	UU	ヒン

Explicação:

É enviado uma requisição no corpo do xml, onde na requisição tem o cpf do cliente, e o retorno vem com o nome, endereço e telefone