CrowdSec

IDS Collaboratif — Protection IP & Réseau

Core Pack

En bref

CrowdSec est un système de détection d'intrusion (IDS) open-source collaboratif. Il analyse les logs des serveurs en temps réel, détecte les comportements malveillants (brute force, scan de ports, scraping), et partage automatiquement les IPs malveillantes avec une communauté mondiale de millions de serveurs. Le bouncer Traefik bloque automatiquement ces IPs avant qu'elles n'atteignent les applications.

Point clé

CrowdSec est **entièrement invisible** pour le client et fonctionne en mode *set and forget* : une fois installé, il se met à jour automatiquement avec les nouvelles listes de menaces de la communauté mondiale.

1 Ce que voit le client

Ce que voit et ressent le client

Invisible pour le client — il ne voit rien, et c'est exactement le but : aucune attaque n'arrive jusqu'à lui. Les tentatives d'intrusion sont bloquées avant même d'atteindre ses applications.

Gains mesurables :

- **Millions d'IPs** malveillantes connues bloquées automatiquement
- Réduction des tentatives de brute force atteignant n8n/Grafana/Vaultwarden
- Partage communautaire : une IP bloquée chez un client protège tous les autres
- Coût : **0–10 €/mois** selon la taille de la console cloud

2 Installation technique

Prérequis : Docker installé sur le VPS, Traefik comme reverse proxy.

Listing 1 – docker-compose.yml — CrowdSec + Bouncer Traefik

```yaml
version: "3.8"
services:
  crowdsec:
    image: crowdsecurity/crowdsec:latest
    restart: always
    environment:
      COLLECTIONS: "crowdsecurity/traefik crowdsecurity/http-cve
   crowdsecurity/linux"
      ENROLL_KEY: ${CROWDSEC_ENROLL_KEY}
    volumes:
      - ./config/acquis.yaml:/etc/crowdsec/acquis.yaml
      - crowdsec_db:/var/lib/crowdsec/data
      - traefik_logs:/var/log/traefik:ro

  bouncer-traefik:
    image: docker.io/fbonalair/traefik-crowdsec-bouncer:latest
    restart: always
    environment:
      CROWDSEC_BOUNCER_API_KEY: ${BOUNCER_API_KEY}
      CROWDSEC_AGENT_HOST: crowdsec:8080
    depends_on:
      - crowdsec
```

```yaml
volumes:
  crowdsec_db:
  traefik_logs:
    external: true
```

Listing 2 – Initialisation et enrôlement dans la console cloud

```bash
# Récupérer la clé d'enrôlement sur app.crowdsec.net
# Après démarrage, enrôler l'instance :
docker exec crowdsec cscli console enroll VOTRE_CLE_ENROLEMENT

# Générer la clé API pour le bouncer
docker exec crowdsec cscli bouncers add traefik-bouncer
# Copier la clé → BOUNCER_API_KEY dans .env

# Vérifier les décisions actives
docker exec crowdsec cscli decisions list
```

3 Configuration de base

Fichier d'acquisition des logs (`acquis.yaml`) :

```yaml
---
filenames:
  - /var/log/traefik/access.log
labels:
  type: traefik
---
filenames:
  - /var/log/auth.log
labels:
  type: syslog
```

Collections à installer selon le contexte :

```bash
# Collections recommandées
docker exec crowdsec cscli collections install \
  crowdsecurity/traefik \
  crowdsecurity/http-cve \
  crowdsecurity/linux \
  crowdsecurity/sshd \
  crowdsecurity/wordpress  # si site WordPress client
```

Intégration Traefik (middleware) :

Listing 3 – traefik/dynamic/crowdsec.yml

```yaml
http:
  middlewares:
    crowdsec-bouncer:
      forwardAuth:
        address: http://bouncer-traefik:8080/api/v1/forwardAuth
        trustForwardHeader: true
```

4 Intégration dans la stack

Outil	Rôle
Traefik	Le bouncer s'intègre comme middleware : bloque avant le routage
Wazuh	Partage des IPs détectées → enrichissement mutuel des listes
n8n	Notification Teams si pic d'attaques détecté (webhook CrowdSec)
Grafana	Dashboard des IPs bloquées, pays d'origine, types d'attaque

5 Rendre invisible côté client

— CrowdSec tourne exclusivement sur le VPS — **zéro installation côté client**
— Le bouncer Traefik bloque silencieusement : les attaquants reçoivent une erreur 403
— La console cloud `app.crowdsec.net` n'est accessible qu'à Jlax Expertise
— Le client ne voit que l'effet : ses services restent disponibles et performants

Maintenance mensuelle

- ☐ Vérifier la console cloud : nombre de décisions actives et IPs bloquées
- ☐ Contrôler que le bouncer Traefik est actif (`docker compose ps`)
- ☐ Mettre à jour les collections : `docker exec crowdsec cscli hub update`
- ☐ Vérifier les faux positifs éventuels (IPs légitimes bloquées) dans les décisions
- ☐ Consulter les métriques : `docker exec crowdsec cscli metrics`