Restic + Backblaze B2

Core Pack

Sauvegardes — Chiffrées, Versionnées, Hors Site

En bref

Restic est un outil de sauvegarde open-source ultra-fiable : chiffrement côté client (AES-256), déduplication, versionnage, et vérification d'intégrité automatique. Backblaze B2 est le stockage cloud cible (S3-compatible, 3× moins cher qu'AWS S3). Ensemble, ils forment une solution de sauvegarde professionnelle pour 5–15 €/mois, capable de restaurer l'intégralité d'un VPS en moins d'une heure.

Point clé

La valeur de Restic n'est pas dans la sauvegarde elle-même mais dans la **restauration testée**. Un backup non testé n'existe pas. Planifier un test de restauration trimestriel.

1 Ce que voit le client

Ce que voit et ressent le client

« Si un ransomware chiffre mes fichiers demain matin, je sais que je peux tout récupérer en moins d'une heure. Vous m'avez montré la restauration en live lors de notre réunion de bilan — c'était impressionnant. Et ça coûte moins cher que ma clé USB de sauvegarde d'avant. »

Gains mesurables :

- **Tranquillité absolue** : récupération en moins d'une heure après sinistre
- Conformité RGPD (Article 32 : protection des données personnelles)
- 3 dernières versions conservées : retour à J-1, J-7, J-30
- Coût : **5–15 €/mois** pour 100–500 GB de données

2 Installation technique

Étape 1 — Créer un bucket Backblaze B2 :

```
# Sur backblaze.com → Create Account (gratuit jusqu'à 10 GB)
# Buckets → Create Bucket
#   Name: jlax-client-nom-backup
#   Type: Private
#   Encryption: Server-side (en plus du chiffrement Restic côté client)

# App Keys → Add a New Application Key
#   Name: restic-client-nom
#   Bucket: jlax-client-nom-backup
#   Type: Read and Write
# Copier: keyID et applicationKey
```

Étape 2 — Installer Restic et initialiser le repo :

Listing 1 – Installation et initialisation

```
# Sur le VPS (Ubuntu/Debian)
apt install restic -y

# Variables d'environnement (dans /etc/restic/env ou .env)
export B2_ACCOUNT_ID="votre_keyID"
export B2_ACCOUNT_KEY="votre_applicationKey"
export RESTIC_REPOSITORY="b2:jlax-client-nom-backup:/"
export RESTIC_PASSWORD="MotDePasseChiffrementFort32chars"
```

```
# Initialiser le repository (une seule fois)
restic init

# Premier backup
restic backup /home /var/lib/docker/volumes /opt
```

Étape 3 — Automatiser avec cron :

Listing 2 – /etc/cron.d/restic-backup

```
# Backup quotidien à 2h du matin
0 2 * * * root /usr/local/bin/restic-backup.sh >> /var/log/restic.log 2>&1
```

Listing 3 – /usr/local/bin/restic-backup.sh

```
#!/bin/bash
source /etc/restic/env

restic backup \
  /home \
  /var/lib/docker/volumes \
  /opt/stacks \
  --tag "daily" \
  --exclude="*.tmp" \
  --exclude="*/cache/*"

# Politique de rétention : 7 daily, 4 weekly, 3 monthly
restic forget \
  --keep-daily 7 \
  --keep-weekly 4 \
  --keep-monthly 3 \
  --prune

# Vérification intégrité (hebdomadaire - samedi)
if [ "$(date +%u)" = "6" ]; then
  restic check
fi
```

3 Configuration de base

Volumes Docker à sauvegarder en priorité :

- `/var/lib/docker/volumes/` : tous les volumes (n8n, Grafana, Vaultwarden, etc.)
- `/opt/stacks/` : fichiers `docker-compose.yml` et `.env` de chaque service
- `/etc/traefik/` : configuration Traefik + certificats SSL
- `/home/` : données utilisateurs

4 Intégration dans la stack

Ce qui est sauvegardé	Contenu critique
n8n volumes	Workflows, credentials, executions
Vaultwarden data	Coffre-fort mots de passe — critique
Wazuh config	Règles de détection personnalisées
Grafana dashboards	Dashboards configurés
PostgreSQL dumps	Données Odoo, n8n

Notification de succès/échec via n8n :

— Script restic écrit le statut dans InfluxDB après chaque backup
— n8n surveille et envoie une alerte Teams si backup en échec depuis 48h

5 Rendre invisible côté client

— Les sauvegardes s'exécutent la nuit (2h00) — **zéro impact sur les performances diurnes**
— Le client n'interagit jamais avec Restic ou B2 : c'est 100% automatisé
— En cas de sinistre : Jlax effectue la restauration — le client attend la résolution

Maintenance mensuelle

- ☐ Vérifier les logs du backup de la nuit (`/var/log/restic.log`)
- ☐ Contrôler la taille du bucket B2 et le coût mensuel
- ☐ Lancer `restic check` si non fait cette semaine (vérification intégrité)
- ☐ Tester une restauration partielle (un fichier ou un volume)
- ☐ Vérifier la politique de rétention : snapshots anciens bien supprimés