

Lumora — Roadmap Supabase

Généré le 14 juin 2026

Table	Colonnes principales	Statut	Notes
profiles	id, full_name, email, locale, timezone, plan	' Complet	Lecture + écriture (Settings)
clients	id, user_id, full_name, first_name, email, phone, status	' Complet	CRUD complet + filtres statut
appointments	id, client_id, appointment_number, appointment_date	' Complet	CRUD + numérotation auto
notes	id, client_id, user_id, content, created_at	' Complet	CRUD complet
followups	id, client_id, title, content, due_date, done	& p Partiel	content NOT NULL — pb cache PostgREST
recommendations	id, client_id, product_name, reason, status, catalog_id	' Complet	Lié au catalogue
catalogs	id, slug, name, brand, type, user_id	' Complet	Officiels (doTERRA 52 produits)
catalog_products	id, catalog_id, sku, name, category	' Complet	Lecture seule depuis l'app

followups.content — Schema cache PostgREST désynchronisé

- La colonne content existe en DB (NOT NULL) mais PostgREST ne la voit pas !' PGRST204
- Erreur lors des inserts de relances dans le mode démo et l'app réelle
- Solution : rendre content nullable + NOTIFY pgrst reload schema (migrate6.mjs)**

```
ALTER TABLE followups ALTER COLUMN content DROP NOT NULL;  
ALTER TABLE followups ALTER COLUMN content SET DEFAULT NULL;  
NOTIFY pgrst, 'reload schema'; -- force PostgREST à recharger son cache
```

Lumora — Roadmap Supabase

Généré le 14 juin 2026

3a. Colonne à ajouter sur profiles

```
ALTER TABLE profiles ADD COLUMN IF NOT EXISTS
  onboarding_completed boolean NOT NULL DEFAULT false;
```

- Utilisée pour savoir si le praticien a terminé le wizard de bienvenue (3 étapes)

3b. Nouvelle table : subscriptions (Stripe webhook)

```
CREATE TABLE subscriptions (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id           uuid REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,
  stripe_customer_id text,
  stripe_subscription_id text,
  plan              text DEFAULT 'free',    -- free | pro | cabinet
  status            text DEFAULT 'active',  -- active | canceled | past_due
  current_period_start timestampz,
  current_period_end timestampz,
  created_at        timestampz DEFAULT now(),
  updated_at        timestampz DEFAULT now()
);
ALTER TABLE subscriptions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "own" ON subscriptions USING (auth.uid() = user_id);
```

- Remplie par le webhook Stripe !' Edge Function Supabase
- profiles.plan reste la valeur dénormalisée lue par l'app (pas de JOIN à chaque requête)

3c. Gates fonctionnalités (aucune table — logique app)

- Vérifier profiles.plan avant d'afficher certaines pages/actions
- Free : max 20 clients, 1 module | Pro : illimité | Cabinet : +5 praticiens

Lumora — Roadmap Supabase

Généré le 14 juin 2026

4a. Nouvelle table : `revenue_entries` (Comptabilité)

```
CREATE TABLE revenue_entries (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id     uuid REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,  
  client_id   uuid REFERENCES clients ON DELETE SET NULL,  
  invoice_number text,  
  amount      numeric(10,2) NOT NULL,  
  description text,  
  date        date NOT NULL,  
  status      text DEFAULT 'paid', -- paid | pending | canceled  
  created_at  timestamptz DEFAULT now()  
);  
ALTER TABLE revenue_entries ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  
CREATE POLICY "own" ON revenue_entries USING (auth.uid() = user_id);
```

- Base pour : dashboard revenus, export URSAF, facturation PDF
- Lié à clients pour retrouver le nom dans les exports comptables

4b. Nouvelle table : `rgpd_consents` (RGPD Art.30)

```
CREATE TABLE rgpd_consents (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id     uuid REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,  
  client_id   uuid REFERENCES clients ON DELETE CASCADE,  
  consent_type text NOT NULL, -- data_processing | newsletter | ...  
  granted      boolean DEFAULT false,  
  granted_at  timestamptz,  
  updated_at  timestamptz DEFAULT now()  
);  
ALTER TABLE rgpd_consents ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  
CREATE POLICY "own" ON rgpd_consents USING (auth.uid() = user_id);
```

5a. Nouvelle table : team_members

```
CREATE TABLE team_members (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  owner_id    uuid REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,  
  member_id   uuid REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,  
  role        text DEFAULT 'practitioner',  
  invited_at  timestampz DEFAULT now(),  
  UNIQUE (owner_id, member_id)  
);
```

- Plan Cabinet : propriétaire + jusqu'à 5 praticiens partagent les clients
- RLS à adapter : clients visibles par owner ET ses team_members

5b. Catalogue Zinzino (zéro code — juste des inserts)

```
-- Ajouter dans catalogs :  
INSERT INTO catalogs (slug, name, brand, type)  
VALUES ('zinzino', 'Zinzino', 'Zinzino', 'official');  
-- Puis insérer les produits dans catalog_products.
```

Lumora — Roadmap Supabase

Généré le 14 juin 2026

MAINTENANT

- followups.content !' rendre nullable + NOTIFY pgrst reload (migrate6.mjs)
- Vérifier que le mode démo charge sans erreur PGRST204

PHASE 2

- profiles.onboarding_completed (ALTER TABLE)
- Créer table subscriptions + RLS
- Stripe Checkout + webhook !' Edge Function Supabase
- Gates Pro/Cabinet dans l'app (max clients, modules)
- Onboarding wizard 3 étapes
- Emails transactionnels (Resend)
- Agenda vue semaine/jour

PHASE 3

- Créer table revenue_entries + RLS
- Créer table rgpd_consentments + RLS
- Dashboard comptabilité (revenus, URSAF)
- Export PDF fiche client + factures
- RGPD Art.30 — consentements par client
- Résumé IA séance (Claude API)

PHASE 4

- Créer table team_members + adapter RLS
- Seed catalogue Zinzino dans catalog_products
- Module MTC complet (référence Synoria)
- Marketplace praticiens
- App stores iOS + Android (hors TestFlight)
- Multilingue ES, DE, PT, AR (RTL)