1-

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

           System.out.println("Digite as idades");
        int idade1 = ler.nextInt();
        int idade2 = ler.nextInt();
        int idade3 = ler.nextInt();

        int camila;

        if ((idade1 < idade2 && idade2 < idade3) ||
           (idade3 < idade2 && idade2 < idade1)) {

           camila = idade2;

        } else if ((idade2 < idade1 && idade1 < idade3) ||
                  (idade3 < idade1 && idade1 < idade2)) {

           camila = idade1;

        } else {

           camila = idade3;
        }

        System.out.println(camila);

    }
}
```

2-

```
    Scanner ler = new Scanner(System.in);
System.out.println("Digite V para vitória e P para derrota");
        int vitorias = 0;

        for (int i = 0; i < 6; i++) {
           char resultado = ler.next().charAt(0);

           if (resultado == 'V') {
              vitorias++;
           }
        }
```

```
        if (vitorias >= 5) {
            System.out.println(1);
        } else if (vitorias >= 3) {
            System.out.println(2);
        } else if (vitorias >= 1) {
            System.out.println(3);
        } else {
            System.out.println(-1);
        }

         }
}
```

3-

```
    Scanner ler = new Scanner(System.in);
        int S,A,B;

        System.out.println("Digite os numeros Inteiros");
          System.out.println("Numero S:");
        S =ler.nextInt();
         System.out.println("Numero A:");
         A =ler.nextInt();
        System.out.println("Numero B:");
        B =ler.nextInt();

        int quantidade = 0;

        for (int numero = A; numero <= B; numero++) {
            int n = numero;
            int soma = 0;

            while (n > 0) {
                soma += n % 10;
                n /= 10;
            }

            if (soma == S) {
                quantidade++;
            }
        }

        System.out.println(quantidade);
```

```
    }
}
```

4-

```
    Scanner ler = new Scanner(System.in);

      int N;
      System.out.println("insira quantidade total de peças com números iguais:");

      N =ler.nextInt();

      int quantidade = (N + 1) * (N + 2) / 2;

      System.out.println(quantidade);


    }
}
```

5-

```
      Scanner ler = new Scanner(System.in);

    int N1, D1, V1, N2, D2, V2;


    System.out.println("Digite o numero da primeira charrete:");
    N1 =ler.nextInt();
    System.out.println("Digite a distancia até a chegada:");
    D1 =ler.nextInt();
     System.out.println("Digite a velocidade até a chegada:");
    V1 =ler.nextInt();

     System.out.println("Digite o numero da segunda charrete:");
    N2 =ler.nextInt();
    System.out.println("Digite a distancia até a chegada:");
    D2 =ler.nextInt();
     System.out.println("Digite a velocidade até a chegada:");
    V2 =ler.nextInt();
```

```
        double tempo1 = (double) D1 / V1;
        double tempo2 = (double) D2 / V2;

         System.out.println("A charrete mais rapida é: ");


        if (tempo1 < tempo2) {
            System.out.println(N1);
        } else {
            System.out.println(N2);
        }


    }
}
```