

Tarea # 3. Parte 1.

2D Ising Model: Densidad de estados y función partición.

Johans Restrepo Cárdenas

Instituto de Física. Universidad de Antioquia.


27 de abril de 2020

Planteamiento del problema.

Considere inicialmente el problema de contar microestados, i.e. de conocer la dimensión de la suma que aparece en la expresión de la función partición canónica

$$Z(\beta, N) = \sum_r \exp(-\beta E_r(N))$$

para un modelo de Ising 2D donde los espines pueden estar en dos posibles estados $|\uparrow\rangle$ o $|\downarrow\rangle$. Ej.: La siguiente figura muestra las 2^4 configuraciones o microestados, para un sistema $N = 2 \times 2$.



Planteamiento del problema.

Escriba un programa (con sus comentarios) que permita obtener todos los posibles microestados con sus correspondientes valores de energía según el siguiente Hamiltoniano de sistema el cual considera interacciones entre espines primeros vecinos (con integral de intercambio $J = 1$)

$$\mathcal{H} = - \sum_{\langle k,l \rangle} \sigma_k \sigma_l$$

para sistemas $N = 2 \times 2, 4 \times 4, 6 \times 6$ con **condiciones de frontera periódicas**. Un ejemplo de lo que debe ser la salida (output) del programa se ilustra a continuación donde se muestran 5 microestados para un sistema $N = 16$ y en la columna final su correspondiente valor de energía.

```
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 | -32
 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 | -24
 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 | -20
-1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 | -24
-1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 | -20
```

Figura: Nótese que cada configuración se distingue de la anterior en el cambio de signo de un solo sitio.

Planteamiento del problema.

Una forma de implementar las condiciones de frontera periódicas en Python es mediante el uso de diccionarios como se muestra a continuación. Si decide usarlo en el programa que debe adjuntar, es necesario entonces estudiar dicha implementación, entenderla y explicarla.

```
L = 2
N = L * L
nbr = {i : ((i // L) * L + (i + 1) % L, (i + L) % N,
            (i // L) * L + (i - 1) % L, (i - L) % N)
        for i in range(N)}
```

Modifique su programa para calcular la densidad de estados $\Omega(E)$, i.e. agrupar los microestados según el valor de la energía, como se muestra a continuación, y haga un análisis de la situación:

```

-72 0 2
-68 2 2
-72 2 2
-64 2 2
-60 144
-56 1620
-52 6048
-48 35148
-44 159840
-40 804078
-36 3846576
-32 17569080
-28 71789328
-24 260434986
-20 808871328
-16 2122173684
-12 4616013408
-8 8196905106
-4 11674988208
0 13172279424
4 11674988208
8 4616013408
12 2122173684
16 260434986
20 808871328
24 17569080
28 71789328
32 3846576
36 159840
40 804078
44 35148
48 6048
52 1620
56 144
60 72
64 2
68 2
72 2
```

Planteamiento del problema.

Con base en lo anterior es fácil ahora percatarse de la equivalencia entre la suma sobre estados de la función partición y la suma sobre energías:

$$Z(\beta) = \sum_{\sigma} \exp(-\beta E(\sigma)) = \sum_E \Omega(E) \exp(-\beta E)$$

- Obtenga un histograma de $\Omega(E) \exp(-\beta E)$ en función de E para dos tamaños distintos de sistema y haga el respectivo análisis.
- Determine y demuestre gráficamente bajo qué circunstancias es válido afirmar que


$$\sum_E \Omega(E) \exp(-\beta E) \approx \Omega(\bar{E}) \exp(-\beta \bar{E})$$

- Implemente en su programa la siguiente expresión del calor específico basada en el teorema de fluctuación-disipación.

$$c_V = \frac{\beta^2}{N} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)$$

para obtener curvas del calor específico en función de la temperatura como se muestran en la figura de la siguiente diapositiva.

Planteamiento del problema.



Los picos revelan la transición de un estado ferromagnético a uno paramagnético y la posición del pico se corresponde con la temperatura crítica o temperatura de Curie T_C . Compare $T_C(L)$ con el valor teórico $T_C(\infty)$ el cual debe averiguar y analice la dependencia de $T_C(L)$ con el tamaño y saque sus propias conclusiones.

Planteamiento del problema.

Finalmente ...

- Haga un análisis del costo computacional (tiempo de CPU) para obtener las 3 curvas de calor específico de la figura anterior. Intente obtener la curva correspondiente al tamaño de sistema $L = 8$ siendo $N = L \times L$, o en su defecto una extrapolación de lo que sería dicho costo computacional.