

Connected to Python

```
In [ ]: ##-----#
##----- PARTE 0 :LIBRERIAS Y CARGAR LA BASE DE DATOS -----#
##-----#
import numpy as np # type: ignore
import pandas as pd # type: ignore
from pathlib import Path
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
import warnings
from statsmodels.iolib.summary2 import summary_col
import pmdarima as pm # para halar el mejor modelo de ARIMA
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox # type: ignore # para la
warnings.filterwarnings('ignore')
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller # para el test de raiz unitaria
from statsmodels.stats.diagnostic import het_arch
from statsmodels.stats.stattools import jarque_bera
from scipy.stats import norm
import scipy.stats as stats
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
```

```
In [ ]: CARPETA_ACTUAL = Path('.').resolve()

# parent sube un nivel (sale de 'codigo') y luego entra a 'bases_de_datos'
ruta_hipotecas = CARPETA_ACTUAL.parent / "bases_de_datos" / "Hipotecas_MORTGAGE3

#Carga la base de datos
df_hipotecas = pd.read_csv(ruta_hipotecas, parse_dates=['observation_date'], ind
```

```
In [ ]: # Renombro las columnas por que tiene un nombre muy feo y tedioso
df_hipotecas = df_hipotecas.rename(columns={'MORTGAGE30US': 'Tasa_hipotecaria'})
print(df_hipotecas.info())
print(df_hipotecas.describe())
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
DatetimeIndex: 2878 entries, 1971-04-02 to 2026-05-21
Data columns (total 1 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Tasa_hipotecaria  2878 non-null   float64
dtypes: float64(1)
memory usage: 45.0 KB
None
```

	Tasa_hipotecaria
count	2878.000000
mean	7.687224
std	3.187367
min	2.650000
25%	5.472500
50%	7.230000
75%	9.237500
max	18.630000

```
In [ ]: serie_test = df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'].dropna()
resultado_adf = adfuller(serie_test)
```

```
# resultados del test
print(f'Estadístico ADF: {resultado_adf[0]:.4f}')
print(f'p-valor: {resultado_adf[1]:.4f}')
print('Valores Críticos:')
for clave, valor in resultado_adf[4].items():
    print(f'    {clave}: {valor:.4f}')

# conclusion automatica
if resultado_adf[1] < 0.05:
    print("Se rechaza H0; la serie es estacionaria.")
else:
    print("No se rechaza H0; la serie no es estacionaria.")
```

Estadístico ADF: -1.2957

p-valor: 0.6311

Valores Críticos:

1%: -3.4326

5%: -2.8625


10%: -2.5673

No se rechaza H0; la serie no es estacionaria.

```
In [ ]: #*-----#
#*----- PARTE 1 : IDENTIFICACION -----#
#*-----#


plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], color='darkblue',
plt.title('Promedio de Tasa Hipotecaria Fija a 30 Años en EE.UU. (Niveles)', fon
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('y_t (Porcentaje %)')
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.show()

# * Nota : Se puede apreciar que no tiene ni media ni varianza constante, por lo
# * Por ello voy a aplicar primer logaritmo y luego diferencia para intentar ha
#
```



```
In [ ]: df_hipotecas['log_hipotecas'] = np.log(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'])
# Se anade un columna de Log de Los datos en La base de datos
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['log_hipotecas'], color='red', linewidth
```

```
plt.title('Logaritmo Natural del Promedio de Tasa Hipotecaria Fija a 30 Años', f
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('log(y_t)')
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.show()
```



```
In [ ]: plt.figure(figsize=(12, 6))


# 1. Grafica serie original (Azul)
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], color='darkblue',
plt.xlabel('Tiempo (Años)') # Se define en el eje principal
plt.ylabel('Tasa Original (%)', color='darkblue')
plt.grid(True, linestyle='--')

# 2. Activar el segundo eje Y compartiendo el mismo eje X
plt.twinx()

# 3. Grafica serie en Logaritmo (Roja)
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['log_hipotecas'], color='red', linewidth
plt.ylabel('Escala Logarítmica', color='red')


# Titulo
plt.title('Comparativa: Tasa Hipotecaria Original vs Transformación Logarítmica'

plt.show()
#se comportan bastante igual por ello no creo que sea necesario aplicar Logaritm
```



```
In [ ]: # Se añade la columna de diferencia a la base de datos
df_hipotecas['Dif_hipotecas'] = df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'].diff()

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['Dif_hipotecas'], color='purple', line
plt.title('Primera Diferencia de la Tasa Hipotecaria ( $\Delta y_t$ )', fontsize=1
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('( $\Delta y_t$ )')
plt.axhline(0, color='black', linestyle='--', alpha=0.5, linewidth=1) # Línea de
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.show()
# mejora :D entonces creo que por el momento es un ARIMA(?,1,?)
#recapitulando no es necesario aplicar logarimo pero si aplicar diferencia
```



```
In [ ]: # Toca quitar el primer dato por la diferencia
serie_diferenciada = df_hipotecas['Dif_hipotecas'].dropna()

plt.figure(figsize=(16, 5))

#Grafico FAC
plt.subplot(1, 2, 1)
```

```

plot_acf(serie_diferenciada, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkblue')
plt.title('Función de Autocorrelación (FAC)', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

#Grafico FACP
plt.subplot(1, 2, 2)
plot_pacf(serie_diferenciada, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkgreen')
plt.title('Función de Autocorrelación Parcial (FACP)', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación Parcial')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()

plt.show()


# yo diria que puede ser un ARIMA(2,1,2) por parcimonia ya que tanto
# la parte autoregresiva como la de media movil parecieran que tiene solucion im

#*ya habia dichi=o que podia ser un ARIMA(2,1,2) porque la parte autoregresiva c
#*pero por mayor parsimonia un ARIMA(2,1,2) era lo mejor

#*por mayor parsimonia pudo ser un ARIMA(1,1,1)

#*podria ser una opcion tambien un ARIMA(2,1,0) por que la parte autoregresiva p

```



```

In [ ]: modelo_1 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(2, 1, 2)).fit()
modelo_2 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(2, 1, 0)).fit()
modelo_3 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(1, 1, 1)).fit()

info_metricas = {
    'AIC': lambda x: f"{x.aic:.1f}",
    'BIC': lambda x: f"{x.bic:.1f}"
}

# Tu tabla comparativa corregida
tabla_comparativa = summary_col(
    results=[modelo_1, modelo_2, modelo_3],
    model_names=['ARIMA(2,1,2)', 'ARIMA(2,1,0)', 'ARIMA(1,1,1)'],
    stars=True, # Agrega asteriscos de significancia (*, **, ***)
    float_format='%0.3f', # Muestra 3 decimales para los coeficientes
    info_dict=info_metricas # AIC y BIC
)

print(tabla_comparativa)
#*-----#

```

```

#*----- PARTE 2 : ESTIMACION -----#
#*-----#

```

```

=====
                ARIMA(2,1,2) ARIMA(2,1,0) ARIMA(1,1,1)
-----
ar.L1  1.652***      0.224***      0.719***
        (0.039)      (0.011)      (0.025)
ar.L2  -0.760***      0.181***
        (0.027)      (0.011)
ma.L1  -1.453***                -0.482***
        (0.041)                (0.030)
ma.L2   0.615***
        (0.024)
sigma2  0.011***      0.011***      0.011***
        (0.000)      (0.000)      (0.000)
AIC     -4916.9      -4896.7      -4895.5
BIC     -4887.1      -4878.8      -4877.6
=====

```

Standard errors in parentheses.
 * p<.1, ** p<.05, ***p<.01

```

In [ ]: modelo_arima_212 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(2, 1, 2))
        resultados_212 = modelo_arima_212.fit()
        print(resultados_212.summary())

```

```

#*-----#
#*----- PARTE 3 : VALIDACION DE SUPUESTOS -----#
#*-----#

```

SARIMAX Results

```
=====
Dep. Variable:      Tasa_hipotecaria      No. Observations:      2878
Model:              ARIMA(2, 1, 2)        Log Likelihood         2463.444
Date:              Fri, 29 May 2026       AIC                    -4916.889
Time:              13:27:25               BIC                    -4887.066
Sample:            0                      HQIC                 -4906.139
                  - 2878
Covariance Type:    opg
=====
```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
ar.L1	1.6520	0.039	42.484	0.000	1.576	1.728
ar.L2	-0.7597	0.027	-28.552	0.000	-0.812	-0.708
ma.L1	-1.4533	0.041	-35.862	0.000	-1.533	-1.374
ma.L2	0.6145	0.024	25.546	0.000	0.567	0.662
sigma2	0.0106	0.000	86.723	0.000	0.010	0.011

```
=====
==
Ljung-Box (L1) (Q):      0.17   Jarque-Bera (JB):      26970.
30
Prob(Q):                 0.68   Prob(JB):              0.
00
Heteroskedasticity (H):  0.86   Skew:                  0.
75
Prob(H) (two-sided):     0.02   Kurtosis:             17.
92
=====
==
```

Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

```
In [ ]: # Aplicamos el test a la serie diferenciada (eliminando los valores nulos)
serie_test = df_hipotecas['Dif_hipotecas'].dropna()
resultado_adf = adfuller(serie_test)

# resultados del test
print(f'Estadístico ADF: {resultado_adf[0]:.4f}')
print(f'p-valor: {resultado_adf[1]:.4f}')
print('Valores Críticos:')
for clave, valor in resultado_adf[4].items():
    print(f'    {clave}: {valor:.4f}')

# conclusion automatica
if resultado_adf[1] < 0.05:
    print("Se rechaza H0; la serie es estacionaria.")
else:
    print("No se rechaza H0; la serie no es estacionaria.")
```

Estadístico ADF: -17.2567

p-valor: 0.0000

Valores Críticos:

1%: -3.4326

5%: -2.8625

10%: -2.5673


Se rechaza H0; la serie es estacionaria.

```
In [ ]: # se sacan los residuos del modelo :D
residuos = resultados_212.resid
residuos_cuadrado = residuos ** 2

# para que entren los dos graficos en la misma figura
plt.figure(figsize=(16, 5))

# FAC de los residuos
plt.subplot(1, 2, 1)
plot_acf(residuos, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkblue')
plt.title('FAC de los Residuos ( $e_t$ )', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

# fac de los residuos al cuadrado
plt.subplot(1, 2, 2)
plot_acf(residuos_cuadrado, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkred')
plt.title('FAC de los Residuos al Cuadrado ( $e_t^2$ )', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [ ]: ljung_box = acorr_ljungbox(
    residuos,
    lags=[6, 12, 18, 24],
    return_df=True
)

print("Prueba Ljung-Box")
print(ljung_box)

if (ljung_box['lb_pvalue'] > 0.05).all():
    print("No se rechaza H0; no hay autocorrelación en los residuos.")
else:
    print("Se rechaza H0; hay autocorrelación en los residuos.")
# H0: no hay autocorrelación en los residuos.
# Si p-value > 0.05, no se rechaza H0.
```

Prueba Ljung-Box

	lb_stat	lb_pvalue
6	2.287843	0.891415
12	3.101020	0.994788
18	3.683675	0.999870
24	4.326997	0.999997

No se rechaza H0; no hay autocorrelación en los residuos.


```
In [ ]: lista_lags = [1, 2, 5]

for lags in lista_lags:
    # Ejecutamos la prueba para el lag actual del ciclo
    arch_test = het_arch(residuos, nlags=lags)

    lm_statistic = arch_test[0]
    p_value = arch_test[1]

    print(f"\nResultados para nlags = {lags}:")
    print(f"    LM statistic: {lm_statistic:.4f}")
    print(f"    LM p-value:    {p_value:.4f}")

    # Evaluación de la hipótesis nula ( $H_0$ )
    if p_value > 0.05:
        print("    -> No se rechaza  $H_0$ : Los residuos tienen varianza constante.")
    else:
        print("    -> Se rechaza  $H_0$ : Los residuos no tienen varianza constante (Ha)")

print("\n" + "="*38)
#  $H_0$ : no hay efectos ARCH.
# Si p-value > 0.05, no se rechaza  $H_0$ .
```

Resultados para nlags = 1:

```
LM statistic: 0.0005
LM p-value:    0.9821
-> No se rechaza  $H_0$ : Los residuos tienen varianza constante.
```

Resultados para nlags = 2:

```
LM statistic: 34.9211
LM p-value:    0.0000
-> Se rechaza  $H_0$ : Los residuos no tienen varianza constante (Hay efectos ARCH).
```

Resultados para nlags = 5:

```
LM statistic: 100.9697
LM p-value:    0.0000
-> Se rechaza  $H_0$ : Los residuos no tienen varianza constante (Hay efectos ARCH).
```

=====

```
In [ ]: jb_stat, jb_pvalue, asimetria, curtosis = jarque_bera(residuos)

print("Prueba Jarque-Bera")
print("Jarque-Bera statistic:", jb_stat)
print("Jarque-Bera p-value:", jb_pvalue)

if jb_pvalue > 0.05:
    print("No se rechaza  $H_0$ ; los residuos siguen una distribución normal.")
else:
    print("Se rechaza  $H_0$ ; los residuos no siguen una distribución normal.")
#  $H_0$ : los residuos siguen una distribución normal.
# Si p-value > 0.05, no se rechaza  $H_0$ .
```

Prueba Jarque-Bera


Jarque-Bera statistic: 165209371.2097154

Jarque-Bera p-value: 0.0

Se rechaza H_0 ; los residuos no siguen una distribución normal.

```
In [ ]: plt.figure(figsize=(6, 6))
stats.probplot(residuos, dist="norm", plot=plt)
```

```
plt.title("Q-Q plot de los residuos")
plt.grid(True)
plt.show()
```



```
In [ ]: # errores del modelo
residuos = resultados_212.resid

plt.figure(figsize=(12, 5))

# grafica de los residuos
plt.plot(df_hipotecas.index, residuos, color='darkwhite' if False else 'dimgray')

# linea de referencia en cero
plt.axhline(0, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, linewidth=1.5, label='Med

# Configuración estética para el póster
plt.title('Comportamiento de los Residuos del Modelo ARIMA(2,1,2) en el Tiempo',
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('Valor del Error')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend(loc='upper left')


plt.tight_layout()
plt.show()

#*-----#
```

```

#*----- PARTE 4 : PRONOSTICO -----#
#*-----#

```



```

In [ ]: # 1. Copiar la serie para la gráfica
serie_grafica = df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'].copy()

# 2. Configurar la frecuencia semanal de los jueves CORRECTA y rellenar si falta
df_hipotecas = df_hipotecas.asfreq('W-THU').ffill()

# 3. Configurar y ajustar el modelo SARIMAX
modelo_final = SARIMAX(
    df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'],
    order=(2, 1, 2),
    trend='c',
    enforce_stationarity=False,
    enforce_invertibility=False
)
resultado_final = modelo_final.fit(dispatch=False)

# 4. Pronóstico 10 semanas adelante
pasos_futuros = 10
pronostico_objeto = resultado_final.get_forecast(steps=pasos_futuros)

# 5. Extraer la media y los intervalos de confianza
pronostico_original = pronostico_objeto.predicted_mean
intervalos_original = pronostico_objeto.conf_int()

# 6. Crear e imprimir la tabla limpia
tabla_pronostico = pd.DataFrame({
    "Pronóstico (%)": pronostico_original,
    "Límite Inferior": intervalos_original.iloc[:, 0],
    "Límite Superior": intervalos_original.iloc[:, 1]
})
print("\n--- TABLA DE PRONOSTICOS ---")
print(tabla_pronostico.round(4))

```

--- TABLA DE PRONOSTICOS ---

	Pronóstico (%)	Límite Inferior	Límite Superior
2026-05-28	6.5093	6.0869	6.9316
2026-06-04	6.5079	5.9092	7.1067
2026-06-11	6.5052	5.7703	7.2401
2026-06-18	6.5044	5.6563	7.3525
2026-06-25	6.5018	5.5526	7.4509
2026-07-02	6.5007	5.4612	7.5401
2026-07-09	6.4984	5.3752	7.6215
2026-07-16	6.4969	5.2963	7.6976
2026-07-23	6.4949	5.2212	7.7686
2026-07-30	6.4933	5.1507	7.8358

```
In [ ]: plt.figure(figsize=(12, 6))

# grafica con solo los ultimos 120 datos .
historicos_zoom = serie_grafica.dropna().tail(300) #se borran los nas
plt.plot(historicos_zoom.index, historicos_zoom, label="Datos históricos", color='blue')

# Graficar la media del pronóstico
plt.plot(pronostico_original.index, pronostico_original, label="Pronóstico", color='orange')

# grafica IC
plt.fill_between(
    pronostico_original.index,
    intervalos_original.iloc[:, 0],
    intervalos_original.iloc[:, 1],
    color="orange",
    alpha=0.3,
    label="Intervalo de confianza (95%)"
)

# titulos
plt.title('Pronóstico de la Tasa Hipotecaria Fija a 30 Años en EE.UU.', fontsize=14)
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('Tasa de Interés (%)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend(loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

