Présentation de l'atelier

Objectif : *Mettre en place un partage de fichier en haute disponibilité*

Il s'agit ici de mettre en place un partage de fichier à l'aide de samba sous linux puis de sécuriser l'accessibilité des données pour offrir un service en haute disponibilité.

Pour Samba, il s'agit de créer un espace de partage public dans un premier temps, accessible sur un réseau local.

Pour la haute disponibilité, il faut mettre en place un second serveur miroir, qui s'actualise en temps réel avec le premier. Ensuite, un système de surveillance de l'état des serveurs doit être installé avec basculement d'une machine sur l'autre en cas de défaillance.

Pour la réalisation, il faut configurer la carte realtek (sr105) sur un VMnetX (sui sera utilisé pour toutes les autres VM), installer un routeur pfsense pour permettre l'accès à internet sur votre réseau local virtuel, puis installer les machines du TP.

Réalisation de l'atelier

Etape 1 : Installation du routeur sur le réseau local virtuel

1) Monter un routeur pfsense qui aura deux interfaces réseaux. Celle du WAN sera configurée par le DHCP SR01, celle du LAN aura pour IP fixe 192.168.1.1/24

2) Configurer directement sur la VM pfsense les interfaces et les adresses IP.

Etape 2 : Création d'un serveur samba de partage de fichier

1) Monter une machine nommée « samba1 » debian11 à l'aide de l'iso du FTP avec deux disques durs, l'un servant pour le système (15 Go) et l'autre servira pour l'espace de partage (8Go). L'adresse IP sera 192.168.1.2/24

2) Monter le disque dur de 8Go de façon automatique sur un point de montage appelé /public. Le format sera ext4 et il faut gérer les droits sur ce point de montage pour que tout le monde puisse lire, écrire et exécuter dessus.

3) Installer le paquet samba et configurer le fichier smd.conf pour que le partage public soit accessible sur le réseau.

4) Cloner la machine « samba1 » et nommer la nouvelle machine « samba2 ». L'adresse IP sera 192.168.1.3/24.

N.B. : Bien situer les machines sur le même réseau virtuel VMnetX (et le bridge vers SR01 pour l'interface Wan du routeur).

Etape 3 : Mise en place de la haute disponibilité

1) Installer le paquet DRBD sur les serveurs samba et configurer l'ensemble.
2) Installer Heartbeat sur les machines et configurer les serveurs.
3) Tester le fonctionnement de la solution.

Aide :

Pour samba :

Serveur de fichiers Debian - installer et configurer Samba 4 | IT-Connect

Configuration en mode utilisateur (basic) (free.fr)

Pour la Haute disponibilité :

https://marouanromualdo.files.wordpress.com/2015/06/heartbeat.pdf