

Table des matières

1 Définition	1
1.1 Fonction booléenne	1
1.2 Forme normal algébrique et degré	2
1.3 Code de Reed-Muller	2
1.4 Non linéarité	2
1.5 Rayon de recouvrement	2
2 Problématique	3
2.1 Inégalité de ρ	3
2.1.1 Décomposition de Plotkin	3
3 calcul de distance	3
3.1 énumération	3
4 Travail sur les bent	4
5 Algo	4
5.1 Algo probabiliste	4
5.2 Algo Tervernier like	4

1 Définition

1.1 Fonction booléenne

Une fonction booléenne en m variable est une fonction qui prend en paramètre un n -uplet binaire et renvoie 0 ou 1.

$$f : \mathbb{F}_2^m \rightarrow \mathbb{F}_2$$

$$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$$

Soit f une fonction booléenne en m variables on définit le poid de f comme :

$$\text{wt}(f) = \#\{f(x) = 1 \mid x \in \mathbb{F}_2^m\}$$

On peut représenter une fonction par sa table de vérité :

$$[f(0), f(1), \dots, f(2^m - 1)]$$

On définit la distance de Hamming de deux fonctions booléenne f et g comme :

$$d_H(f, g) = \#\{f(x) \neq g(x) \mid x \in \mathbb{F}_2^m\} = \text{wt}(f + g)$$

Soit C un code étant un sous ensemble des fonctions booléenne en m variables noté $C \subset \mathbb{F}_2^m$ et f une fonction booléenne en m variable on définit la distance de f au code comme la distance de Hamming minimal entre f et tous les mots de C .

$$d(f, C) = \min_{c \in C} d_H(f, c)$$

TABLE 1 – Tableau des valeur de $\rho(k, n)$

$k \backslash n$	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	6	12	28	56	120	242-244	496
2	1	2	6	18	40	88-96	196-216	400-460
3	0	1	2	8	20	56-60	111-156	194-372
4		0	1	2	8	26	58-86	≤ 242
5			0	1	2	10	28-36	≤ 122
6				0	1	2	10	≤ 46
7					0	1	2	12
8						0	1	2

1.2 Forme normal algébrique et degré

Toute fonction booléenne peut s'écrire comme une somme de polynôme nommé ANF (algebraic normal form)

$$f(x) = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, m\}} a_I \prod_{i \in I} x_i$$

On note le degré d'une fonction comme étant le degré maximal de ses termes.

1.3 Code de Reed-Muller

On définit le code de Reed-Muller en m variables et de degré k $\text{RM}(k, m)$ comme l'ensemble des fonctions booléennes de degré inférieur ou égale à k .

$$\{f \in \mathbb{F}_2^m \mid \deg(f) \leq k\}$$

1.4 Non linéarité

Soit un code $\text{RM}(k, m)$ et une fonction $f : \mathbb{F}_2^m \rightarrow \mathbb{F}_2$ on définit la non linéarité de degré k de f comme sa distance au code autrement dit à sa distance de toutes les fonctions de degré au plus k .

$$\text{NL}_k(f) = d(f, \text{RM}(k, m))$$

1.5 Rayon de recouvrement

On note $\rho(k, m)$ le rayon de recouvrement d'un code $\text{RM}(k, m)$ la distance maximale entre ce dernier et l'ensemble des fonctions booléenne en m variable noté $B(m)$

$$\rho(k, m) = \max_{f \in B(m)} d(f, \text{RM}(k, m))$$

2 Problématique

On voudrait connaître le rayon de recouvrement de $\text{RM}(2, 8)$ et de $\text{RM}(3, 8)$

2.1 Inégalité de ρ

On sait que

$$\rho(k, n) \leq \rho(k, n-1) + \rho(k-1, n-1)$$

donc pour $\text{RM}(2, 8)$ on voudrait savoir si il existe une fonction f qui atteindrait cette borne supérieure tel que $\text{NL}_2(f) = 96$.

2.1.1 Décomposition de Plotkin

Toute fonction booléenne f en m variable de degré k autrement dit $f \in \text{RM}(k, m)$ peut s'écrire sous la forme

$$f = x_m g + h$$

avec $g \in \text{RM}(k-1, m-1)$ et $h \in \text{RM}(k, m-1)$ si $x_m = 0, f = h$ et si $x_m = 1, f = g + h$ la table de vérité de toute fonction est donc de la forme

$$[h \mid h + g]$$

Ce qui veut dire que pour que $\text{NL}_2(f) = 96$ il faut que pour n'importe quelle fonction $t = x_8 v + u \in \text{RM}(2, 8)$

$$\text{wt}(t + f) \geq 96 \equiv \text{wt}(h + v) + \text{wt}(h + v + g + u) \geq 96$$

3 calcul de distance

3.1 énumération

Pour calculer la distance d'une fonction f un code C la manière la plus simple est consiste just à énumérer tous les mots du code. Il faut donc générer toutes les combinaison linéaire de la matrice génératrice G du code. La matrice G comporte k ligne $l_1, l_2, \dots, l_k$ donc chaque mot du code s'écrit

$$\sum_{i=1}^k u_i l_i \quad \text{où } u \in \mathbb{F}_2^k$$

Nous avons besoin donc d'énumérer tous les u mais au lieu d'utiliser l'ordre standard $(000), (001), (010) \dots$ on utilise le code de Gray afin de changer un bit à la fois, l'indice de ce bit correspond à l'indice de la ligne à additionner. exemple pour $k = 3$:

$G = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix}$	u	000	001	011	010	110	111	101	100
	id ligne	0	1	2	1	3	1	2	1
	c	0	l_1	$l_1 + l_2$	l_2	$l_3 + l_2$	$l_3 + l_2 + l_1$	$l_3 + l_1$	l_3

4 Travail sur les bent

Une fonction booléenne f est dite bent si sa distance aux fonctions affines est la plus grande possible $NL_1(f) = \rho(1, m)$ nous avons voulu étudier la non linéarité d'ordre 2 pour les bent en 8 variables. Calculer la non linéarité d'ordre 2 de toutes les fonction bent aurait été impossible étant donnée qu'il y en a 190 million et 2^{37} mot dans $RM(2, 8)$

5 Algo

5.1 Algo probabiliste

voir Algo 1

Algorithm 1 Random translate

Require: G : Une matrice génératrice d'un code $RM(k, m)$ de dimension $[K, M]$
 f : Une fonction booléenne en n variable représentée par sa table de vérité de longueur N

```
1: for  $i \leftarrow 0$  to  $K - 1$  do
2:   repeat
3:      $pivot \leftarrow \text{rand}() \bmod M$ 
4:   until  $G[i][pivot] = 1$ 
5:   for  $j \leftarrow i$  to  $K - 1$  do
6:     if  $j \neq i$  and  $G[j][pivot] = 1$  then
7:        $G[j] \leftarrow G[j] + G[i]$ 
8:     end if
9:   end for
10:  if  $f[i] = 1$  then
11:     $f \leftarrow f + G[i]$ 
12:  end if
13: end for
14: return  $f$ 
```

5.2 Algo Tervernier like

Voir Algo 2

Algorithm 2 Calcule distance

Require: Une fonction booléenne en n variable : $f \in B(m) = x_n g + h$

Le degré de non linéarité recherché : k

M et K la longueur et la dimension du code $RM(k, m)$

```
1: best  $\leftarrow M$ 
2: for  $u \in RM(k-1, m-1)$  do
3:   if  $wt(g+u) < best$  then
4:     for  $v \in RM(k, m-1,)$  do
5:       best  $\leftarrow \min wt(h+v) + wt(h+v+g+u)$ 
6:     end for
7:   end if
8: end for
9: return best
```
