



GE60 - H - B



Rooster

H	100	150	200	250	300	350	400
B	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	47.40	56.12	64.94	69.35	73.74	91.31	108.87
150	54.20	64.80	75.41	86.02	96.64	111.66	126.65
200	61	73.44	85.83	102.68	119.52	131.98	144.42
250	67.86	82.11	100.69	117.16	133.60	150.05	166.52
300	74.69	90.73	115.55	131.63	147.70	168.15	188.60
350	81.50	103.77	126.01	146.07	166.16	188.48	210.75
400	88.35	116.87	136.49	160.56	184.63	208.77	232.89
450	99.60	125.48	151.35	177.22	203.15	229.05	255
500	110.82	134.12	166.21	193.93	221.63	249.35	277.06
550	117.63	142.75	176.67	206.19	235.75	265.24	294.77
600	124.44	151.40	187.12	218.50	249.82	281.14	312.45
650	133.80	162.72	201.15	234.86	268.58	302.21	335.86
700	143.11	174.09	215.20	251.25	287.29	323.32	359.29
750	153.85	185.21	228.91	267.29	305.67	343.95	382.23
800	164.58	196.32	242.67	283.35	324.02	364.61	405.16

GE60K - H - B



Kader (Ral 9022)

H	100	150	200	250	300	350	400
B	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	70.91	80.84	96.08	101.93	107.84	126.84	145.86
150	78.03	89.86	106.94	119.04	131.10	147.60	164.06
200	85.30	99	117.92	136.27	154.56	168.48	182.38
250	97.46	113.16	133.19	151.12	169.05	187.01	204.93
300	104.86	122.33	148.63	166.17	183.73	205.64	227.53
350	112.12	135.81	159.53	181.05	202.61	226.35	250.13
400	124.67	154.90	176.24	202.02	227.79	253.65	279.50
450	135.93	163.56	191.11	218.71	246.32	273.97	301.58
500	147.77	172.79	206.58	236.02	265.46	294.87	324.29
550	155.04	181.86	217.51	248.76	279.98	311.19	342.46
600	162.48	191.15	228.57	261.64	294.69	327.74	360.74
650	172.29	202.91	243.04	278.48	313.91	349.25	384.64
700	182.22	214.91	257.72	295.49	333.23	370.95	408.66
750	193.41	226.47	271.90	311.95	352.05	392.05	432.03
800	206.66	239.81	287.51	329.58	373.07	415.08	457.03

Notitie:

Productomschrijving GE60 - GE60K:

Brandwerend ventilatierooster, voor plaatsing in massieve wanden om brandvoortplanting tegen te gaan.

Rechthoekig doorkijkbaar rooster met horizontaal opgestelde lamellen. Het type GE60K bevat een extra kader in RAL 9022 (kader in RAL 9016 en RAL 7024 op aanvraag). Elke rooster is opgebouwd uit kunststofhulzen gevuld met stroken die dichtzwellen bij een temperatuur vanaf 100°C. De brandweerstand is 1 uur.

Deze roosters mogen niet toegepast worden in combinatie met mechanische ventilatie en zijn niet geschikt voor buitenmontage. Contact met water vermijden. Getest volgens EN 1364-1. GE60, GE60K = levertijd 2 weken.

GE60XL - H - B



H	200	300	400	500	600	700	800
B	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
200	-	-	-	431.02	452.81	538.84	624.36
300	-	-	-	486.18	516.38	615.29	713.86
400	-	-	-	551.39	593.34	703.52	813.58
500	-	-	-	626.08	683.20	803.15	923.10
600	-	-	-	675.37	739.58	885	1030.45
700	-	-	-	724.41	831.08	971.96	1112.86
800	-	-	-	919.20	1008.29	1211.39	1414.48
900	461.25	570.85	863.07	968.32	1082.24	1298.29	1513.79
1000	486.59	607.81	913.71	1017.44	1156.19	1384.62	1613.06
1100	548.78	674.36	1038.02	1187.87	1382.46	1594.67	1806.91
1200	610.94	740.88	1162.32	1358.28	1608.73	1804.74	2000.73

Notitie:

Productomschrijving GE60XL:

Groot brandwerend ventilatierooster, voor plaatsing in massieve wand om brandvoortplanting tegen te gaan.

Rechthoekig doorkijkbaar rooster met horizontaal opgestelde lamellen voorzien van een HDF versterkte kader. Elke rooster is opgebouwd uit kunststofhulzen gevuld met stroken die dichtzwellen bij een temperatuur vanaf 100°C. De brandweerstand is 1 uur.

Deze roosters mogen niet toegepast worden in combinatie met mechanische ventilatie en zijn niet geschikt voor buitenmontage.

Contact met water vermijden.

Getest volgens EN 1364-1.

GE60XL = levertijd 2 weken.