

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Add new moderator for the SIP</title>
</head>
<body>
<%
    String row [] = null;

    if (request.getSession().getAttribute("sipmembers") != null) {
        row = (String[]) request.getSession().getAttribute("sipmembers");
    }

%>

<form action="finishAddSip" method = "post" >
<TABLE BORDER=2 align = 'center'>

<%
    for ( int i = 0; i < row.length; i++ ) {
        if(row[i]==null)
            break;

        out.println("<TR>");
        out.println("<TD>" + row[i] + "</TD>");
        out.println("<TD> <input type = 'radio' name = 'addnewsip' value = '" + row[i] + "'> </TD>"
        );
        out.println("</TR>");

    }

%>
<tr>
<TD> <input type = 'submit' name = 'Choose' value = 'choose' > </TD>
</tr>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```